

Tegyen még többet A4 -ben!

A TASKalfa 358ci egy nagy teljesítményű A4 -es színes multifunkciós gép amely kis munkacsoportok és nagyvállalatok számára egyaránt ideális, ahol a megbízható működés és a rugalmasan kialakítható befejezési lehetőségek fontosak. A megújult 7" -es érintőkijelző felhasználóbarát új funkciókkal rendelkezik, mint a húzás, scrollozás, két ujjas nagyítás, kicsinyítés hasonlóan, mint ami a tableteknél és okostelefonoknál megszokott. Fejlett biztonsági funkciók, mint a biztonságos rendszerindítás, a platformmegízhatósági modul (TPM) és az Adatbiztonsági Kit.

**TASKalfa 358ci****A4 -es Színes Multifunkciós****35 lap/perc A4 (SZ/FF)****1,200 x 1,200 dpi felbontás**

TASKalfa 358ci

Tulajdonságok

ÁLTALÁNOS

Technológia: KYOCERA színes lézer, HyPAS™ megoldás platform

Kezelőpanel: 177.8 mm (7 inch) színes érintőpanel display, hangszóró az értesítésekhez, 0° - 90° fokban dönthető

Sebesség: akár 35 A4 oldal percenként

Kétoldalas nyomtatás sebessége: akár 35 A4 oldal percenként

Kétoldalas másolás sebessége: akár 35 A4 oldal percenként

Felbontás: 1200 x 1200 dpi, multibit technológia ekvivalens 9,600 x 600 dpi felbontással nyomtatásban, 600x600dpi (szkenelés/másolás)

Bemelegedés bekapcsolástól: legfeljebb 19.7 másodperc

Idő az első oldalig: legfeljebb 5.5 / 6.5 másodperc (ff/sz)

Idő az első másolatig: legfeljebb 5.9/ 7.3 másodperc az üveglapról (ff/sz)

CPU: Freescale QorIQ T1042 (négymagos) 1.2 Ghz **Memória:** 4GB RAM + 16GB SSD, opcionális 320GB HDD

Csatoló: 3 x USB port pendrivehoz, Gigabit Ethernet

(10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az support), USB 2.0 nyomtatáshoz (nagysebességű), opcionális Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO csatló az opciós belső print szerverhez, SSD -hez, faxhoz, csatló egy SD kártyához, NFC TAG. **Nyilvántartási fiókok száma:** 1,000 db.

Méret: (Szé x Mé x Ma): 550 mm x 508 mm x 612.8 mm.

Súly: kb. 47.4 kg.

Aramellátás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Aramfogyasztás

Nyomtatás: 563 Wh, Másolás: 563 Wh

Alacsony energiaszintű mód: 51 Wh

Készenlét: 81 Wh, Alvómód: 0.7 Wh

Hang (hangnyomásszint ISO 7779/ISO 9296)

Nyomtatás színesben: 51.2 dB(A), Csendes üzemmód: 46.9 dB(A)

Készenlét: Érzékelhetetlenül alacsony

Biztonsági szabványok: TÜV/GS, CE; Ezt a készüléket az ISO 9001 minőségi szabványnak és az ISO 14001 környezetvédelmi szabványnak megfelelően gyártották.

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást 0,11 mm -es papírvastagság alapján számoltunk. Kérjük, normál környezeti körülmények között

használgjon a KYOCERA által javasolt papírt.

Bemeneti kapacitás: kéziadagoló: 100 lap, 60–220 g/m²

(Banner 129–163 g/m²), A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Egyéni (70 × 148 to 216 × 356 mm), Banner max. 216 × 1,220 mm;

Multifunkciós tálcá: 500 lap, 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Egyéni (105 × 148 to 216 × 356 mm); Max. bemeneti kapacitás opciókkal: 3,100 lap A4

Duplex: Beépített Duplex egység: 60–220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal

Kimeneti kapacitás: 500 lap arccal lefelé, kapacitás érzékelővel

NYOMTATÁS

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE IIc

Emuláció: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilis), PDF direkt nyomtatás, XPS direkt nyomtatás.

Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows, Mac OS X 10.9 vagy magasabb verziószámú, UNIX, LINUX, illetve igény szerint más operációs rendszerek is.

Betűtípusok/vonalkódok: 93 körvonalas betűtípus (PCL), 136 KPDL3-betűtípus, 8 font (Windows Vista),

1 Bitmap-betűtípus, 45-féle egydimenziós vonalkód és egy kétdimenziós vonalkód (PDF-417)

Mobil nyomtatás: KYOCERA Mobile Print applikációk

iOS és Android rendszerre, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct, DSK.

Nyomtatási funkciók: Titkosított PDF Direct Print,

IPP-nyomtatás, e-mail nyomtatása, WSD-nyomtatás, biztonságos

nyomtatás SSL-en keresztül, IPsec, SNMPv3, gyorsmásolás,

próbanyomtatás, Private Print, feladatátviteli és kezelési funkciók,

MÁSOLÁSI FUNKCIÓK

Max. eredeti méret: A4/Legal

Folyamatos másolás: 1–999

Nagyítás: 25–400%, 1% -os lépésekben

Előre beállított nagyítások: 5 kicsinyítés / 5 nagyítás

Expozíció: Auto, manuális: 9 lépés

Képbeállítások: Szöveg + kép, kép,

szöveg, térkép, nyomtatott dokumentum

Funkciók: Egyszer olvas többször nyomtat, elektronikus rendezés, 2-

az-1-ben, 4-az-1-ben, igazolvány másolás, automatikus fiókváltás,

üres lap átugrása

SZKENNELÉSI FUNKCIÓK

Funkciók: E-mailbe olvas, FTP-re olvas, SMB-re olvas (3.0),

USB eszközre olvas, hálózati TWAIN , WIA , WSD scan

Beolvasási sebesség: 60 kép/perc DP-5100 -al, 120 kép/perc

DP-5120 -al, 170 kép/perc DP-5130 -al

Beolvasási felbontása: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 árnyalat/szín

Max. olvasási méret: A4, Legal, Banner 1,900 mm -ig

Eredeti felismerése: Szöveg, kép, szöveg + kép,

halvány szöveg, OCR optimalizált

Fájlformátumok: TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF (MMR/JPB)

tömörítés/Nagy tömörítésű PDF), Kereshető PDF (Opcionális), MS

Office formátumok (Opcionális)

Funkciók: Színes beolvasás, beépített címjegyzék, Active

Directory támogatás, kódolt adatátvitel, többszörös küldés (e-

mail, fax, SMB/FTP cím, nyomtatás), üres oldalak átugrása

FAX FUNKCIÓK (OPCIONÁLIS)

Kompatibilitás: Super G3

Fax Memória: 170 MB

Modem sebesség: Max. 33.6 kbps

Átviteli sebesség: Max. 3 másodperc (JBIG)

Beolvasási sebessége: 2 másodperc/oldal

Címjegyzék: 2000 hely

Beolvasási felbontás: Normál: 8 pont/mm x 3.85 sor/mm (200 x 100 dpi), Finom: 8 pont/mm x 7.7 sor/mm (200 x 200 dpi),

Szuperfinom: 8 pont/mm x 15.4 sor/mm (200 x 400 dpi),

Ultrafinom: 16 pont/mm x 15.4 sor/mm (400 x 400 dpi),

Árnyalatok: 256 szürkeárnyalat

Max. eredeti méret: A4/Legal, Banner 1,600mm -ig

Tömörítés: JBIG, MMR, MR, MH

Funkciók: Hálózati fax, duplex küldés/fogadás, kódolt küldés/

fogadás, fogadás és küldés memóriából (polling), közvetítés

KELLÉKANYAGOK

Átlagos tonerkapacitás 5%-os lefedettség mellett, A4 -es méretben

TK-520SK Toner Kít: Fekete toner 18,000 oldal A4

TK-520SC, TK-520SM, TK-520SY Toner Kít: cián, magenta, sárga

tonerek 12,000 oldal A4

WT-5190 elhasznált festéktartály: 44,000 lap (5% -os lefedettség mellett; FF/Színes=7:3)

Tűzőkapocs: SH-10 a DF-5100/DF-5110/DF5120 Finisherekhez, 3 x 5,000 db.

OPCIÓK

Fax System 10 (X): max. 2: Super G3 Fax, hálózati Fax

Internet Fax Kít (A): Opció a Fax System 10(X) -hez, T.37 SMTP/POP3 szerver használatával

DP-5100 dokumentumadagoló (fordítós): 75 lap, 50–120 g/m²

DP-5120 dokumentumadagoló (egyutas kétoldalas):

100 lap, 50–120 g/m²

DP-5130 dokumentumadagoló (egyutas kétoldalas): 270 lap

több lap behúzás és fűzőkapocs érzékelővel, 50–120 g/m²

PF-5120 papíradagoló: 500 lap, 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6,

Letter, Legal, Folio, Egyéni (105 × 148 mm to 216 × 356 mm)

PF-5130 papíradagoló: 2 × 500 lap, 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5,

B6, Letter, Legal, Folio, Egyéni (105 × 148 mm to 216 × 356 mm)

PF-5140 papíradagoló: 2,000 lap, 60–220 g/m²; A4, Letter

DT-5100 dokumentum tálcá: eredetiek, vagy UBS billentyűzet

elhelyezéséhez

JS-5100 feladatfelváltó: 100 lapos belső feladatfelváltó

60–220 g/m²; A6–A4, Legal

MT-5100 5 tálcás posta szortírozó: 5 tálcá x 100 lap A4,

60–163 g/m², F6 tálcá: 500 lap A4, 60–220 g/m²

DF-5100 belső dokumentum finisher: 300 lap 60–220 g/m², két

helyen képes összelűzni 50 A4 -es lapot

DF-5110 dokumentum finisher: 1,000 lap 60–220 g/m², két

helyen képes összelűzni 50 A4 -es lapot

PH-5110 lyukasztó egység a DF-5110 -hez: 2-lyuk/4-lyuk, 60–220 g/m², A4

DF-5120 dokumentum finisher: 3,000 lap

60–220 g/m², két helyen képes összelűzni 50 A4 -es lapot

Beépített lyukasztó: 2-lyuk/4-lyuk, 60–220 g/m², A4

Mellék tálcá: Max. 200 lap A4, 60–220 g/m²

HD-11 (B): 320 GB HDD

UG-33: ThinPrint támogatás

UG-34: Nyomtató emulációk (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/

LinePrinter)

USB IC kártyaolvasó + Kártyaolvasó licenc készlet (B):

Többféle kártyaolvasó technológiát ismer

IC kártyaolvasó tartó 11: USB IC kártyaolvasó beépítéséhez

Karakterfelismerő készlet (A): Szkenelés kereshető PDF -be

(beépített OCR), PDF vagy MS Office (docx, xlsx, pptx)

Opcionális csatlók:

IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45)

IB-51: Wireless LAN (802.11b/g/n)

IB-35: Direct Wi-Fi csatló

NK-7100(B): számbillentyűzet

CB-5110H Cabinet: Magas fa gépasztal tárolórecesszel.

CB-5110L Cabinet: Alacsony fa gépasztal tárolórecesszel.

CB-5120H Cabinet: Magas fém gépasztal tárolórecesszel.

CB-5120L Cabinet: Alacsony fém gépasztal tárolórecesszel.

¹ Használatához PF-5120 szükséges

² AK-5100 áthidaló egység, az MT-5100, DF-5110, DF-5120

beépítéséhez kötelezően szükséges.

A TASKalfa 308ci különösen strapabíró alkatrészei garantálják a hatékony és megbízható működést a nagy terhelésű irodák kívánalmainak megfelelően. A TASKalfa 358ci nagyfokú termelékenységet és maximális rugalmasságot kínál minimális környezeti lábnyom mellett.



AZ ÖN KYOCERA ÜZLETI PARTNERE

JANUARY2020DSTASKALFA358CI/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 — Fax +31 (0) 20-653-1256



kyoceradocumentsolutions.eu

A KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy a fenti specifikáció hibátlan. A specifikáció külön értesítés nélkül változhat. Az ebben a dokumentumban talált információ a nyomdába küldés időpontjában helytálló. Minden más termék és márkánév regisztrált védjegy vagy a védjegytulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot elismertük.