

Gyors, rugalmas, megbízható



A nagysebességű nyomtatásra tervezett, „felhőkész” TASKalfa MZ7001i zökkenőmentes és biztonságos adatrögzítési munkafolyamatokat biztosít. A mindössze 3,7 másodperces első nyomtatási idővel, az intelligens AI funkcióknak és a túléles képminőségnek köszönhetően ez a tökéletes megoldás a produktív és fenntartható hibrid munkahelyek támogatására.



TASKalfa MZ7001i

A3 fekete-fehér MFP

Akár 70 lap/perc

Integrált felhőalapú megoldások

Rugalmas papírkezelés A6-tól SRA3-ig

ÁLTALÁNOS

KYOCERA TASKalfa fekete-fehér multifunkciós lézernyomtató
HYPAS™ megoldás platform

Kezelőpanel: 256.5 mm (10.1 hüvelyk) színes érintőkijelző, hangszóró az értesítésekhez, 15° - 90°

Sebesség: Akár 70/35 A4/A3 oldal percenként, Duplex nyomtatás/másolás sebesség: 70 A4 oldal percenként

Felbontás: 1,200 x 1,200 dpi, 2 bit, 4800 dpi-vel egyenértékű x1200 dpi (nyomtatás), 600 x 600 dpi (szkennelés/másolás)

Melegedési idő: 17 mp vagy kevesebb

Idő az első nyomtatásig: 3.7 mp vagy kevesebb

Idő az első másolatig: 4.1 mp vagy kevesebb

(dokumentumadagoló), 3.7 mp vagy kevesebb fekete-fehér (síkágy)

Processzor: ARM A53 (négymagos) 1.6GHz

Memória: Alap 4GB + 128GB SSD, 320GB vagy 1TB HDD

opcionális

Szabványos csatlók: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB

Host Interface, Gigabit Ethernet

(10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az

támogatás), opcionális Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 eKUIO

bővíthető belső print szerverhez vagy FAX rendszerekhez,

bővíthető az opcionális WLAN-nak,

Bővíthető SD Kártyának, NFC címke

Méreték (Szé x Mé x Ma): 602 x 665 x 790 mm

Súly: 83kg

Áramforrás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Energiafogyasztás: Nyomtatás/Másolás: 850W,

Csökkentett üzemmód: 35W, Készenléti üzemmód: 40W,

Alvó mód: 0.5W

Zajszint (felületi hangnyomásszint: ISO 7779 mérési

távolság 1 méter):

Másolás/Nyomtatás mód: 56.8 dB(A) LpA

Készenléti üzemmód: 32.9 dB(A) LpA

Biztonsági szabványok: TÜV/GS, CE Ez az egység az ISO

9001 minőségi és az ISO 14001 környezetvédelmi

szabványnak megfelelően készült.

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást maximum 0,11 mm-es

papírvastagsággal számoltunk. Kérjük, hogy normál

környezeti körülmények között a KYOCERA által javasolt

papírt használja

Bemeneti kapacitás: 150 lapos többcélú tálcá, 52 - 300g/m2,

(Banner 136–163 g/m2), A6R - SRA3 (320 x 450 mm), egyéni

(98 x 148 to 297 x 457.2 mm), Banner max. 305 x 1,220 mm,

Univerzális papírkazetta: 2 x 500 lap, 52 - 300g/m2, Felső

kazetta A6R-től A4R-ig, alsó kazetta A6R-től SRA3-ig, Max.

bemeneti kapacitás opciókkal: 7,150 A4-es lap

Duplex: 60-tól 256 g/m2-ig, SRA3-tól A6R-ig

Kimeneti kapacitás: 500 lap lefelé fordítva

Max. 5,000 lap

NYOMTATÁS

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE

Emulációk: PCL6 (PCL5e / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3

compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print and OpenXPS

Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows

operációsrendszer, MAC OS X 10.9 vagy magasabb, Chrome

OS, Linux, más rendszerek igény szerint.

Betűtípusok és vonalkódok: 93 méretezhető betűtípus

(PCL), 136 betűtípus (KPDL 3), 4 betűtípus (Calibri), 4

betűtípus (Cambria), 1 Bitmap betűtípus, 45 egydimenziós

vonalkód, 1 kétdimenziós vonalkód (PDF417)

Nyomtatási funkciók: Titkosított PDF 2.0 Direct Print, IPP

nyomtatás, e-mail nyomtatás, WSD nyomtatás, biztonságos

nyomtatás SSLeI, IPsec, SNMPv3, gyorsmásolás, proof and

hold, privát nyomtatás, Feladattárolás és feladat menedzsment,

szuperfelbontás

Mobilnyomtatási funkciók: AirPrint, Mopria, NFC, Direct WiFi

(opcionális), MyPanel és KYOCERA Mobile Print app iOS-re és

Androidra, Microsoft Cloud nyomtatás

MÁSOLÁSI FUNKCIÓK

Max. eredeti méret: A3/Ledger

Folyamatos másolás: 1–9999

Nagyítás: 25–400% 1%-os lépésekben

Előre beállított nagyítások: 5 kicsinyítés/5 nagyítás

Expozíciós mód: manuális: 17 lépésben

Képbeállítások: Szöveg+Fotó, Fotó, Szöveg,Diagram/Térkép

Funkciók: Egyszer olvas többször nyomtat, elektronikus

válogatás 2 az 1-ben, 4 az 1-ben, 8 az 1-ben, képismétlés,

oldalszámozás, borító üzemmód, fűzetmásolás,

megszakításos másolás, nyomtatvány átfedés, margó eltolás,

automata kazettaváltás, üres oldal átugrása, személyi

igazolvány másolás, titkosított dokumentum védelem

SZKENNELÉSI FUNKCIÓK

Funkciók: E-mail-be olvas, FTP-re olvas, SMB-re olvas (3.0),

USB eszközzel olvas, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD

olvasás (WIA hálózati driver), DFS, DMS-be olvas, Kézírás törlés

és kiemelés, Képhibák megelőzése, igazolvány szkennelés

Szkennelési sebesség 274 ipm (300 dpi, A4, duplex,

DP-7160/7170-el)

Szkennelési felbontás: 600, 400, 300, 200 dpi, (1,200 dpi

TWAIN és WIA driver esetén) 256 szürkeárnyalat színenként

Max. szken. méret: A3, Ledger

Eredeti felismerés: Szöveg, fotó, szöveg + fotó, halvány

szöveg/vékony vonalas, OCR optimalizált

Fájlformátumok: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, Titkosított

PDF, Nagyítóműködésű PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u,

Kereshető PDF (Opcionális), MS Office fájlok (Opcionális)

FAX FUNKCIÓK (OPCIONÁLIS)

Kompatibilis: ITU -T Super G3

Modem sebesség: Max. 33.6 kbps

Átviteli sebesség: Kevesebb mint 3 mp (JBIG)

Szkennelési sebesség: 2.0 mp. vagy kevesebb

Féltónus: 256 szürkeárnyalat

Maximum eredeti méret: A3, Ledger, Banner: 1600mm

Tömörítési eljárás: JBIG, MMR, MR, MH

Funkciók: Hálózati fax, fordított átvitel, fordított fogadás,

titkosított átvitel és fogadás, duplex fax fogadás, fogadás

memóriába, postaláda, távdiagnosztika, lekérdezőes átvitel és

fogadás, közvetítés, opcionális Internet-fax, dual fax második

fax rendszerrel 12 vagy 14

KELLÉKANYAGOK

(Megjegyzés) Átlagos folyamatos tonerkapacitás 5%-os

lefedettséggel A4-es méretben számolva

Toner Kít: TK-6355, fekete toner 40,000 A4 oldalra

WT-8500: elhasznált festéktartály: 70,000 oldal

Tűzőkapocs: SH-10, 5000 x 3 kapocs, for BF-730, DF-7120-

hoz, BF-9100, SH-12, 5000 x 3 kapocs, DF-7140-hez

SH-14, 5000 x 5 kapocs, DF-7150-hez

KIEGÉSZÍTŐK

Faxrendszer: Faxrendszer 12 és 14

Internet Fax Kít (A): Internet Fax Kít (A) AC

Scan Extension Kít (A) AC: Szkennelési kereshető PDF-be

(beépített OCR) vagy MS Office (docx, xlsx, pptx)

DP-7150: dokumentumadagoló (fordító), 140 lap, 35–160g

m² (simplex), 50–120 g/m² (duplex), A6R–A3, Banner 1,900

mm-ig

DP-7160: dokumentumadagoló (egyutas duplexes), 320 lap 50-

80 g/m², 35–220 g/m² (simplex), 50–220 g/m² (duplex),

A6R–A3, Banner 1,900 mm-ig

DP-7170: dokumentumadagoló (egyutas duplexes, ultrahangos

szennőrel), 320 lap 50 - 80 g/m², 35–220 g/m² (simplex), 50–

220 g/m² (duplex), A6R–A3, Banner 1,900 mm-ig

DT-730(B): dokumentumtálcá

PF-7120: oldalsó adagoló: 3,000 lap, A4, 60–300 g/m²

PF-7140: Papírfiók: 2 x 500 lap, 52–300 g/m², A6R–SRA3

PF-7150: Papírfiók: 2 x 1,500 lap, A4, 52–300 g/m², A4, B5,

levél

DF-7120*: befejezőegység + AK-7110: 1,000 lap A4, 52–300g/

m², A6R–SRA3, Akár 50 A4-es lap vagy 30 lap A3 3 pozícióban

DF-7140*: befejezőegység + AK-7110: Fótálca: 4,000 lap A4,

Melléktálca 200 lap A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, Akár 65

A4 lap vagy 30 lap A3 lap összetűzése 3 pozícióban

DF-7150*: befejezőegység + AK-7110: Fótálca: 4,000 lap A4,

Melléktálca: 200 lap A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, Akár 100

A4-es vagy 50 lap A3 lap összetűzése 3 pozícióban

AK-7110: áthidaló kít DF-7120-hoz és DF-7140-hez: 100 lap, 52–

300 g/m², A6R–SRA3, *áthidalóegység AK-7110

befejezőegység használatakor szükséges

ZF-7100: Z-hajtogatás, Kettőbe hajtogatás, belső és külső

háromba hajtogatás

IS-7100: Beszűrőegység, Elő- és Hátlap beszúrás, 52–300 g/

m², A6R–SRA3

AK-7120: Kiegészítő a Z hajtogatóhoz

PH-7C/PH-7D: Lyukasztó a DF-7120, DF-7140 és a DF-7150-

hez 2 lyuk/4 lyuk/svéd stílusú, 52–300 g/m², A5R–A3

MT-730(B): Postarendező DF-7140-hez, 7 tároló x 100 lap A4,

50 lap A3/B4, 60–163 g/m²

BF-730: hajtogatóegység DF-7140-hez

BF-9100: hajtogatóegység DF-7150-hez

JS-7100: 100-lapos belső dokumentumelválasztó, 52–300 g/m²,

A6R – SRA3

JS-7110: 250-lapos belső dokumentumelválasztó, 52–300

g/m², A6R – SRA3

Banner Guide 10: Bannerpapír adagoló, 10 lap

HD-15: HDD 320 GB

HD-16: HDD 1 TB

NK-7120: numerikus billentyűzet

Keyboard Holder 10

UG-33 AC: ThinPrint támogatás

UG-34 AC: Emulációk (IBM Proprinter/EPSON LQ-850

LinePrinter)

USB IC Card Reader + Card Authentication Kít (B) AC

IB-37: WiFi (USB : 5GHz/2.4GHz)

IB-38: WiFi (USB : 2.4GHz)

IB-54: WiFi 5GHz/2.4GHz (IEEE802.11a/b/g/n/ac)

IB-53: Gigabit-Ethernet panel 10 BaseT/100 BaseTX/1,000

BaseT

IB-51/55: WiFi (802.11b/g/n)

Platen cover Type (E): Lemezfedél

CB-7200W: Fa gépasztal

CB-7211M: Fém gépasztal

A specifikációk és a kialakítás előzetes értesítés nélkül változhatnak. A csatlakoztathatósággal kapcsolatos legfrissebb információkért látogasson el a kyoceradocumentsolutions.eu weboldalra. TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX, RX és a KX Driver a Kyocera vállalatok védjegyei. A Mac OS és az AirPrint az Apple, Inc. védjegyei. Windows a Microsoft, Inc. védjegye. Minden más védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi.



AZ ÖN KYOCERA ÜZLETI PARTNERE

Kyocera Document Solutions Europe Management B.V.
Beechavenue 27 * 1119 RA, Schiphol-Rijk The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



kyoceradocumentsolutions.eu