

A kapcsolódás új dimenziója



A nagy teljesítményű processzorral, nagy memóriakapacitással és a legmagasabb szintű biztonsági funkciókkal felszerelt TASKalfa MZ4001ci az iroda minden területén gyors és megbízható teljesítményt nyújt. A mindössze 5,1 másodperces első nyomatidő, az intelligens AI funkciók és a „Cloud Ready” kialakítás zökkenőmentes adatrögzítést és munkafolyamat-hatékonyságot biztosítanak, így irodája produktívabb lesz és mozgásban marad.



TASKalfa MZ4001ci

A3 Színes MFP

Akár 40lap/perc

Integrált felhőalapú megoldások

Rugalmas papírkezelés A6-tól SRA3-ig

ÁLTALÁNOS

KYOCERA TASKalfa színes multifunkciós lézernyomtató.
HyPAS™ megoldás platform
Kezelőpanel: 256,5 mm (10,1 hüvelyk) színes érintőkéijelző, hangszóró az értesítésekhez, 15° - 90° dönthetőség **Sebesség:** Akár 40/20 A4/A3 oldal percenként,
Duplex nyomtatás/másolás sebesség: 40 A4 oldal percenként
Felbontás: 1,200 x 1,200 dpi, 2 bit, 4800 dpi-nek megfelelő x 1200 dpi (nyomtatás), 600 x 600 dpi (szkenelés/másolás)
Ajánlott havi terhelhetőség: 10 000 nyomtat
Maximális havi terhelhetőség: 150 000 nyomtat
Melegedési idő: 17 mp vagy kevesebb
Idő az első nyomtatig: 5.1/6.5 mp vagy kevesebb Mono/Színes
Idő az első másolatig: 75.1/7.4 mp vagy kevesebb Mono/Színes (dokumentumadagoló), kb. 4.5/5.9 mp vagy kevesebb Mono/Színes(Sikágy)
Processzor: ARM A53 (négymagos) 1.6GHz
Memória: Alap 4GB + 128GB SSD, Opcionális 320GB vagy 1TB HDD
Szabványos csatlók: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec, 802.3az támogatás), opcionális Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 eKUIO bővíthető belső print szerverhez vagy FAX rendszerekhez, bővíthető az opcionális WLAN-nak, Bővíthető SD Kártyának, NFC címke
Méret (Szé x Mé x Ma): 602 x 665 x 790 mm
Súly: 90 kg
Aramforrás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Energiafogyasztás: Nyomtatás/Másolás: 660 W, Készenléti üzemmód 45 W, Csökkentett üzemmód: 40W, Alvó mód: 0.5W
Zajszint (felületi hangnyomásszint: ISO 7779 mérési távolság 1 méter): Másolás/Nyomtatás mód: 50.7/51.3 dB(A) LpA Mono/Színes Készenléti üzemmód: 30.9 dB(A) LpA
Biztonsági szabványok: TÜV/GS, CE
Ez az egység az ISO 9001 minőségi és az ISO 14001 környezetvédelmi szabványnak megfelelően készült.

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást maximum 0,11 mm-es papírvastagsággal számoltunk. Kérjük, hogy normál környezeti körülmények között a KYOCERA által javasolt papírt használja.
Bemeneti kapacitás: 150 lapos többcélu tálcá, 52 - 300g/m², (Banner 136–163 g/m²), A6R - SRA3 (320 x 450 mm), egyéni (98 x 148 to 297 x 457.2 mm), Banner max. 305 x 1,220 mm, Univerzális papírkazetta: 2 x 500 lap, 52 - 300g/m², Felső kazetta A6R-től A4R-ig, alsó kazetta A6R-től SRA3-ig, Max. bemeneti kapacitás opciókkal: 7,150 A4-es lap **Kimeneti kapacitás:** 500 lap lefelé fordítva, Max. 5,000 lap

NYOMTATÁS

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE
Emulációk: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilis), PDF Direct Print, XPS Direct Print és OpenXPS
Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows operációsrendszer, MAC OS X 10.9 vagy magasabb, Chrome OS, Linux, más rendszerek igény szerint.
Betűtípusok és vonalkódok: 93 méretezhető betűtípus (PCL), 136 betűtípus (KPDL 3), 4 betűtípus (Calibri), 4 betűtípus (Cambria), 1 Bitmap betűtípus, 45 egydimenziós vonalkód, 1 kétdimenziós vonalkód (PDF417)

Nyomtatási funkciók: Titkosított PDF 2.0 Direct Print, IPP nyomtatás, e-mail nyomtatás, WSD nyomtatás, biztonságos nyomtatás SSLeI, IPsec, SNMPv3, gyorsmásolás, proof and hold, privát nyomtatás, Feladattárolás és feladat menedzsment, szuperfelbontás
Mobilnyomtatási funkciók: AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (opcionális), MyPanel és KYOCERA Mobile Print app iOS-re és Androidra, Microsoft Cloud nyomtatás

MÁSOLÁSI FUNKCIÓK

Max. eredeti méret: A3/Ledger
Folyamatos másolás: 1–9,999
Nagyítás: 25–400%, 1%-os lépésekben
Előre beállított nagyítások: 5 kicsinyítés/5 nagyítás
Expozíciós mód: Automatikusan, manuális 17 lépésben
Képbéállítások: Szöveg+Fotó, Fotó, Szöveg, Diagram/Térkép
Funkciók: Egyszer olvas többször nyomtat, elektronikus válogatás 2 az 1-ben, 4 az 1-ben, 8 az 1-ben, képméltés, oldalszámazás, borító üzemmód, fűzetmásolás, megszakítás másolás, nyomtatvány átfedés, margó eltávolítás, automata kazettaváltás, üres oldal átugrása, személyi igazolvány másolás, titkosított dokumentum védelem

SZKENNELÉSI FUNKCIÓK

Funkciók: E-mail-be olvas, FTP-re olvas, SMB-re olvas (3.0), USB eszközzel olvas, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD olvasás (WIA hálózati driver), DFS, DMS-be olvas, Kézírás törlés és kiemelés, Képhibák megelőzése, igazolvány szkenelés
Szkenelési sebesség: 274 ipm (300 dpi, A4, duplex, DP-7160/7170-el)
Szkenelési felbontás: 600, 400, 300, 200 dpi, (1,200 dpi TWAIN és WIA driver esetén) 256 szürkeárnyalat színként
Max. szken. méret: A3, Ledger
Eredeti felismerés: Szöveg, fotó, szöveg + fotó, halvány szöveg/vékony vonalas, OCR optimalizált
Fájlformátumok: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, Titkosított PDF, Nagyítóműködésű PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, Kereshető PDF (Opcionális), MS Office fájlok (Opcionális)

FAX FUNKCIÓK (OPCIONÁLIS)

Kompatibilis: ITU -T Super G3
Modem sebesség: Max. 33.6 kbps
Átviteli sebesség: Kevesebb mint 3 mp (JBIG)
Szkenelési sebesség: 2.0 mp. vagy kevesebb
Maximum eredeti méret: A3, Ledger, Banner: 1600mm
Tömörítési eljárás: JBIG, MMR, MR, MH
Funkciók: Hálózati fax, fordított átvitel, fordított fogadás, titkosított átvitel és fogadás, duplex fax fogadás, fogadás memóriába, postaláda, tvdiagnosztika, lekérdezéses átvitel és fogadás, közvetítés, opcionális Internet-fax, dual fax második fax rendszerrel 12 vagy 14

KELLÉKANYAGOK

(Megjegyzés) Átlagos folyamatos tonerkapacitás 5%-os lefedettséggel A4-es méretben számolva
Toner Kit: TK-8585K, fekete toner 30,000 oldalra, TK-8585C, TK-8585M, TK-8585Y, cian, magenta és sárga toner 20,000 oldalra, TK-8625C, nagykapacitású fekete toner 40,000 A4 oldalra, TK-8625C, TK-8625M, TK-8625Y, nagykapacitású cian, magenta és sárga toner 24,000 oldalra
WT-8500: elhasznált festéktartály 40,000 lap (5%-os lefedettség), f/f : színes = 7:3
Tűzőkapocs: SH-10, 5000 x 3 kapocs, BF-730, DF-7100, DF-7120-hoz, SH-12, 5000 x 3 kapocs, DF-7140-hoz, SH-14, 5000 x 5 kapocs, DF-7150-hoz

KIEGÉSZÍTŐK

Faxrendszer: Faxrendszer 12 és 14
Internet Fax Kit (A): Internet Fax Kit (A) AC
Karakterfelismerő kit (A) AC: Szkenelés kereshető PDF-be (beépített OCR) vagy MS Office (docx, xlsx, pptx)
Printing System 17: Fierly nyomtatásvezérlő
Printing System Interface Kit 15B: Csatoló a Fierly vezérlőhöz
DP-7150: dokumentumadagoló (fordítós), 140 lap, 35–160g m² (simplex), 50–120 g/m² (duplex), A6R–A3, Banner 1,900 mm-ig
DP-7160: dokumentumadagoló (egyutas duplexes), 320 lap 50- 80 g/m², 35–220 g/m² (simplex), 50–220 g/m² (duplex), A6R–A3, Banner 1,900 mm-ig
DP-7170: dokumentumadagoló (egyutas duplexes, ultrahangos szenzorral), 320 lap 50 - 80 g/m², 35–220 g/m² (simplex), 50–220 g/m² (duplex), A6R–A3, Banner 1,900mm-ig
DT-730(B): Dokumentumtálcá
PF-7120: oldalsó adagoló: 3,000 lap, A4, 60–300 g/m²
PF-7140: Papírfiók: 2 x 500 lap, 52–300 g/m², A6R–SRA3
PF-7150: Papírfiók: 2 x 1,500 lap, A4, 52–300 g/m², A4, B5, levél
DF-7100: Belső tűzős iratrendező, 500 lap A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3 Akár 50 A4-es lap összetűzése vagy 30 lap A3 összetűzése 3 pozícióban.
DF-7120: befejezőegység + AK-7110: 1,000 lap A4, 52–300g/m², A6R–SRA3, Akár 50 A4-es lap vagy 30 lap A3 3 pozícióban
DF-7140: befejezőegység + AK-7110: Fótálca: 4,000 lap A4, Mellékfálca 200 lap A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, Akár 65 A4 lap vagy 30 A3 lap összetűzése 3 pozícióban.
DF-7150: befejezőegység + AK-7110: Fótálca: 4,000 lap A4, Mellékfálca: 200 lap A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, Akár 100 A4-es vagy 50 A3 lap összetűzése 3 pozícióban.
AK-7110: áthidaló kit DF-7120-hoz és DF-7140-hoz: 100 lap, 52–300 g/m², A6R–SRA3, *áthidalóegység AK-7110 befejezőegység használatakor szükséges
PH-7C/PH-7D: lyukasztóegység DF-7120-hoz, DF-7140-hoz és DF-7150-hoz 2-lyukas/4-lyukas/Svéd, 52–300 g/m², A5R–A3
PH-7120: belső lyukasztóegység DF-7100 belső befejezőegységhez
PH-7130: belső lyukasztóegység DF-7100 belső befejezőegységhez, Svéd típusú
MT-730(B): Postarendező DF-7140-hoz, 7 tároló x 100 lap A4, 50 lap A3/B4, 60–163 g/m²
BF-9100: hajtógatóegység DF-7150-hoz
BF-730: hajtógatóegység DF-7140-hoz
JS-7100: 100-lapos belső dokumentumelválasztó, 52–300 g/m², A6R – SRA3
JS-7110: 250-lapos belső dokumentumelválasztó, 52–300 g/m², A6R – SRA3
Banner Guide 10: Bannerpapír adagoló, 10 lap
HD-15: HDD 320 GB
HD-16: HDD 1 TB
NK-7120: numerikus billentyűzet
Keyboard Holder 10
UG-33 AC: ThinPrint támogatás
UG-34 AC: Emuláció (IBM Proprinter/EPSON LQ-850 LinePrinter)
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) AC
IB-37: WiFi (USB : 5GHz/2.4GHz)
IB-38: WiFi (USB : 2.4GHz)
IB-51/55: WiFi (802.11b/g/n)
IB-54: WiFi 5GHz/2.4GHz (IEEE802.11a/b/g/n/ac)
IB-53: GB-Ethernet panel 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT
Platen cover Type (E): Lemezfedél
CB-7200W: Fa gépasztal
CB-7211M: Fém gépasztal

A specifikációk és a kialakítás előzetes értesítés nélkül változhatnak. A csatlakoztathatósággal kapcsolatos legfrissebb információkért látogasson el a kyoceradocumentsolutions.eu weboldalra. TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX, RX és a KX Driver a Kyocera vállalatok védjegyei. A Mac OS és az AirPrint az Apple, Inc. védjegyei. Windows a Microsoft, Inc. védjegye. Minden más védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi.



AZ ÖN KYOCERA ÜZLETI PARTNERE

Kyocera Document Solutions Europe Management B.V.
Beechavenue 27 * 1119 RA, Schiphol-Rijk The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



kyoceradocumentsolutions.eu

A KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy a fenti specifikációk hibátlanok. A specifikációk külön értesítés nélkül változhatnak. Az ebben a dokumentumban talált információ a nyomdába küldés időpontjában helytálló. Minden más termék és márkánév regisztrált védjegy és a védjegytulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot elismerjük.

©2025 Kyocera Document Solutions Europe Management B.V.