

# SZÍNESEBBEN, GYORSABBAN, JOBBAN, ERŐSEBBEN.



A KYOCERA legjobbjá, kompromisszumok nélküli többfunkciós gép. Akár 80 fekete-fehér vagy 70 színes A4-es oldalt nyomtat percenként, új, kiemelkedően élénk színeket biztosító színtechnológia, és maximum 7.650 lapos papírkapacitás: nem nehéz látni, miért ez a gép a TASKalfa sorozat csúcsmodellje. De ez nem minden: A TASKalfa 8052ci sebességét egy 8 gigabájtos SSD és egy 320 gigabájtos hagyományos merevlemez biztosítja akár maximális felbontású nyomtatásnál is. Ha pedig ez sem elég, akkor a géphez kínáljuk az opcionális Fiery vezérlőt, amellyel tovább növelhető a színminőség és a termelékenység.

- > Akár 80 fekete-fehér vagy 70 színes A4-es oldal percenként
- > Kiemelkedő képminőség a fejlett képalkotási technológiának köszönhetően
- > A nyomtatási felbontás 1.200 x 1.200 dpi, 2-bites mélységben
- > 4,5 GB RAM + 8 GB SSD + 320 GB HDD
- > Tartós alkatrészek gondoskodnak a hulladék mennyiségének csökkentéséről és a kivételes hatékonyságról és megbízhatóságról
- > Egyedi papírkezelési funkciók, mint brosúra és a háromba hajtás
- > Opcionális Fiery vezérlő a legjobb termelékenység és színminőség érdekében

## TASKalfa 8052ci ÁTTEKINTÉS

### Technológia

KYOCERA színes lézer, HyPAS™ megoldásplatform

**Sebesség:** Akár 70/35 (A4/A3) színes és 80/40 (A4/A3) fekete-fehér oldal

**Felbontás:** 1,200 x 1,200 dpi, 2-bit mélység nyomtatásban

**Felmelegedés bekapcsolástól:** Legfeljebb kb. 44 másodperc

**Idő az első másolásig:** Kb. legfeljebb 4,8 mp (fekete-fehér) vagy 5,9 mp (színes)

**CPU:** Freescale QorIQ T1042 (négymagos) 1.2 GHz

**Memória:** 4,5 GB RAM + 8 GB SSD + 320 GB HDD

**Szabványos csatlók:** USB 2.0 (Hi-Speed) x4, USB Host 2.0, Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, foglalat az opcionális hálózati csatlók számára, foglalat az opcionális SD- és SDHC-kártyához, foglalat az opcionális faxrendszerhez

**Méreték (Szé x Mé x Ma) – főegység**

750 x 822 x 1234 mm (DP, vezérlőpanellel együtt)

**Tömeg:** A főegység kb. 182 kg

**Áramforrás:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

### Energiafogyasztás

Nyomtatás: 1.360 W (színes), 1.310 W (fekete-fehér)

Kész üzemmód: 120 W

Alvó üzemmód: 1 W vagy kevesebb

**Zaj (hangnyomásszint a ISO 7779/ISO 9296 szerint)**

Nyomtatás: 54,7 dB(A) LpA (színes), 54,1 dB(A) LpA (fekete-fehér)

Kész üzemmód: 34,9 dB(A) LpA

**Biztonsági szabványok:** GS, TÜV, CE

Ez az egység az ISO 9001 minőségi és az ISO 14001 környezetvédelmi szabványnak megfelelően készült. RoHS kompatibilitás

### PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást maximum 0,11 mm-es papírvastagsággal számoltunk. Kérem, normál környezeti körülmények között a KYOCERA által javasolt papírt használja.

**Bemeneti kapacitás:** 150 lapos többcélú tálca, 60 – 300 g/m<sup>2</sup> (banner 135 – 165 g/m<sup>2</sup>), A6R – 305 x 457 mm, banner max. 305 x 1,220 mm; 2x 1,500 lapos nagykapacitású papírlift, 60 – 256 g/m<sup>2</sup>, A4, B5; 2x 500 lapos univerzális papírkazetta, 60 – 256 g/m<sup>2</sup>, A5R – 305 x 457 mm beleértve az egyedi papírméreteket; Max. bemeneti kapacitás az opcionális kiegészítővel: 7 650 A4-es lap

**Dokumentumadagoló:** (egyutas kétoldalas lapolvasás) 270 lap; 35 – 220 g/m<sup>2</sup> (egyoldalas), 50 – 220 g/m<sup>2</sup> (kétoldalas); A6R – Banner akár 2.200 mm

**Kétoldalas egység:** A beépített duplex egység kezel szabvány méreteket A5R-től – 305 x 457 mm-ig (60 – 256 g/m<sup>2</sup>)

### Kimeneti kapacitás

70 lapos nyomatválasztó tálca, opcionális nyomattálca (D): felső 100 lap, alsó 250 lap, maximális kimeneti kapacitás: 4.300 lap opciókkal

### NYOMTATÁSI FUNKCIÓK

**Vezérlőnyelv:** PRESCRIBE

**Emulációk:** PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3-kompatibilis), PDF Direct Print, XPS Direct Print és OpenXPS

**Operációs rendszerek:** Minden aktuális Windows operációs rendszer, MAC OS X 10.8-tól, UNIX, LINUX, más rendsze-

rek igény szerint

**Betűtípusok/vonalkódok:** 93 betűtípus (PCL), 136 betűtípus (KPDL3), 8 betűtípus (Windows Vista), 1 Bitmap-betűtípus, 45 típus egydimenziós vonalkód és kétdimenziós vonalkód (PDF-417)

**Nyomtatási funkciók:** Titkosított PDF Direct Print, IPP-nyomtatás, e-mail-nyomtatás, WSD-nyomtatás, biztonságos nyomtatás SSL-en keresztül, IPsec, SNMPv3, gyors-másolás, próbanyomtatás, Private Print, feladattárolás és feladatkezelési képességek

**Mobilnyomtatás támogatása:** KYOCERA Mobile Print applikáció iOS-re és Androidra; Airprint, Mopria, NFC, Wi-Fi Direct, Google Cloud Print

### MÁSOLÁSI FUNKCIÓK

**Max. eredeti:** A3

**Folyamatos másolás:** 1 – 9999

**Nagyítás:** 25 – 400% 1%-os lépésekben

**Előre beállított nagyítási méretek:** 5 nagyítás/5 kicsinyítés

**Digitális funkciók:** Egyet másol többet nyomtat, elektronikus rendezés, két vagy több oldal nyomtatása egyre, képismétléses másolás, oldalszámozás, fedőlap, borsúra másolása, megszakításos másolás, előrenyomtatás, bélyegzés, üres oldalak átélése

**Expozíciós mód:** Automatikus, kézi: 16 lépés

**Képbeállítások:** Szöveg + kép, Kép, Szöveg, Térkép

### SKENNELÉSI FUNKCIÓK

**Funkcionális:** Beolvasás emailbe, FTP-re, SMB-re,

USB-eszközre, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD

**Szkennelési sebesség:** (A4, 300 dpi, kétoldalas) 220 kép

percenként

**Szkennelés felbontása:** 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit)

**Max. szkennelési méret:** A3, Banner max. 2.200 mm

**Felismerési lehetőségek:** Szöveg, fénykép, szöveg + fotó, OCR-re optimalizálva

**Fájltípusok** PDF (nagy tömörítésű, titkosított, PDF/A), kereshető PDF (OCR), JPEG, TIFF, XPS, OpenXPS

### FAXFUNKCIÓK (OPCIONÁLIS)

**Kompatibilitás:** ITU-T Super G3

**Modem sebessége:** Max. 33,6 kbps

**Átviteli sebesség:** Max. 3 másodperc (JBIG)

**Faxfelbontás:**

Normális: 200 x 100 dpi,

Finom: 200 x 200 dpi,

Szuperfinom: 200 x 400 dpi,

Ultrafinom: 400 x 400 dpi

600 x 600 dpi

**Max. eredeti:** A3, Banner max. 2.200 mm

**Tömörítési módszer:** JBIG, MMR, MR, MH

**Funkciók:** Opcionális Internet-fax, hálózati fax, küldésforgatás, fogadásforgatás, kétoldalas faxfogadás, tárolás memóriába, postalista, távoli javítás, dupla fax egy második faxrendszer 12-vel

### KELLÉKANYAGOK

**TK-8725K Toner-Kút:** Fekete toner 70.000 laphoz

**TK-8725C, TK-8725M, TK-8725Y Tonerkitek:**

Ciánkék, magenta, citromsárga toner 30.000 oldalhoz  
Átlagos folyamatos tonerkapacitás egy A4-es lap 5%-os lefedettségével számolva

**WT-861 tonerhulladék-tartály:** 150.000 lapig (5%-os lefedettségével számolva. Színes:fekete-fehér = 6:4)

**Tűzőgép-kazetta:** SH-10 a BF-730-hoz, SH-12 a DF-7110-hez

### OPCIÓK

**Faxrendszer 12**

**Internet Fax Kit (A)**

**Nyomtatási rendszer 16:** Fiery vezérlő

**Nyomtatási rendszercsatoló-készlet 15:** Csatolófelület a Fiery-hez

**Papírkezelés**

**PF-730(B) papírfiókos oldalsó asztal**

2x 500 lap, 60 – 256 g/m<sup>2</sup>, A5R – 305 x 457 mm, folio

**PF-740(B) papírliftes oldalsó asztal**

2x 1500 lap, 60 – 256 g/m<sup>2</sup>, A5R – 305 x 457 mm, letter

**PF-7130 átvzető egység**

500 lap, 60 – 256 g/m<sup>2</sup>, A5R – 305 x 457 mm, PF-730(B) és PF-740(B) mellé szükséges

**PF-7120 A4 oldalsó nagykapacitású lift:** 3.000 lap, 60 – 256 g/m<sup>2</sup>, A4, B5

**DF-7110 befejező egység**

főtálca: max. 4,000 A4-es lap (3,000 lap a BF-730-as opcióval); max. 60 – 300 g/m<sup>2</sup>; max. B5R – 305 x 457 mm melléktálca: 200 A4-es lap; 60 – 300 g/m<sup>2</sup>; A6R – 305 x 457 mm melléktálca (felső): 100 lap; 60 – 300 g/m<sup>2</sup>; A6R – A4 akár 30 A3-as vagy 65 A4-es lap összetűzése 3 helyen, B5 – 305 x 457 mm

**PH-7C/PH-7D lyukasztó a DF-7110-hez**

2-lyukas/4-lyukas/svéd, 60 – 300 g/m<sup>2</sup>, A5R – A3

**MT-730(B) posta-szortírozó DF-7110-hez**

címezhető kimeneti tálcák 7 x 100 A4-es laphoz, 50 A3/B4-es laphoz, 60 – 163 g/m<sup>2</sup>

**BF-730 fűzetkészítő egység DF-7110-hez**

Félbehajtás: 60 – 256 g/m<sup>2</sup>; A3, B4, A4R

Brosúra: max. 16 lap (64 oldal, 60 – 90 g/m<sup>2</sup>)

Hajtás tűzés nélkül: max. 5 lap (60 – 90 g/m<sup>2</sup>)

Háromba hajtás: 60 – 105 g/m<sup>2</sup>, A4R

Több lap háromba hajtása: 5 lap (60 – 90 g/m<sup>2</sup>), 3 lap (91 – 105 g/m<sup>2</sup>)

**Másolási tálca (D):** felső tálca 100 lap, alsó tálca 250 lap

**Banner-vezető (A)** Bannerpapír-vezető, akár 10 lapig

**Biztonság**

**Adatbiztonsági csomag (E):** Megfelel az ISO 15408-nak (Common Criteria) EAL3-as biztonsági szinten

**USB-s IC-kártyaolvasó és Kártyaolvasó licenc (B):** Támogat többféle RFID technológiát

**Numerikus billentyűzet:** NK-7100

**Billentyűzettartó 10**

**UG-33 AC:** ThinPrint-támogatás

**UG-34 AC:** Emuláció (IBM Proprinter/EPSON LQ850)

**Opcionális csatlók:**

**IB-35 :** Wi-Fi Direct csatlók

**IB-50:** Gigabit Ethernet csatlók (10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT)

**IB-51:** Vezeték nélküli hálózati csatlók

