

SZÍNES HŐS: GYORS ÉS PRODUKTÍV.



A kiemelkedő színminőség, a sebesség és a nagy kapacitású dokumentumfeldolgozás teszik a TASKalfa 6052ci-t igencsak lenyűgöző többfunkciós színes eszközzé. A fejlett technológia támogatásával a produktivitás a rugalmas papírkezelési funkciók és a gyors, gazdaságos és megbízható nyomtatásnak köszönhetően tovább nő. És ha a munkafolyamatok optimalizációjáról van szó, ezzel a színes, többfunkciós eszközzel, a digitális funkciók tárházának és az opcionális Fiery vezérlőnek köszönhetően szilárdan a kezünkbe vehetjük az irányítást.

- > akár 60/55 A4-es lap percenként fekete-fehérben vagy színesben
- > A fejlett színtechnika miatt kiemelkedő képminőség
- > 1,200 x 1,200 dpi-s, 2 bit mélységű szabványos nyomtatási felbontás (megegyezik 4,800 x 1,200 dpi-vel)
- > Rugalmas papírkezelés A6-tól akár az SRA3-ig és azon túl, 7150 lapig
- > Sokféle papíradagoló és termelékeny befejezési lehetőség
- > 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB-os merevlemez
- > Hosszú élettartamú alkatrészek biztosítanak hatékonyságot, megbízhatóságot és kevesebb hulladékot
- > Opcionális Fiery vezérlő a lehető legjobb termelékenység és színminőség érdekében

ÁLTALÁNOS

Technológia KYOCERA színes lézer, HyPAST™ megoldásplatform
Érintőpanel mérete: 22,8 cm-es (9 hüvelykes) színes érintőképernyős kijelző, 15° – 90°-ban dönthető
Sebesség (oldal/perc): Akár 55/27 színes, vagy akár 60/30 fekete-fehér A4/A3-as oldal percenként
Felbontás: 1 200 x 1 200 dpi, 2-bit mélységben, egyenértékű a 4 800 dpi x 1 200 dpi nyomtatási minőséggel
Bemelegedés bekapcsolástól: Legfeljebb kb. 17 másodperc
Idő az első oldalig: legfeljebb 3,4 másodperc fekete-fehérmél, legfeljebb 4,4 másodperc színesnél
CPU: Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,2 GHz
Memória: 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD
Szabványos csatlók: 4x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT, bemenet az opcionális nyomtatószerverhez, az SD kártyához, valamint az opcionális faxrendszerhez
Méret (Szé x Mé x Ma): Főegység: 602 x 665 x 790 mm
Tömeg: Főegység kb. 95 kg
Áramellátás: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Áramfogyasztás: Nyomtatás: 960 W (színesben), 960 W (fekete-fehérben) készenlét: 60 W
 Alvó üzemmód: Legfeljebb 1 W
Hang (hangnyomásszint ISO 7779/ISO 9296): Monokróm nyomtatás: 54,9 dB(A) LpA
 Színes nyomtatás: 54,5 dB(A) LpA
 Készenlét: 33,7 dB(A) LpA
Biztonsági szabványok: GS, TÜV, CE.
 Ezt a készüléket az ISO 9001 minőségi szabványnak és az ISO 14001 környezetvédelmi szabványnak megfelelően gyártották. RoHS kompatibilitás

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást 0,11 mm-es papírvastagság alapján számoltunk. Kérjük, normál környezeti körülmények között használjon a KYOCERA által javasolt papírt.
Bemeneti kapacitás: 150-lapos többcélu tábla, 52 – 300 g/m² (banner 135 – 165 g/m²), A6R – SRA3 (320 x 450 mm), kottapapír (136 – 256 g/m²), banner max. 320 x 1,220 mm; 2x 500-lapos univerzális papírkazetta, 52 – 300 g/m², 105 x 148 – 320 x 450 mm
 Max. bemeneti kapacitás opciókkal: 7,150 A4-es lap
Kétoldalas egység: fordítós duplex, A6R – SRA3 (320 x 450 mm), 64 – 256 g/m²
Kimeneti kapacitás: 500 lap fejjel lefelé, a maximális kimeneti kapacitás 4 300 lap

NYOMTATÁSI FUNKCIÓK

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE
Emulációk: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3-kompatibilis), PDF Direct Print, XPS Direct Print és OpenXPS
Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows, Mac OS X 10.8 vagy magasabb verziószámától, UNIX, LINUX, illetve igény szerint más operációs rendszerek is.
Betűtípusok/vonalkódok: 93 körvonalas betűtípus (PCL), 136 KPDL3-betűtípus, 8 Windows Vista-betűtípus, 1 Bitmap-betűtípus, 45-féle egydimenziós vonalkód és a PDF-417 kétdimenziós vonalkód
Nyomtatási funkciók: Titkosított PDF Direct Print, IPP-nyomtatás, e-mail nyomtatása, WSD-nyomtatás, biztonságos nyomtatás SSL-en keresztül, IPsec, SNMPv3, gyorsmásolás, próbanyomtatás, Private Print, feladattárolási és -kezelési funkciók
Mobil nyomtatási támogatás: KYOCERA Mobile Print app iOS-re és Androidra, AirPrint, Mopria, NFC, Wi-Fi Direct, Google felhőnyomtatás

MÁSOLÁSI FUNKCIÓK

Max. eredeti méret: A3
Folyamatos másolás: max. 999 példány
Nagyítás: 25 – 400% 1%-onként
Előre beállított nagyítások: 5K/5N
Digitális funkciók: Egyszer olvas többször nyomtat, elektronikus rendezés, 2-az-1-ben és többfunkciós működés, képmérető másolás, oldalszámozás, oldalfedés, fűzetmásolás, megszakításos másolás, úrlapnyomtatás, bélyegzés, üres lap átugrása
Expozíciós mód: Automatikus, manuális: 16 lépés
Képbeállítások: Szöveg + kép, szöveg, kép, térkép

SKENNELÉSI FUNKCIÓK

Funkciók: E-mailbe olvas, FTP-re olvas, SMB-re olvas, USB eszközre olvas, Scan to box, Network TWIN, WSD-olvasás
Beolvasási sebesség: (A4, 300 dpi DP-7110-el) 180 fekete-fehér vagy színes kép percenként
Beolvasás felbontása: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit)
Maximális olvasási méret: A3, bannerre akár 1 900 mm az opcionális dokumentumadalóval
Eredeti felismerése: Szöveg, kép, szöveg + kép, OCR-re optimalizált
Fájl típusok: PDF (erősen tömörített, titkosított, PDF/A), kereshető PDF (opcionál), TIFF, JPEG, XPS és OPEN XPS

FAX FUNKCIÓK (OPCIONÁLIS)

Kompatibilitás: ITU-T Super G3
Modem sebessége: max. 33,6 kbps
Átvitel sebessége: Max 3 mp (JBIG)
Fax-felbontás
 Normális: 200 x 100 dpi
 Finom: 200 x 200 dpi
 Szuperfinom: 200 x 400 dpi
 Ultrafinom: 600 x 600 dpi
Max. eredeti méret: A3, bannerre akár 1 600 mm
Tömörítési eljárás: JBIG, MMR, MR, MH
Funkciók: Opc. Internet-fax, hálózati faxolás, automatikus képforgatás, kétoldalas fax fogadása, fogadás memóriába, postaláda, távoli diagnosztika, kettős fax második fax-rendszerrel 12

KELLÉKANYAGOK

Átlagos folyamatos tonerhasználat, átlagos, 5%-os lefedettség mellett (A4)
TK-8515K Toner-Kit: 30 000 oldal fekete tonerrel
TK-8515C, TK-8515M, TK-8515Y Toner-Kitek: Ciánkék, magenta, sárga tonerek 20 000 oldalig
WT-8500 Tonerhulladékártály: 40 000 lap (5%-os lefedettséggel, fekete-fehér : színes aránya = 7 : 3)
Tűzőkapocs-kazetta:
SH-10 a DF-7100-hoz, DF-7120-hoz és a BF-730-hoz
SH-12 a DF-7110-hoz

OPCIÓK

Faxrendszer 12
Internet Fax Kit (A)
Karakterfelismerő készlet (A): Kereshető PDF-be olvasás (beágyazott OCR)
Nyomtatási rendszer 15: Fierye vezérlő
Nyomatatórendszer-csatoló kit 15: Fierye csatló

Papírkezelés

DP-7100 dokumentumadaló: (fordítós), 140 lap, 35 – 160 g/m² (egyoldalas), A6R – A3, banner akár 1 900 mm
DP-7110 dokumentumadaló: egyutas kétoldalas szkennelés) 270 lap, 35 – 220 g/m² (egyoldalas), 50 – 220 g/m² (kétoldalas), A6R – A3, banner akár 1 900 mm
PF-7100 papíradagoló: 2x 500 lap, 52 – 300 g/m², A6R – SRA3 (320 x 450 mm), folió
PF-7110 papíradagoló: 2 x 1 500 lap, 52 – 300 g/m², A4, B5, levél
PF-7120 A4 oldalsó adagoló: 3 000 lap, 60 – 300 g/m², A4, B5

DT-730(B) Dokumentumtálcá

DF-7110* Befelezőegység + AK-7100:
 Főtálcá: Max. 4 000 A4-es lap (3 000 lap a BF-730 kiegészítővel); max. 52 – 300 g/m²; max. A6R – SRA3
 Kiegészítő tálcá: 200 A4-es lap; 52 – 300 g/m²; A6R – SRA3
 AK-7100: 100 lap; 52 – 300 g/m²; A6R – SRA3
 Három helyen képes összetűzni akár 65 A4-es vagy 30 A3-as lapot, B5 – SRA3
DF-7120* Befelezőegység + AK-7110:
 Főtálcá: 1 000 A4-es lap, 52 – 300 g/m², A6R – SRA3, Három helyen képes összetűzni akár 50 A4-es vagy 30 SRA3-as lapot
 AK-7100: 100 lap; 52 – 300 g/m²; A6R – SRA3
 * A DF-7110 és DF-7120 használatához az AK-7100-as áthidalóegység szükséges.

DF-7100 belső befelező egység

Max. 500 lap; Max. 52 – 300 g/m², A6R – SRA3;
 Három helyen képes összetűzni akár 50 A4-A3-es lapot
PH-7C/PH-7D Lyukasztó a DF-7120/DF-7110 egységekhez: Kétylűkű/Négylylűkű/svéd stílusú, 60 – 300 g/m², A5R – A3
MT-730(B) Posta-szortírozó DF-7110-hez: 7 tálcá x 100 A4-es lap, 50 A3/B4-es lap, 60 – 165 g/m²
BF-730 háromhajlító és fűzetkötő egység a DF-7110-hez
 Félbehajtás: 52 – 256 g/m², A3, B4, A4R
 Fűzet: Max. 16 lap (64 oldal, 60 – 90 g/m²)
 Tűzőgép nélküli hajtogatás: Max. 5 lap (60 – 90 g/m²)
 Háromba hajtás: 60 – 105 g/m², A4R
 Többszörös háromba hajtás: 5 lap (60 – 90 g/m²), 3 lap (91 – 105 g/m²)

JS-7100 munkaelválasztó:

100 lapos belső munkaelválasztó, 52 – 300 g/m², A5R – SRA3
PH-7120: Belső lyukasztóegység a DF-7100 belső befelezőegységhez
PH-7130: Belső lyukasztóegység a DF-7100 belső befelezőegységhez / Svéd stílusú
Billentyűzettartó 10
Biztonság

Adatbiztonsági készlet (E): Megfelel az ISO 15408-nak (Common Criteria), EAL3-as biztonsági szint
NK-7100 számbillentyűzet
USB IC kártyaolvasó: Kártyaolvasó licenc (B)AC kell hozzá
UG-33: ThinPrint támogatás
UG-34: Kiegészítő emulációk (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)
Kiegészítő csatlók
IB-35: Wi-Fi Direct csatló
IB-50: Gigabit Ethernet csatló (10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT)
IB-51: Vezeték nélküli hálózati csatló
Műanyag géptető (E)
CB-7100W: Fa gépasztal
CB-7110M: Fém gépasztal

