

TEHETSÉGES, TÖBBFUNKCIÓS, TEVÉKENY.



Az új TASKalfa 4002i megbízható többfunkciós eszköz, amellyel felülkerekedhet az irodai dokumentumkezelésen. Roppan rugalmas, produktív és megbízható irodai mindenesként digitális dokumentumkezelési lehetőségek széles tárházával optimalizálja a munkafolyamatokat. Az intuitív színes érintőképernyő megnyitja előttünk a másolás, nyomtatás, színes lapolvasás és akár a faxolás világát; a számos papírkezelési és befejező lehetőség miatt pedig biztosan hosszú éveken át dolgozik majd az irodában.

- > Akár 40 A4-es lap percenként
- > 1,200 x 1,200 dpi-s, 2 bit mélységű szabványos nyomtatási felbontás (meggyezik 4,800 x 1,200 dpi-vel)
- > Rugalmas papírkezelés A6-tól akár az SRA3-ig, maximum 7150 lapig
- > Produktív befejezési lehetőségek, helytakarékos belső befejezőmodul
- > 4 GB RAM, 8 GB SSD + opcionálisan 320 GB-os merevlemez
- > Gyors színes lapolvasás
- > Átfogó támogatás minden modern mobilkommunikációs megoldáshoz
- > Hosszú élettartamú alkatrészek biztosítanak hatékonyságot, megbízhatóságot és kevesebb hulladékot

ÁLTALÁNOS

Technológia KYOCERA monokróm lézer, HyPAS™ megoldásplatform

Az érintőpanel mérete: 22,8 cm-es (9 hüvelykes) színes érintőképernyős kijelző, 15°–90°-ban dönthető

Sebesség (oldal/perc): Akár 40/20 oldal/perc (A4/A3)

Felbontás: 1 200 x 1 200 dpi, 2-bit mélységben, egyenértékű a 4800 dpi x 1200 dpi-vel

Bemelegedési idő bekapcsolástól: Legfeljebb kb. 17 másodperc

Idő az első oldalig: Legfeljebb 4,5 másodperc

CPU: Freescale QorIQ T1024 (kétmagos) 1,2 GHz

Memória: 4 GB RAM, 8 GB SSD + opcionális 320 GB HDD

Szabványos csatlók:

4x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT, bemenet az opcionális nyomtatószerverhez, az SD kártyához, valamint az opcionális faxrendszerhez

Méret (Szé x Mé x Ma): Főegység: 602 x 665 x 790 mm

Tömeg: Főegység kb. 83 kg

Áramforrás: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Áramfogyasztás:

Nyomatás: 610 W

Készenlét: 40 W

Alvó üzemmód: Legfeljebb 1 W

Hang (hangnyomásszint ISO 7779/ISO 9296)

Nyomatás: 51,2 dB(A) LpA

Készenlét: 33,6 dB(A) LpA

Biztonsági szabványok: GS, TÜV, CE

Ezt a készüléket az ISO 9001 minőségi szabványnak és az ISO 14001 környezetvédelmi szabványnak megfelelően gyártották. RoHS kompatibilitás

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást 0,11 mm-es papírvastagság alapján számoltunk. Kérjük, normál környezeti körülmények között használjon a KYOCERA által javasolt papírt.

Bemeneti kapacitás:

150-lapos többcéltű tálcá, 52–300 g/m² (banner 135–165 g/m²), A6R–SRA3 (320 x 450 mm), kottapapír (136–256 g/m²), banner max. 320 x 1,220 mm;

2x 500-lapos univerzális papírkazetta, 52–300 g/m², 105 x 148–320 x 450 mm

Max. bemeneti kapacitás opciókkal: 7 150 A4-es lap

Kétoldalas egység: fordítós duplex, A6R–SRA3 (320 x 450 mm), 64–256 g/m²

Kimeneti kapacitás: 500 lap felel lefelé, a maximális kimeneti kapacitás 4 300 lap

NYOMTATÁSI FUNKCIÓK

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE

Emulációk: PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPD3 (PostScript 3-kompatibilis), PDF Direct Print, XPS Direct Print és OpenXPS

Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows, Mac OS X 10.8 vagy magasabb verziószámától, UNIX, LINUX, illetve igény szerint más operációs rendszerek is.

Betűtípusok/vonalkódok: 93 körvonalas betűtípus (PCL), 136 KPD3-betűtípus

8 Windows Vista-betűtípus, 1 Bitmap-betűtípus, 45-féle egydimenziós vonalkód és a PDF-417 kétdimenziós vonalkód

Nyomatási funkciók: Titkosított PDF Direct Print, IPP-nyomatás, e-mail nyomtatása, WSD-nyomatás, biztonságos nyomtatás SSL-en keresztül, IPsec, SNMPv3, gyorsmásolás, proof and hold, Private Print, feladattárolási és -kezelési funkciók

Mobil nyomtatási támogatás: KYOCERA Mobile Print app iOS-re és Androidra, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google felhőnyomatás

MÁSOLÁSI FUNKCIÓK

Max. eredeti méret: A3

Folyamatos másolás: max. 999 példány

Nagyítás: 25–400% 1%-onként

Előre beállított nagyítások: 5K/5N

Digitális funkciók: Egyszer olvas többször nyomtat, elektronikus szortírozás, 2-az-1-ben és többfunkciós működés, képsimító másolás, oldalszámozás, oldalfeladás, fűzetmásolás, megszakításos másolás, űrlapnyomtatás, bélyegzés, üres lap átugrása

Expozíciós mód: Automatikus, manuális: 16 lépés

Képbéállítások: Szöveg + kép, szöveg, kép, térkép

SZKENNELÉSI FUNKCIÓK

Funkciók: E-mailbe olvas, FTP-re olvas, SMB-re olvas, USB eszközre olvas, Scan to box, Network TWIN, WSD-olvasás

Beolvasási sebesség: (A4, 300 dpi, kétoldalas beolvasás DP-7110-el)

180 fekete-fehér vagy színes kép percenként

Beolvasás felbontása: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300

dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit)

Maximális olvasási méret: A3, bannerre akár 1 900 mm az opcionális dokumentumadagolóval

Eredeti felismerése: Szöveg, kép, szöveg + kép, OCR-re optimalizált

Fájltípusok: PDF (nagy tömörítésű, titkosított, PDF/A), keresethető PDF (opció), JPEG, TIFF, XPS, Open XPS

FAX-FUNKCIÓK (OPCIONÁLIS)

Kompatibilitás: ITU-T Super G3

Modem sebessége: max. 33,6 kbps

Átvitel sebessége: Max 3 mp (JBIG)

Fax-felbontás

Normális: 200 x 100 dpi

Finom: 200 x 200 dpi

Szuperfinom: 200 x 400 dpi

Ultrafinom: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Max. eredeti méret: A3, bannerre max. 1 600 mm

Tömörítési eljárás: JBIG, MMR, MR, MH

Funkciók: Opc. Internet-fax, hálózati faxolás, automatikus képforgatás, kétoldalas fax fogadása, fogadás memóriába, postaláda, távoli diagnosztika, kettős fax második fax-rendszer 12-vel

KELLÉKANYAGOK

TK-6325 Toner-Kit: Átlagos folyamatos tonerhasználattal 35 000 lap nyomtatható ki, az átlagos, 6%-os lefedettség mellett (A4)

WT-8500 Tonerhulladéktartály: 40 000 lap

(6%-os lefedettség mellett)

Tűzőkapocs-kazetta:

SH-10 a DF-7100-hoz, DF-7120-hoz, és BF-730-hoz

SH-12 a DF-7110-hoz

OPCIÓK

Faxrendszer (12)

Internet Fax Kit (A)

Karakterfelismerő készlet (A):

Keresethető PDF-be olvasás (beágyazott OCR)

Papírkezelés

DP-7100 dokumentumadagoló: (fordítós), 140 lap, 35

- 160 g/m² (egyoldalas), A6R–A3, banner akár 1 900 mm

DP-7110 dokumentumadagoló: (egyutas kétoldalas szkennelés) 270 lap, 35 - 220 g/m² (egyoldalas), 50 - 220 g/m²

(kétoldalas), A6R–A3, banner akár 1 900 mm

PF-7100 papíradagoló: 2x 500 lap, 52–300 g/m²,

A6R–SRA3 (320 x 450 mm), folio

PF-7110 papíradagoló: 2 x 1 500 lap, 52 - 300 g/m², A4, B5, levél

PF-7120 A4 oldalsó adagoló: 3 000 lap, 60–300 g/m², A4, B5

DT-730(B) Dokumentumtálcá

DF-7110* Befeezőegység + AK-7100:

Főtálca: Max. 4 000 A4-es lap (3 000 lap a BF-730 kiegészítővel); max. 52–300 g/m²;

max. A6R – SRA3

Kiegészítő tálca: 200 A4-es lap; 52–300 g/m²; A6R – SRA3

AK - 7100: 100 lap; 52–300 g/m²; A6R – SRA3

Három helyen képes összetűzni akár 65 A4-es vagy 30 A3-as lapot, B5 – SRA3

DF-7120* Befeezőegység + AK-7110:

Főtálca: 1 000 A4-es lap, 52–300 g/m², A6R – SRA3,

Három helyen képes összetűzni akár 50 A4-es vagy 30 SRA3-as lapot

AK - 7100: 100 lap; 52–300 g/m²; A6R – SRA3

* A DF-7110 és DF-7120 használatához az AK-7100-as áthidalóegység szükséges.

DF-7100 belső befező egység

Max. 500 lap; Max. 52–300 g/m², A6R – SRA3;

Három helyen képes összetűzni akár 50 A4-A3-es lapot

PH-7C/PH-7D Lyukasztó a DF-7120/DF-7110 egységekhez:

Kétlyukú/Négylukú/svéd stílusú, 60–300 g/m², A5R–A3

MT-730(B) Posta-szortírozó DF-7110-hez:

7 tálca x 100 A4-es lap, 50 A3/B4-es lap, 60–165 g/m²

BF-730 hárombahajtó és fűzetkötő egység a DF-7110-hez

Félbehajtás: 52–256 g/m², A3, B4, A4R

Fűzet: Max. 16 lap (64 oldal, 60–90 g/m²)

Tűzőgép nélküli hajtogatás: Max. 5 lap (60–90 g/m²)

Háromba hajtás: 60–105 g/m², A4R

Többszörös háromba hajtás: 5 lap (60–90 g/m²), 3 lap

(91–105 g/m²)

JS-7100 munkaelválasztó:

100 lapos belső munkaelválasztó, 52–300 g/m²,

A5R – SRA3

PH-7120: Belső lyukasztóegység a DF-7100 belső befezőegységhez

PH-7130: Belső lyukasztóegység a DF-7100 belső befezőegységhez / Svéd stílusú

Billentyűzettartó 10

Biztonság

Adatbiztonsági készlet (E): Megfelel az ISO 15408-nak

(Common Criteria), EAL3-as biztonsági szint

NK-7100 számbillentyűzet

USB IC kártyaolvasó: Kártyaolvasó licenc (B)AC kell hozzá

UG-33: ThinPrint támogatás

UG-34: Kiegészítő emulációk (IBM Proprinter/EPSON

LQ-850/Diablo 630)

Kiegészítő csatlók

IB-35: Wi-Fi Direct csatló

IB-50: Gigabit Ethernet csatló (10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT)

IB-51: Vezeték nélküli hálózati csatló

Műanyag géptető (E)

CB-7100W: Fa gépasztal

CB-7110M: Fém gépasztal

