

# TÖBBFUNKCIÓS MUNKACSOPORTOS SPECIALISTA

A többfunkciós TASKalfa 300i-t nagyon könnyű beilleszteni másolóként, hálózatos nyomtatóként, színes szkennerként vagy akár faxként bármely irodai munkafolyamatba. A 30 oldal/perces nyomtatási sebesség, az 50 kép/perces fekete-fehér és a 15 kép/perces színes szkennelés biztosítják, hogy e készülék bármely feladatot gyorsan elvégezzen.

- 30/15 oldal/perc fekete-fehér A4/A3
- 2 GB RAM + 160 GB HDD
- beépített hálózati nyomtatás, színes szkennер és duplex egység
- dual fax port és internet fax
- testre szabható papírkezelési és finisher opciók
- kiterjesztett biztonsági funkciók
- hosszú élettartamú alkatrészek



A széles, színes érintőkijelző gyors hozzáférést biztosít minden funkcióhoz.



Helytakarékos, 200 lapos beépített kézi adagoló 200g/m<sup>2</sup> papírsúlyig.



# TASKalfa 300i

A3 FEKETE-FEHÉR MULTIFUNKCIÓS MÁSOLOGÉP



A TASKalfa 300i rendkívül megbízható alkatrészeket tartalmaz, melyek garantálják a hatékony és megbízható üzemeltetést, hogy megfeleljen a forgalmas irodai környezet követelményeinek. A TASKalfa 300i minimális környezetterhelés mellett hatékony termelékenységet és maximális rugalmasságot nyújt.

## Általános jellemzők

**Élettartam:** 900.000 oldal vagy 5 év  
**Max. havi terhelés:** 100.000 oldal  
**Karbantartási ciklus:** 300.000 oldal  
**Technológia:** KYOCERA lézer, egykomponensű  
**Sebesség:** 30/15 oldal/perc A4/A3  
**Felbontás:** 600×600 dpi  
**Felfűtési idő:** kb. 29 másodperc, bekapcsolástól  
**Első oldal:** max. 5,1 másodperc  
**Méret (Szél. × Mély. × Mag.):** 570×630×767,2 mm  
**Súly:** kb. 75 kg (készülék)  
**Tápellátás:** AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz  
**Fogyasztás:**  
Nyomatás: 610 W  
Készenlét: 130 W  
Alvó: 12 W  
**Zajszint (ISO 7779 / ISO 9296):**  
Nyomatás: 66,5 dB(A)  
Készenlét: 47 dB(A)  
**Tanúsítványok:** GS, TÜV, CE  
A készülék az ISO 9001 minőségi, és az ISO 14001 környezeti előírásoknak megfelelően készül.  
RoHS kompatibilis  
**Felhasználói kódok:** 1.000

## Papírkezelés

Minden megadott kapacitás adat max. 0,11 mm vastagságú papírra értendő. Használja a KYOCERA által javasolt papírt normál üzemeltetési körülmények mellett.

### Bemeneti kapacitás

200 lapos kézi adagoló tálca, 45–200 g/m<sup>2</sup>, A3–A6R;  
2×500 lapos univerzális papírkazetta, 60–120 g/m<sup>2</sup>, A3–A5R;  
Max. bemeneti kapacitás opciókkal: 2.200 lap A4

### Duplex egység

Támogatott papírtípusok: A3–A5R, 60–80 g/m<sup>2</sup>

### Kimeneti kapacitás

250 lap

## Nyomatási jellemzők

**CPU:** Power PC 750 FL-600 MHz  
**Memória:** 2 GB RAM + 160 GB HDD  
**Standard csatolók:** USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10/100Base-TX, CF kártya foglalat  
**Vezérlőnyelv:** PRESCRIBE  
**Emulációk:** PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibilis), XPS közvetlen nyomtatás, PDF közvetlen nyomtatás

### Operációs rendszer:

Összes jelenlegi Windows operációs rendszer, Mac OS X 10.2 vagy újabb, UNIX, LINUX

### Karakterkészletek, vonalkódok:

93 körvonalas (PCL6), 8 Windows Vista, 136 PostScript KPDL 3 karakterkészlet, 45 egydimenziós vonalkód, egy kétdimenziós vonalkód (PDF-417)  
Letölthető karakterkészletek: KYOCERA, PCL + TrueType formátum, Type 1 + 3 formátum

### Nyomatási funkciók:

Gyors másolat, próbanyomat és várakoztatás, privát nyomtatás, feladat tárolás és feladat menedzselési funkciók.

## Másolási jellemzők

**Legnagyobb formátum:** A3  
**Folyamatos másolás:** 1–999  
**Memória:** 2 GB RAM + 160 GB HDD  
**Zoom tartomány:** 25–400 %, 1%-os léptékekkel  
**Beállított nagyítási arányok:** 5 nagyítás / 5 kicsinyítés  
**Fényerő állítás:** Auto, kézi: 7 vagy 13 lépésben  
**Képjavitás:** szöveg+fotó, szöveg, fotó, térkép

### Digitális funkciók:

egyszer olvas-többször nyomtat, elektronikus szortírozás, 2 az 1-re és 4 az 1-re, másolat ismétlés, oldalszámozás, fedlap mód, fűzet készítés, 160 GB-os dokumentum fiók, megszakításos másolás, űrlap átfedés

## Szkenelési jellemzők

### Funkciók:

szkenelés PC-re, emailben, FTP-re (FTP SSL-en), SMB-re, dokumentum fiókba, USB-re, hálózati TWAIN

### Beolvasási sebesség:

50 fekete-fehér, 15 színes kép per perc (A4, 300 dpi)  
**Felbontás:** 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200×100 dpi, 200×400 dpi, (256 szürkeárnyalat)

### Legnagyobb formátum:

A3

### Eredeti felismerés:

szöveg, fotó, szöveg+fotó, OCR

### Csatoló:

10/100 Base-TX

### Hálózati protokoll:

TCP/IP

### Támogatott formátumok:

PDF (magas tömörítésű/titkosított), JPEG, TIFF, XPS

## Fax jellemzők (opció)

### Kompatibilitás:

ITU-T Super G3

### Modem sebesség:

max. 33,6 kbps

### Átviteli sebesség:

max. 2 másodperc (JBIG)

### Beolvasási felbontás:

Normál: 8 képpont/mm×3,85 sor/mm

Finom: 8 képpont/mm×7,7 sor/mm

Superfinom: 8 képpont/mm×15,4 sor/mm

Ultrafinom (memóriabővítéssel):

16 képpont/mm×15,4 sor/mm

Féltónus

### Legnagyobb formátum:

A3

### Tömörítési eljárás:

JBIG, MMR, MR, MH

### Memória:

12 MB beépített, max. 120 MB

### Funkciók:

Internet-fax (opcionális), hálózati fax, elforgatott küldés,

elforgatott fogadás, duplex fax fogadás, fogadás memóriába,

mailbox, távoli diagnosztika, dual fax (két fax kártyával).

## Opciók

### Fax kártya (S) C

### Internet Fax Kit (A)

### Papírkezelés

### DP-670(B) dokumentum adagoló (automata fordítás)

Max. 75 lap, 45–160 g/m<sup>2</sup>, A3–A5R, folio

### PF-680 papírkazetta

Max. 2×500 lap, 60–120 g/m<sup>2</sup>, A3–A5R, folio

### DF-780(B)\* dokumentum finisher + AK-670

Max. 1.000 lap A4, A3–B5E, 64–128 g/m<sup>2</sup>, tűzés 3 pozícióban, max. 50 lap A4 vagy 25 lap A3

### DF-670(B) belső dokumentum finisher

Max. 500 lap A4, A3–A5R, 60–105 g/m<sup>2</sup>, tűzés 1 pozícióban, max. 30 lap A4 vagy 20 lap A3

### JS-670(B) belső feladat szétválasztó

100 lap, 45–160 g/m<sup>2</sup>, A3–A5R

\*Az AK-670 csatlókit szükséges a DF-780(B) dokumentum finisher illesztéséhez.

### Memória

### CompactFlash® kártya

1 foglalat (max. 4 GB) űrlapok nyomtatásához, karakterkészletek, logók, makrók tárolására

### Fax memória

MM-16-128: képmemória (120 MB)

### Biztonság

### Data security kit (E)

Adatbiztonsági csomag (ISO 15408, EAL3 biztonsági szint)

### Printed Document Guard Kit (A)

Dokumentum védelmi csomag (másolás, küldés ellen)

### Opcionális csatolók

PS159: vezeték nélküli hálózat (802.11b/g)

PS1109 (Gigabit): 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

(RJ-45)

PS129 (optikai): 100BaseSX (SC)

PS1129 (optikai, Gigabit): 1000BaseSX (SC)

### Egyéb

### Géptető (E)

CB-681: fém gépasztal

## Kellékek, karbantartás

### Starter toner: nincs

### TK-685:

Mikroszemcsés toner (20.000 oldal - 6 % lefedettség)

### 5AX tűzőkapocs:

DF-780(B), DF-670(B) finisherhez (3×3.000 db)

### MK-671:

maintenance kit (300.000 oldal)

## Garancia

1 év vagy 300.000 oldal (amelyik előbb bekövetkezik)



Az Ön KYOCERA partnere:



Az illusztráció opciókat tartalmaz.

KYOCERA MITA Europe B.V. [www.kyoceramita-europe.com](http://www.kyoceramita-europe.com)  
KYOCERA MITA Corporation [www.kyoceramita.com](http://www.kyoceramita.com)

A KYOCERA nem vállal felelősséget az adatlapon szereplő információkban előforduló hibákért. A közölt adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.

