

KEMÉNYEN DOLGOZIK ÉS SOKAT TUD.



Amikor a nyüzsgő irodai környezetbe illő eszközt keres, annak megbízhatónak, rugalmasnak, gyorsnak, és könnyen használhatónak kell lennie. Az új KYOCERA TASKalfa 3511i MFP mindennek megfelel, és papírkezelési és befejezési opciók széles választékát kínálja, hogy ön a saját igényeinek megfelelően használhassa. Nagy és intuitív színes érintőképernyőjén minden nyomtatási, másolási, színes lapolvasó és opcionális faxfunkció könnyen elérhető. És természetesen, a TASKalfa 3511i a munkafolyamatok további optimalizálása érdekében sokféle digitális dokumentumkezelő megoldást is kínál.

- > Akár 35 A4-es fekete-fehér lap percenként
- > 2 GB RAM, 32 GB SSD + opcionálisan 320 GB-os merevlemez
- > Nyomtatás és színes szkennelés hálózatról és mobilon
- > Opcionális fax funkció: kétoldalas, hálózati és Internet fax
- > Választható egyutas és két fordítós dokumentumadagoló
- > Önálló dokumentumkezelési lehetőségek tűzéssel és lyukasztással
- > Átfogó támogatás minden modern mobilkommunikációs megoldáshoz
- > Hosszú élettartamú komponensek biztosítanak megbízhatóságot és hatékonyságot

ÁLTALÁNOS

Technológia: KYOCERA monokróm lézer, HyPAS™ megoldásplatform

Érintőpanel: 22,8 cm (9 hüvelyk) színes érintőképernyős kijelző, 15°–90°-ban dönthető

Sebesség (oldal/perc): Akár 35/17 oldal/perc (A4/A3)

Felbontás: 600 x 600 dpi, Multi-bit technológia 9 600 dpi-s nyomtatási minőséggel egyenértékű x 600 dpi

Bemelegedési idő bekapcsolástól számítva: Kb. 10 másodperc vagy kevesebb

Idő az első oldalhoz: Kb. 3,6 másodperc vagy kevesebb

CPU: Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.0GHz

Memória: 2 GB RAM, 32 GB SSD + opcionális 320GB HDD

Szabványos csatlók

USB 2.0 (Hi-Speed) x 4, USB Host 2.0, Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, bemenet az opcionális nyomtatószerverhez, az opcionális SD-kártyához és az opcionális Faxrendszerhez

Méret (Szé x Mé x Ma): Főegység: 594 x 696 x 680 mm

Főegység + opcionális papíradagoló 594 x 696 x 1006 mm

Tömeg: Főegység kb. 58 kg

Energiaforrás: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Energiafogyasztás

Nyomtatás: 660 W

Készenlét: 120 W

Energiatakarékos üzemmód max. 1,0 W

Hang (hangnyomásszint ISO 7779/ISO 9296)

Nyomtatás: 46,8 dB(A) LpA

Készenlét: 26,1 dB(A) LpA

Biztonsági szabványok:

GS, TÜV, CE

Ezt a készüléket az ISO 9001 minőségi szabványnak és az ISO 14001 környezetvédelmi szabványnak megfelelően gyártották. RoHS kompatibilitás

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást 0,11 mm-es papírvastagság alapján számoltunk. Kérjük, normál környezeti körülmények között használjon a KYOCERA által javasolt papírt.

Adagolókapacitás

100-lapos többcélú tálcá, 45–256 g/m², A6R–A3,

2 x 500-lapos univerzális papírkazetta, 60–163 g/m²,

A5R–A3

Maximális bemeneti kapacitás opciókkal: 4100 A4-es lap

Kétoldalas egység: fordítós duplex, A5R–A3, 60–160 g/m²

Kimeneti kapacitás: 250 lap fejjel lefelé, a maximális kimeneti kapacitás 3200 lap

NYOMTATÁSI FUNKCIÓK

Vezérlési nyelv: PRESCRIBE

Emulációk: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript

3-kompatibilis), PDF Direct Print, XPS Direct Print

Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows, Mac OS X 10.8 vagy magasabb verziószámától, UNIX, LINUX, illetve igény szerint más operációs rendszerek is.

Betűtípusok/vonalkódok: 93 körvonalas betűtípus (PCL), 136 KPDL3-betűtípus, 8 Windows Vista-betűtípus, 1 Bit-map-betűtípus, 45-féle egydimenziós vonalkód és a PDF-417 kétdimenziós vonalkód

Nyomtatási funkciók: Titkosított PDF Direct Print, IPP-nyomtatás, e-mail nyomtatása, WSD-nyomtatás, biztonságos nyomtatás SSL-en keresztül, IPsec, SNMPv3, gyorsmáslás, próbanyomtatás, Private Print, feladattárolási és -kezelési funkciók

MÁSOLÁSI FUNKCIÓK

Max. eredeti méret: A3

Folyamatos másolás: 1–999

Nagyítás: 25–400 % 1%-onként

Előre beállított nagyítások: 5 kicsinyítés/5 nagyítás

Digitális funkciók: Egyszer olvas többször nyomtat, elektronikus rendezés, 2 az 1-ben és többfunkciós működés, képmémelő másolás, oldalszámozás, oldalfedés, fűzet, megszakításos másolás, úrlapnyomtatás, margóléptetés, bélyegző- és üreslap-átlépési funkció

Expozíció-mód: Automatikus, manuális: 16 lépés

Képbéállítások: Szöveg + kép, szöveg, kép, térkép

SKENNELÉSI FUNKCIÓK

Funkciók: E-mailbe olvas, FTP-re olvas, SMB-re olvas, USB eszközre olvas, Scan-to-box, TWAIN, WSD-olvasás

Maximális olvasási sebesség: (A4, 300 dpi, kettős beolvasás DP-7110-el)

160 kép percenként, színes és monokróm

Beolvasás felbontása: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit)

Maximális olvasási méret: A3, bannerre akár 1 900 mm az opcionális dokumentumadagolóval

Eredeti felismerése: Szöveg, kép, szöveg + kép, OCR-re optimalizált

Fájltípusok: PDF (nagy tömörítésű), kereshető PDF (opció), TIFF, JPEG, XPS, OPEN XPS

FAX-FUNKCIÓK (OPCIONÁLIS)

Kompatibilitás: ITU-T Super G3

Modem sebessége: max. 33,6 kbps

Átvitel sebessége: Max 3 mp (JBIG)

Fax-felbontás

Normális: 200 x 100 dpi

Finom: 200 x 200 dpi

Szuperfinom: 200 x 400 dpi

Ultrafinom: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Max. eredeti méret: A3, bannerre max. 1 600 mm

Tömörítési eljárás: JBIG, MMR, MR, MH

Funkciók: Opc. Internet-fax, hálózati faxolás, automatikus képforgatás, kétoldalas fax fogadása, fogadás memóriába, postaláda, távoli diagnosztika, kettős fax második faxrendszer 12-vel

KELLÉKANYAGOK

TK-7205 tonerkészlet: Átlagos folyamatos tonerhasználat 35 000 lap nyomtatható ki, az átlagos, 6%-os lefedettség mellett (A4)



Tűzőkapocs-kazetta: SH-10 az DF-7120-hoz, SH-12 az DF-791-hez

OPCIÓK

Faxrendszer 12

Internet Fax Kit (A)

Karakterfelismerő készlet(A)

Kereshető PDF-be olvasás (beágyazott OCR)

PAPÍRKEZELÉS

DP-7100 dokumentumadagoló: (fordítós), 140 lap, 35–160 g/m² (egyoldalas), A6R–A3, banner 1 900 mm-ig

DP-7110 dokumentumadagoló: (egyutas kétoldalas szkennelés) 270 lap, 35–220 g/m² (egyoldalas), 50–220 g/m² (kétoldalas), A6R–A3, banner 1 900 mm-ig

DP-7120 dokumentumadagoló: (fordítós) 50 lap, 45–160 g/m² (egyoldalas), 50–120 g/m² (kétoldalas), A6R–A3, banner 1 900 mm-ig

DT-730(B) dokumentumtálcá

PF-791 papíradagoló: 2 x 500 lap, 60–256 g/m², A5R–A3

PF-810 papíradagoló: 3 000 lap, 60–256 g/m², A4, B5, levél

DF-791* befejező egység + AK-740

Főtálca: max. 3 000 A4-es lap; max. 60–256 g/m²;

kisegítő tálcá: max. 200 lap; max. B5R–A3; akár

65 A4-es vagy 30 A3-as lapot összetűz 3 helyen, B5–A3

DF-7120* befejező egység + AK-740

1 000 A4-es lap, 52–300 g/m², A5R–A3, 3 helyen tűz össze

akár 50 A4-es vagy 30 A3-as lapot

* befejező egység használatához az AK-740 áthidalóegység szükséges

PH-7C/PH-7D lyukasztóegység DF-791/DF-7120-hoz

kétlyukú/négylukú/svéd stílusú lyukasztás, 60–256 g/m², A5R–A3

MT-730(B) postarendező DF-791-hez

7 x 100 A4-es lap, 50 A3/B4-es lap, 60–163 g/m²

Háttértár

HD-12: Opcionális, 320 GB-os HDD

Biztonság

Adatbiztonsági készlet (E): Megfelel az ISO 15408-nak

(Common Criteria), EAL3-as biztonsági szint

NK-7100 számbillentyűzet

Billentyűzetartó 10

USB IC-olvasó: Kártyaolvasó licenc (B)AC szükséges hozzá

UG-33: ThinPrint támogatás

UG-34: Kiegészítő emulációk (IBM Proprinter/EPSON

LQ-850/Diablo 630)

Kiegészítő csatlók

IB-35: Wi-Fi Direct csatló

IB-50: Gigabit Ethernet csatló (10BaseT/100BaseTX/

1000BaseT)

IB-51: Vezeték nélküli hálózati csatló

Műanyag géptető, típus: (E)

CB-810 fa gépasztal

CB-811 fém gépasztal