

A SOKOLDALÚ MINDENES SZÍNES_{BEN}

- 30 oldal/perc színes és fekete-fehér
- 2 GB RAM + 80 GB HDD
- beépített duplex egység
- opcionális egymenetes duplex beolvasás
- színes érintőkijelző
- új KYOCERA színes technológia és toner
- új univerzális dizájn
- hosszú élettartamú alkatrészek

Sokoldalúságával a TASKalfa 300ci segít emelni irodája produktivitását. Ez a színes multifunkciós készülék nyomtat, szkennel és számtalan feladatot lát még el egyidőben. Az új színes nyomtatási technológia az új tonerrel kiváló nyomtatokat produkál, mellyel munkáit a lehető legjobb fényben tünteti fel. Széles skálájú papírkezelési opcióival tökéletesen megfelel egyéni igényeinek.

Emelje professzionális szintre munkáját az opcionális 3.000 lapos finisherrel.



100 lapos kézi adagoló tálca kiegészítő papírbemenetként.



TASKalfa 300ci

A3 SZÍNES MULTIFUNKCIÓS MÁSOLÓGÉP



A TASKalfa 300ci rendkívül megbízható alkatrészeket tartalmaz, melyek garantálják a hatékony és megbízható üzemeltetést, hogy megfeleljen a forgalmas irodai környezet követelményeinek. A TASKalfa 300ci minimális környezetterhelés mellett hatékony termelékenységet és maximális rugalmasságot nyújt.

Általános jellemzők

Élettartam: 1.200.000 oldal vagy 5 év
Max. havi terhelés: 100.000 oldal
Karbantartási ciklus: 300.000 oldal
Technológia: KYOCERA színes lézer
Sebesség: 30/15 oldal/perc A4/A3 színes és fekete-fehér
Felbontás: 600×600 dpi
Multi-bit technológia
Felfűtési idő: max. 30 másodperc bekapcsolástól
Első oldal: max. 6,2 másodperc (fekete-fehér)
max. 8,1 másodperc (színes)
Méret (Szél. × Mély. × Mag.): 605×680×745 mm
Súly: kb. 106 kg (készülék)
Tápellátás: 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Fogyasztás:
Nyomatás: 860 W
Készenlét: 160 W
Alvó: 19 W
Zajszint (ISO 7779 / ISO 9296):
nyomatás: 65,5 dB(A), készenlét: 56,9 dB(A)
Tanúsítványok: GS, TÜV, CE
A készülék az ISO 9001 minőségi, és az ISO 14001 környezeti előírásoknak megfelelően készült.
RoHs kompatibilis
Felhasználói kódok: 1.000

Papírkézelés

Minden megadott kapacitás adat max. 0,11 mm vastagságú papírra értendő. Használja a KYOCERA által javasolt papírt normál üzemeltetési körülmények mellett.

Bemeneti kapacitás:

100 lapos kézi adagoló tálcá, 60–220 g/m², A3–A6R
2×500 lapos univerzális papírkazetta, 60–163 g/m², A3–A5R
Maximális kapacitás opciókkal: 4.100 lap A4

Duplex egység:

Támogatott papírtípusok: A3–A5, 60–163 g/m²

Kimeneti kapacitás:

250 lap

Nyomatási jellemzők

CPU: PowerPC 750 FL / 600 MHz
Memória: 2 GB RAM + 80 GB HDD
Standard csatlók: USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet
10-Base-T/100Base-TX, CF kártya foglalat
Vezérlő nyelv: Prescribe
Emulációk: PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibilis),
XPS közvetlen nyomtatás, PDF közvetlen nyomtatás

Operációs rendszer:

Összes jelenlegi Windows operációs rendszer, Mac OS X
10.2 vagy újabb, UNIX, LINUX

Karakterkészletek, vonalkódok:

93 körvonalas (PCL6), 8 Windows Vista, 136 PostScript
KPDL 3 karakterkészlet, 45 egydimenziós vonalkód,
egy kétdimenziós vonalkód (PDF-417)
Letölthető karakterkészletek: KYOCERA, PCL + TrueType
formátum, Type 1 + 3 formátum

Nyomatási funkciók:

Gyors másolat, próbanyomat és várakoztatás, privát
nyomatás, feladat tárolás és feladat menedzselési funkciók

Másolási jellemzők

Legnagyobb formátum: A3
Folyamatos másolás: 1–999
Memória: 2 GB RAM + 80 GB HDD
Zoom tartomány: 25–400 %, 1%-os léptékekkel
Beállított nagyítási arányok: 5 nagyítás / 5 kicsinyítés
Fényerő állítás: Auto, kézi: 7 vagy 13 lépésben
Képpajzítás: szöveg+fotó, szöveg, fotó, térkép

Digitális funkciók:

egyszer olvas-többször nyomtat, elektronikus szortírozás,
2 az 1-re és 4 az 1-re, másolat ismétlés, oldalszámozás,
fedlap mód, fűzet készítés, 80 GB-os dokumentum fiók, meg-
szakításos másolás, űrlap átfedés

Szkenelési jellemzők

Funkciók:

szkenelés PC-re, emailben, FTP-re (FTP SSL-en), SMB-re,
dokumentum fiókba, USB-re, hálózati TWAIN

Beolvasási sebesség: 60 kép/perc (A4, színes, fekete-
fehér), (300 dpi DP-760 dokumentum adagolóval)

Felbontás: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200×100
dpi, 200×400 dpi, (256 szürkeárnyalat)

Legnagyobb formátum:

A3

Eredeti felismerés: szöveg, fotó, szöveg+fotó, OCR

Csatoló: 10/100 Base-TX

Hálózati protokoll: TCP/IP

Támogatott formátumok: PDF (magas tömörítésű/titko-
sított), JPEG, TIFF, XPS

Fax jellemzők (opció)

Kompatibilitás: ITU-T Super G3

Modem sebesség: max. 33,6 kbps

Átviteli sebesség: max. 2 másodperc (JBIG)

Beolvasási felbontás:

Normál: 8 képpont/mm×3,85 sor/mm

Finom: 8 képpont/mm×7,7 sor/mm

Superfinom: 8 képpont/mm×15,4 sor/mm

Ultrafinom (memóriabővítéssel):

16 képpont/mm×15,4 sor/mm

Féltónus

Legnagyobb formátum: A3

Tömörítési eljárás: JBIG, MMR, MR, MH

Memória: 12 MB beépített, max. 120 MB

Funkciók:

Internet-fax (opcionális), hálózati fax, elforgatott küldés, elfor-
gatott fogadás, duplex fax fogadás, fogadás memóriába,
mailbox, távoli diagnosztika, dual fax (két fax kártyával)

Opciók

Fax kártya (S) C

Internet Fax Kit (A)

Papírkézelés

**DP-750(B) dokumentum adagoló (automata
fordítás)**

max. 100 lap, 45–160 g/m², A3–A5R, folio

**DP-760(B) dokumentum adagoló (egymenetes
dual-scan)**

max. 100 lap, 45–160 g/m²; A5R–A3, folio

PF-720(B) papírkazetta

max. 2×500 lap, 60–163 g/m², A5R–A3, folio

PF-760(B) papírkazetta

max. 3.000 lap, 60–163 g/m², A4, B5, letter

DT-710 dokumentum tartó tálcá

DF-760(B)* dokumentum finisher+AK-720

Fő tálcá: max. 3.000 lap A4, 60–220 g/m², A3–B5
Melléktálcá: max. 200 lap A4, 60–163 g/m², A3–A6R
Melléktálcá (felső): max. 50 lap A4, 60–163 g/m²
Tűzés: max. 50 lap A4 vagy 30 lap A3, 3 pozícióban, A3–B5

DF-780(B)** dokumentum finisher

max. 1.000 lap A4, A3–B5E, 64–105 g/m²

Tűzés: max. 50 lap A4 vagy 20 lap A3, 3 pozícióban

**PH-5C/PH-5D lyukasztó egység DF-760(B) finisher-
hez**

2-lyuk/4-lyuk/Svéd típus, 60–200 g/m², A5R–A3

MT-720 multitálcá DF-760(B) finisherhez

7 tálcá, max. 100 lap A4 tálcánként, 50 lap A3/B4,
60–163 g/m²

BF-720 fűzetkészítő egység DF-760(B) finisherhez

max. 64 oldal (16 lap) fűzet hajtás és tűzés,

60–80 g/m², A3, B4, A4R, fedlap: 60–163 g/m²

JS-720(B) feladat szétválasztó

max. 100 lap (belső tálcá), 60–163 g/m², A3–A5R
(60–220 g/m² a finisherhez)

*Az AK-720 csatlókit és a JS-720(B) feladat szétválasztó
szükséges a DF-760(B) dokumentum finisher illesztéséhez.

**A JS-720(B) feladat szétválasztó szükséges a DF-780(B)
dokumentum finisher illesztéséhez.

Memória

CompactFlash® kártya

1 foglalat (max. 4 GB) űrlapok nyomtatásához,
karakterkészletek, logók, makrók tárolására

Fax memória

MM-16-128: képmemória (120 MB)

Biztonság

Data security kit (E)

Adatbiztonsági csomag (ISO 15408, EAL3 biztonsági szint)

Printed Document Guard Kit (A)

Dokumentum védelmi csomag (másolás, küldés ellen)

Opcionális csatlók

PS159: vezeték nélküli hálózat (802.11b/g)

PS1109 (Gigabit): 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
(RJ-45)

PS129 (optikai): 100BaseSX (SC)

PS1129 (optikai, Gigabit): 1000BaseSX (SC)

Egyéb

Géptető (E)

CB-721: fém gépasztal

Kellékek, karbantartás

Starter toner: nincs

TK-865K:

fekete toner (20.000 oldal - 5% lefedettség, A4)

TK-865C, TK-865M, TK-865Y:

cián, bíbor, sárga toner (12.000 oldal - 5% lefedettség, A4)

SH-10 tűzőkapocs: DF-760 finisherhez (3×5.000 db)

5AX tűzőkapocs: DF-780 finisherhez (3×3.000 db)

MK-865A: maintenance kit (300.000 oldal - B/W+Mech. kit)

MK-865B: maintenance kit (300.000 oldal - color kit)

Garancia

1 év vagy 300.000 oldal (amelyik előbb bekövetkezik)

Az Ön KYOCERA partnere:



KYOCERA MITA Europe B.V. www.kyoceramita-europe.com
KYOCERA MITA Corporation www.kyoceramita.com

A KYOCERA nem vállal felelősséget az adatlapon szereplő információkban előforduló hibákért.
A közölt adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.