

FELELŐS ADATKEZELÉS



A TASKalfa széria mindig igyekszik követni a digitális világ változásait, így az új TASKalfa 5003i is ideális megoldást nyújt ahhoz, hogy dokumentumai a lehető legtestreszabhatóbb, de ugyanakkor biztonságos módon kerüljenek digitalizálásra, vagy a már kinyomtatott adatok az eszközön keresztül ne kerülhessenek jogosulatlan kezekbe. Emellett kiváló fekete-fehér nyomtatási tulajdonságokkal és kiterjedt opció palettával minden modern irodai környezetben megállja a helyét. Az újratervezett érintőpanel kiterjesztett kezelőfelülete lehetővé teszi, hogy a felhasználók teljeskörűen és átláthatóan testreszabhassák feladataikat.

- > Akár 50/25 A4/A3-as lap percenként
- > Felhasználóbarát, letisztult 10.1" kezelőpanel
- > Flexible paper-handling from A6 up to SRA3 for up to 7,150 sheets
- > Sokféle papíradagoló és termelékeny befejezési lehetőségek.
- > Beépített biztonsági funkciókkal, beleértve az adat titkosítást, Trusted Platform Module-t, Secure Boot és Run Time Integrity Check opciót
- > Idő és energia spórolási megoldás, a felhasználót érzékelő szenzornak köszönhetően.
- > Hosszú élettartamú alkatrészek biztosítanak hatékonyságot, megbízhatóságot és kevesebb hulladékot

ÁLTALÁNOS

Technológia: KYOCERA lézer, HyPAS™ megoldásplatform
Érintőpanel mérete: 256,5 mm (10.1 inch) színes érintőpanel, visszajelző hangszóróval, 15° - 90° fokban dönthető.
Nyomatási sebesség: kétoldalas nyomtatás: 50/25 A4/A3 lap/perc; Duplex másolás: 50 A4 lap/perc
 Felbontás: nyomtatás: 1 200 x 1 200, 2-bit mélységben, egyenértékű a 4 800 x 1 200 nyomtatási minőséggel
Bemelegedés bekapcsolástól:
 Legfeljebb kb. 17 másodperc
Idő az első oldalig: legfeljebb 4.3 másodperc
Idő az első másolatig:
 legfeljebb 4.5 másodperc (DP); legfeljebb 3.7 (íveglap)
CPU: QorIQ T1024 (Dual Core) 1.2GHz
Memória (alapkiépítésben max.): 4 GB RAM + 8 GB SSD + 320 GB HDD
Csatolók: 4xUSB 3.0 nyomtatóport, USB 3.0 port pen-drivehoz, 10/100/1000BaseTX Ethernet, NFC tag, opcionális Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO csatló opció külső print/fax szerverhez, csatló SD kártyához.
Méreték (Szé x Mé x Ma): 602 x 665 x 790 mm
Súly: kb. 83 kg
Áramellátás: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Áramfogyasztás:
 Nyomtatás: 740 W
 Másolás: 740 W
 Készenlét: 50 W
 Alacsony áramfelvételű mód: 50 W
 Alvó mód: 0.7 W
Hang (hangnyomásszint ISO 7779/ISO 9296):
 Nyomtatás/Másolás: 71 dB (A)
 Készenlét: 35 dB (A)
Biztonsági szabványok: GS, TÜV, CE.Ezt a készüléket az ISO 9001 minőségi szabványnak és az ISO 14001 környezetvédelmi szabványnak megfelelően gyártották.

PAPÍR KEZELÉS

Minden papírkapacitást 0,11 mm-es papírvastagság alapján számoltunk. Kérjük, normál környezeti körülmények között használjon a KYOCERA által javasolt papírt.
Bemeneti kapacitás:
Multifunkciós tálcá: 150 lap, 52 – 300 g/m² (Banner 136 – 163 g/m²), A6R –SRA3 (320 x 450 mm), Egyéni (98 x148-tól 297 x 457.2 mm-ig), Banner max. 304.8 x 1,220 mm;
Univerzális papírkazetta: 2 x 500 lap, 52 – 300 g/m², (felső kazetta) A6R-től A4R-ig, (Alsó kazetta) A6R-től SRA3-ig,
Max. bemeneti kapacitás opciókkal: 7150 A4-es lap
Duplex egység: A6R –SRA3, 64 – 256 g/m²
Kimeneti kapacitás: 500 lap fejjel lefelé, a maximális kimeneti kapacitás 4 300 lap

NYOMTATÁSI FUNKCIÓK

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE
Emulációk: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPD3 (PostScript 3-kompatibilis), PDF Direct Print, XPS Direct Print és OpenXPS
Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows, Mac OS X 10.8 vagy magasabb verziószámától, UNIX, LINUX, illetve igény szerint más operációs rendszerek is.
Betűtípusok/vonalkódok: 93 körvonalas betűtípus (PCL), 136 KPD3-betűtípus, 8 Windows Vista-betűtípus, 1 Bitmap-betűtípus, 45-féle egydimenziós vonalkód és kétdimenziós vonalkód (PDF-417)
Nyomatási funkciók: Titkosított PDF Direct Print, IPP-nyomtatás, e-mail nyomtatása, WSD-nyomtatás, biztonságos nyomtatás SSL-en keresztül, IPsec, SNMPv3, gyorsmásolás, próbanyomtatás, Private Print, feladatátrolási és -kezelési funkciók
Mobile printing support: KYOCERA Mobile Print app iOS-re és Androidra, AirPrint, Mopria, NFC, Wi-Fi Direct, Google felhőnyomtatás

MÁSOLÁSI FUNKCIÓK

Max. Eredeti méret: A3 / Ledger
Folyamatos másolás: 1 – 9999
Nagyítás: 25 – 400%, 1%-os lépésekben
Előre beállított nagyítások: 5R/5E
Képbéállítások: Szöveg + kép, szöveg, kép, térkép
Digitális funkciók: Egyszer olvas többször nyomtat, elektronikus rendezés, 2-az-1-ben és többfunkciós működés, képismétlő másolás, oldalszámozás, oldalfedés, fűzetmásolás, megszakításos másolás, úrlapnyomtatás, bélyegzés, üres lap átugrása, igazolvány másolás

SZKENNELÉSI FUNKCIÓK

Funkciók: E-mailbe olvas, FTP-re olvas, SMB-re olvas, USB eszközre olvas, Scan to box, Network TWAIN, WSD-olvasás
Beolvasási sebesség: 220 kép/percenként (300 dpi, A4 duplex, DP-7130 dokumentum adagolóval) ff/színes
Beolvasás felbontása: 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi, 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi, 200dpi x 100dpi; (24 bit)
Maximális olvasási méret: A3, Ledger
Eredeti felismerése: Szöveg, kép, szöveg + kép, halvány szöveg / vékony vonalas, OCR optimalizált
Fájltípusok: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, titkosított PDF, nagy tömörítésű PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, kereshető PDF(opció), MS Office fájl(opció)

FAX FUNKCIÓK (OPCIÓN)

Kompatibilitás: ITU-T Super G3
Modem sebesség: Max. 33.6 kbps
Beolvasási sebesség: Max. 2.0 másodperc
Átviteli sebesség: Max. 3 másodperc (JBIG)
Maximum eredeti méret: A3, Banner 1,600 mm-ig
Tömörítési eljárás: JBIG, MMR, MR, MH
Funkciók: Opc. Internet-fax, hálózati faxolás, titkosított átvitel/fogadás, automatikus képforgatás, kétoldalas fax fogadása, fogadás memóriába, postaláda, távoli diagnosztika, kettős fax második faxrendszerrel 12

KELLÉKANYAGOK

Toner kapacitás (5%-os lefedettség):
 30 000 A4 oldal (TK-6325)
 A készülékhez nincs induló toner.
WT-8500 tonerhulladék-tartály:
 40 000 lap (5%-os lefedettséggel)
Tűzőkapocs a DF-7100, DF-7120, BF-730 opciókhoz: SH-10
Tűzőkapocs a DF-7110 opcióhoz: SH-12
Tűzőkapocs a DF-7130 opcióhoz: SH-14
Garancia: 12 hónap, vagy 600 000 A4 oldal (amelyik előbb teljesül)

OPCIÓK

Faxrendszer 12
Internet Fax Kit (A)
Karakterfelismerő készlet (A): Kereshető PDF-be olvasás (beágyazott OCR)
PAPÍRKEZELÉS
DP-7100 dokumentumadagoló: (fordítós), 140 lap, 35-160 g/m² (egyoldalas), A6R–A3, banner akár 1 900 mm
DP-7110 dokumentumadagoló: (egyutas kétoldalas szkennelés) 270 lap, 35 - 220 g/m² (egyoldalas), 50 - 220 g/m² (kétoldalas), A6R–A3, banner akár 1 900 mm
DP-7130 dokumentumadagoló: (egyutas kétoldalas szkennelés) 270 lap, 35 - 220 g/m² (egyoldalas), 50 - 220g/m² (kétoldalas), A6R–A3, banner akár 1 900 mm, Ultrahangos jelenlét szenzorral.

PF-7100 papíradagoló: 2x 500 lap, 52 – 300 g/m², A6R –SRA3 (320 x 450 mm), folió
PF-7110 papíradagoló: 2 x 1 500 lap, 52 - 300 g/m², A4, B5, levél
PF-7120 A4 oldalsó adagoló:
 3 000 lap, 60 – 300 g/m², A4, B5
DT-730(B) Dokumentumtálcá
DF-7110* Befejezőegység + AK-7110:
 Főtálcá: Max. 4 000 A4-es lap (300 lap BF-730 kiegészítővel); max. 52 – 300 g/m²; max. A6R–SRA3, Három helyen képes összetűzni akár 65 A4-es vagy 30 A3-as lapot, B5 –SRA3 Kiegészítő tálcá: 200 A4-es lap; 52 – 300 g/m²; A6R–SRA3
DF-7120* Befejezőegység + AK-7110:
 Főtálcá: 1 000 A4-es lap, 52 – 300 g/m², A6R – SRA3, Három helyen képes összetűzni akár 50 A4-es vagy 30 SRA3-as lapot
DF-7130* Befejezőegység + AK-7110:
 Főtálcá: 4 000 A4-es lap, 52 – 300 g/m², A6R – SRA3, Három helyen képes összetűzni akár 100 A4-es vagy 50 SRA3-as lapot
AK - 7110: 100 lap; 52 – 300 g/m²; A6R – SRA3
 * A DF-7110, DF-7120, DF-7130 használatához az AK-7110-as áthidalóegység szükséges.
DF-7100 belső befejező egység:
Max. 500 lap; Max. 52 – 300 g/m², A6R – SRA3:
 Három helyen képes összetűzni akár 50 A4/A3-as lapot
PH-7C/PH-7D Lyukasztó a DF-7110/DF-7120/DF-7130 egységekhez: Kétlyukú/Néglyukú/svéd stílusú, 60 – 300 g/m², A5R – A3
MT-730(B) Posta-szortírozó DF-7110-hez:
 7 tálcá x 100 A4-es lap, 50 A3/B4-es lap, 60 – 165 g/m²
BF-730 háromhajlító és fűzetkötő egység a DF-7110-hez:
 Félbehajtás: 52 – 256 g/m², A3, B4, A4R
 Fűzet: Max. 16 lap (64 oldal, 60 – 90 g/m²)
 Tűzőgép nélküli hajtogatás: Max. 5 lap (60 – 90 g/m²)
 Háromba hajtás: 60 – 105 g/m², A4R
 Többszörös háromba hajtás: 5 lap (60 – 90 g/m²), 3 lap (91 – 105 g/m²)
BF-9100 háromhajlító és fűzetkötő egység a DF-7130-hez:
 Félbehajtás: 52 – 256 g/m², A3, B4, A4R
 Fűzet: Max. 26 lap (80 oldal, 60 – 90 g/m²), Max 13 lap (52 oldal 91-105g/m²)
 Tűzőgép nélküli hajtogatás: Max. 5 lap (60 – 90 g/m²), 3 lap (91 – 105 g/m²)
 Háromba hajtás: A4R, 5 lap (60 – 90 g/m²), 3 lap (91 – 105 g/m²)
JS-7100 munkaelválasztó:
 100 lapos belső munkaelválasztó, 52 – 300 g/m², A5R –SRA3
PH-7120: Belső lyukasztóegység a DF-7100 belső befejezőegységhez
PH-7130: Belső lyukasztóegység a DF-7100 belső befejezőegységhez / Svéd stílusú
Banner Guide 10: 10 lapos banner adagoló
Billentyűzettartó 10
NK-7120 számbillentyűzet
USB IC kártyaolvasó: Kártyaolvasó licenc (B)AC kell hozzá
UG-33: ThinPrint támogatás
UG-34: Kiegészítő emulációk (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)
Kiegészítő csatlók
IB-35: Wi-Fi Direct csatló
IB-50: Gigabit Ethernet csatló (10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT)
IB-51: Vezeték nélküli hálózati csatló
Műanyag géptető (E)
CB-7100W: Fa gépsztal
CB-7110M: Fém gépsztal

