

# MINDEN ADAT BIZTONSÁGBAN



Az új TASKalfa 4053ci ideális megoldást nyújt minden modern irodai igényre, rendkívüli testreszabhatósága mellett a dokumentumbiztonság került fókuszba.

Színes nyomatait élénk, mély színkezelés jellemzi, valamint egyedülállóan összetett papírkezelési megoldásokkal rendelkezik.

Az újratervezett érintőpanel kiterjesztett kezelőfelülete lehetővé teszi, hogy a felhasználók teljeskörűen és átláthatóan testreszabhassák feladataikat. Mindezek együtt alkotnak egy átgondolt, sokoldalú platformot, mely bármely üzleti szereplő számára megfelelő dokumentumkezelési megoldást nyújt.

- > Akár 40/20, A4/A3 lap nyomtatása percenként
- > A fejlett színtechnika miatt kiemelkedő képminőség
- > Felhasználóbarát, letisztult 10.1" kezelőpanel
- > Rugalmas papírkezelés A6-tól akár SRA3-ig, 7150 lapig
- > Sokféle papíradagoló és termelékeny befejezési lehetőség
- > Beépített biztonsági funkciókkal, beleértve az adat titkosítást, Trusted Platform Module-t, Secure Boot és Run Time Integrity Check opciót
- > Hosszú élettartamú alkatrészek biztosítanak hatékonyságot, megbízhatóságot és kevesebb hulladékot
- > Opcionális Fiery vezérlő a lehető legjobb termelékenység és színminőség érdekében

## ALTALÁNOS

**Technológia:** KYOCERA színes lézer, HyPAS™ megoldásplatform  
**Érintőpanel mérete:** 256,5 mm (10,1 inch) színes érintőpanel, visszajelző hangszóróval, 15° - 90° fokban dönthető.  
**Sebesség:** kétoldalas nyomtatás: 40 A4 lap/perc; Duplex másolás: 40 A4 lap/perc  
**Felbontás:** nyomtatás: 1 200 x 1 200, 2-bit mélységben, egyenértékű a 4 800 x 1 200 nyomtatási minőséggel  
**Bemelegedés bekapcsolástól:** Legfeljebb kb. 17 másodperc  
**Idő az első oldalig:** legfeljebb 5,1 másodperc fekete-fehérmél, legfeljebb 6,5 másodperc színesnél  
**Idő az első másolatig:** legfeljebb 5,1/ 7,4 másodperc ff/színes (DP); legfeljebb 4,5/ 5,9 másodperc ff/színes (üveglap)  
**CPU:** QorIQ T1024 (Dual Core) 1.2GHz  
**Memória (alapkiépítésben max.):** 4GB RAM + 8GB SSD + 320GB HDD  
**Csatolólok:** 4xUSB 3.0 nyomtatópórt, USB 3.0 port pendrive-hoz, 10/100/1000BaseTX Ethernet, NFC tag, opcionális Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO csatlólo opciók külső print/fax szerverhez, csatlólo SD kártyához.  
**Méretek (Szé x Mé x Ma):** 602 x 665 x 790 mm  
**Súly:** kb. 95 kg  
**Áramellátás:** AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz  
**Áramfogyasztás:** Nyomtatás/Másolás: 770 W  
Alacsony áramfelvételi mód: 50 W  
Készenlét: 60 W  
Alvó mód: 0,7 W  
**Hang (hangnyomásszint ISO 7779/ISO 9296):** Nyomtatás (színes)/Másolás: 51,7 dB(A)  
Készenlét: 35 dB(A) Lpa  
**Biztonsági szabványok:** GS, TÜV, CE.  
Ezt a készüléket az ISO 9001 minőségi szabványnak és az ISO 14001 környezetvédelmi szabványnak megfelelően gyártották.

## PÁPIRKÉZELÉS

Minden papírkapacitást 0,11 mm-es papírvastagság alapján számoltunk. Kérjük, normál környezeti körülmények között használnál a KYOCERA által javasolt papírt.  
**Bemeneti kapacitás:** Multifunkciós tálcá: 150 lap, 52 – 300 g/m<sup>2</sup> (Banner 136 – 163 g/m<sup>2</sup>), A6R – SRA3 (320 x 450 mm), Egyéni (98 x 148 to 297 x 457,2 mm), Banner max. 304,8 x 1,220 mm; Univerzális papírkazetta: 2 x 500 lap, 52 – 300 g/m<sup>2</sup>, (felső kazetta) A6R-től A4R-ig, (Alsó kazetta) A6R-től SRA3-ig, Max. bemeneti kapacitás opciókkal: 7,150 A4-es lap  
**Duplex egység:** A6R – SRA3, 64 – 256 g/m<sup>2</sup>  
**Kimeneti kapacitás:** 500 lap fejjel lefelé, a maximális kimeneti kapacitás 4 300 lap

## NYOMTATÁSI FUNKCIÓK

**Vezérlőnyelv:** PRESCRIBE  
**Emulációk:** PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPD13 (PostScript 3-kompatibilis), PDF Direct Print, XPS Direct Print és OpenXPS  
**Operációs rendszerek:** Minden aktuális Windows, Mac OS X 10,8 vagy magasabb verziószámától, UNIX, LINUX, illetve igény szerint más operációs rendszerek is.  
**Betűtípusok/vonalkódok:** 93 körvonalas betűtípus (PCL), 136 KPD13-betűtípus, 8 Windows Vista-betűtípus, 1 Bitmap-betűtípus, 45-féle ügdimenziós vonalkód és kétdimenziós vonalkód (PDF-417)  
**Nyomatási funkciók:** Titkosított PDF Direct Print, IPP-nyomtatás, e-mail nyomtatása, WSD-nyomtatás, biztonságos nyomtatás SSL-en keresztül, IPsec, SNMPv3, gyorsmásolás, próbanyomtatás, Private Print, feladatátrolási és -kezelési funkciók  
**Mobil nyomtatási támogatás:** KYOCERA Mobile Print app iOS-re és Androidra, AirPrint, Mopria, NFC, Wi-Fi Direct, Google felhőnyomtatás

## MÁSOLÁSI FUNKCIÓK

**Max. Eredeti méret:** A3 / Ledger  
**Folyamatos másolás:** 1 – 9999  
**Nagyítás:** 25 – 400%, 1%-os lépésekben  
**Előre beállított nagyítások:** 5R/5E  
**Képbeállítások:** Szöveg + kép, szöveg, kép, térkép  
**Digitális funkciók:** Egyszer olvas többször nyomtat, elektronikus rendezés, 2-az-1-ben és többfunkciós működés, képmémítő másolás, oldalszámozás, oldalfedés, fűzetmásolás, megszakításos másolás, úrlapnyomtatás, bélyegzés, üres lap átugrása, igazolvány másolás

## SKZENNELÉSI FUNKCIÓK

**Funkciók:** E-mailbe olvas, FTP-re olvas, SMB-re olvas, USB eszközre olvas, Scan to box, Network TWAIN, WSD-olvasás  
**Beolvasási sebesség:** 220 kép percenként (300 dpi, A4 duplex, DP-7130 dokumentum adagolóval) ff/színes  
**Beolvasás felbontása:** 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi, 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi, 200dpi x 100dpi; (24 bit)  
**Maximális olvasási méret:** A3, Ledger  
**Eredeti felismerés:** Szöveg, kép, szöveg + kép, halvány szöveg / vékony vonalas, OCR optimalizált  
**Fájltípusok:** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, titkosított PDF, nagy tömörítésű PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, kereshető PDF(opció), MS Office fájl(opció)

## FAX FUNKCIÓK (OPCÍO)

**Kompatibilitás:** ITU-T Super G3  
**Modem sebesség:** Max. 33,6 kbps  
**Beolvasási sebesség:** Max. 2,0 másodperc  
**Átviteli sebesség:** Max. 3 másodperc (JBIG)  
**Maximum eredeti méret:** A3, Banner 1,600 mm-ig  
**Tömörítési eljárás:** JBIG, MMR, MR, MH  
**Funkciók:** Opc. Internet-fax, hálózati faxolás, titkosított átvitel/fogadás, automatikus képfelforgatás, kétoldalas fax fogadása, fogadás memóriába, postaláda, távoli diagnosztika, kettős fax második faxrendszerrel 12

## KELLÉKANAGOK

**Toner kapacitás (5%-os lefedettség):** 30 000 A4 oldal (TK-8525K), 20 000 A4 oldal (TK-8525C/M/Y)  
A készülékhez nincs induló toner.  
**WT-8500 tonerhulladék-tartály: 40 000 lap (5%-os lefedettség, fekete-fehér/színes aránya = 7:3)**  
**Tűzőkapocs a DF-7100, DF-7120 és BF-730 opciókhoz:** SH-10  
**Tűzőkapocs a DF-7110 opcióhoz:** SH-12  
**Tűzőkapocs a DF-7130 opcióhoz:** SH-14

## OPCÍO

**Faxrendszer 12**  
**Internet Fax Kit (A)**  
**Karakterfelismerő készlet (A):** Kereshető PDF-be olvasás (beágyazott OCR)  
**Nyomatási rendszer 15:** Fiery vezérlő  
**Nyomatórendszer-csatoló kit 15:** Fiery csatlólo  
**PÁPIRKÉZELÉS**  
**DP-7100 dokumentumadagoló:** (fordító), 140 lap, 35-160 g/m<sup>2</sup> (egyoldalas), A6R–A3, banner akár 1 900 mm  
**DP-7110 dokumentumadagoló:** (egyutas kétoldalas szkennelés) 270 lap, 35 - 220 g/m<sup>2</sup> (egyoldalas), 50 - 220 g/m<sup>2</sup> (kétoldalas), A6R–A3, banner akár 1 900 mm  
**DP-7130 dokumentumadagoló:** (egyutas kétoldalas szkennelés) 270 lap, 35 - 220 g/m<sup>2</sup> (egyoldalas), 50 - 220 g/m<sup>2</sup> (kétoldalas), A6R–A3, banner akár 1 900 mm, Ultrahangos jelenlét szenzorral.

**PF-7100 papíradagoló:** 2x 500 lap, 52 – 300 g/m<sup>2</sup>, A6R – SRA3 (320 x 450 mm), folio  
**PF-7110 papíradagoló:** 2 x 1 500 lap, 52 - 300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, levél  
**PF-7120 A4 oldalsó adagoló:** 3 000 lap, 60 – 300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5  
**DT-730(B) Dokumentumtálca**  
**DF-7110\* Befeezőegység + AK-7110:** Főtálca: Max. 4 000 A4-es lap (300 lap BF-730 kiegészítővel); max. 52 – 300 g/m<sup>2</sup>; max. A6R–SRA3, Három helyen képes összetűzni akár 65 A4-es vagy 30 A3-as lapot, B5 – SRA3 Kiegészítő tálca: 200 A4-es lap; 52 – 300 g/m<sup>2</sup>; A6R–SRA3  
**DF-7120\* Befeezőegység + AK-7110:** Főtálca: 1 000 A4-es lap, 52 – 300 g/m<sup>2</sup>, A6R – SRA3, Három helyen képes összetűzni akár 50 A4-es vagy 30 SRA3-as lapot  
**DF-7130\* Befeezőegység + AK-7110:** Főtálca: 4 000 A4-es lap, 52 – 300 g/m<sup>2</sup>, A6R – SRA3, Három helyen képes összetűzni akár 100 A4-es vagy 50 SRA3-as lapot  
**AK - 7110: 100 lap; 52 – 300 g/m<sup>2</sup>; A6R – SRA3**  
\* A DF-7110, DF-7120, DF-7130 használatához az AK-7110-as áthidalóegység szükséges.  
**DF-7100 belső befeező egység:** Max. 500 lap; Max. 52 – 300 g/m<sup>2</sup>, A6R – SRA3; Három helyen képes összetűzni akár 50 A4/A3-as lapot  
**PH-7C/PH-7D Lyukasztó a**  
**DF-7110/DF-7120/DF-7130 egységekhez:** Kétlyukú/Néglyukú/svéd stílusú, 60 – 300 g/m<sup>2</sup>, A5R – A3  
**MT-730(B) Posta-szortírozó DF-7110-hez:** 7 tálcá x 100 A4-es lap, 50 A3/B4-es lap, 60 – 165 g/m<sup>2</sup>  
**BF-730 hárombahajtó és fűzetkötő egység a DF-7110-hez:** Félbehajtás: 52 – 256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R  
Fűzet: Max. 16 lap (64 oldal, 60 – 90 g/m<sup>2</sup>)  
Tűzőgép nélküli hajtogatás: Max. 5 lap (60 – 90 g/m<sup>2</sup>)  
Háromba hajtás: 60 – 105 g/m<sup>2</sup>, A4R  
Többszörös háromba hajtás: 5 lap (60 – 90 g/m<sup>2</sup>), 3 lap (91 – 105 g/m<sup>2</sup>)  
**BF-9100 hárombahajtó és fűzetkötő egység a DF-7130-hez:** Félbehajtás: 52 – 256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R  
Fűzet: Max. 26 lap (80 oldal, 60 – 90 g/m<sup>2</sup>), Max 13 lap (52 oldal 91-105g/m<sup>2</sup>)  
Tűzőgép nélküli hajtogatás: Max. 5 lap (60 – 90 g/m<sup>2</sup>), 3 lap (91 – 105 g/m<sup>2</sup>)  
Háromba hajtás: A4R, 5 lap (60 – 90 g/m<sup>2</sup>), 3 lap (91 – 105 g/m<sup>2</sup>)  
**JS-7100 munkaeltválasztó:** 100 lapos belső munkaeltválasztó, 52 – 300 g/m<sup>2</sup>, A5R – SRA3  
**PH-7120:** Belső lyukasztóegység a DF-7100 belső befeezőegységhez  
**PH-7130:** Belső lyukasztóegység a DF-7100 belső befeezőegységhez / Svéd stílusú  
**Banner Guide 10:** 10 lapos banner adagoló  
**USB IC kártyaolvasó:** Kártyaolvasó licenc (B)AC kell hozzá  
**Billentyűzettartó 10**  
**NK-7120 számbillentyűzet**  
**UG-33:** ThinPrint támogatás  
**UG-34:** Kiegészítő emulációk (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)  
**Kiegészítő csatlólok**  
**IB-35:** Wi-Fi Direct csatlólo  
**IB-50:** Gigabit Ethernet csatlólo (10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT)  
**IB-51:** Vezeték nélküli hálózati csatlólo  
**Műanyag géptető (E)**  
**CB-7100W:** Fa gépasztal  
**CB-7110M:** Fém gépasztal



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Bloemlaan 4 –  
2132NP Hoofddorp – The Netherlands  
Tel +31 (0)20 6540 000 – Fax +31(0)20 653 1256  
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri  
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy bármelyik említett specifikáció hibamentes lenne. A specifikációk külön értesítés nélkül megváltozhatnak. Az információ az anyag nyomdában küldésekor helytálló. Minden más márká és terméknev a tulajdonosaik regisztrált jégvegyei, és tulajdonosaikat ezennel elismertük.