

ADATBIZTONSÁG PRIORITÁSBAN



Az új TASKalfa 6053ci ideális megoldást nyújt minden modern irodai igényre, rendkívüli testreszabhatósága mellett a dokumentumbiztonság került fókuszba.

Színes nyomatait élénk, mély színkezelés jellemzi, valamint egyedülállóan összetett papírkezelési megoldásokkal rendelkezik.

Az újratervezett érintőpanel kiterjesztett kezelőfelülete lehetővé teszi, hogy a felhasználók teljeskörűen és átláthatóan testreszabhassák feladataikat. Mindezek együtt alkotnak egy átgondolt, sokoldalú platformot, mely bármely üzleti szereplő számára megfelelő dokumentumkezelési megoldást nyújt.

- > Akár 60/55, színes/fekete-fehér A4 lap nyomtatása percenként
- > A fejlett színtechnika miatt kiemelkedő képminőség
- > Felhasználóbarát, letisztult 10.1" kezelőpanel
- > Rugalmas papírkezelés A6-tól akár SRA3-ig, 7150 lapig
- > Sokféle papíradagoló és termelékeny befejezési lehetőség
- Beépített biztonsági funkciókkal, beleértve az adat titkosítást, Trusted Platform Module-t, Secure Boot és Run Time Integrity Check opciót
- > Hosszú élettartamú alkatrészek biztosítanak hatékonyságot, megbízhatóságot és kevesebb hulladékot
- > Opcionális Fiery vezérlő a lehető legjobb termelékenységgel és színminőséggel érdekében

ÁLTALÁNOS

Technológia: KYOCERA színes lézer, HyPAS™ megoldásplatform
Érintőpanel mérete: 256.5 mm (10.1 inch) színes érintőpanel, visszajelző hangszóróval, 15° - 90° fokban dönthető.
Sebesség: Akár 55/27 A4/A3 színes oldal/perc, vagy 60/30 fekete-fehér A4/A3 lap/perc; Duplex nyomtatás/másolás: 60 A4-es lap/perc
Felbontás: nyomtatás: 1 200 x 1 200, 2-bit mélységben, egyenértékű a 4 800 x 1 200 nyomtatási minőséggel
Bemelegedés bekapcsolástól:
 Legfeljebb kb. 17 másodperc
Idő az első oldalig: legfeljebb 3.8 másodperc fekete-fehérmél, legfeljebb 5.1 másodperc színesnél
Idő az első másolatig:
 legfeljebb 4.1/ 6.2 másodperc ff/színes (DP); legfeljebb 3.4/ 4.4 másodperc ff/színes (üveglap)
CPU: QorIQ T1024 (Dual Core) 1.2GHz
Memória (alapkitépítésben max.): 4 GB RAM + 8 GB SSD + 320 GB HDD
Csatolólok: 4xUSB 3.0 nyomtatóport, USB 3.0 port pendrivehoz, 10/100/1000BaseTX Ethernet, NFC tag, opcionális Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO csatló opció külső print/fax szerverhez, csatló SD kártyához.
Méreték (Szé x Mé x Ma): 602 x 665 x 790 mm
Súly: kb. 95 kg
Áramellátás: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Áramfogyasztás:
 Nyomtatás: 990 W
 Másolás: 990 W
 Készlet: 60 W
 Alacsony áramfelvétél mód: 50 W
 Alvó mód: 0.7 W
Hang (hangnyomásszint ISO 7779/ISO 9296):
Nyomtatás (színes)/Másolás: 69 dB(A)
Készlet: 35 dB(A) LpA
Biztonsági szabványok: GS, TÜV, CE.
 Ezt a készüléket az ISO 9001 minőségi szabványnak és az ISO 14001 környezetvédelmi szabványnak megfelelően gyártották.

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást 0,11 mm-es papírvastagság alapján számoltunk. Kérjük, normál környezeti körülmények között használjon a KYOCERA által javasolt papírt.
Bemeneti kapacitás:
Multifunkciós tálcá: 150 lap, 52 – 300 g/m² (Banner 136 – 163 g/m²), A6R –SRA3 (320 x 450 mm), Egyéni (98 x 148-tól 297 x 457.2 mm-ig), Banner max. 304.8 x 1,220 mm;
Univerzális papírkazetta: 2 x 500 lap, 52 – 300 g/m², (felső kazetta) A6R-től A4R-ig, (Alsó kazetta) A6R-től SRA3-ig,
Max. bemeneti kapacitás opciókkal: 7,150 A4-es lap
Duplex egység: A6R –SRA3, 64 – 256 g/m²
Kimeneti kapacitás: 500 lap fejfel lefelé, a maximális kimeneti kapacitás: 4 300 lap

NYOMTATÁSI FUNKCIÓK

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE
Emulációk: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3-kompatibilis), PDF Direct Print, XPS Direct Print és OpenXPS
Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows, Mac OS X 10.8 vagy magasabb verziószámától, UNIX, LINUX, illetve igény szerint más operációs rendszerek is.
Betűtípusok/vonalkódok: 93 körvonalas betűtípus (PCL), 136 KPDL3-betűtípus, 8 Windows Vista-betűtípus, 1 Bitmap-betűtípus, 45-féle egydimenziós vonalkód és kétdimenziós vonalkód (PDF-417)
Nyomtatási funkciók: Titkosított PDF Direct Print, IPP-nyomtatás, e-mail nyomtatása, WSD-nyomtatás, biztonságos nyomtatás SSL-en keresztül, IPsec, SNMPv3, gyorsmásolás, próbanyomtatás, Private Print, feladattárolási és -kezelési funkciók

Mobil nyomtatási támogatás: KYOCERA Mobile Print app iOS-re és Androidra, AirPrint, Mopria, NFC, Wi-Fi Direct, Google felhőnyomtatás

MÁSOLÁSI FUNKCIÓK

Max. Eredeti méret: A3 / Ledger
Folyamatos másolás: 1 – 9999
Nagyítás: 25 – 400%, 1%-os lépésekben
Előre beállított nagyítások: 5R/5E
Képbeállítások: Szöveg + kép, szöveg, kép, térkép
Digitális funkciók: Egyszer olvas többször nyomtat, elektronikus rendezés, 2-az-1-ben és többfunkciós működés, képismétlő másolás, oldalszámozás, oldalfedés, fűzetmásolás, megszakításos másolás, úrlapnyomtatás, bélyegzés, üres lap átugrása, igazolvány másolás

SZKENNELÉSI FUNKCIÓK

Funkciók: E-mailbe olvas, FTP-re olvas, SMB-re olvas, USB eszközre olvas, Scan to box, Network TWAIN, WSD-olvasás
Beolvasási sebesség: 220 kép percenként (300 dpi, A4 duplex, DP-7130 dokumentum adagolóval) ff/színes
Beolvasás felbontása: 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi, 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi, 200dpi x 100dpi; (24 bit)
Maximális olvasási méret: A3, Ledger
Eredeti felismerése: Szöveg, kép, szöveg + kép, halvány szöveg / vékony vonalas, OCR optimalizált
Fájltípusok: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, titkosított PDF, nagy tömörítésű PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, kereshető PDF(opció), MS Office fájl(opció)

FAX (OPCIÓN)

Kompatibilitás: ITU-T Super G3
Modem sebesség: Max. 33.6 kbps
Beolvasási sebesség: Max. 2.0 másodperc
Átviteli sebesség Max. 3 másodperc (JBIG)
Maximum eredeti méret: A3, Banner 1,600 mm-ig
Tömörítési eljárás: JBIG, MMR, MR, MH
Funkciók: Opc. Internet-fax, hálózati faxolás, titkosított átvitel/fogadás, automatikus képfelforgatás, kétoldalas fax fogadása, fogadás memóriába, postaláda, távoli diagnosztika, kettős fax második faxrendszerrel 12

KELLÉKANYAGOK

Toner kapacitás (5%-os lefedettség): 30 000 A4 oldal (TK-8515K), 20 000 A4 oldal (TK-8515C/M/Y)
 A készülékhez nincs induló toner.
WT-8500 tonerhulladék-tartály: 40 000 lap (5% -os lefedettséggel, fekete-fehér - színes aránya = 7:3)
Tűzőkapocs a DF-7100, DF-7120 és BF-730 opciókhoz: SH-10
Tűzőkapocs a DF-7110 opcióhoz: SH-12
Tűzőkapocs a DF-7130 opcióhoz: SH-14
Garancia: 12 hónap, vagy 600 000 A4 oldal (amelyik előbb teljeseül)

OPCIÓN

Faxrendszer 12
Internet Fax Kit (A)
Karakterfelismerő készlet (A): Kereshető PDF-be olvasás (beágyazott OCR)
Nyomtatási rendszer 15: Fíry vezérlő
Nyomtatórendszer-csatoló kit 15: Fíry csatló
PAPÍRKEZELÉS
DP-7100 dokumentumadagoló: (fordítós), 140 lap, 35-160 g/m² (egyoldalas), A6R–A3, banner akár 1 900 mm
DP-7110 dokumentumadagoló: (egyutas kétoldalas szkennelés) 270 lap, 35 - 220 g/m² (egyoldalas), 50 - 220 g/m² (kétoldalas), A6R–A3, banner akár 1 900 mm

DP-7130 dokumentumadagoló: (egyutas kétoldalas szkennelés) 270 lap, 35 - 220 g/m² (egyoldalas), 50 - 220 g/m² (kétoldalas), A6R–A3, banner akár 1 900 mm, Ultrahangos jelenlét szenzorral
DT-730(B) Dokumentumtálcá
DF-7110* Befejezőegység + AK-7110:
 Főtálcá: Max. 4 000 A4-es lap (300 lap BF-730 kiegészítővel); max. 52 – 300 g/m²; max. A6R–SRA3, Három helyen képes összetűzni akár 65 A4-es vagy 30 A3-as lapot, B5 –SRA3 Kiegészítő tálcá: 200 A4-es lap; 52– 300 g/m²; A6R–SRA3
DF-7120* Befejezőegység + AK-7110:
 Főtálcá: 1 000 A4-es lap, 52 – 300 g/m², A6R – SRA3, Három helyen képes összetűzni akár 50 A4-es vagy 30 SRA3-as lapot
DF-7130* Befejezőegység + AK-7110:
 Főtálcá: 4 000 A4-es lap, 52 – 300 g/m², A6R – SRA3, Három helyen képes összetűzni akár 100 A4-es vagy 50 SRA3-as lapot
AK - 7110: 100 lap; 52 – 300 g/m²; A6R – SRA3
 * A DF-7110, DF-7120, DF-7130 használatához az AK-7110-as áthidalóegység szükséges.
DF-7100 belső befejező egység:
 Max. 500 lap; Max. 52 – 300 g/m², A6R – SRA3;
 Három helyen képes összetűzni akár 50 A4/A3-as lapot
PH-7C/PH-7D Lyukasztó a DF-7110/DF-7120/DF-7130 egységekhez:
 Kétlyukú/Négylukú/svéd stílusú, 60 – 300 g/m², A5R – A3
MT-730(B) Posta-szortírozó DF-7110-hez:
 7 tálcá x 100 A4-es lap, 50 A3/B4-es lap, 60 – 165 g/m² BF-730 háromhajító és fűzetkötő egység a DF-7110-hez: Félbehajtás: 52 – 256 g/m², A3, B4, A4R
 Fűzet: Max. 16 lap (64 oldal, 60 – 90 g/m²)
 Tűzőgép nélküli hajtogatás: Max. 5 lap (60 – 90 g/m²)
 Háromba hajtás: 60 – 105 g/m², A4R
 Többszörös háromba hajtás: 5 lap (60 – 90 g/m²), 3 lap (91 – 105 g/m²)
BF-9100 háromhajító és fűzetkötő egység a DF-7130-hez:
 Félbehajtás: 52 – 256 g/m², A3, B4, A4R
 Fűzet: Max. 26 lap (80 oldal, 60 – 90 g/m²), Max 13 lap (52 oldal 91-105g/m²)
 Tűzőgép nélküli hajtogatás: Max. 5 lap (60 – 90 g/m²), 3 lap (91 – 105 g/m²)
 Háromba hajtás: A4R, 5 lap (60 – 90 g/m²), 3 lap (91 – 105 g/m²)
JS-7100 munkaelfárasztó:
 100 lapos belső munkaelfárasztó, 52 – 300 g/m², A5R –SRA3
PH-7120: Belső lyukasztóegység a DF-7100 belső befejezőegységhez
PH-7130: Belső lyukasztóegység a DF-7100 belső befejezőegységhez / Svéd stílusú
Banner Guide 10: 10 lapos banner adagoló
Billentyűzettartó 10
NK-7120 számbillentyűzet
USB IC kártyaolvasó: Kártyaolvasó licenc (B)AC kell hozzá
UG-33: ThinPrint támogatás
UG-34: Kiegészítő emulációk (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)
Kiegészítő csatlók
IB-35: Wi-Fi Direct csatló
IB-50: Gigabit Ethernet csatló (10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT)
IB-51: Vezeték nélküli hálózati csatló
Műanyag géptető (E)
CB-7100W: Fa gépasztal
CB-7110M: Fém gépasztal

