

# KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEK SOKAT KÖVETELŐ IRODÁKBA.



Ha kiemelkedően teljesítő munkahelyi társat keres, a TASKalfa 5002i után ne keressen tovább. A percenkénti 50 lapnyi nyomtatáson és a percenként akár 180 kép/perces lapolvasási sebességen kívül ez a többfunkciós eszköz nagy kapacitású befejezési lehetőségeket, akár 7150 lapnyi papírkapacitást biztosít, azaz a legkeményebb munka során is megszakítás nélkül tud dolgozni.

Digitális dokumentumkezelési funkciók széles skálájával és a nagy, intuitív, színes érintőképernyő egyszerű használatával biztosíthatjuk, hogy még az érzékeny dokumentumaink is jól védetté váljanak a fejlett biztonsági funkcióknak köszönhetően.

- > Akár 50 A4-es lap percenként
- > 1,200 x 1,200 dpi-s, 2 bit mélységű szabványos nyomtatási felbontás (megfelel 4,800 x 1,200 dpi-nak)
- > Rugalmas papírkezelés A6-tól akár az SRA3-ig, maximum 7150 lapig
- > Produktív befejezési lehetőségek, beleértve a füzetkötést is
- > 4 GB RAM, 8 GB SSD + opcionálisan 320 GB-os merevlemez
- > Gyors színes lapolvasás
- > Átfogó támogatás minden modern mobilkommunikációs megoldáshoz
- > Hosszú élettartamú alkatrészek biztosítanak hatékonyságot, megbízhatóságot, és kevesebb hulladékot

## ÁLTALÁNOS

**Technológia** KYOCERA monokróm lézer, HyPAS™ megoldásplatform

**Az érintőpanel mérete:** 22,8 cm-es (9 hüvelykes) színes érintőképernyős kijelző, 15°–90°-ban dönthető

**Motor sebessége (oldal/perc):** Akár 50/25 oldal/perc (A4/A3)

**Felbontás:** 1 200 x 1 200 dpi, 2-bit mélységben, egyenértékű a 4 800 dpi x 1 200 dpi nyomtatási minőséggel

**Bemelegedés bekapcsolástól:** Legfeljebb kb. 17 másodperc

**Idő az első oldalig:** Legfeljebb kb. 3,7 másodperc

**CPU:** Freescale QorIQ T1024 (kétmagos) 1,2 GHz

**Memória (szabvány max.):** 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD

**Szabványos csatolók:** 4x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT, bemenet az opcionális nyomtatószerverhez, az SD kártyához, valamint az opcionális faxrendszerhez

**Méretek (Szé x Mé x Ma):** Főegység: 602 x 665 x 790 mm

**Tömeg:** Főegység kb. 83 kg

**Áramellátás:** AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

**Áramfogyasztás:**

Nyomatás: 710 W

Készenlét: 40 W

Alvó üzemmód: Legfeljebb 1 W

**Hang (hangnyomásszint ISO 7779/ISO 9296)**

Nyomatás: 53,1 dB(A) LpA

Készenlét: 34,1 dB(A) LpA

**Biztonsági szabványok:** GS, TÜV, CE.

Ezt a készüléket az ISO 9001 minőségi szabványnak és az ISO 14001 környezetvédelmi szabványnak megfelelően gyártották.

RoHS kompatibilitás

## PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást 0,11 mm-es papírvastagság alapján számoltunk. Kérjük, normál környezeti körülmények között használjon a KYOCERA által javasolt papírt.

**Bemeneti kapacitás:**

150-lapos többcélú tálcá, 52–300 g/m<sup>2</sup> (Banner 135–165 g/m<sup>2</sup>), A6R–SRA3 (320 x 450 mm), kottapapír (136–256 g/m<sup>2</sup>), Banner max. 320 x 1,220 mm; 2x 500-lapos univerzális papírkazetta, 52–300 g/m<sup>2</sup>, 105 x 148–320 x 450 mm

Max. bemeneti kapacitás opciókkal: 7,150 A4-es lap

**Kétoldalas egység:** fordítós duplex, A6R–SRA3 (320 x 450 mm), 64–256 g/m<sup>2</sup>

**Kimeneti kapacitás:** 500 lap fejjel lefelé, a maximális kimeneti kapacitás 4 300 lap

## NYOMTATÁSI FUNKCIÓK

**Vezérlőnyelv:** PRESCRIBE

**Emulációk:** PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPD3 (PostScript 3-kompatibilis), PDF Direct Print, XPS Direct Print és OpenXPS

**Operációs rendszerek:** Minden aktuális Windows, Mac OS X 10.8 vagy magasabb verziószámától, UNIX LINUX, illetve igény szerint más operációs rendszerek is.

**Betűtípusok/vonalakódok:** 93 körvonalas betűtípus (PCL), 136 KPD3-betűtípus, 8 Windows Vista-betűtípus, 1 Bitmap-betűtípus, 45-féle egydimenziós vonalkód és a PDF-417 kétdimenziós vonalkód

**Nyomatási funkciók:** Titkosított PDF Direct Print, IPP-nyomatás, e-mail nyomtatása, WSD-nyomatás, biztonságos nyomtatás SSL-en keresztül, IPsec, SNMPv3, gyorsmásolás, proof and hold, Private Print, feladattárolási és -kezelési funkciók

**Mobil nyomtatási támogatás:** KYOCERA Mobile Print app iOS-re és Androidra, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google felhőnyomatás

## MÁSOLÁSI FUNKCIÓK

**Max. eredeti méret:** A3

**Folyamatos másolás:** max. 999 példány

**Nagyítás:** 25–400% 1%-onként

**Előre beállított nagyítások:** 5K/5N

**Digitális funkciók:** Egyszer olvas többször nyomtat, elektronikus rendezés, 2-az-1-ben és többfunkciós működés, képismétlő másolás, oldalszámozás, oldalfedés, fűzetmásolás, megszakításos másolás, űrlapnyomatás, bélyegzés, üres lap átugrása

**Expozíciós mód:** Automatikus, manuális; 16 lépés

**Képbeállítások:** Szöveg + kép, szöveg, kép, térkép

## SZKENNELÉSI FUNKCIÓK

**Funkciók:** E-mailbe olvas, FTP-re olvas, SMB-re olvas, USB eszközre olvas, Scan to box, Network TWIN, WSD-olvasás

**Olvasási sebesség:** (A4, 300 dpi, kétoldalas beolvasás DP-7110-el) 180 fekete-fehér vagy színes kép percenként

**Beolvasás felbontása:** 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit)

**Maximális olvasási méret:** A3, bannerre akár 1 900 mm az opcionális dokumentumadagolóval

**Eredeti felismerése:** Szöveg, kép, szöveg + kép, OCR-re optimalizált

**Fájltípusok:** PDF (nagy tömörítésű, titkosított, PDF/A), kereshető PDF (opcíó), JPEG, TIFF, XPS, Open XPS

## FAX-FUNKCIÓK (OPCIONÁLIS)

**Kompatibilitás:** ITU-T Super G3

**Modem sebessége:** max. 33,6 kbps

**Átvitel sebessége:** Max 3 mp (JBIG)

**Fax-felbontás**

Normális: 200 x 100 dpi

Finom: 200 x 200 dpi

Szuperfinom: 200 x 400 dpi

Ultrafinom: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

**Max. eredeti méret:** A3, bannerre max. 1 600 mm

**Tömörítési eljárás:** JBIG, MMR, MR, MH

**Funkciók:** Opc. Internet-fax, hálózati faxolás, automatikus képelforgatás, kétoldalas fax fogadása, fogadás memóriába, postaláda, távoli diagnosztika, kettős fax második fax-rendszer 12-vel

## KELLÉKANYAGOK

**TK-6325 Toner-Kit:** Átlagos folyamatos tonerhasználattal 35 000 lap nyomtatható ki, az átlagos, 6%-os lefedettség mellett (A4)

**WT-8500 Tonerhulladéktartály:** 40 000 lap

(6%-os lefedettség mellett)

**Tűzőkapocs-kazetta:**

**SH-10** a DF-7100-hoz, DF-7120-hoz és a BF-730-hoz

**SH-12** a DF-7110-hez

## OPCIÓK

**Faxrendszer (12)**

**Internet Fax Kit (A)**

**Karakterfelismerő készlet (A):**

Kereshető PDF-be olvasás (beágyazott OCR)

## Papírkezelés

**DP-7100 dokumentumadagoló:** (fordítós), 140 lap, 35

- 160 g/m<sup>2</sup> (egyoldalas), A6R–A3, banner akár 1 900 mm

**DP-7110 dokumentumadagoló:** (egyutas kétoldalas szkennelés) 270 lap, 35 - 220 g/m<sup>2</sup> (egyoldalas), 50 - 220 g/m<sup>2</sup>

(kétoldalas), A6R–A3, banner akár 1 900 mm

**PF-7100 papíradagoló:** 2x 500 lap, 52–300 g/m<sup>2</sup>,

A6R–SRA3 (320 x 450 mm), folio

**PF-7110 papíradagoló:** 2 x 1 500 lap, 52 - 300 g/m<sup>2</sup>, A4,

B5, levél

**PF-7120 A4 oldalsó adagoló:** 3 000 lap, 60–300 g/m<sup>2</sup>,

A4, B5

**DT-730(B) Dokumentumtálca**

**DF-7110\* Befejezőegység + AK-7100:**

Főtálca: Max. 4 000 A4-es lap (3 000 lap a BF-730 kiegészítővel); max. 52–300 g/m<sup>2</sup>;

max. A6R – SRA3

Kiegészítő tálca: 200 A4-es lap; 52–300 g/m<sup>2</sup>; A6R – SRA3

AK - 7100: 100 lap; 52–300 g/m<sup>2</sup>; A6R – SRA3

Három helyen képes összetűzni akár 65 A4-es vagy 30

A3-as lapot, B5 – SRA3

**DF-7120\* Befejezőegység + AK-7110:**

Főtálca: 1 000 A4-es lap, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R – SRA3,

Három helyen képes összetűzni akár 50 A4-es vagy 30

SRA3-as lapot

AK - 7100: 100 lap; 52–300 g/m<sup>2</sup>; A6R – SRA3

\* A DF-7110 és DF-7120 használatához az AK-7100-as áthidalóegység szükséges.

**DF-7100 belső befejező egység**

Max. 500 lap; Max. 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R – SRA3;

Három helyen képes összetűzni akár 50 A4-A3-es lapot

**PH-7C/PH-7D Lyukasztó a DF-7120/DF-7110 egységekhez:**

Kétlyukú/Négylukú/svéd stílusú, 60–300 g/m<sup>2</sup>, A5R – A3

**MT-730(B) Posta-szortírozó DF-7110-hez:**

7 tálca x 100 A4-es lap, 50 A3/B4-es lap, 60–165 g/m<sup>2</sup>

**BF-730 háromhajlító és fűzetkötő egység a DF-7110-hez**

Félbehajtás: 52–256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R

Fűzet: Max. 16 lap (64 oldal, 60–90 g/m<sup>2</sup>)

Tűzőgép nélküli hajtogatás: Max. 5 lap (60–90 g/m<sup>2</sup>)

Háromba hajtás: 60–105 g/m<sup>2</sup>, A4R

Többszörös háromba hajtás: 5 lap (60–90 g/m<sup>2</sup>), 3 lap

(91–105 g/m<sup>2</sup>)

**JS-7100 munkaelválasztó:**

100 lapos belső munkaelválasztó, 52–300 g/m<sup>2</sup>,

ASR – SRA3

**PH-7120:** Belső lyukasztóegység a DF-7100 belső befejezőegységhez

**PH-7130:** Belső lyukasztóegység a DF-7100 belső befejezőegységhez / Svéd stílusú

**Billentyűzettartó 10**

**Biztonság**

**Adatbiztonsági készlet (E):** Megfelel az ISO 15408-nak

(Common Criteria), EAL3-as biztonsági szint

**NK-7100 számbillentyűzet**

**USB IC kártyaolvasó:** Kártyaolvasó licenc (B)AC kell hozzá

**UG-33:** ThinPrint támogatás

**UG-34:** Kiegészítő emulációk (IBM Proprinter/EPSON

LQ-850/Diablo 630)

**Kiegészítő csatolók**

**IB-35:** Wi-Fi Direct csatoló

**IB-50:** Gigabit Ethernet csatoló (10 BaseT/100 BaseTX/

1,000 BaseT)

**IB-51:** Vezeték nélküli hálózati csatoló

**Műanyag géptető (E)**

**CB-7100W:** Fa gépasztal

**CB-7110M:** Fém gépasztal

