

AZ INTELLIGENS A3-AS SZÍNES MINDENES

A csúcstechnológiájú TASKalfa 552ci igen termelékeny multifunkciós készülék, mely briliáns nyomatminőséget produkál. A KYOCERA HyPAS™ szoftverfejlesztő platform tökéletes összhangot biztosít vállalata összes programjával és digitális munkafolyamatainak követelményeivel. Papírkezelési opciók sora segíti dokumentumkezelésének könnyed beállítását.

- 50 oldal/perc színes, 55 oldal/perc fekete-fehér
- 2 GB RAM + 160 GB HDD
- beépített duplex egység
- opcionális egymenetes duplex beolvasás
- színes érintőkijelző
- új KYOCERA színes technológia és toner
- új univerzális dizájn
- hosszú élettartamú alkatrészek

Emelje professzionális szintre munkáját az opcionális 3.000 lapos finisherrel.



Nagy volumenű nyomtatáshoz az opcionális papírkazettával 4.100 lapra növelheti papírkapacitását.





A TASKalfa 552ci rendkívül megbízható alkatrészeket tartalmaz, melyek garantálják a hatékony és megbízható üzemeltetést, hogy megfeleljen a forgalmas irodai környezet követelményeinek. A TASKalfa 552ci minimális környezetterhelés mellett hatékony termelékenységű és maximális rugalmasságot nyújt.

Általános jellemzők

Élettartam: 1.200.000 oldal vagy 5 év
Max. havi terhelés: 100.000 oldal
Karbantartási ciklus: 300.000 oldal
Technológia: KYOCERA színes lézer
Sebesség: 50/25 oldal percenként A4/A3 színes
 55/28 oldal percenként A4/A3 in fekete-fehér
Felbontás: 600×600 dpi Multi-bit technológia
Felfutási idő: max. 57,5 másodperc bekapcsolástól
Első oldal: max. 4,6 másodperc (fekete-fehér)
 max. 6,1 másodperc (színes)
Méret (Szél. × Mély. × Mag.): 605×680×745 mm
Súly: kb. 106 kg (készülék)
Tápellátás: 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Fogyasztás:
 Nyomatás: 1.360 W
 Készenlét: 230 W
 Alvó: 20 W
Zajszint (ISO 7779 / ISO 9296)
 Nyomatás: 72 dB(A)
 Készenlét: 57dB(A)
Tanúsítványok: GS, TÜV, CE
 A készülék az ISO 9001 minőségi, és az ISO 14001 környezeti előírásoknak megfelelően készült.
 RoHS kompatibilis
Felhasználói kódok: 1.000

Papírkézelés

Minden megadott kapacitás adat max. 0,11 mm vastagságú papírra értendő. Használja a KYOCERA által javasolt papírt normál üzemeltetési körülmények mellett.

Bemeneti kapacitás:
 100 lapos kézi adagoló tálcá, 60–220 g/m², A3–A6R
 2×500 lapos univerzális papírkazetta, 60–163 g/m², A3–A5R
 Maximális kapacitás opciókkal: 4.100 lap A4

Duplex egység:
 Támogatott papírtípusok: A3–A5, 60–163 g/m²

Kimeneti kapacitás:
 250 lap

Nyomatási jellemzők

CPU: PowerPC 750 GL / 750 MHz
Memória: 2 GB RAM + 160 GB HDD
Standard csatolók: USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet
 10-Base-T/100Base-TX, CF kártya foglalat
Vezérlő nyelv: Prescribe
Emulációk: PCL6, KPD L 3 (PostScript 3 kompatibilis),
 XPS közvetlen nyomtatás, PDF közvetlen nyomtatás
Operációs rendszer:
 Összes jelenlegi Windows operációs rendszer, Mac OS X
 10.2 vagy újabb, UNIX, LINUX
Karakterkészletek, vonalkódok:
 93 körvonalas (PCL6), 8 Windows Vista, 136 PostScript
 KPD L 3 karakterkészlet, 45 egydimenziós vonalkód,
 egy kétdimenziós vonalkód (PDF-417)
 Letölthető karakterkészletek: KYOCERA, PCL + TrueType
 formátum, Type 1 + 3 formátum

Nyomatási funkciók:
 Gyors másolat, próbanyomat és várakoztatás, privát
 nyomtatás, feladat tárolás és feladat menedzselési funkciók

Másolási jellemzők

Legnagyobb formátum: A3
Folyamatos másolás: 1–999
Memória: 2 GB RAM + 160 GB HDD
Zoom tartomány: 25–400 %, 1%-os léptékekkel
Beállított nagyítási arányok: 5 nagyítás / 5 kicsinyítés
Fényerő állítás: Auto, kézi: 7 vagy 13 lépésben
Képpajátítás: szöveg+fotó, szöveg, fotó, térkép

Digitális funkciók:
 egyszerű olvas-többször nyomtat, elektronikus szortírozás,
 2 az 1-re és 4 az 1-re, másolat ismétlés, oldalszámozás,
 fedlap mód, fűzet készítés, 160 GB-os dokumentum fiók,
 megszakításos másolás, űrlap átfedés

Szkenelési jellemzők

Funkciók:
 szkennelés PC-re, emailben, FTP-re (FTP SSL-en), SMB-re,
 dokumentum fiókba, USB-re, hálózati TWAIN
Beolvasási sebesség: 100 kép/perc (A4, színes, fekete-
 fehér), (300 dpi DP-760 dokumentum adagolóval)
Felbontás: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200×100
 dpi, 200×400 dpi, (256 szürkeárnyalat)
Legnagyobb formátum: A3
Eredeti felismerés: szöveg, fotó, szöveg+fotó, OCR
Csatoló: 10/100 Base-TX
Hálózati protokoll: TCP/IP
Támogatott formátumok: PDF (magas tömörítésű/titko-
 sított), JPEG, TIFF, XPS

Fax jellemzők (opció)

Kompatibilitás: ITU-T Super G3
Modem sebesség: max. 33,6 kbps
Átviteli sebesség: max. 2 másodperc (JBIG)
Beolvasási felbontás:
 Normál: 8 képpont/mm×3,85 sor/mm
 Finom: 8 képpont/mm×7,7 sor/mm
 Superfinom: 8 képpont/mm×15,4 sor/mm
 Ultrafinom (memóriabővítéssel):
 16 képpont/mm×15,4 sor/mm
 Féltonus

Legnagyobb formátum: A3
Tömörítési eljárás: JBIG, MMR, MR, MH
Memória: 12 MB beépített, max. 120 MB

Funkciók:
 Internet-fax (opcionális), hálózati fax, elforgatott küldés,
 elforgatott fogadás, duplex fax fogadás, fogadás memóriába,
 mailbox, távoli diagnosztika, dual fax (két fax kártyával)

Opciók

Fax kártya (S) C
Internet Fax Kit (A)
Papírkézelés
DP-750(B) dokumentum adagoló (automata fordítás)
 max. 100 lap, 45–160 g/m², A3–A5R, folio
DP-760(B) dokumentum adagoló (egymenetes dual-scan)
 max. 100 lap, 45–160 g/m², A5R–A3, folio
PF-720(B) papírkazetta
 max. 2×500 lap, 60–163 g/m², A5R–A3, folio

PF-760(B) papírkazetta

max. 3.000 lap, 60–163 g/m², A4, B5, letter
DT-710 dokumentum tartó tálcá
DF-760(B)* dokumentum finisher+AK-720
 Fő tálcá: max. 3.000 lap A4, 60–220 g/m², A3–B5
 Melléktálcá: max. 200 lap A4, 60–163 g/m², A3–A6R
 Melléktálcá (felső): max. 50 lap A4, 60–163 g/m²
 Tűzés: max. 50 lap A4 vagy 30 lap A3, 3 pozícióban, A3–B5
DF-780(B) dokumentum finisher**
 max. 1.000 lap A4, A3–B5E, 64–105 g/m²
 Tűzés: max. 50 lap A4 vagy 20 lap A3, 3 pozícióban
PH-5C/PH-5D lyukasztó egység DF-760(B) finisher-hez
 2-lyuk/4-lyuk/Svéd típus, 60–200 g/m², A5R–A3
MT-720(B) multitálcá DF-760(B) finisherhez
 7 tálcá, max. 100 lap A4 tálcánként, 50 lap A3/B4,
 60–163 g/m²
BF-720 fűzetkészítő egység DF-760(B) finisherhez
 max. 64 oldal (16 lap) fűzet hajtás és tűzés,
 60–80 g/m², A3, B4, A4R, fedlap: 60–163 g/m²
JS-720(B) feladat szétválasztó
 max. 100 lap (belső tálcá), 60–163 g/m², A3–A5R
 (60–220 g/m² a finisherhez)
 *Az AK-720 csatlókit és a JS-720(B) feladat szétválasztó
 szükséges a DF-760(B) dokumentum finisher illesztéséhez.
 **A JS-720(B) feladat szétválasztó szükséges a DF-780(B)
 dokumentum finisher illesztéséhez.

Memória

CompactFlash® kártya
 1 foglalat (max. 4 GB) űrlapok nyomtatásához,
 karakterkészletek, logók, makrók tárolására

Fax memória
MM-16-128: képmemória (120 MB)

Biztonság
Data security kit (E)
 Adatbiztonsági csomag (ISO 15408, EAL3 biztonsági szint)
Printed Document Guard Kit (A)
 Dokumentum védelmi csomag (másolás, küldés ellen)

Opcionális csatolók
PS159: vezeték nélküli hálózat (802.11b/g)
PS1109 (Gigabit): 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
 (RJ-45)
PS129 (optikai): 100BaseSX (SC)
PS1129 (optikai, Gigabit): 1000BaseSX (SC)

Egyéb
Géptető (E)
CB-721: fém gépstatál

Kellékek, karbantartás

Starter toner: nincs
TK-855K:
 fekete toner (25.000 oldal - 5 % lefedettség, A4)
TK-855C, TK-855M, TK-855Y:
 cian, bíbor, sárga toner (18.000 oldal - 5 % lefedettség, A4)
SH-10 tűzőkapocs: DF-760(B) finisherhez (3×5.000 db)
5AX tűzőkapocs: DF-780(B) finisherhez (3×3.000 db)
MK-855A: maintenance kit (300.000 oldal - B/W+Mech. kit)
MK-855B: maintenance kit (300.000 oldal - color kit)

Garancia

1 év vagy 300.000 oldal (amelyik előbb bekövetkezik)

Az Ön KYOCERA partnere:



KYOCERA MITA Europe B.V. www.kyoceramita-europe.com
KYOCERA MITA Corporation www.kyoceramita.com
GLOBAL-UNION Irodatechnika Kft. www.kyocera.hu, www.globalunion.hu

A KYOCERA nem vállal felelősséget az adatlapon szereplő információkban előforduló hibákért.
 A közzétett adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.