

RUGALMAS JÁTÉKOS- KEMÉNY MUNKÁRA KÉSZEN.



Ha keményen kell dolgozni az irodában, szükség van egy megbízható munkatársra, aki újra és újra hozza az elvártat. A rendkívül megbízható KYOCERA TASKalfa 3011i MFP pont erre képes. Nagy, színes érintőképernyőjével könnyedén hozzáférhetünk a nyomtatással, másolással, színes szkenneléssel és a faxolással kapcsolatos beállításokhoz. Ráadásnak kényelmes papírkezelési lehetőségek széles választéka teszi lehetővé, hogy az eszközt konkrétan személyes igényeinkre szabjuk. És természetesen ez az irodai minden digitális dokumentum-megoldások garmadájaival segíti a munkahelyi folyamatok felgyorsítását.

- > Akár 30 A4-es fekete-fehér lap percenként
- > 2 GB RAM, 32 GB SSD + opcionálisan 320 GB-os merevlemez
- > Nyomtatás és színes szkennelés hálózatról és mobilon
- > Opcionális fax funkció: kétoldalas, hálózati és Internet fax
- > Választható egyutas és két fordítós dokumentumadagoló
- > Önálló dokumentumkezelési lehetőségek tűzéssel és lyukasztással
- > Átfogó támogatás minden modern mobilkommunikációs megoldáshoz
- > Hosszú élettartamú komponensek biztosítanak megbízhatóságot és hatékonyságot

ÁLTALÁNOS

Technológia: KYOCERA monokróm lézer, HyPAS™ megoldásplatform

Érintőpanel: 22,8 cm (9 hüvelyk) színes érintőképernyős kijelző, 15°–90°-ban dönthető

Sebesség (oldal/perc): Akár 30/15 oldal/perc (A4/A3)

Felbontás: 600 x 600 dpi, Multi-bit technológia 9 600 dpi-s nyomtatási minőséggel egyenértékű x 600 dpi

Bemelegedési idő bekapcsolástól: Legfeljebb kb. 10 másodperc

Idő az első oldalig: Legfeljebb 3,6 másodperc

CPU: Freescale QorIQ T1024 (kétfmagos) 1,0 GHz

Memória: 2 GB RAM, 32 GB SSD + opcionális 320GB HDD

Szabványos csatlók

USB 2.0 (Hi-Speed) x 4, USB Host 2.0, Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, bemenet az opcionális nyomtatószerverhez, az opcionális SD-kártyához és az opcionális Faxrendszerhez

Méret (Szé x Mé x Ma): Főegység: 594 x 696 x 680 mm

Főegység + opcionális papíradagoló 594 x 696 x 1006 mm

Tömeg: Főegység kb. 58 kg

Energiaforrás: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Energiafogyasztás

Nyomtatás: 620 W

Készenlét: 120 W

Energiatakarékos üzemmód max. 1,0 W

Hang (hangnyomásszint ISO 7779/ISO 9296)

Nyomtatás: 46,5 dB(A) LpA

Készenlét: 25,5 dB(A) LpA

Biztonsági szabványok:

GS, TÜV, CE
Ezt a készüléket az ISO 9001 minőségi szabványnak és az ISO 14001 környezetvédelmi szabványnak megfelelően gyártották. RoHS kompatibilitás

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást 0,11 mm-es papírvastagság alapján számoltunk. Kérjük, normál környezeti körülmények között használjon a KYOCERA által javasolt papírt.

Adagolókapacitás

100-lapos többcélu tálcá, 45–256 g/m², A6R–A3, 2 x 500-lapos univerzális papírkazetta, 60–163 g/m², A5R–A3

Maximális bemeneti kapacitás opciókkal: 4100 A4-es lap

Kétoldalas egység: fordítós duplex, A5R–A3, 60–160 g/m²

Kimeneti kapacitás: 250 lap fejjel lefelé, a maximális kimeneti kapacitás 3200 lap

NYOMTATÁSI FUNKCIÓK

Vezérlési nyelv: PRESCRIBE

Emulációk: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript

3-kompatibilis), PDF Direct Print, XPS Direct Print

Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows, Mac OS X 10.8 vagy magasabb verziószámától, UNIX, LINUX, illetve igény szerint más operációs rendszerek is.

Betűtípusok/vonalkódok: 93 körvonalas betűtípus (PCL), 136 KPDL3-betűtípus, 8 Windows Vista-betűtípus, 1 Bit-map-betűtípus, 45-féle egydimenziós vonalkód és a PDF-417 kétdimenziós vonalkód

Nyomtatási funkciók: Titkosított PDF Direct Print, IPP-nyomtatás, e-mail nyomtatása, WSD-nyomtatás, biztonságos nyomtatás SSL-en keresztül, IPsec, SNMPv3, gyorsmáslás, próbanyomtatás, Private Print, feladattárolási és -kezelési funkciók

MÁSOLÁSI FUNKCIÓK

Max. eredeti méret: A3

Folyamatos másolás: 1–999

Nagyítás: 25–400 % 1%-onként

Előre beállított nagyítások: 5 kicsinyítés/5 nagyítás

Digitális funkciók: Egyszer olvas többször nyomtat, elektronikus rendezés, 2 az 1-ben és többfunkciós működés, képméltó másolás, oldalszámozás, oldalfedés, fűzet, megszakításos másolás, úrlapnyomtatás, margóléptetés, bélyegző- és üreslap-átlépési funkció

Expozíció-mód: Automatikus, manuális: 16 lépés

Képbéállítások: Szöveg + kép, szöveg, kép, térkép

SKENNELÉSI FUNKCIÓK

Funkciók: E-mailbe olvas, FTP-re olvas, SMB-re olvas, USB eszközre olvas, Scan-to-box, TWAIN, WSD-olvasás

Maximális olvasási sebesség: (A4, 300 dpi, kettős beolvasás DP-7110-el)

160 kép percenként, színes és monokróm

Beolvasás felbontása: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit)

Maximális olvasási méret: A3, bannerre akár 1 900 mm az opcionális dokumentumadagolóval

Eredeti felismerése: Szöveg, kép, szöveg + kép, OCR-re optimalizált

Fájltípusok: PDF (nagy tömörítésű), kereshető PDF (opció), TIFF, JPEG, XPS, OPEN XPS

FAX-FUNKCIÓK (OPCIONÁLIS)

Kompatibilitás: ITU-T Super G3

Modem sebessége: max. 33,6 kbps

Átvitel sebessége: Max 3 mp (JBIG)

Fax-felbontás

Normális: 200 x 100 dpi

Finom: 200 x 200 dpi

Szuperfinom: 200 x 400 dpi

Ultrafinom: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Max. eredeti méret: A3, bannerre max. 1 600 mm

Tömörítési eljárás: JBIG, MMR, MR, MH

Funkciók: Opc. Internet-fax, hálózati faxolás, automatikus képforgatás, kétoldalas fax fogadása, fogadás memóriába, postaláda, távoli diagnosztika, kettős fax második faxrendszer 12-vel

KELLÉKANYAGOK

TK-7105 tonerkészlet: Átlagos folyamatos tonerhasználat 20 000 lap nyomtatható ki, az átlagos, 6%-os lefedettség mellett (A4)



Tűzőkapocs-kazetta: SH-10 az DF-7120-hoz, SH-12 az DF-791-hez

OPCIÓK

Faxrendszer 12

Internet Fax Kit (A)

Karakterfelismerő készlet(A)

Kereshető PDF-be olvasás (beágyazott OCR)

PAPÍRKEZELÉS

DP-7100 dokumentumadagoló: (fordítós), 140 lap, 35–160 g/m² (egyoldalas), A6R–A3, banner 1 900 mm-ig

DP-7110 dokumentumadagoló: (egyutas kétoldalas szkennelés) 270 lap, 35–220 g/m² (egyoldalas), 50–220 g/m² (kétoldalas), A6R–A3, banner 1 900 mm-ig

DP-7120 dokumentumadagoló: (fordítós) 50 lap, 45–160 g/m² (egyoldalas), 50–120 g/m² (kétoldalas), A6R–A3, banner 1 900 mm-ig

DT-730(B) dokumentumtálcá

PF-791 papíradagoló: 2 x 500 lap, 60–256 g/m², A5R–A3

PF-810 papíradagoló: 3 000 lap, 60–256 g/m², A4, B5, levél

DF-791* befejező egység + AK-740

Főtálca: max. 3 000 A4-es lap; max. 60–256 g/m²; kisegítő tálcá: max. 200 lap; max. B5R–A3; akár 65 A4-es vagy 30 A3-as lapot összetűz 3 helyen, B5–A3

DF-7120* befejező egység + AK-740

1 000 A4-es lap, 52–300 g/m², A5R–A3, 3 helyen tűz össze akár 50 A4-es vagy 30 A3-as lapot
* befejező egység használatához az AK-740 áthidalóegység szükséges

PH-7C/PH-7D lyukasztóegység DF-791/DF-7120-hoz
kétlyukú/négylukú/svéd stílusú lyukasztás, 60–256 g/m², A5R–A3

MT-730(B) postarendező DF-791-hez

7 x 100 A4-es lap, 50 A3/B4-es lap, 60–163 g/m²

Háttértár

HD-12: Opcionális, 320 GB-os HDD

Biztonság

Adatbiztonsági készlet (E): Megfelel az ISO 15408-nak (Common Criteria), EAL3-as biztonsági szint

NK-7100 számbillentyűzet

Billentyűzetartó 10

USB IC-olvasó: Kártyaolvasó licenc (B)AC szükséges hozzá

UG-33: ThinPrint támogatás

UG-34: Kiegészítő emulációk (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

Kiegészítő csatlók

IB-35: Wi-Fi Direct csatló

IB-50: Gigabit Ethernet csatló (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT)

IB-51: Vezeték nélküli hálózati csatló

Műanyag géptető, típus: (E)

CB-810 fa gépasztal

CB-811 fém gépasztal