

Az adatátvitel sosem volt ilyen egyszerű

A TASKalfa MZ5001ci fejlett adatrögzítési képességekkel rendelkezik, így zökkenőmentes szkennelést, tárolást és megosztást tesz lehetővé. A „Cloud Ready” kialakításnak köszönhetően az információk azonnal elérhetővé válnak, a nagy sebességű teljesítmény és a kivételes nyomtatási minőség pedig biztosítja a produktivitást mind a digitális, mind a papír alapú munkafolyamatokban.



TASKalfa MZ5001ci

A3 Színes MFP

Akár 50 lap/perc

Integrált felhőalapú megoldások

Rugalmas papírkezelés A6-tól SRA3-ig

ÁLTALÁNOS

KYOCERA TASKalfa színes multifunkciós lézernyomtató.
HYPAS™ megoldás platform

Kezelőpanel: 256.5 mm (10.1 hüvelyk) színes érintőkéijelző, hangszóró az értesítésekhez, 15° - 90° dönthetőség

Sebesség: Akár 50/25 A4/A3 lap/perc, Duplex nyomtatás/másolás sebesség: 50 A4 lap/perc

Felbontás: 1,200 x 1,200 dpi, 2 bit, 4800 dpi-nek megfelelő x 1200 dpi (nyomtatás), 600 x 600 dpi (szkenelés/másolás)

Ajánlott havi terhelhetőség: 15 000 nyomat

Maximális havi terhelhetőség: 200 000 nyomat

Melegedési idő: 17 mp vagy kevesebb

Idő az első nyomatig: 4.3/5.4 mp vagy kevesebb Mono/Színes
Idő az első másolatig: 4.5/6.5 mp vagy kevesebb Mono/Színes (dokumentumadagoló), kb. 3.4/4.4 vagy kevesebb Mono/Színes (síkágy)

Processzor: ARM A53 (négymagos) 1.6GHz

Memória: Alap 4GB + 128GB SSD, Opcionális 320GB vagy 1TB HDD

Szabványos csatlók: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet

(10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6,

IPv4, IPsec, 802.3az támogatás), opcionális Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 eKUIO bővíthető belső print szerberhez vagy FAX rendszerekhez, bővíthető az opcionális WLAN-nak,

Bővíthető SD Kártyának, NFC címke

Méret (Szé x Mé x Ma): 602 x 665 x 790 mm

Súly: 90 kg

Aramforrás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Energiafogyasztás: Nyomtatás/Másolás 780 W, Készenléti üzemmód 45 W, Csökkentett üzemmód: 40 W, Alvó mód 0.5 W

Zajszint (felületi hangnyomásszint: ISO 7779 mérési távolság 1 méter):
Másolás/Nyomtatás mód: 52.7/53.6 dB(A) LpA Mono/Színes
Készenléti üzemmód: 31.6 dB(A) LpA

Biztonsági szabványok: TÜV/GS, CE

Ez az egység az ISO 9001 minőségi és az ISO 14001 környezetvédelmi szabványnak megfelelően készült.

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást maximum 0,11 mm-es papírvastagsággal számoltunk. Kérjük, hogy normál környezeti körülmények között a KYOCERA által javasolt papírt használja.

Bemeneti kapacitás: 150 lapos többcélu fálca, 52 - 300g/m², (Banner 136–163 g/m²), A6R - SRA3 (320 x 450 mm), egyéni (98 x 148 to 297 x 457.2 mm), Banner max. 305 x 1,220 mm,

Univerzális papírkazetta: 2 x 500 lap, 52 - 300g/m², Felső kazetta A6R-től A4R-ig, alsó kazetta A6R-től SRA3-ig, Max.

bemeneti kapacitás opciókkal: 7,150 A4-es lap

Duplex: 60-tól 256 g/m²-ig, SRA3-tól A6R-ig

Kimeneti kapacitás: 500 lap lefelé fordítva

Max. 5,000 lap

NYOMTATÁS

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE

Emulációk: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilis), PDF Direct Print, XPS Direct Print és OpenXPS

Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows operációsrendszer, MAC OS X 10.9 vagy magasabb, Chrome OS, Linux, más rendszerek igény szerint.

Betűtípusok és vonalkódok: 93 méretezhető betűtípus (PCL), 136 betűtípus (KPDL 3), 4 betűtípus (Calibri), 4 betűtípus (Cambria), 1 Bitmap betűtípus, 45 egydimenziós vonalkód, 1 kétdimenziós vonalkód (PDF417)

Nyomtatási funkciók: Titkosított PDF 2.0 Direct Print, IPP nyomtatás, e-mail nyomtatás, WSD nyomtatás, biztonságos nyomtatás SSL, IPsec, SNMPv3, gyorsmásolás, proof and hold, privát nyomtatás, Feladatfárolás és feladat menedzsment, szuperfelbontás

Mobilnyomtatási funkciók: AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (opcionális), MyPanel és KYOCERA Mobile Print app iOS-re és Androidra, Microsoft Cloud nyomtatás

MÁSOLÁSI FUNKCIÓK

Max. eredeti méret: A3/Ledger

Folyamatos másolás: 1–9,999

Nagyítás: 25–400%, 1%-os lépésekben

Előre beállított nagyítások: 5 kicsinyítés/5 nagyítás

Expozíciós mód: Automatikuss, manuális: 17 lépésben

Képbeállítások: Szöveg+Fotó, Fotó, Szöveg,Diagram/Térkép

Funkciók: Egyszer olvas többször nyomtat, elektronikus

válogatás 2 az 1-ben, 4 az 1-ben, 8 az 1-ben, képméltés,

oldalszámozás, borító üzemmód, fűzetmásolás,

megszakításos másolás, nyomtatvány átfedés, margó eltolás,

automata kassetaváltás, üres oldal átugrása, személyi

igazolvány másolás, titkosított dokumentum védelem

SZKENNELÉSI FUNKCIÓK

Funkciók: E-mail-be olvas, FTP-re olvas, SMB-re olvas (3.0),

USB eszköze olvas, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD

olvasás (WIA hálózati driver), DFS, DMS-be olvas, Kézírás törlés

és kiemelés, Képhibák megelőzése, igazolvány szkenelés

Szkenelési sebesség: 274 ipm (300 dpi, A4, duplex, DP-

7160/7170-el)

Szkenelési felbontás: 600, 400, 300, 200 dpi, (1,200 dpi

TWAIN és WIA driver esetén) 256 szürkeárnyalat színenként

Max. szken. méret: A3, Ledger

Eredeti felismerés: Szöveg, fotó, szöveg + fotó, halvány

szöveg/vékony vonalas, OCR optimalizált

Fájltípusok: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, Titkosított

PDF, Nagyítóművelésű PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u,

Kereshető PDF (Opcionális), MS Office fájlok (Opcionális)

FAX FUNCIÓK (OPCIONÁLIS)

Kompatibilis: ITU -T Super G3

Modem sebesség: Max. 33.6 kbps

Átviteli sebesség: Kevesebb mint 3 mp (JBIG)

Szkenelési sebesség: 2.0 mp. vagy kevesebb

Maximum eredeti méret: A3, Ledger, Banner: 1600mm

Tömörítési eljárás: JBIG, MMR, MR, MH

Funkciók: Hálózati fax, fordított átvitel, fordított fogadás,

titkosított átvitel és fogadás, duplex fax fogadás, fogadás

memóriába, postaláda, távdiagnosztika, lekérdezőes átvitel és

fogadás, közvetítés, opcionális Internet-fax, dual fax második

fax rendszerrel 12 vagy 14

KELLÉKANYAGOK

(Megjegyzés) Átlagos folyamatos tonerkapacitás 5%-os

lefedettségű A4-es méretben számolva

Toner Kit: TK-8595K, fekete toner 40,000 oldalra,

TK-8595C, TK-8595M, TK-8595Y, cián, magenta és sárga toner

24,000 oldalra

WT-8500: elhasznált festéktartály 40,000 oldalra (5%-os

lefedettségű, f/f : színes = 7:3)

Tűzőkapocs: SH-10, 5000 x 3 kapocs, BF-730, DF-7100,

DF-7120-hoz, SH-12, 5000 x 3 kapocs, DF-7140-hoz, SH-14,

5000 x 5 kapocs, DF-7150-hoz

KIEGÉSZÍTŐK

Faxrendszer: Faxrendszer 12 és 14

Internet Fax Kit (A): Internet Fax Kit (A) AC

Karakterfelismerő kit (A) AC: Szkenelési kereshető PDF-be

(beépített OCR) vagy MS Office (docx, xlsx, pptx)

Printing System 17: Fiery nyomtatásvezérlő

Printing System Interface Kit 15B: Csatoló a Fiery

vezérlőhöz

DP-7150: dokumentumadagoló (fordítós), 140 lap, 35–160g

m² (simplex), 50–120 g/m² (duplex), A6R–A3,Banner 1,900

mm-ig

DP-7160: dokumentumadagoló (egyutas duplexes), 320 lap

50- 80 g/m², 35–220 g/m² (simplex), 50–220 g/m² (duplex),

A6R–A3, Banner 1,900 mm-ig

DP-7170: dokumentumadagoló (egyutas duplexes, ultrahangos

szennőrel), 320 lap 50 - 80 g/m², 35–220 g/m² (simplex), 50–

220 g/m² (duplex), A6R–A3, Banner 1,900mm-ig

DT-730(B): Dokumentumfálca

PF-7120: oldalsó adagoló: 3,000 lap, A4, 60–300 g/m²

PF-7140: Papírfiók: 2 x 500 lap, 52–300 g/m², A6R–SRA3

PF-7150: Papírfiók: 2 x 1,500 lap, A4, 52–300 g/m², A4, B5,

levél

DF-7100: Belső tűzős iratrendező 500 lap A4, 52–300 g/m²,

A6R–SRA3 tűzős 50 A4-es, 30 A3-as lapig 3 helyen

DF-7120*: befejezőegység + AK-7110: 1,000 lap A4, 52–

300g/m², A6R–SRA3, Akár 50 A4-es lap vagy 30 lap A3 3

pozícióban

DF-7140*: befejezőegység + AK-7110: Fótálca: 4,000 lap A4,

Mellékfálca 200 lap A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, Akár 65

A4 lap vagy 30 A3 lap összetűzése 3 pozícióban

DF-7150*: befejezőegység + AK-7110: Fótálca: 4,000 lap A4,

Mellékfálca: 200 lap A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, Akár 100

A4-es vagy 50 A3 lap összetűzése 3 pozícióban.

AK-7110: áthidaló kit DF-7120-hoz és DF-7140-hez: 100 lap,

52–300 g/m², A6R–SRA3, *áthidalóegység AK-7110

befejezőegység használatakor szükséges

PH-7C/PH-7D: lyukasztóegység DF-7120-hoz, DF-7140-hez

és DF-7150-hez 2-lyukas/4-lyukas/Svéd, 52–300 g/m², A5R–

A3

PH-7120: belső lyukasztóegység DF-7100 belső

befejezőegységhez

PH-7130: belső lyukasztóegység DF-7100 belső

befejezőegységhez, Svéd típusú

MT-730(B): Postarendező DF-7140-hez, 7 tároló x 100 lap A4, 50

lap A3/B4, 60–163 g/m²

BF-730: hajtogatógység DF-7140-hez

BF-9100: hajtogatógység DF-7150-hez

JS-7100: 100-lapos belső dokumentumelválasztó, 52–300 g/

m², A6R – SRA3

JS-7110: 250-lapos belső dokumentumelválasztó, 52–300

g/m², A6R – SRA3

Banner Guide 10: Bannerpapír adagoló, 10 lap

HD-15: HDD 320 GB

HD-16: HDD 1 TB

NK-7120: numerikus billentyűzet

Keyboard Holder 10

UG-33 AC: ThinPrint támogatás

UG-34 AC: Emuláció (IBM Proprinter/EPSON LQ-850

LinePrinter)

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) AC

IB-37: WiFi(USB : 5GHz/2.4GHz)

IB-38: WiFi (USB : 2.4GHz)

IB-51/55: WiFi (802.11b/g/n)

IB-54: WiFi 5GHz/2.4GHz (IEEE802.11a/b/g/n/ac)

IB-53: GB-Ethernet panel 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT

Platen cover Type (E): Lemezfedél

CB-7200W: Fa gépasztal

CB-7211M: Fém gépasztal

A specifikációk és a kialakítás előzetes értesítés nélkül változhatnak. A csatlakoztathatósággal kapcsolatos legfrissebb információkért látogasson el a kyoceradocumentsolutions.eu weboldalra. TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX, RX és a KX Driver a Kyocera vállalatok védjegyei. A Mac OS és az AirPrint az Apple, Inc. védjegyei. Windows a Microsoft, Inc. védjegye. Minden más védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi.



Kyocera Document Solutions Europe Management B.V.
Beechavenue 27 * 1119 RA, Schiphol-Rijk The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



kyoceradocumentsolutions.eu

A KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy a fenti specifikációk hibátlanok. A specifikációk külön értesítés nélkül változhatnak. Az ebben a dokumentumban talált információ a nyomdában küldés időpontjában helytálló. Minden más termék és márkanev regisztrált védjegy és a védjegytulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot elismerjük.
©2025 Kyocera Document Solutions Europe Management B.V.

AZ ÖN KYOCERA ÜZLETI PARTNERE