

A SZÍNES MULTIFUNKCIÓS MŰVÉSZ

A TASKalfa 400ci egy kimondottan sokoldalú készülék. Nyomtatóként és másolóként lenyűgöző sebességgel dolgozik és igazán brilliáns nyomatokat készít. Kényelmes szkennelési funkcióival könnyedén konvertálhatja dokumentumait digitális fájlakká. A 160 GB-os merevlemez gondoskodik az optimális hatékonyságról. A hosszú élettartamú alkatrészek garantálják a folyamatos működést és a minőséget, mely valóban kifizetődik.

- 40 oldal/perc színes és fekete-fehér
- 2 GB RAM + 160 GB HDD
- beépített duplex egység
- opcionális egy menetes duplex beolvasás
- színes érintőkijelző
- új KYOCERA színes technológia és toner
- új univerzális dizájn
- hosszú élettartamú alkatrészek

Színes
érintőkijelző
könnyen hasz-
nálható, intuitív
menüvel.



Nagy volumenű nyom-
tatáshoz az opcionális
papírkazettával 4.100
lapra növelheti papír-
kapacitását.



TASKalfa 400ci

A3 SZÍNES MULTIFUNKCIÓS MÁSOLÓGÉP



A TASKalfa 400ci rendkívül megbízható alkatrészeket tartalmaz, melyek garantálják a hatékony és megbízható üzemeltetést, hogy megfeleljen a forgalmas irodai környezet követelményeinek. A TASKalfa 400ci minimális környezetterhelés mellett hatékony termelékenységet és maximális rugalmasságot nyújt.

Általános jellemzők

Élettartam: 1.200.000 oldal vagy 5 év
Max. havi terhelés: 100.000 oldal
Karbantartási ciklus: 300.000 oldal
Technológia: KYOCERA színes lézer
Sebesség: 40/19 oldal/perc A4/A3 színes és fekete-fehér
Felbontás: 600×600 dpi
Multi-bit technológia
Felfűtési idő: max. 45 másodperc bekapcsolástól
Első oldal: max. 5,3 másodperc (fekete-fehér)
max. 6,9 másodperc (színes)
Méret (Szél. × Mély. × Mag.): 605×680×745 mm
Súly: kb. 106 kg (készülék)
Tápellátás: 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Fogyasztás:
Nyomatás: 1.150 W
Készenlét: 210 W
Alvó: 19 W
Zajszint (ISO 7779 / ISO 9296):
nyomatás: 70 dB(A), készenlét: 56,9 dB (A)
Tanúsítványok: GS, TÜV, CE
A készülék az ISO 9001 minőségi, és az ISO 14001 környezeti előírásoknak megfelelően készül.
RoHS kompatibilis
Felhasználói kódok: 1.000

Papírkézelés

Minden megadott kapacitás adat max. 0,11 mm vastagságú papírra értendő. Használja a KYOCERA által javasolt papírt normál üzemeltetési körülmények mellett.

Bemeneti kapacitás:
100 lapos kézi adagoló tálcá, 60–220 g/m², A3–A6R
2×500 lapos univerzális papírkazetta, 60–163 g/m², A3–A5R
Maximális kapacitás opciókkal: 4.100 lap A4

Duplex egység:
Támogatott papírtípusok: A3–A5, 60–163 g/m²

Kimeneti kapacitás:
250 lap

Nyomatási jellemzők

CPU: PowerPC 750 GL / 750 MHz
Memória: 2 GB RAM + 160 GB HDD
Standard csatolók: USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10-Base-T/100Base-TX, CF kártya foglalat
Vezérlő nyelv: Prescribe
Emulációk: PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibilis), XPS közvetlen nyomtatás, PDF közvetlen nyomtatás

Operációs rendszer:
Összes jelenlegi Windows operációs rendszer, Mac OS X 10.2 vagy újabb, UNIX, LINUX

Karakterkészletek, vonalkódok:
93 körvonalas (PCL6), 8 Windows Vista, 136 PostScript KPDL 3 karakterkészlet, 45 egydimenziós vonalkód, egy kétdimenziós vonalkód (PDF-417)
Letölthető karakterkészletek: KYOCERA, PCL + TrueType formátum, Type 1 + 3 formátum

Nyomatási funkciók:
Gyors másolat, próbanyomat és várokozottat, privát nyomtatás, feladat tárolás és feladat menedzselési funkciók

Másolási jellemzők

Legnagyobb formátum: A3
Folyamatos másolás: 1–999
Memória: 2 GB RAM + 160 GB HDD
Zoom tartomány: 25–400 %, 1%-os léptékekkel
Beállított nagyítási arányok: 5 nagyítás / 5 kicsinyítés
Fényerő állítás: Auto, kézi: 7 vagy 13 lépésben
Képpajátítás: szöveg+fotó, szöveg, fotó, térkép
Digitális funkciók:
egyszer olvas-többször nyomtat, elektronikus szortírozás, 2 az 1-re és 4 az 1-re, másolat ismétlés, oldalszámozás, fedlap mód, fűzet készítés, 80 GB-os dokumentum fiók, megszakításos másolás, űrlap átfedés

Szkenelési jellemzők

Funkciók:
szkenelés PC-re, emailben, FTP-re (FTP SSL-en), SMB-re, dokumentum fiókba, USB-re, hálózati TWAIN
Beolvasási sebesség: 100 kép/perc (A4, színes, fekete-fehér), (300 dpi DP-760 dokumentum adagolóval)
Felbontás: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200×100 dpi, 200×400 dpi, (256 szürkeárnyalat)
Legnagyobb formátum: A3
Eredeti felismerés: szöveg, fotó, szöveg+fotó, OCR
Csatoló: 10/100 Base-TX
Hálózati protokoll: TCP/IP
Támogatott formátumok: PDF (magas tömörítésű/titkosított), JPEG, TIFF, XPS

Fax jellemzők (opció)

Kompatibilitás: ITU-T Super G3
Modem sebesség: max. 33,6 kbps
Átviteli sebesség: max. 2 másodperc (JBIG)
Beolvasási felbontás:
Normál: 8 képpont/mm×3,85 sor/mm
Finom: 8 képpont/mm×7,7 sor/mm
Superfinom: 8 képpont/mm×15,4 sor/mm
Ultrafinom (memóriabővítéssel):
16 képpont/mm×15,4 sor/mm
Féltónus
Legnagyobb formátum: A3
Tömörítési eljárás: JBIG, MMR, MR, MH
Memória: 12 MB beépített, max. 120 MB

Funkciók:
Internet-fax (opcionális), hálózati fax, elforgatott küldés, elforgatott fogadás, duplex fax fogadás, fogadás memóriába, mailbox, távoli diagnosztika, dual fax (két fax kártyával)

Opciók

Fax kártya (S) C

Internet Fax Kit (A)

Papírkézelés

DP-750(B) dokumentum adagoló (automata fordítás)

max. 100 lap, 45–160 g/m², A3–A5R, folio

DP-760(B) dokumentum adagoló (egymenetes dual-scan)

max. 100 lap, 45–160 g/m², A5R–A3, folio

PF-720(B) papírkazetta

max. 2×500 lap, 60–163 g/m², A5R–A3, folio

PF-760(B) papírkazetta

max. 3.000 lap, 60–163 g/m², A4, B5, letter

DT-710 dokumentum tartó tálcá

DF-760(B)* dokumentum finisher+AK-720

Fő tálcá: max. 3.000 lap A4, 60–220 g/m², A3–B5
Melléktálcá: max. 200 lap A4, 60–163 g/m², A3–A6R
Melléktálcá (felső): max. 50 lap A4, 60–163 g/m²
Tűzés: max. 50 lap A4 vagy 30 lap A3, 3 pozícióban, A3–B5

DF-780(B)** dokumentum finisher

max. 1.000 lap A4, A3–B5E, 64–105 g/m²

Tűzés: max 50 lap A4 vagy 20 lap A3, 3 pozícióban

PH-5C/PH-5D lyukasztó egység DF-760(B) finisher-hez

2-lyuk/4-lyuk/Svéd típus, 60–200 g/m², A5R–A3

MT-720 multitálcá DF-760(B) finisherhez

7 tálcá, max. 100 lap A4 tálcánként, 50 lap A3/B4, 60–163 g/m²

BF-720 fűzetkészítő egység DF-760(B) finisherhez

max. 64 oldal (16 lap) fűzet hajtás és tűzés,

60–80 g/m², A3, B4, A4R, fedlap: 60–163 g/m²

JS-720(B) feladat szétválasztó

max. 100 lap (belső tálcá), 60–163 g/m², A3–A5R

(60–220 g/m² a finisherhez)

*Az AK-720 csatló kit és a JS-720(B) feladat szétválasztó

szükséges a DF-760(B) dokumentum finisher illesztéséhez.

** A JS-720(B) feladat szétválasztó szükséges a DF-780(B)

dokumentum finisher illesztéséhez.

Memória

CompactFlash® kártya

1 foglalat (max. 4 GB) űrlapok nyomtatásához,

karakterkészletek, logók, makrók tárolására

Fax memória

MM-16-128: képmemória (120 MB)

Biztonság

Data security kit (E)

Adatbiztonsági csomag (ISO 15408, EAL3 biztonsági szint)

Printed Document Guard Kit (A)

Dokumentum védelmi csomag (másolás, küldés ellen)

Opcionális csatolók

PS159: vezeték nélküli hálózat (802.11b/g)

PS1109 (Gigabit): 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

(RJ-45)

PS129 (optikai): 100BaseSX (SC)

PS1129 (optikai, Gigabit): 1000BaseSX (SC)

Egyéb

Géptető (E)

CB-721: fém gépasztal

Kellékek, karbantartás

Starter toner: nincs

TK-855K:

fekete toner (25.000 oldal - 5 % lefedettség, A4)

TK-855C, TK-855M, TK-855Y:

cián, bíbor, sárga toner (18.000 oldal - 5 % lefedettség, A4)

SH-10 tűzőkapocs: DF-760 finisherhez (3×5.000 db)

5AX tűzőkapocs: DF-780 finisherhez (3×3.000 db)

MK-855A: maintenance kit (300.000 oldal - B/W+Mech. kit)

MK-855B: maintenance kit (300.000 oldal - color kit)

Garancia

1 év vagy 300.000 oldal (amelyik előbb bekövetkezik)

Az Ön KYOCERA partnere:



KYOCERA MITA Europe B.V. www.kyoceramita-europe.com
KYOCERA MITA Corporation www.kyoceramita.com

A KYOCERA nem vállal felelősséget az adatlapon szereplő információkban előforduló hibákért.
A közölt adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.

Az illusztráció opciókat tartalmaz.