

AZ INTELLIGENS MULTIFUNKCIÓS AZ IRODÁBAN

A TASKalfa 520i a rugalmas megoldás minden irodai szükségletére, probléma mentesen illeszkedik üzleti hálózatához. Akár másolás, nyomtatás, szkennelés vagy faxolás a feladat, a széles, színes érintőkijelző intuitív menüstruktúrája gyors és egyszerű megoldást kínál az összes kívánt funkcióhoz. Az 52 oldal/perc A4 nyomtatás, a nagysebességű 60 kép/perc 300 dpi felbontású színes szkennelés a készüléket igen produktívvá teszi. Kibővített biztonsági funkciói a legmagasabb igényeket is kielégíti.

- 52 oldal/perc fekete-fehér A4
- 2 GB RAM + 160 GB HDD
- beépített hálózati nyomtatás, színes szkennер és duplex egység
- dual fax port és internet fax
- két fajta dokumentum adagoló opció
- testre szabható papírkezelési és finisher opciók
- kiterjesztett biztonsági funkciók
- hosszú élettartamú alkatrészek



A széles, színes érintőkijelző intuitívan elrendezett struktúrája kivételesen egyszerűvé teszi a készülék kezelését.



A moduláris tűzős finisherhez lyukasztó egység és 7 rekeszes multi tálca is választható.



TASKalfa 520i

A3 FEKETE-FEHÉR MULTIFUNKCIÓS MÁSOLOGÉP



A TASKalfa 520i rendkívül megbízható alkatrészeket tartalmaz, melyek garantálják a hatékony és megbízható üzemeltetést, hogy megfeleljen a forgalmas irodai környezet követelményeinek. A TASKalfa 520i minimális környezetterhelés mellett hatékony termelékenységet és maximális rugalmasságot nyújt.

Általános jellemzők

Élettartam: 1.500.000 oldal vagy 5 év
Max. havi terhelés: 100.000 oldal
Karbantartási ciklus: 500.000 oldal
Technológia: KYOCERA lézer, egykomponensű
Sebesség: 52/26 oldal/perc A4/A3
Felbontás: 600×600 dpi
Felfűtési idő: kb. 30 másodperc, bekapcsolástól
Első oldal: max. 3,9 másodperc
Méret (Szél. × Mély. × Mag.): 599×646×745 mm
Súly: kb. 85 kg (készülék)
Tápellátás: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Fogyasztás:
Nyomatás: 1.060 W
Készenlét: 240 W
Alvó: 21 W
Zajszint (ISO 7779 / ISO 9296):
Nyomatás: 69 dB(A)
Készenlét: 52 dB(A)
Tanúsítványok: GS, TÜV, CE
A készülék az ISO 9001 minőségi, és az ISO 14001 környezeti előírásoknak megfelelően készült.
RoHS kompatibilis
Felhasználói kódok: 1.000

Papírkézelés

Minden megadott kapacitás adat max. 0,11 mm vastagságú papírra értendő. Használja a KYOCERA által javasolt papírt normál üzemeltetési körülmények mellett.

Bemeneti kapacitás

200 lapos kézi adagoló tálca, 45–200 g/m², A3–A6R;
2×500 lapos univerzális papírkazetta, 60–105 g/m², A3–A5R;
Max. bemeneti kapacitás opciókkal: 4.200 lap A4

Duplex egység

Támogatott papírtípusok: A3–A5, 60–80 g/m²

Kimeneti kapacitás

250 lap

Nyomatási jellemzők

CPU: Power PC 750 FL-600 MHz
Memória: 2 GB RAM + 160 GB HDD
Standard csatlók: USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX, CF kártya foglalat
Vezérlőnyelv: PRESCRIBE
Emulációk: PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibilis), XPS közvetlen nyomtatás, PDF közvetlen nyomtatás

Operációs rendszer:

Összes jelenlegi Windows operációs rendszer, Mac OS X 10.2 vagy újabb, UNIX, LINUX

Karakterkészletek, vonalkódok:

93 körvonalas (PCL6), 8 Windows Vista, 136 PostScript KPDL 3 karakterkészlet, 45 egydimenziós vonalkód, egy kétdimenziós vonalkód (PDF-417)
Letölthető karakterkészletek: KYOCERA, PCL + TrueType formátum, Type 1 + 3 formátum

Nyomatási funkciók:

Gyors másolat, próbanyomat és várakoztatás, privát nyomtatás, feladat tárolás és feladat menedzselési funkciók.

Másolási jellemzők

Legnagyobb formátum: A3
Folyamatos másolás: 1–999
Memória: 2 GB RAM + 160 GB HDD

Zoom tartomány: 25–400 %, 1%-os léptékkel
Beállított nagyítási arányok: 5 nagyítás / 5 kicsinyítés
Fényerő állítás: Auto, kézi: 7 vagy 13 lépésben
Képjavitás: szöveg+fotó, szöveg, fotó, térkép
Digitális funkciók:
egyszer olvas-többször nyomtat, elektronikus szortírozás, 2 az 1-re és 4 az 1-re, másolat ismétlés, oldalszámozás, fedlap mód, fűzet készítés, 160 GB-os dokumentum fiók, megszakításos másolás, úrlap átfedés

Szkenelési jellemzők

Funkciók:
szkenelés PC-re, emailben, FTP-re (FTP SSL-en), SMB-re, dokumentum fiókba, USB-re, hálózati TWAIN
Beolvasási sebesség:
100 fekete-fehér, 60 színes kép/perc
(A4, 300 dpi, duplex, DP-760(B))
Felbontás: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200×100 dpi, 200×400 dpi, (256 szürkeárnyalat)
Legnagyobb formátum: A3
Eredeti felismerés: szöveg, fotó, szöveg+fotó, OCR
Csatoló: 10/100 Base-TX
Hálózati protokoll: TCP/IP
Támogatott formátumok: PDF (magas tömörítésű/titkosított), JPEG, TIFF, XPS

Fax jellemzők (opció)

Kompatibilitás: ITU-T Super G3
Modem sebesség: max. 33,6 kbps
Átviteli sebesség: max. 3 másodperc (JBIG)

Beolvasási felbontás:

Normál: 8 képpont/mm×3,85 sor/mm
Finom: 8 képpont/mm×7,7 sor/mm
Superfinom: 8 képpont/mm×15,4 sor/mm
Ultrafinom (memóriabővítéssel):
16 képpont/mm×15,4 sor/mm
Féltónus

Legnagyobb formátum:

A3
Tömörítési eljárás: JBIG, MMR, MR, MH
Memória: 12 MB beépített, max. 120 MB

Funkciók:

Internet-fax (opcionális), hálózati fax, elforgatott küldés, elforgatott fogadás, duplex fax fogadás, fogadás memóriába, mailbox, távoli diagnosztika, dual fax (két fax kártyával).

Options

Fax kártya (S) C

Internet Fax Kit (A)

Papírkézelés

DP-750(B) dokumentum adagoló (automata fordító)

Max. 100 lap, 45–160 g/m², A3–A5R, folio

DP-760(B) dokumentum adagoló (egymenetes dual-scan)

Max. 100 lap, 45–160 g/m², A5R–A3, folio

PF-720(B) papírkazetta

Max. 2×500 lap, 60–163 g/m², A5R–A3, folio

PF-760(B) papírkazetta

Max. 3.000 lap, 60–105 g/m², A4, B5, letter

DT-710 dokumentum tartó tálca

DF-760(B)* dokumentum finisher+AK-700

Fő tálca: max. 3.000 lap A4, 60–220 g/m², A3–B5
Melléktálca: max. 200 lap A4, 60–163 g/m², A3–A6R

Melléktálca (felső): max. 50 lap A4, 60–163 g/m²
Tűzés: max. 50 lap A4 vagy 30 lap A3, 3 pozícióban, A3–B5
DF-780(B) dokumentum finisher**
Max. 1.000 lap A4, A3–B5E, 64–105 g/m²
Tűzés: max. 50 lap A4 vagy 20 lap A3, 3 pozícióban
DF-720(B) belső dokumentum finisher
Max. 500 lap A4, A3–A5R, 60–80 g/m²
Tűzés: max. 30 lap A4 vagy 20 lap A3, 1 pozícióban
PH-5C/PH-5D lyukasztó egység DF-760(B) finisher-hez
2-lyuk/4-lyuk/Svéd típus, 60–200 g/m², A5R–A3
MT-720 multitálca DF-760(B) finisherhez
7 tálca, max. 100 lap A4 tálcánként, 50 lap A3/B4, 60–163 g/m²
BF-720 fűzetkészítő egység DF-760(B) finisherhez
max. 64 oldal (16 lap) fűzet hajtás és tűzés, 60–105 g/m², A3, B4, A4R, fedlap: 60–200 g/m² (simplex)
JS-700(B) belső feladat szétválasztó
Max. 100 lap, 60–200 g/m², A3–A5R
*Az AK-700 csatló kit szükséges a DF-760(B) és a DF-780(B) finisher illesztéséhez.

Memória

CompactFlash® kártya

1 foglalat (max. 4 GB) úrlapok nyomtatásához, karakterkészletek, logók, makrók tárolására

Fax memória

MM-16-128: képmemória (120 MB)

Biztonság

Data security kit (E)

Adatbiztonsági csomag (ISO 15408, EAL3 biztonsági szint)

Printed Document Guard Kit (A)

Dokumentum védelmi csomag (másolás, küldés ellen)

Opcionális csatlók

PS159: vezeték nélküli hálózat (802.11b/g)

PS1109 (Gigabit): 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

PS129 (optikai): 100BaseSX (SC)

PS1129 (optikai, Gigabit): 1000BaseSX (SC)

Egyéb

Géptető (E)

CB-821: fém gépasztal

Kellékek, karbantartás

Starter toner: nincs

TK-725:

Mikroszemcsés toner (34.000 oldal - 6 % lefedettség)

SH-10 tűzőkapocs: DF-760(B) finisherhez (3×5.000 db)

5AX tűzőkapocs: DF-780(B), DF-720(B) finisherhez és BF-720 fűzetkészítő egységhez (3×3.000 db)

MK-726: maintenance kit (500.000 oldal)

Garancia

1 év vagy 500.000 oldal (amelyik előbb bekövetkezik)



Az illusztráció opciókat tartalmaz.

KYOCERA MITA Europe B.V. www.kyoceramita-europe.com
KYOCERA MITA Corporation www.kyoceramita.com

A KYOCERA nem vállal felelősséget az adatlapon szereplő információkban előforduló hibákért. A közölt adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.

