

A KOMPAKT SZÍNES MINDENES A3 MÉRETBEN

A TASKalfa 2550ci magas minőségű A4/A3-as nyomtatokat, maximális rugalmasságot garantál munkacsoportoknak és kis irodáknak, legyen szó akár nyomtatásról, másolásról, szkennelésről vagy faxolásról. Minden funkció, melyre szüksége van, egy kompakt, megbízható és felhasználóbarát készülékben. Nem számít, hogy munkafolyamatait milyen formában szervezi a TASKalfa 2550ci-vel csak hatékonyabb lehet.

- 25 lap/perc A4 mono és színes
- továbbfejlesztett színes technológia a tökéletes képminőségért
- első színes másolat: 9,9 másodperc
- 2 GB RAM memória + 160 GB HDD tárolókapacitás
- hálózatos színes nyomtatás és szkennelés
- bővíthető fax funkciók: dual fax, hálózati fax és internet fax
- 50 lapos fordítós dokumentum adagoló, 30 lapos job separator
- 1.100 lapos standard papírkapacitás, 2.100 lapra bővíthető
- hosszú élettartamú alkatrészek, kivételes hatékonyság és megbízhatóság



Könnyedén installálható függő finisher 500 lapos kapacitással és tűző funkcióval.



A széles, színes érintőképernyőn könnyedén kezelhető a készülék minden funkciója.



TASKalfa 2550ci KOMPAKT A3 SZÍNES MULTIFUNKCIÓS MÁSOLOGÉP



A TASKalfa 2550ci rendkívül megbízható alkatrészeket tartalmaz, melyek garantálják a hatékony és megbízható üzemeltetést, hogy megfeleljen a forgalmas irodai környezet követelményeinek. A TASKalfa 2550ci minimális környezetterhelés mellett hatékony termelékenységet és maximális rugalmasságot nyújt.

Általános jellemzők

Élettartam: 600.000 oldal vagy 5 év

Havi terhelhetőség: max. 100.000

Karbantartási ciklus: 200.000 oldal

Technológia: KYOCERA színes lézer, HyPAS platform

Sebesség

25/13 oldal/perc A4/A3 színes és mono

Felbontás

600×600 dpi, multi-bit technológia (9.600 dpi szint×600 dpi)

Felfűtési idő

max. 45 másodperc bekapcsolástól

Első oldal

max. 7,9 másodperc mono, max. 9,9 másodperc színes

CPU

IBM PowerPC 750CL/600 MHz

Memória

2 GB RAM + 160 GB HDD

Standard csatlók

USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, foglalat az opcionális nyomtató szervernek, foglalat az opcionális CompactFlash® kártyának, foglalat az opcionális fax kártyának

Méret (Sz×M×Mag)

Készülék: 594×699×862 mm

Súly: kb. 95,5 kg dokumentum adagolóval

Tápellátás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Fogyasztás

Nyomatás: 651 W

Készenlét: 145 W

Álvó: 16 W

Zajszint (ISO 7779 / ISO 9296)

Nyomatás: 63,8 dB(A)

Készenlét: 49 dB(A)

Tanúsítványok:

GS, TÜV, CE
A készülék az ISO 9001 minőségi, és az ISO 14001 környezeti előírásoknak megfelelően készült.
RoHS kompatibilis

Papírkézelés

Minden megadott kapacitás adat max. 0,11 mm vastagságú papírra értendő. Használja a KYOCERA által javasolt papírt normál üzemeltetési körülmények mellett.

Bemeneti kapacitás

100 lapos kézi adagoló tálca, 60–256 g/m², A6R–A3; 2×500 lapos univerzális papírkazetta, 60–256 g/m², A5R–A3
Max. bemeneti kapacitás opciókkal: 2.100 lap A4

Duplex egység: A5–A3, 60–220 g/m²

Dokumentum adagoló: 50 lap, 45–160 g/m², A5R–A3, folio

Kimeneti kapacitás

max. 280 lap (250 lap, job separator terület 30 lap)

Nyomatási jellemzők

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE

Emulációk: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilis), PDF közvetlen nyomtatás, XPS közvetlen nyomtatás

Operációs rendszer: Minden jelenlegi Windows operációs rendszer, MAC OS X 10.4 verzió vagy újabb, Unix, Linux

Fontkészletek/vonalkódok: 93 körvonalas (PCL6, KPDL3) + 8 (Windows Vista), 1 bitmap font, 45 egydimenziós, 1 két-dimenziós vonalkód (PDF417)

Funkciók: titkosított PDF közvetlen nyomtatás, IPP nyomtatás, e-mail nyomtatás, WSD nyomtatás, biztonságos nyomtatás SSL-en keresztül, IPsec, SNMPv3, gyors másolat, előnézet és tartás, private print, feladat tárolás

Másolási jellemzők

Legnagyobb formátum: A3

Folyamatos másolás: 1–999

Zoom tartomány: 25–400 % 1%-os lépték

Beállított nagyítási arányok: 5 kicsinyítés / 5 nagyítás

Funkciók: egyszer olvas-többször nyomtat, elektronikus szorítózás, 2 az 1-re, 4 az 1-re, képsémle másolás, oldalszámolás, fedlap mód, fűzet másolás, megszakításos másolás, úrlap átfedés, bélyegző

Fényerő állítás: Auto, kézi: 7 vagy 13 lépés

Képjávitás: szöveg + fotó, szöveg, fotó, térkép

Szkenelési jellemzők

Üzem módok: email, FTP, SMB, USB Host, box, hálózati TWAIN, WSD

Sebesség (A4, 300 dpi, simplex)
48 kép/perc mono és színes

Felbontás: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200×100 dpi, 200×400 dpi (256 szíreálmányat)

Legnagyobb formátum: A3

Eredeti felismerés: szöveg, fotó, szöveg + fotó

Hálózati protokoll: TCP/IP

Fájltípusok: PDF (tömörített, titkosított, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS

Fax jellemzők (opcionális)

Kompatibilitás: ITU-T Super G3

Modem sebesség: Max. 33,6 kbps

Átviteli sebesség: Max. 3 másodperc (JBIG)

Beolvasási felbontás

Normál: 8 képpont/mm×3,85 sor/mm
Finom: 8 képpont/mm×7,7 sor/mm
Szuperfinom: 8 képpont/mm×15,4 sor/mm
Ultrafinom: 16 képpont/mm×15,4 sor/mm féltónus

Legnagyobb formátum: A3

Tömörítés: JBIG, MMR, MR, MH

Memória: 12 MB beépített, max. 120 MB-ra bővíthető

Funkciók: Opcionális Internet fax, hálózati fax, elforgatott adás és fogadás, duplex fogadás, memóriába fogadás, mailbox, távoli diagnosztika, dual fax (második fax kártyával)

Opciók

Fax kártya (W)

Internet Fax Kit (A)

Papírkézelés

PF-790 papírkazetta

2×500 lap, 60–256 g/m², A5R–A3

DT-730 dokumentum tálca

DF-470* dokumentum finisher + AK-470

Fő tálca: 500 lap A4, 60–256 g/m², B5E–A3, tűzés 3 pozíció-

ban 50 lap A4 vagy 25 lap A3

*AK-470 bridge unit szükséges a DF-470 finisher installálásához.

Memória

CompactFlash® kártya

1 foglalat (max. 4 GB) úrlapok nyomtatásához, fontkészletek logók, makrók tárolásához

Fax memória

MM-16-128: képmemória (120 MB)

Biztonság

Data security kit (E)

USB IC kártyaolvasó

Kártyaolvasó tartó (B)

UG-33: ThinPrint támogatás

Opcionális csatlók

IB-50: Gigabit-Ethernet kártya

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

CB-790 fa gépasztal

CB-791 fém gépasztal

Kellékek

TK-8315K: fekete toner 12.000 oldal A4 (5% lefedettség)
TK-8315C, TK-8315M, TK-8315Y: cián, magenta, sárga tonerek 6.000 oldal A4 (5% lefedettség)

MK-8315A: karbantartó kit (200.000 oldal)

MK-8315B: karbantartó kit (200.000 oldal)

SH-10: tűzőkapocs a DF-470 finisherhez (3×5.000)

Garancia

1 év vagy 200.000 oldal (amelyik hamarabb bekövetkezik).



HyPAS™

Az Ön KYOCERA Partnere:



Az illusztráció opciókat tartalmaz.

KYOCERA MITA Europe B.V. - www.kyoceramita-europe.com

KYOCERA MITA Corporation - www.kyoceramita.com

* A KYOCERA nem vállal felelősséget az adatlapon szereplő információkban előforduló hibáért.

A közölt adatok értesítés nélkül megváltozhatnak. Minden egyéb márká vagy terméknév a megfelelő tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye.

KYOCERA
Document Solutions