

Megnövelt minőség és megbízhatóság a növekedésért

A különösen nagy követelményeket támasztó munkákhoz és a folyamatosan változó igényekhez tervezve. Ez a felhasználóbarát, biztonságos és termelékeny színes multifunkciós termékcsalád - a TASKalfa 7352ci és 8353ci - le fogják nyugtázni Önt. Az újonnan fejlesztett 10.1" érintőkéijelzőnek hála az összes funkció könnyedén elérhető, pont ahogyan Ön ösztönösen is használná.

**TASKalfa 7353ci****A3 -as Színes Multifunkciós****65/73 lap/perc A4 (SZ/FF)****1,200 x 1,200 dpi felbontás**

TASKalfa 7353ci

Tulajdonságok

ÁTTEKINTÉS

Technológia: KYOCERA színes lézer, HyPAS™ megoldás platform
Érintőpanel mérete: 256.5 mm (10.1 inch) színes érintőpanel, 1024 x 600 pont felbontás.
Sebesség: Akár 65/32 A4/A3 színes oldal/perc, vagy 73/36 fekete-fehér A4/A3 lap/perc
Felbontás: nyomtatás : 1 200 x 1 200, 2-bit mélységben, egyenértékű a 4 800 x 1 200 nyomtatás i minőséggel, 600 x 600 dpi (szkenelés/másolás)
Belegedés bekapcsolástól: Legfeljebb kb. 44 másodperc
Idő az első oldalig: legfeljebb 5.3 másodperc fekete-fehérenél, legfeljebb 6.3 másodperc színesnél
Idő az első másolatig: legfeljebb 5.4/ 6.2 másodperc f/f/ színes **CPU:** QorIQ TI042 (négymagos) 1.2GHz
Memória (alaplépítésben max.): 4.5 GB RAM (CPU 2GB/ASIC 2GB/DP relay 0.5GB)
Csatoló: USB 2.0 nyomtatóport, 4xUSB port pendrivehoz, 10/100/1000BaseTX Ethernet(IPv6,IPv4, IPsec, 802.3az támogatás), NFC tag, opcionális Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO csatló opciós belső print szerverhez és faxhoz, csatló SD kártyához.
Méreték (Szé x Mé x Ma): 750 x 822 x 1234 mm
Súly: kb. 182 kg
Aramellátás: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Aramfogyasztás:
Nyomtatás/Másolás: 1310/1360 W (ff/sz)
Készenlét: 120 W
Alacsony áramfelvétel mód : 110 W
Alvómód: 1 W
Hang (hangnyomásszint ISO779/ISO9296): Nyomtatás (színes)/ Másolás: 69 dB(A)
Készenlét: 56 dB(A) LpA
Biztonsági szabványok: GS, TÜV, CE.
 Ezt a készüléket az ISO 9001 minőségi szabványnak és az ISO 14001 környezetvédelmi szabványnak megfelelően gyártották .

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást 0,11 mm-es papírvastagság alapján számoltunk. Kérjük, normál környezeti körülmények között használjon a KYOCERA által javasolt papírt.
Bemeneti kapacitás:
Multifunkciós tálcá: 150 lap, 60 – 300 g/m² (Banner 135 – 165 g/m²), A3+, A3, A4, A5, B5, LEder, Letter, Legal, Folio; Egyéni (98 x 148-tól 297 x 432 mm-ig), Banner max. 305 x 1,220 mm;
Univerzális papírkazetta: 2 x 500 lap, 60 – 256 g/m², A3+, A3, A4, A5, B5, LEder, LÉtter, Legal, Folio
Nagykapacitású papírkazetta: 2 x 1500 lap, 60 - 256 g/m², A4, B5
Max. bemeneti kapacitás opciókkal: 7,650 A4-es lap
Duplex egység: A5R –305x457mm, 60 – 256 g/m²
Kimeneti kapacitás: feladat szétválasztó tálcá 70 lap, opcionális másolási tálcá (D): 100 lap felül, 250 lap alul; a maximális kimeneti kapacitás: 4 300 lap

NYOMTATÁS

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE
Emuláció: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3-kompatibilis), PDF Direct Print, XPS Direct Print és OpenXPS, PPML

Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows, Mac OS X 10.9 vagy magasabb verziószámú, UNIX, LINUX, illetve igény szerint más operációs rendszerek is.
Betűtípusok/vonalkódok: 93 körvonalas betűtípus (PCL), 136 KPDL3-betűtípus, 4 font (Calibra, 4 font (Cambria)8, 1 Bitmap-betűtípus, 45-féle egydimenziós vonalkód és egy kétdimenziós vonalkód (PDF-417)
Nyomtatási funkciók: Titkosított PDF Direct Print, IPP-nyomtatás, e-mail nyomtatása, WSD-nyomtatás, biztonságos nyomtatás SSL-en keresztül, IPsec, SNMPv3, gyorsmásolás, próbanyomtatás, Private Print, feladattárolási és kezelési funkciók

MÁSOLÁSI FUNKCIÓK

Max. Eredeti méret: A3 / Ledger - Minimum A6R
Folyamatos másolás: 1 – 9999
Nagyítás: 25 – 400%, 1%-os lépésekben
Előre beállított nagyítások: 5 kicsinyítés/5 nagyítás
Képbeművelések: Szöveg + kép, szöveg, kép, térkép
Digitális funkciók: Egyszer olvas többször nyomtat, elektronikus rendezés, 2-az-1-ben és többfunkciós műkö-dés, képméltó másolás, oldalszámozás, oldalfedés, fűzetmásolás, megszakításos másolás, úrlapnyomtatás, bélyegzés, üres lap átugrása, igazolvány másolás

SZKENNELÉSI FUNKCIÓK

Funkciók: E-mailbe olvas, FTP-re olvas, SMB-re olvas (3.0), USB eszközre olvas, Scan to box, Network TWAIN, WSD-olvasás
Beolvasási sebesség: 220 kép percenként (300 dpi, A4 duplex, f/f/ színes
Beolvasás felbontása: 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi, 300dpi x 300dpi , 200dpi x 200dpi , 200dpi x 100dpi; 256 árnyalat/szín
Maximális olvasási méret: A3, Ledger, Banner 2200mm -ig
Eredeti felismerése: Szöveg, kép, szöveg + kép, halvány szöveg / vékony vonalas, OCR optimalizált
Fájltípusok: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, titkosított PDF, nagy tömörítésű PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, OOXML(OCR)

FAXFUNKCIÓK (OPCIONÁLIS)

Kompatibilitás: ITU-T Super G3
Modem sebesség: Max. 33.6 kbps
Beolvasási sebesség: Max. 2.0 másodperc
 Átviteli sebesség Max. 3 másodperc (IBIG)
 Maximum eredeti méret: A3, Banner 1,600 mm-ig
Tömörítési eljárás: IBIG, MMR, MR, MH
Funkciók: hálózati faxolás, titkosított átvitel/fogadás, automatikus képforgatás, kétoldalas fax fogadása, fogadás memóriába, postaláda, távoli diagnosztika, kettős fax második faxrendszerrel 12

KELLÉKANYAGOK

Toner kapacitás (5%-os lefedettség): 85 000A4 oldal (TK-873BK), 40 000 A4 oldal (TK-8735C/M/Y)
 A készülékhez nincs induló toner.
WT-861 tonerhulladék-tartály: 150 000 lap (6% -os lefedettséggel, fekete-fehér - színes aránya = 6:4)
Tűzőkapocs a BF-730/BF-9100 opciókhoz: SH-10 (3x5000)
Tűzőkapocs a DF-7110 opcióhoz: SH-12 (3x5000)
Tűzőkapocs a DF-7130 opcióhoz: SH-14 (5x5000)

OPCIÓK

Faxrendszer 12
PF-730(B) papírfiókos oldalsó asztal
 2x 500 lap, 60 – 256 g/m², A5R – 305 x 457 mm, folio
PF-740(B) papírlítes oldalsó asztal
 2x 1 500 lap, 60 – 256 g/m², A5R – 305 x 457 mm, letter
PF-7130 átvézető egység
 500 lap, 60 – 256 g/m², A5R – 305 x 457 mm, PF-730(B) és PF-740(B) mellé szükséges
PF-7120 A4 oldalsó nagykapacitású lift: 3.000 lap, 60 – 256 g/m², A4, B5
DF-7110 befejező egység
 főtálcá: max. 4,000 A4-es lap (3,000 lap a BF-730-as opcióval); max. 60 – 300 g/m²; max. B5R – 305 x 457 mm melléktálcá: 200 A4-es lap; 60 – 300 g/m²; A6R – 305 x 457 mm melléktálcá (felső): 100 lap; 60 – 300 g/m²; A6R – A4 akár 30 A3-as vagy 65 A4-es lap összetűzése 3 helyen, B5 – 305 x 457 mm
DF-7130 befejező egység: főtálcá: max. 4,000 A4 -es lap (3,000 lap a BF-9100 opcióval), max. 52–300 g/m², max. B5R–305 × 457 mm; melléktálcá: 200 A4 -es lap; 52–300 g/m², A6R–305 × 457 mm, akár 100 A4 -es, vagy akár 50 A3 -as lap összetűzése 3 helyen **PH-7C/PH-7D lyukasztó a DF-7110 és DF-7130 opciókhoz:**
 2-lyukas/ 4-lyukas/svéd, 60 – 256 g/m², A5R – A3
MT-730(B) posta-szortírozó DF-7110-hez:
 címezhető kimeneti tálcák 7 x 100 A4-es laphoz, 50 A3/B4-es laphoz, 60 – 163 g/m²
BF-730 fűzetkészítő egység DF-7110 -hez:
 Félbehajtás: 60 – 256 g/m², A3, B4, A4R
 Brosúra: max. 16 lap (64 oldal, 60 – 90 g/m²)
 Hajtás tűzés nélkül: max. 5 lap (60 – 90 g/m²)
 Háromba hajtás: 60 – 105 g/m², A4R
 Több lap háromba hajtása: 5 lap (60 – 90 g/m²), 3 lap (91 – 105 g/m²)
BF-9100 fűzetkészítő egység DF-7130 -hoz:
 Félbehajtás: 52–256 g/m²; A3, B4, A4R
 Brosúra: max. 20 lap (80 oldal, 60–90 g/m²), vagy max. 13 lap (91–105 g/m²);
 Hajtás tűzés nélkül: max. 5 lap (60–90 g/m²), vagy max. 13 lap (91–105 g/m²);
 Háromba hajtás: 5 lap (60–90 g/m²), vagy max. 13 lap(91–105 g/m²) **Másolási tálcá (D):** felső tálcá 100 lap, alsó tálcá 250 lap
USB-s IC-kártyaolvasó és Kártyaolvasó licenc (B): Támogat többféle RFID technológiát
NK-7100: Numerikus billentyűzet
Billentyűzettartó 10
UG-33AC: ThinPrint támogatás
UG-34AC: Emuláció (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)
Banner Guide (A): Banner paper feeding guide up to 10 sheets
Opionális csatló:
IB-35: Wi-Fi Direct csatló
IB-50: Gigabit Ethernet csatló (10 BaseT/100 BaseTX/ 1,000 BaseT)
IB-51: Vezeték nélküli hálózati csatló (802.11b/g/n)

A TASKalfa 7353ci különösen strapabíró alkatrészei garantálják a hatékony és megbízható működést a nagy terhelésű irodák kívánalmainak megfelelően. A TASKalfa 7353ci hatékony termelékenységet és maximális rugalmasságot nyújt minimális környezeti lábnyom hatása mellett.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
 Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
 Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



A KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy a fenti specifikáció hibátlan. A specifikáció külön értesítés nélkül változhat. Az ebben a dokumentumban talált információ a nyomdába küldés időpontjában helytálló. Minden más termék és márkanev regisztrált védjegy vagy a védjegytulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot elismertük.

AZ ÖN KYOCERA ÜZLETI PARTNERE

kyoceradocumentsolutions.eu