

EZ A FEKETE-FEHÉR VERSENYZŐ MEGFELEL A LEGMAGASABB ELVÁRÁSOKNAK.



Ez a nagyteljesítményű többfunkciós gép el fogja képesíteni: nagyfelbontású fekete-fehér nyomatok a lehető legmagasabb nyomtatási sebességgel, amelyből irodája sokféle módon profitálhat. Mivel 7.650 lapos bemeneti, és 4.000 lapos kimeneti kapacitása van, megfelel a legnagyobb nyomtatási kihívásoknak is. A kényelmes papírkezelési és befejezési opciók lehetővé teszik, hogy komplex dokumentumokat hozzon létre, mint a füzetek vagy háromba hajtott szórólapok, akár házon belül is. Hála az újratervezett kilencművelkes érintőpanelnek, minden funkciót, és így a kívánt eredményeket, rettentő egyszerű és intuitív elérni.

- > Akár 80 fekete-fehér A4-es oldal percenként
- > Kiemelkedő képminőség a fejlett képalkotási technológiának köszönhetően
- > A nyomtatási felbontás 1.200 x 1.200 dpi, 2-bites mélységben
- > 4.5 GB RAM + 8 GB SSD + 320 GB HDD
- > Tartós alkatrészek gondoskodnak a kivételes hatékonyságról és megbízhatóságról
- > Egyedi papírkezelési funkciók, mint brosúra és a háromba hajtás
- > Hálózati és mobilnyomtatás, valamint színes lapolvasás alapfunkcióként
- > Átfogó biztonsági funkciók, beleértve az IC kártyaolvasást

TASKalfa 8002i ÁTTEKINTÉS

Technológia

KYOCERA monokróm lézer, HyPAS™ megoldásplatform

Sebesség: Akár 80/40 oldal percenként (A4/A3)

Felbontás: 1.200 x 1.200 dpi, 2-bit mélység nyomtatásban

Felmelegedés bekapcsolástól: Legfeljebb kb. 30 másodperc

Idő az első másolásig: Legfeljebb kb. 4,7 másodperc

CPU: Freescale QorIQ T1042 (négymagos) 1.2 GHz

Memória: 4.5 GB RAM + 8 GB SSD + 320 GB HDD

Szabványos csatlók: USB 2.0 (Hi-Speed) x4, USB Host 2.0, Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, foglalat az opcionális hálózati csatlók számára, foglalat az opcionális SD- és SDHC-kártyákhoz, foglalat az opcionális faxrendszerhez

Méretek (Szé x Mé x Ma) – főegység

750 x 822 x 1234 mm (DP, vezérlőpanellel együtt)

Tömeg: A főegység kb. 150 kg

Áramforrás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Energiafogyasztás

Nyomtatás: 1170 W

Készenlét: 100 W

Átvő üzemmód: 1 W vagy kevesebb

Zaj (hangnyomásszint a ISO 7779/ISO 9296 szerint)

Nyomtatás: 54,5 dB(A) LpA

Kész/készenléti üzemmód: 34,3 dB(A) LpA

Biztonsági szabványok: GS, TÜV, CE

Ez az egység az ISO 9001 minőségi és az ISO 14001 környezetvédelmi szabványnak megfelelően készült. RoHS kompatibilitás

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást maximum 0,11 mm-es papírvastagsággal számoltunk. Kérem, normál környezeti körülmények között a KYOCERA által javasolt papírt használja.

Bemeneti kapacitás: 150 lapos többcélú tálca, 60 – 300 g/m² (banner 136 – 165 g/m²), A6R – 305 x 457 mm, banner max. 305 x 1,220 mm; 2x 1,500 lapos nagykapacitású papírlift, 60 – 256 g/m², A4, B5; 2x 500 lapos univerzális papírkazetta, 60 – 256 g/m², A5R – 305 x 457 mm beleértve az egyedi papírméreteket; Max. bemeneti kapacitás az opcionális kiegészítővel: 7 650 A4-es lap

Dokumentumadagoló: (egyutas kétoldalas lapolvasás) 270 lap; 35 – 220 g/m² (egyoldalas), 50 – 220 g/m² (kétoldalas); A6R – Banner akár 2.200 mm

Kétoldalas egység: A beépített duplex egység kezel szabvány méreteket A5R-től – 305 x 457 mm-ig (60 – 256 g/m²)

Kimeneti kapacitás

70 lapos nyomatválasztó tálca, opcionális nyomattálca (D): felső 100 lap, alsó 250 lap, maximális kimeneti kapacitás: 4.300 lap opciókkal

NYOMTATÁSI FUNKCIÓK

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE

Emulációk: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3-kompatibilis), PDF Direct Print, XPS Direct Print és OpenXPS

Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows operációs rendszer, MAC OS X 10.8-tól, UNIX, LINUX, más rendszerek igény szerint

Betűtípusok/vonalkódok: 93 betűtípus (PCL), 136 betűtípus (KPDL3), 8 betűtípus (Windows Vista), 1 Bitmap-betűtípus, 45 típus egydimenziós vonalkód és kétdimenziós vonalkód (PDF-417)

Nyomtatási funkciók: Titkosított PDF Direct Print, IPP-nyomtatás, e-mail-nyomtatás, WSD-nyomtatás, biztonságos nyomtatás SSL-en keresztül, IPsec, SNMPv3, gyors-másolás, próbanyomtatás, Private Print, feladattárolás és feladatkezelési képességek

Mobilnyomtatás támogatása: KYOCERA Mobile Print applikáció iOS-re és Androidra; Airprint, Mopria, NFC, Wi-Fi Direct, Google Cloud Print

MÁSOLÁSI FUNKCIÓK

Max. eredeti: A3

Folyamatos másolás: 1 – 9999

Nagyítás: 25 – 400% 1%-os lépésekben

Előre beállított nagyítási méretek: 5 nagyítás/5 kicsinyítés

Digitális funkciók: Egyet másol többet nyomtat, elektronikus rendezés, két vagy több oldal nyomtatása egyre, képismétléses másolás, oldalszámozás, fedőlap, borsúra másolása, megszakításos másolás, előrenyomtatás, bélyegzés, üres oldalak átlépése

Expozíciós mód: Automatikus, kézi: 16 lépés

Képbeállítások: Szöveg + kép, Kép, Szöveg, Térkép

SKENNELÉSI FUNKCIÓK

Funkcionalitás: Beolvasás emailbe, FTP-re, SMB-re, USB-eszközre, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD beolvasás

Szkennelési sebesség: (A4, 300 dpi, kétoldalas) 220 kép percenként

Szkennelés felbontása: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit)

Max. szkennelési méret: A3, Banner max. 2.200 mm

Felismerési lehetőségek: Szöveg, fénykép, szöveg + fotó, OCR-re optimalizálva

Fájltípusok PDF (tömörített, titkosított, PDF/A), kereshető PDF (OCR), JPEG, TIFF, XPS, OpenXPS

FAXFUNKCIÓK (OPCIONÁLIS)

Kompatibilitás: ITU-T Super G3

Modem sebessége: Max. 33,6 kbps

Átviteli sebesség: Max. 3 másodperc (JBIG)

Faxfelbontás:

Normális: 200 x 100 dpi,
Finom: 200 x 200 dpi,
Szuperfinom: 200 x 400 dpi,
Ultrafinom: 400 x 400 dpi
600 x 600 dpi

Max. eredeti: A3, Banner max. 2.200 mm

Tömörítési módszer: JBIG, MMR, MR, MH

Funkciók: Opcionális Internet-fax, hálózati fax, küldésforgatás, fogadásforgatás, kétoldalas faxfogadás, tárolás memóriába, postaláda, távoli javítás, két faxvonal kezelése egy második faxrendszer 12-vel

KELLÉKANYAGOK

TK-6725 Toner-Kit: Átlagos folyamatos tonerkapacitás 70.000 oldal, az A4-es oldal 6%-os lefedettségével számítva

WT-861 Tonerhulladék-tartály

600.000 lap (6%-os lefedettséggel számítva)

Tűzőgép-kazetta: SH-10 a BF-730-hoz, SH-12 a DF-7110-hez

OPCIÓK

Faxrendszer 12

Internet Fax Kit (A)

Papírkezelés

PF-730(B) papírfiókos oldalsó asztal

2x 500 lap, 60 – 256 g/m², A5R – 305 x 457 mm, folio

PF-740(B) papírliftes oldalsó asztal

2x 1 500 lap, 60 – 256 g/m², A5R – 305 x 457 mm, letter

PF-7130 átvezető egység

500 lap, 60 – 256 g/m², A5R – 305 x 457 mm, PF-730(B) és PF-740(B) mellé szükséges

PF-7120 A4 oldalsó nagykapacitású lift: 3.000 lap, 60 – 256 g/m², A4, B5

DF-7110 befejező egység

főtálca: max. 4,000 A4-es lap (3,000 lap a BF-730-as opcióval); max. 60 – 300 g/m²; max. B5R – 305 x 457 mm melléktálca: 200 A4-es lap; 60 – 300 g/m²; A6R – 305 x 457 mm melléktálca (felső): 100 lap; 60 – 300 g/m²; A6R – A4 akár 30 A3-as vagy 65 A4-es lap összetűzése 3 helyen, B5 – 305 x 457 mm

PH-7C/PH-7D lyukasztó a DF-7110-hez

2-lyukas/4-lyukas/svéd, 60 – 300 g/m², A5R – A3

MT-730(B) posta-szortírozó DF-7110-hez

címezhető kimeneti tálcák 7 x 100 A4-es laphoz, 50 A3/B4-es laphoz, 60 – 163 g/m²

BF-730 fűzetkészítő egység DF-7110-hez

Félbehajtás: 60 – 256 g/m², A3, B4, A4R

Brosúra: max. 16 lap (64 oldal, 60 – 90 g/m²)

Hajtás tűzés nélkül: max. 5 lap (60 – 90 g/m²)

Háromba hajtás: 60 – 105 g/m², A4R

Több lap háromba hajtása: 5 lap (60 – 90 g/m²), 3 lap

(91 – 105 g/m²)

Másolási tálca (D): felső tálca 100 lap, alsó tálca 250 lap

Banner-vezető (A) Bannerpapír-vezető, akár 10 lapig

Biztonság

Adatbiztonsági csomag (E): Megfelel az ISO 15408-nak (Common Criteria) EAL3-as biztonsági szinten

USB-s IC-kártyaolvasó és Kártyaolvasó licenc (B): Támogat többféle RFID technológiát

Billentyűzetartató 10

Numerikus billentyűzet: NK-7100

UG-33 AC: ThinPrint-támogatás

UG-34 AC: Emuláció (IBM Proprinter/EPSON LQ850)

Opcionális csatlók:

IB-35 : Wi-Fi Direct csatlók

IB-50: Gigabit Ethernet csatlók (10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT)

IB-51: Vezeték nélküli hálózati csatlók

