



Az új, többfunkciós TASKalfa 7052ci a tökéletes választás irodáknak és igényes munkacsoportoknak. Gyors teljesítményéhez a fejlett papírkezelési funkciók és a maximum 7.650 lapos papírkapacitás járul hozzá, és nem hagy sok kívánnivalót maga után. A nyomtatminőség elképesztő: A TASKalfa 7052ci 1.200 x 1.200 dpi felbontásban nyomtat, az eredmény pedig tökéletesen részletgazdag lesz, a lehető legnagyobb sebességgel. Az új, fejlettebb toner növeli a színteret, a lehető legélénkebb színeket produkálva. Továbbá, az újratervezett 9 hüvelykes érintőképernyő minden funkció elérését intuitívvá és könnyen használhatóvá teszi.

- > Akár 70 fekete-fehér vagy 65 színes A4-es oldal percenként
- > Kiemelkedő képminőség a fejlett képalkotási technológiának köszönhetően
- > A nyomtatási felbontás 1.200 x 1.200 dpi, 2-bites mélységben
- > 4.5 GB RAM + 8 GB SSD + 320 GB HDD
- > Tartós alkatrészek gondoskodnak a hulladék mennyiségének csökkentéséről és a kivételes hatékonyságról és megbízhatóságról
- > Egyedi papírkezelési funkciók, mint brosúra és a háromba hajtás
- > Opcionális Fiery vezérlő a legjobb termelékenység és színminőség érdekében

TASKalfa 7052ci ÁTTEKINTÉS

Technológia

KYOCERA színes lézer, HyPAS™ megoldásplatform

Sebesség: Akár 65/32 (A4/A3) színes és 70/35 (A4/A3) fekete-fehér oldal

Felbontás: 1,200 x 1,200 dpi, 2-bit mélység nyomtatásban

Felmelegedés bekapcsolástól: Legfeljebb kb. 44 másodperc

Idő az első másolásig: Kb. legfeljebb 5,4 mp (fekete-fehér) vagy 6,2 mp (színes)

CPU: Freescale QorIQ T1042 (négymagos) 1.2 GHz

Memória: 4.5 GB RAM + 8 GB SSD + 320 GB HDD

Szabványos csatlók: USB 2.0 (Hi-Speed) x4, USB Host 2.0, Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, foglalat az opcionális hálózati csatlók számára, foglalat az opcionális SD- és SDHC-kártyákhoz, foglalat az opcionális faxrendszerhez

Méret (Szé x Mé x Ma) – főegység

750 x 822 x 1234 mm (DP, vezérlőpanellel együtt)

Tömeg: A főegység kb. 182 kg

Áramforrás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Energiafogyasztás

Nyomtatás: 1.360 W (színes), 1.310 W (fekete-fehér)

Kész üzemmód: 120 W

Alvó üzemmód: 1 W vagy kevesebb

Zaj (hangnyomásszint a ISO 7779/ISO 9296 szerint)

Nyomtatás: 53,5 dB(A) LpA (színes), 53,6 dB(A) LpA (fekete-fehér)

Kész üzemmód: 35,9 dB(A) LpA

Biztonsági szabványok: GS, TÜV, CE

Ez az egység az ISO 9001 minőségi és az ISO 14001 környezetvédelmi szabványnak megfelelően készült. RoHS kompatibilitás

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást maximum 0,11 mm-es papírvastagsággal számoltunk. Kérem, normál környezeti körülmények között a KYOCERA által javasolt papírt használja.

Bemeneti kapacitás: 150 lapos többcélú tálca, 60 – 300 g/m² (banner 135 – 165 g/m²), A6R – 305 x 457 mm, banner max. 305 x 1,220 mm; 2x 1,500 lapos nagykapacitású papírlift, 60 – 256 g/m², A4, B5; 2x 500 lapos univerzális papírkazetta, 60 – 256 g/m², A5R – 305 x 457 mm beleértve az egyedi papírméreteket; Max. bemeneti kapacitás az opcionális kiegészítővel: 7 650 A4-es lap

Dokumentumadagoló: (egyutas kétoldalas lapolvasás) 270 lap; 35 – 220 g/m² (egyoldalas), 50 – 220 g/m² (kétoldalas); A6R – Banner akár 2.200 mm

Kétoldalas egység: A beépített duplex egység kezel szabvány méreteket A5R-től – 305 x 457 mm-ig (60 – 256 g/m²)

Kimeneti kapacitás

70 lapos nyomatválasztó tálca, opcionális nyomattálca (D): felső 100 lap, alsó 250 lap, maximális kimeneti kapacitás: 4.300 lap opciókkal

NYOMTATÁSI FUNKCIÓK

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE

Emulációk: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3-kompatibilis), PDF Direct Print, XPS Direct Print és OpenXPS

Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows operáci-

ós rendszer, MAC OS X 10.8-tól, UNIX, LINUX, más rendszerek igény szerint

Betűtípusok/vonalkódok: 93 betűtípus (PCL), 136 betűtípus (KPDL3), 8 betűtípus (Windows Vista), 1 Bitmap-betűtípus, 45 típus egydimenziós vonalkód és kétdimenziós vonalkód (PDF-417)

Nyomtatási funkciók: Titkosított PDF Direct Print, IPP-nyomtatás, e-mail-nyomtatás, WSD-nyomtatás, biztonságos nyomtatás SSL-en keresztül, IPsec, SNMPv3, gyorsmásolás, próbanyomtatás, Private Print, feladatátvitel és feladatkezelési képességek

Mobilnyomtatás támogatása: KYOCERA Mobile Print applikáció iOS-re és Androidra; Airprint, Mopria, NFC, Wi-Fi Direct, Google Cloud Print

MÁSOLÁSI FUNKCIÓK

Max. eredeti: A3

Folyamatos másolás: 1 – 9999

Nagyítás: 25 – 400% 1%-os lépésekben

Előre beállított nagyítási méretek: 5 nagyítás/5 kicsinyítés

Digitális funkciók: Egyet másol többet nyomtat, elektronikus rendezés, két vagy több oldal nyomtatása egyre, képmérettel másolás, oldalszámozás, fedőlap, borsúra másolása, megszakítós másolás, előrenyomtatás, bélyegzés, üres oldalak átlépése

Expozíciós mód: Automatikus, kézi: 16 lépés

Képbéállítások: Szöveg + kép, Kép, Szöveg, Térkép

SZKENNELÉSI FUNKCIÓK

Funkcionalitás: Beolvasás emailbe, FTP-re, SMB-re, USB-eszköze, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD

Szkennelési sebesség: (A4, 300 dpi, kétoldalas) 220 kép percenként

Szkennelés felbontása: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit)

Max. szkennelési méret: A3, Banner max. 2.200 mm

Felismerési lehetőségek: Szöveg, fénykép, szöveg + fotó, OCR-re optimalizálva

Fájltípusok PDF (nagy tömörítésű, titkosított, PDF/A), kereshető PDF (OCR), JPEG, TIFF, XPS, OpenXPS

FAXFUNKCIÓK (OPCIONÁLIS)

Kompatibilitás: ITU-T Super G3

Modem sebessége: Max. 33,6 kbps

Átviteli sebesség: Max. 3 másodperc (JBIG)

Faxfelbontás:

Normális: 200 x 100 dpi,

Finom: 200 x 200 dpi,

Szuperfinom: 200 x 400 dpi,

Ultrafinom: 400 x 400 dpi

600 x 600 dpi

Max. eredeti: A3, Banner max. 2.200 mm

Tömörítési módszer: JBIG, MMR, MR, MH

Funkciók: Opcionális Internet-fax, hálózati fax, küldésforgatás, fogadásforgatás, kétoldalas faxfogadás, tárolás memóriába, postaláda, távoli javítás, dupla fax egy második faxrendszer 12-vel

TK-8725K Toner-Kit: Fekete toner 70.000 laphoz

TK-8725C, TK-8725M, TK-8725Y Tonerkit:

Ciánkék, magenta, citromsárga toner 30.000 oldalhoz Átlagos folyamatos tonerkapacitás egy A4-es lap 5%-os lefedettségével számolva

WT-861 tonerhulladék-tartály: 150.000 lapig (5%-os lefedettségével számolva. Színes:fekete-fehér = 6:4)

Tűzőgép-kazetta: SH-10 a BF-730-hoz, SH-12 a DF-7110-hez

OPCIÓK

Faxrendszer 12

Internet Fax Kit (A)

Nyomtatási rendszer 16: Fiery vezérlő

Nyomtatási rendszercsatoló-készlet 15: Csatolófelület a Fiery-hez

Papírkezelés

PF-730(B) papírfiókos oldalsó asztal

2x 500 lap, 60 – 256 g/m², A5R – 305 x 457 mm, folio

PF-740(B) papírliftes oldalsó asztal

2x 1 500 lap, 60 – 256 g/m², A5R – 305 x 457 mm, letter

PF-7130 átvéztető egység

500 lap, 60 – 256 g/m², A5R – 305 x 457 mm, PF-730(B) és PF-740(B) mellé szükséges

PF-7120 A4 oldalsó nagykapacitású lift: 3.000 lap, 60 – 256 g/m², A4, B5

DF-7110 befejező egység

főtálca: max. 4,000 A4-es lap (3,000 lap a BF-730-as opcióval); max. 60 – 300 g/m²; max. B5R – 305 x 457 mm melléktálca: 200 A4-es lap; 60 – 300 g/m²; A6R – 305 x 457 mm melléktálca (felső): 100 lap; 60 – 300 g/m²; A6R – A4 akár 30 A3-as vagy 65 A4-es lap összetűzése 3 helyen, B5 – 305 x 457 mm

PH-7C/PH-7D lyukasztó a DF-7110-hez

2-lyukas/4-lyukas/svéd, 60 – 300 g/m², A5R – A3

MT-730(B) posta-szortírozó DF-7110-hez

címezhető kimeneti tálcák 7 x 100 A4-es laphoz, 50 A3/B4-es laphoz, 60 – 163 g/m²

BF-730 fűzetkészítő egység DF-7110-hez

Félbehajtás: 60 – 256 g/m², A3, B4, A4R

Brosúra: max. 16 lap (64 oldal, 60 – 90 g/m²)

Hajtás tűzés nélkül: max. 5 lap (60 – 90 g/m²)

Háromba hajtás: 60 – 105 g/m², A4R

Több lap háromba hajtása: 5 lap (60 – 90 g/m²), 3 lap (91 – 105 g/m²)

Másolási tálca (D): felső tálca 100 lap, alsó tálca 250 lap

Banner-vezető (A) Bannerpapír-vezető, akár 10 lapig

Biztonság

Adatbiztonsági csomag (E): Megfelel az ISO 15408-nak (Common Criteria) EAL3-as biztonsági szinten

USB-s IC-kártyaolvasó és Kártyaolvasó licenc (B): Támogat többféle RFID technológiát

Numerikus billentyűzet: NK-7100

Billentyűzettartó 10

UG-33 AC: ThinPrint-támogatás

UG-34 AC: Emuláció (IBM Proprinter/EPSON LQ850)

Opcionális csatlók:

IB-35: Wi-Fi Direct csatlók

IB-50: Gigabit Ethernet csatlók (10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT)

IB-51: Vezeték nélküli hálózati csatlók



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
Chuo-Ku Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

A KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy a fenti specifikáció hibátlan. A specifikáció külön értesítés nélkül változhat. Az ebben a dokumentumban talált információ a nyomdába küldés időpontjában helytálló. Minden más termék és márkánév regisztrált védjegy vagy a védjegytulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot elismertük.