

A RUGALMAS MINDENES SZÍNES_{BEN}

- 25 oldal/perc színes és fekete-fehér
- 2 GB RAM + 80 GB HDD
- beépített duplex egység
- opcionális egymenetes duplex beolvasás
- színes érintőkijelző
- új KYOCERA színes technológia és toner
- új univerzális dizájn
- hosszú élettartamú alkatrészek

Az új TASKalfa 250ci az optimális rugalmasságot garantálja irodájának. Akár nyomtat, másol vagy szkennel, a fejlett technológia megbízhatóan szállítja a tökéletes irodai minőséget színesben és fekete-fehében egyaránt. A választható opcióival ez a multifunkciós készülék irodájának minden dokumentumkezelési feladatát kényelmesen megoldja.

Emelje professzionális szintre munkáját az opcionális 1.000 lapos finisherrel.



Nagy volumenű nyomtatáshoz az opcionális papírkazettával 4.100 lapra növelheti papírkapacitását.



TASKalfa 250ci

A3 SZÍNES MULTIFUNKCIÓS MÁSOLÓGÉP



A TASKalfa 250ci rendkívül megbízható alkatrészeket tartalmaz, melyek garantálják a hatékony és megbízható üzemeltetést, hogy megfeleljen a forgalmas irodai környezet követelményeinek. A TASKalfa 250ci minimális környezetterhelés mellett hatékony termelékenységű és maximális rugalmasságot nyújt.

Általános jellemzők

Élettartam: 1.200.000 oldal vagy 5 év
Max. havi terhelés: 100.000 oldal
Karbantartási ciklus: 300.000 oldal
Technológia: KYOCERA színes lézer (tandem dobrendszér, hibrid developer egység)
Sebesség: 25/13 oldal/perc A4/A3 színes és fekete-fehér
Felbontás: 600×600 dpi
Multi-bit technológia
Felfűtési idő: max. 30 másodperc bekapcsolástól
Első oldal: max. 6,2 másodperc (fekete-fehér)
max. 8,1 másodperc (színes)
Méret (Szél. × Mély. × Mag.): 605×680×745 mm
Súly: kb. 106 kg (készülék)
Tápellátás: 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Fogyasztás:
Nyomatás: 860 W
Készenlét: 160 W
Álvó: 19 W
Zajszint (ISO 7779 / ISO 9296):
nyomatás: 65,5 dB(A), készenlét: 56,9 dB (A)
Tanúsítványok: GS, TÜV, CE
A készülék az ISO 9001 minőségi, és az ISO 14001 környezeti előírásoknak megfelelően készült.
RoHS kompatibilis
Felhasználói kódok: 1.000

Papirkezelés

Minden megadott kapacitás adat max. 0,11 mm vastagságú papírra értendő. Használja a KYOCERA által javasolt papírt normál üzemeltetési körülmények mellett.

Bemeneti kapacitás:
100 lapos kézi adagoló tálca, 60–220 g/m², A3–A6R
2×500 lapos univerzális papírkazetta, 60–163 g/m², A3–A5R
Maximális kapacitás opciókkal: 4.100 lap A4

Duplex egység:
Támogatott papírtípusok: A3–A5, 60–163 g/m²

Kimeneti kapacitás:
250 lap

Nyomatási jellemzők

CPU: PowerPC 750 FL / 600 MHz
Memória: 2 GB RAM + 80 GB HDD
Standard csatolók: USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet
10-Base-T/100Base-TX, CF kártya foglalat
Vezérlő nyelv: Prescribe
Emulációk: PCL6, KPD L 3 (PostScript 3 kompatibilis),
XPS közvetlen nyomtatás, PDF közvetlen nyomtatás

Operációs rendszer:
Összes jelenlegi Windows operációs rendszer, Mac OS X
10.2 vagy újabb, UNIX, LINUX

Karakterkészletek, vonalkódok:
93 körvonalas (PCL6), 8 Windows Vista, 136 PostScript
KPD L 3 karakterkészlet, 45 egydimenziós vonalkód,
egy kétdimenziós vonalkód (PDF-417)
Letölthető karakterkészletek: KYOCERA, PCL + TrueType
formátum, Type 1 + 3 formátum

Nyomatási funkciók:
Gyors másolat, próbanyomat és várakoztatás, privát
nyomatás, feladat tárolás és feladat menedzselési funkciók

Másolási jellemzők

Legnagyobb formátum: A3
Folyamatos másolás: 1–999
Memória: 2 GB RAM + 80 GB HDD
Zoom tartomány: 25–400 %, 1%-os léptékekkel
Beállított nagyítási arányok: 5 nagyítás / 5 kicsinyítés
Fényerő állítás: Auto, kézi: 7 vagy 13 lépésben
Képpajzítás: szöveg+fotó, szöveg, fotó, térkép
Digitális funkciók:
egyszer olvas-többször nyomtat, elektronikus szortírozás,
2 az 1-re és 4 az 1-re, másolat ismétlés, oldalszámozás,
fedlap mód, fűzet készítés, 80 GB-os dokumentum fiók, meg-
szakításos másolás, űrlap átfedés

Szkenelési jellemzők

Funkciók:
szkenelés PC-re, emailben, FTP-re (FTP SSL-en), SMB-re,
dokumentum fiókba, USB-re, hálózati TWAIN
Beolvasási sebesség: 60 kép/perc (A4, színes, fekete-
fehér), (300 dpi DP-760 dokumentum adagolóval)
Felbontás: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200×100
dpi, 200×400 dpi, (256 szürkeárnyalat)
Legnagyobb formátum: A3
Eredeti felismerés: szöveg, fotó, szöveg+fotó, OCR
Csatoló: 10/100 Base-TX
Hálózati protokoll: TCP/IP
Támogatott formátumok: PDF (magas tömörítésű/titko-
sított), JPEG, TIFF, XPS

Fax jellemzők (opció)

Kompatibilitás: ITU-T Super G3
Modem sebesség: max. 33,6 kbps
Átviteli sebesség: max. 2 másodperc (JBIG)

Beolvasási felbontás:
Normál: 8 képpont/mm×3,85 sor/mm
Finom: 8 képpont/mm×7,7 sor/mm
Superfinom: 8 képpont/mm×15,4 sor/mm
Ultrafinom (memóriabővítéssel):
16 képpont/mm×15,4 sor/mm
Féltónus

Legnagyobb formátum: A3
Tömörítési eljárás: JBIG, MMR, MR, MH
Memória: 12 MB beépített, max. 120 MB

Funkciók:
Internet-fax (opcionális), hálózati fax, elforgatott küldés, elfor-
gatott fogadás, duplex fax fogadás, fogadás memóriába,
mailbox, távoli diagnosztika, dual fax (két fax kártyával)

Opciók

Fax kártya (S) C

Internet Fax Kit (A)

Papirkezelés

**DP-750(B) dokumentum adagoló (automata
fordító)**

max. 100 lap, 45–160 g/m², A3–A5R, folio

**DP-760(B) dokumentum adagoló (egymenetes
dual-scan)**

max. 100 lap, 45–160 g/m², A5R–A3, folio

PF-720(B) papírkazetta

max. 2×500 lap, 60–163 g/m², A5R–A3, folio

PF-760(B) papírkazetta

max. 3.000 lap, 60–163 g/m², A4, B5, letter

DT-710 dokumentum tartó tálca

DF-760(B)* dokumentum finisher+AK-720

Fő tálca: max. 3.000 lap A4, 60–220 g/m², A3–B5
Melléktálca: max. 200 lap A4, 60–163 g/m², A3–A6R
Melléktálca (felső): max. 50 lap A4, 60–163 g/m²

Tűzés: max. 50 lap A4 vagy 30 lap A3, 3 pozícióban, A3–B5

DF-780(B)** dokumentum finisher

max. 1.000 lap A4, A3–B5E, 64–105 g/m²

Tűzés: max. 50 lap A4 vagy 20 lap A3, 3 pozícióban

PH-5C/PH-5D lyukasztó egység DF-760(B) finisher- hez

2-lyuk/4-lyuk/Svéd típus, 60–200 g/m², A5R–A3

MT-720 multitálca DF-760(B) finisherhez

7 tálca, max. 100 lap A4 tálcánként, 50 lap A3/B4,
60–163 g/m²

BF-720 fűzetkészítő egység DF-760(B) finisherhez

max. 64 oldal (16 lap) fűzet hajtás és tűzés,
60–80 g/m², A3, B4, A4R, fedlap: 60–163 g/m²

JS-720(B) feladat szétválasztó

max. 100 lap (belső tálca), 60–163 g/m², A3–A5R
(60–220 g/m² a finisherhez)

*Az AK-720 csatló kit és a JS-720(B) feladat szétválasztó
szükséges a DF-760(B) dokumentum finisher illesztéséhez.

** A JS-720(B) feladat szétválasztó szükséges a DF-780(B)
dokumentum finisher illesztéséhez.

Az Ön KYOCERA partnere:



KYOCERA MITA Europe B.V. www.kyoceramita-europe.com
KYOCERA MITA Corporation www.kyoceramita.com

A KYOCERA nem vállal felelősséget az adatlapon szereplő információkban előforduló hibákért.
A közölt adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.