

Az Ön intuitív, megbízható munkahelyi mindenese

A különösen nagy követelményeket támaztó munkákhoz és a folyamatosan változó igényekhez tervezve. A TASKalfa 2554ci egyike a legmegbízhatóbbaknak a piacon. A legfrissebb biztonsági technológiákkal és intelligens funkciókkal van ellátva, melyek segítségével a fontos dolgokra koncentrálhat. A 10.1" érintőkijelzővel és az újonnan tervezett egyszerű és hatékonyan kezelhető felhasználói felülettel a készülék használata minden eddigénél egyszerűbb.

**TASKalfa 2554ci****A3 -as Színes Multifunkciós****25/25 lap/perc A4 (SZ/FF)****4,800 x 1,200 dpi felbontás**

Tulajdonságok

ÁLTALÁNOS

Technológia: KYOCERA színes lézer, HyPAS™ megoldás platform
Operation panel: 256.5 mm (10.1 inch) színes érintőpanel display, hangszóró az értesítésekhez, 15° - 90° fokban dönthető

Sebesség: Akár 25/12 A4/A3 oldal/perc, kétoldalas nyomtatás/

másolás sebessége: 24 A4 oldal/perc

Felbontás: Nyomtatás: 1 200 x 1 200, 2-bit mélységben, egyenértékű a 4 800 x 1 200 nyomtatási minőséggel, 600 x 600 dpi (szkenelés/másolás)

Ajánlott havi terhelhetőség: 10 000 nyomtat

Maximális havi terhelhetőség: 100 000 nyomtat

Bemelegedés bekapcsolástól: Legfeljebb kb. 18 másodperc

Idő az első oldalig: legfeljebb 7 másodperc

fekete-fehérenél, legfeljebb 9.2 másodperc színesnél

Idő az első másolatig: legfeljebb 7 .4/9.8 másodperc F / SZ (DP), legfeljebb 6.4/8.5 másodperc F / SZ (Üveglap)

CPU: ARM A53 (négymagos) 1.6GHz

Memória (alapképfítésben max.): 4GB, 32GB SSD, Opcionális 320GB or 1TB HDD

Csatolólok: USB 3.0 nyomtatóport, 4xUSB port pendrivehoz, 10/100/1000BaseTX Ethernet(IPv6,IPv4, IPSec, 802.3az támogatás), NFC tag, opcionális Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 eKUIO csatlólo opciós belső print szerverhez és faxhoz, csatlólo SD kártyához.

Méreték (Szé x Mé x Ma): 6 02mm x 665mm x 790mm

Súly: kb. 90kg

Áramellátás: AC 220–240V, 50/60Hz

Áramfogyasztás:

Nyomtatás/Másolás:450/450 W (ff/sz)

Készlet:40 W

Alvómód: 0.5 W

Hang (hangnyomásszint ISO7779):

Nyomtatás(színes)/Másolás: 49 dB(A)

Készlet: 35 dB(A) LpA

Biztonsági szabványok:GS, TÜV, CE.

Ezt a készüléket az ISO 9001 minőségi szabványnak és az ISO 14001 környezetvédelmi szabványnak megfelelően gyártották .

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást 0,11 mm-es papírvastagság alapján számoltunk. Kérjük, normál környezeti körülmények között használnáljon a KYOCERA által javasolt papírt.

Bemeneti kapacitás:

Multifunkciós tálcák: 50 lap, 52 – 300 g/m² (Banner 136 – 163 g/m²), A6R – SRA3 (320x450mm), Banner max. 304.8 x 1,220 mm;

Univerzális papírkazetta: 2 x 500dp 52 - 300g/m². Felső kazetta: A6R - A4R, alsó kazetta: A6R - SRA3, Max. bemeneti kapacitás opciókkal: 7,150 A4 -es lap

Duplex egység: 60–256g/m², SRA3 - A6R

Kimeneti kapacitás: 500 lap, képpel lefelé, max. 5,000 lap

NYOMTATÁS

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE

Emulációk: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilis), PDF Direct Print, XPS Direct Print és OpenXPS

Operációs rendszerek:Minden aktuális Windows, Mac OS X 10.9 vagy magasabb verziószámától, UNIX, LINUX, illetve igény szerint más operációs rendszerek is.

Betűtípusok/vonalkódok: 93 körvonalas betűtípus (PCL), 136

KPDL3-betűtípus, 4 font (Calibri), 4 font (Cambria),

1 Bitmap-betűtípus, 45-féle egydimenziós vonalkód és egy kétdimenziós vonalkód (PDF-417)

Nyomtatási funkciók: Titkosított PDF 2.0 Direct Print, IPP-nyomtatás, e-mail nyomtatása, WSD-nyomtatás, biztonságos nyomtatás SSL-en keresztül, IPSec, SNMPv3, gyorsmásolás, próbanyomtatás, Private Print, feladattárolási és kezelési funkciók, Szuperfelbontás

Mobil nyomtatás: AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (opcionális), MyPanel és KYOCERA Mobile Print applikációk iOS és Android rendszerekre

MÁSOLÁSI FUNKCIÓK

Max. Eredeti méret: A3 / Ledger - Minimum A6R

Folyamatos másolás: 1 – 9999

Nagyítás: 25 – 400%, 1%-os lépésekben

Előre beállított nagyítások: 5 kicsinyítés/5 nagyítás

Expozíció: Manuális: 17 lépés

Képbéállítások: Szöveg + kép, szöveg, kép, térkép

Digitális funkciók: Egyszer olvas többször nyomtat, elektronikus rendezés, 2-az-1-ben, 4-az-1-ben, képsimítás, oldalszámazás, fedlap mód, füzelmásolás, megszakításos másolás, úrlapnyomtatás, margó eltolás , automatikus fiókváltás, üres lap átugrása, igazolvány másolás, kézírás törlése és kiemelése

SZKENNELÉSI FUNKCIÓK

Funkciók: E-mailbe olvas, FTP-re olvas, SMB-re olvas (3.0), USB eszközzel olvas, Scan to box, Network TWAIN, WSD-olvasás (WIA hálózati driver)

Beolvasási sebesség: 200 kép percenként (300 dpi, A4, duplex, DP-7160/7170 dokumentumadagolókkal)

Beolvasás felbontása: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 árnyalat/szín

Max. olvasási méret: A3, Ledger

Eredeti felismerése: Szöveg, kép, szöveg + kép, halvány szöveg / vékony vonalas, OCR optimalizált

Fájltípusok: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, titkosított PDF, nagy tömörítésű PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, kereshető PDF (opció), MS Office fájl (opció)

FAXFUNKCIÓK (OPCIONÁLIS)

Kompatibilitás: ITU-T Super G3

Modem sebesség: Max. 33.6 kbps

Beolvasási sebesség: Max. 2.0 másodperc

Átviteli sebesség: Max. 3 másodperc (JBIG)

Maximum eredeti méret: A3, Banner 1,600 mm-ig

Tömörítési eljárás: JBIG, MMR, MR, MH

Funkciók: hálózati faxolás, titkosított átvitel/fogadás, automatikus képeleforgatás, kétoldalas fax fogadása, fogadás memóriába, postaláda, távoli diagnosztika, kettős fax második faxrendszerrel 12

KELLÉKANYAGOK

Átlagos tonerkapacitás 5% -os lefedettség mellett, A4 -es méretben

TK-8365K Toner Kit: fekete toner 25,000 oldal A4

TK-8365C, TK-8365M, TK-8365Y Toner Kits: cián, magenta, sárga tonerek 12,000 oldal A4

Tűzőkapocs: SH-10, 5000 x 3, a BF-730, DF-7100, DF-7120

finisherekhez, SH-12, 5000 x 3 staples, a DF-7140 finisherhez

WT-8500: elhasznált festéktartály: 40,000 oldal (5% lefedettség mellett, ff : színes = 7:3)

OPCIÓK

Fax System 12

Internet Fax Kit (A) AC

Karakterfelismerő készlet (A) AC: Kereshető PDF -be olvasás (beágyazott OCR), vagy MS Office (docx, xlsx, pptx)

DP-7140 dokumentumadagoló: (fordítós), 50 lap, 45–160 g/m² (egyoldalas), 50–120 g/m² (kétoldalas), A5R – A3, Banner akár 1,900 mm

DP-7150 dokumentumadagoló: (fordítós), 140 lap, 35–160 g/m² (egyoldalas), 50–120 g/m² (kétoldalas), A6R–A3, Banner akár 1,900 mm

DP-7160 dokumentumadagoló: (egyutas kétoldalas szkenelés), 320 lap 50 - 80 g/m², 35–220 g/m² (egyoldalas), 50–220 g/m² (kétoldalas), A6R–A3, banner akár 1,900 mm

DP-7170 dokumentumadagoló: (egyutas kétoldalas, ultrahangos szenzorral), 320 lap 50 - 80 g/m², 35–220 g/m² (egyoldalas), 50–220 g/m² (kétoldalas), A6R–A3, Banner akár 1,900mm

DT-730(B): Dokumentumtálcák

PF-7120: A4 oldalsó adagoló: 3,000 lap, A4, 60–300 g/m²

PF-7140 papíradagoló: 2 x 500 lap, 52–300 g/m², A6R–SRA3

PF-7150 papíradagoló: 2 x 1,500 lap, A4, 52–300 g/m², A4, B5, Letter

DF-7100 Belső tűzős íratrendező: 500 lap A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3

Három helyen képes összetűzni 50 A4, vagy 30 A3 lapot

DF-7120* befejezőegység + AK-7110: 1,000 lap A4, 52–300g/m², A6R–SRA3, Három helyen képes összetűzni 50 A4 / 30 A3 lapot

DF-7140* befejezőegység + AK-7110: Fő tálcák: 4,000 lap

A4,Mellék tálcák: 200 lap A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, Három

helyen képes összetűzni 65 A4, vagy 30 A3 lapot

AK-7110: 100 lap; 52 – 300 g/m²; A6R – SRA3

* A DF-7120, DF-7140 használatához az AK-7110-as

áthidalóegység szükséges.

PH-7C/PH-7D: lyukasztó a DF-7120, DF-7140 opciókhoz

kétlyukú/négylukú/Svéd stílusú, 45–300 g/m², A5R–A3

MT-730(B): Posta szortírozó DF-7140 -hez

7 tálcák x 100 lap A4, 50 lap A3/B4, 60–163 g/m²

BF-730: hárombahajtó és fűzetkötő egység a DF-7140 -hez

Félbehajtás: 52 – 256 g/m², A3, B4, A4R

Fűzet: Max. 20 lap (64 oldal, 60 – 90 g/m²)

Tűzőgéppel nélküli hajtogatás: Max. 5 lap (60 – 90 g/m²)

Háromba hajtás: 60 – 120 g/m², A4R

Többszörös háromba hajtás:5 lap (60–90 g/m²),3 lap (91–120g/m²)

JS-7100 feladatfelválasztó: 100 lapos belső feladatfelválasztó, 52–

300 g/m², A6R – SRA3

JS-7110 feladatfelválasztó: 250 lapos belső, eltölthető

feladatfelválasztó, 52–300 g/m², A6R – SRA3

PH-7120: belső lyukasztó egység a DF-7100 -hoz

PH-7130: belső lyukasztó egység a DF-7100 -hoz, Svéd stílusú

HD-15: HDD 320 GB, **HD-16:** HDD 1 TB

NK-7120: NK-7120 Numerikus billentyűzet

UG-33 AC: ThinPrint támogatás

UG-34 AC: Kiegészítő emulációk (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/LinePrinter)

USB IC kártyaolvasó + kártyaolvasó licenc készlet (B) AC

IB-37: Vezeték nélküli hálózati csatlólo (USB : 5GHz/2.4GHz)

IB-38: Vezeték nélküli hálózati csatlólo (USB : 2.4GHz)

IB-50: Gigabit ethernet csatlólo 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT

IB-51: Vezeték nélküli hálózati csatlólo (802.11b/g/n)

Géptető (E)

CB-7200W: Fa gépasztal

CB-7210M: Fém gépasztal

A TASKalfa 2554ci különösen strapabíró alkatrészei garantálják a hatékony és megbízható működést a nagy terhelésű irodák kívánalmainak megfelelően. A TASKalfa 2554ci hatékony termelékenységet és maximális rugalmasságot nyújt minimális környezeti lábnyom hatása mellett.

HyPAS™



AZ ÖN KYOCERA ÜZLETI PARTNERE

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



kyoceradocumentsolutions.eu

A KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy a fenti specifikáció hibátlan. A specifikáció külön értesítés nélkül változhat. Az ebben a dokumentumban talált információ a nyomdába küldés időpontjában helytálló. Minden más termék és márkanév regisztrált védjegy vagy a védjegytulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot elismertük.