



> NYOMTATÁS > MÁSOLÁS > BEOLVASÁS
> FAX

ECOSYS M3145dn és

ECOSYS M3645dn

FEKETE-FEHÉR MULTIFUNKCIÓS A4
FORMÁTUM

TELJESKÖRŰ PRODUKTIVITÁS A MAXIMUMON



Ezek a multifunkciós gépek a sokoldalúságot és termelékenységet eszközöket követelő kis és nagyméretű munkacsoportok számára készültek. A 45 lapos nyomtatási sebesség mellett a szkennelési folyamatokat is segítik a beépített tömörítés funkcióval, amely könnyűvé teszi a nagyméretű adatok küldését. A hosszú élettartamú alkatrészeknek hála, ezek az eszközök kivételesen alacsony üzemeltetési költséggel és környezeti lábnyommal bírnak, ahogyan az egy eredeti KYOCERA MFP -től elvárható.

- > Akár 45 lap/perc A4 fekete-fehér
- > A hosszú-élettartamú komponensek példátlan hatékonyságot, megbízhatóságot biztosítanak
- > Kompakt megjelenés teljes funkcionalitással
- > Kétoldalas nyomtatás, másolás, beolvasás és faxolási (csak az M3645dn) alapfunkciók
- > Megnövelt termelékenység a 45 lapos nyomtatási sebességgel
- > Csökkentett energia fogyasztás
- > Mobil eszközök támogatása
- > Teljes védelem az Adatbiztonsági Kit -tel.



Az Ecosys M3145dn és M3645dn rendkívül tartós alkatrészeket tartalmaz, hogy megfeleljen a pörgős irodai környezet magas elvárásainak. Emellett rugalmas felhasználhatóságával segíti a hatékony munkavégzést és minimális hatással van a környezetre.

ÁLTALÁNOS

Technológia: KYOCERA ECOSYS, Lézer, fekete-fehér, HyPAS™ megoldásplatform
Kijelző: 21 karakter x 5 soros (háttérvilágítással), visszajelző hanggal
Sebesség: Akár 45 lap/perc A4
Kétoldalas nyomtatás: 22.5 lap/perc, A4
Kétoldalas másolás: 22.5 lap/perc, A4
Felbontás: 1200 dpi (nyomtatás), 600 dpi (beolvasás/másolás)
Ajánlott havi terhelhetőség: 10 000 nyomat
Maximális havi terhelhetőség: 150 000 nyomat
Felfűtési idő: hozzátétlenül Max. 16mp
Első nyomat elkészítése: hozzátétlenül Max. 5,9mp fekete-fehérben
Első másolat elkészítése: hozzátétlenül 7mp ff (DP-ből), hozzátétlenül 7mp ff (üveglapról)
CPU: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz
Memória: Alap 1GB, Max. 3GB + 128GB SSD
Szabványos csatlakoztatás: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec), opcionális Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 1 eKUIO slot opcionális nyomtató szerverhez, csatlakozó opcionális SD kártyához. **Felhasználó nyilvántartás:** 100 account
Méret: (SZÉ x MÉ x MA): 475 x 476 x 575 mm
Tömeg: 22.3Kg
Energia forrás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Energia fogyasztás
Nyomtatás: 630 W
Másolás: 652 W
Energia takarékos mód: 29 W
Készenléti állapot: 50 W
Alvó mód: 0.5 W
Zajszint (zajszint minősítés: ISO 7779/ISO 9296)
Másolás/Nyomtatás: 54 dB (A)
Készenléti állapot: 30 dB (A)
Biztonsági szabványok: TÜV/GS, CE
Ezt a készüléket az ISO 9001 minőségi szabványnak és az ISO 14001 környezetvédelmi szabványnak megfelelően gyártották.

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást 0,11 mm-es papírvastagság alapján számoltunk. Kérjük, normál környezeti körülmények között használjon a KYOCERA által javasolt papírt.
Adagoló kapacitás:
Kézi tálcá: 100 lap, 60–220g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Egyéni (70 x 148 to 216 x 356 mm), alap univerzális papírkazetta: 500 sheet, 60–120 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Custom (105 x 148 to 216 x 356 mm). Max. bementi kapacitás opciókkal: 2,600 lap A4
Kétoldalas: alap kétoldalas egység, 60–120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal
Dokumentum adagoló: Fordítós dokumentum adagoló, kétoldalas beolvasás, 75 lap, 50–120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Egyéni (105 x 148 to 216 x 356 mm) **Kimeneti kapacitás:** Max. 250 lap fejlel lefelé.

NYOMTATÁSI FUNKCIÓ

Vezérlési nyelv: PRESCRIBE II c
Emulációk: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print, AES support, TIFF/JPEG

Direct Print Support, Open XPS, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850
Operációs rendszerek: összes aktuális Windows verzió, MAC OS X Verzió 10.8 vagy magasabb, Unix, Linux illetve igény szerint más operációs rendszerek
Betűtípusok/vonalkódok: 93 körvonalas betűtípus (PCL6/KPDL 3), 8 Windows betűtípus, 1 Bitmap betűtípus, 45 egy dimenziós vonalkód, PDF417 két dimenziós vonalkód
Nyomtatási funkciók: PDF Direct Print, IPP printing, e-mail nyomtatás, WSD nyomtatás, secure nyomtatás via SSL, IPsec, SNMPv3
Mobil nyomtatás támogatás: KYOCERA Mobil nyomtatási applikáció IOS-re és Androidra, KYOCERA MyPanel, AirPrint, Mopria, Direct Wi-Fi (Opt)

MÁSOLÁSI FUNKCIÓ

Max. eredeti méret: A4/Legal
Folyamatos másolás: 1–999
Nagyítás: 25–400% 1%-os lépésekkel
Előre beállított nagyítások: 7 kicsinyítés / 5 nagyítás
Kép beállítás: Szöveg + Kép, Kép, Szöveg, Grafikon/Térkép, Űrlapnyomtatás
Funkciók: Elektronikus szortír (collate), Igazolvány másolás, zín1, qín1, automata kazetta váltás, üres oldal kihagyása

BEOLVASÁSI FUNKCIÓ

Funkciók: beolvasás E-mailbe, beolvasás FPT-re, beolvasás SMB-re, beolvasás USB eszközre, Local/Hálózati TWAIN, WIA, WSD-olvasás
Beolvasási sebesség: 60 ipm (300 dpi, A4, ff), 40 ipm (300 dpi, A4 színes), 100 ipm (300 dpi, A4, ff) (két oldalas), 74 ipm (300 dpi, A4 színes) (két oldalas)
Beolvasási felbontás: 600, 400, 300, 200 dpi, (24 bit)
Max. beolvasási méret: A4, Legal, Banner papír (max 915mm)
Eredeti felismerés: Szöveg, Kép, Szöveg + Kép, light text, OCR-re optimalizálva
File típusok: TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, Titkosított PDF, nagy tömörítettésgű PDF, MS Office file és kereshető PDF (Scan Extension Kit szükséges)
Tömörítési módszerek: MMR/JPEG
Funkciók: Banner beolvasás, színes beolvasás, integrált címjegyzék, Active Directory támogatás, titkosított adatátvitel, multi send (e-mail, fax, SMB/FTP mappa, nyomtatás) egyszerre, üres oldal kihagyása

FAX FUNCTIONS (csak az M3645dn)

Kompatibilitás: Super G3
Modem sebesség: Max. 33.6 kbps
Átviteli sebesség: Max. 3 sec. (JBIG)
Beolvasási sebesség: 2.0 sec vagy kevesebb
Címlista: 200 felhasználó
Fax beolvasási felbontás:
Normal: 8 pont/mm x 3.85 vonal/mm (200 x 100 dpi)
Finom: 8 pont/mm x 7.7 vonal/mm (200 x 200 dpi)
Szuperfinom: 8 pont/mm x 15.4 vonal/mm (200 x 400 dpi)
Ultrafinom: 16 pont/mm x 15.4 vonal/mm (400 x 400 dpi)
Féltónusú: 256 színeárnyalat
Max. eredeti méretek: A4/szabványos, Banner (max 915mm)
Tömörítési eljárás: JBIG, MMR, MR, MH
Memória kapacitás: 256 oldal vagy több

Funkciók: hálózati fax, kétoldalas küldés-fogadás, titkosított küldés-fogadás, válogatott küldés-fogadás, adás

Kellékanyag

Átlagos folyamatos tonereljesítmény az ISO/IEC 19752-nek megfelelően*
(5% telítettségű A4 nyomtatással számolva)
Toner Kit: TK-3160, Mikroszemcsés fekete toner 12 500 A4 oldalhoz, az induló toner kapacitása 6 000 A4 oldal

OPCIÓK

*
Papír kezelés
PF-3110 papír tálcá (max 4 egység): 500 lap, 60–220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Egyéni (92 x 162 mm to 216 x 356 mm)
Mérvélem
HD-6 SSD: 32 GB dokumentum tároláshoz
HD-7 SSD: 128 GB dokumentum tároláshoz
HD-17 SSD: 64 GB dokumentum tároláshoz
HD-18 SSD: 256 GB dokumentum tároláshoz
HD-19 SSD: 512 GB dokumentum tároláshoz
Biztonság:
Data Security Kit (E): adatbiztonsági kit
*HD-6, HD-7 vagy SD-kártya szükséges hozzá
Memória bővítés: DDR3, MDDR3-512GB, MDDR3-1024 1GB, MDDR3-2GB
UG-33: ThinPrint támogatás
USB IC kártyaolvasó + CAK (B): kártyaolvasó licenz
IC Card Reader Holder 10: USB IC Card integráláshoz
Opcionális csatlakozók:
IB-36: Direct Wi-Fi interface & WLAN Interface
IB-50: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT
IB-51: Wireless LAN Interface (802.11b/g/n)
Gépasztal:
CB-360W gépasztal (magas): fa, tároló fiókkal, 38 cm x 41 cm x 51 cm (Szé x Mé x Ma)
CB-365W gépasztal (alacsony): fa, tároló fiókkal. 38 cm x 41 cm x 25 cm (Szé x Mé x Ma)

GARANCIA

Egyéves gyártói garancia*. A KYOCERA a másolódobrá és az előhívóra hároméves, vagy 300.000 oldalnyi garanciát vállal (amelyik előbb bekövetkezik), amennyiben a nyomtatót a szerelési útmutatónak megfelelően használták és takarították.

KYO LIFE Akár 5 év helyszíni garancikiterjesztés is elérhető a készülékre és az opciókra



KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4 – 2132NP Hoofddorp – The Netherlands
Tel +31 (0)20 6540 000 – Fax +31(0)20 653 1256
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@eu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

* A KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy a fentebb említett specifikációk bármelyike hibamentes lesz. A specifikációk külön értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ebben a dokumentumban talált információ a nyomdába küldés időpontjában helytálló.
Minden más termék és márkanév regisztrált védjegy vagy a védjegytulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot elismertük.

** Országtól függően

AZ ÖN KYOCERA ÜZLETI PARTNERE