



› NYOMTATÁS › MÁSOLÁS › BEOLVASÁS

› FAX

**ECOSYS M3145idn és ECOSYS
M3645idn**

FEKETE-FEHÉR MULTIFUNKCIÓS A4
FORMÁTUM

SZOFTVERES KÉPESSÉGEK BÁMULATOSAN ALACSONY ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGGEL



Ezek a 45 lap/perces multifunkciós gépek a legjobb választás a nagy teljesítmény igénylő kis és nagyméretű munkacsoportok számára, amelyek egy kompakt, rugalmas, könnyű kezelhetőségű eszközt keresnek szenzációsan alacsony üzemeltetési költséggel. Az egyszerű bejelentkezési lehetőségek megszüntetik az eléréshez szükséges idő szűk keresztmetszetét, miközben a dokumentum biztonságot magas szinten tartják. A dokumentum folyamat könnyedén optimalizálható a színes érintőkijelző testreszabhatóságának és a beépített HyPAS™ megoldásplatformnak köszönhetően. A hosszú élettartamú alkatrészek kiemelkedő megbízhatóságot és alacsony üzemeltetési költségeket biztosítanak, valamint segítenek a környezeti és költségvetési hatások minimumon tartásában.

- › Akár 45 lap/perc A4 fekete-fehér
- › Hosszú élettartamú komponensek, példátlan megbízhatóság
- › Kompakt kialakítás teljes funkcionalitással
- › Kétoldalas nyomtatás, másolás, beolvasás és faxolás (csak az M3645idn) alapkiépítésben
- › A működési költségeit szinte semmire csökkenti
- › A 7" színes érintőkijelző könnyű kezelhetőséget biztosít
- › Csökkentett energia fogyasztás
- › A HyPAS™ megoldásplatform a széleskörű testreszabhatóságért
- › Mobil eszközök támogatása
- › Beolvasás kereshető PDF-be és MS Office formátumokba opcionálisan



Az Ecosys M3145idn és M3645idn rendkívül tartós alkatrészeket tartalmaz, hogy megfeleljen a pörgős irodai környezet magas elvárásainak. Emellett rugalmas felhasználhatóságával segíti a hatékony munkavégzést és minimális hatással van a környezetre.

ÁLTALÁNOS

Technológia: KYOCERA ECOSYS, Lézer, fekete-fehér, HyPAS™ megoldásplatform
Kijelző: 177.8 mm (7 hüvelyk) színes érintőkijelző, visszajelző hanggal, dönthető
Sebesség: Akár 45 lap/perc A4
Kétoldalas nyomtatás: 22.5 lap/perc, A4
Kétoldalas másolás: 22.5 lap/perc, A4
Felbontás: 1200 dpi (nyomtatás), 600 dpi (beolvasás/másolás)
Ajánlott havi terhelhetőség: 10 000 nyomat
Maximális havi terhelhetőség: 150 000 nyomat
Felfűtési idő: hozzátétőlegesen Max. 21mp
Első nyomat elkészítése: hozzátétőlegesen Max. 5.9mp fekete-fehérben
Első másolat elkészítése: hozzátétőlegesen 7mp ff (DP-ből), hozzátétőlegesen 7mp ff (üveglapról)
CPU: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz
Memória: Alap 1GB, Max. 3GB + 128GB SSD
Szabványos csatlakoztatás: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec), opcionális Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 1 eKUIO slot opcionális nyomtató szerverhez, csatlakozó opcionális SD kártyához. **Felhasználó nyilvántartás:** 100 account
Méretek (SZÉ x MÉ x MA): 475 x 476 x 575 mm
Tömeg: 22.5Kg
Energia forrás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Energia fogyasztás
Nyomtatás: 630 W
Másolás: 652 W
Energia takarékos mód: 29 W
Készenléti állapot: 50 W
Alvó mód: 0.5 W
Zajszint (zajszint minősítés: ISO 7779/ISO 9296)
Másolás/Nyomtatás: 54 dB (A)
Készenléti állapot: 30 dB (A)
Biztonsági szabványok: TÜV/GS, CE
Ezt a készüléket az ISO 9001 minőségi szabványnak és az ISO 14001 környezetvédelmi szabványnak megfelelően gyártották.

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást 0.11 mm-es papírvastagság alapján számoltunk. Kérjük, normál környezeti körülmények között használjon a KYOCERA által javasolt papírt.
Adagoló kapacitás:
Kézi adagoló: 100 lap, 60–220g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Egyéni (70 x 148 to 216 x 356 mm). alap univerzális papírkazetta: 500 sheet, 60–120 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Custom (105 x 148 to 216 x 356 mm). Max. bementi kapacitás opciókkal: 2,600 lap A4
Kétoldalas: alap kétoldalas egység, 60–120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal
Dokumentum adagoló: Fordítás, 75 lap, 50–120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal
Kimeneti kapacitás: Max. 250 lap arccal lefelé

NYOMTATÁS

Vezérlési nyelv: PRESCRIBE II
Emulációk: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilis), PDF Direct Print, XPS Direct Print, AES támogatás, TIFF/JPEG

Direct Print támogatás, Open XPS, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850
Operációs rendszerek: összes aktuális Windows verzió, MAC OS X Verzió 10.8 vagy magasabb, Unix, Linux illetve igény szerint más operációs rendszerek
Betűtípusok/vonalkódok: 93 körvonalas betűtípus (PCL6/KPDL 3), 8 Windows betűtípus, 1 Bitmap betűtípus, 45 egy dimenziós vonalkód (PRESCRIBE, PDF417 két dimenziós vonalkód, PCL és egyéb vonalkódok opcionálisan)
Nyomatási funkciók: PDF Direct nyomtatás, IPP nyomtatás, e-mail nyomtatás, WSD nyomtatás, biztonságos nyomtatás SSL-el, IPsec, SNMPv3
Mobil nyomtatás támogatás: KYOCERA Mobil nyomtatási applikáció IOS-re és Androidra, KYOCERA MyPanel, AirPrint, Mopria, Direct Wi-Fi (Op), Google cloud print

MÁSOLÁS

Max. eredeti méret: A4/Legal
Folyamatos másolás: 1–999
Nagyítás: 25–400% 1%-os lépésekkel
Előre beállított nagyítások: 7 kicsinyítés / 5 nagyítás
Kép beállítás: Szöveg + Kép, Kép, Szöveg, Grafikon/Térkép, Úrlapnyomtatás
Funkciók: Elektronikus szortír (collate), Igazolvány másolás, 2in1, 4in1, automata kazetta váltás, üres oldal kihagyása

BEOLVASÁS

Funkciók: beolvasás E-mailbe, beolvasás FTP-re, beolvasás SMB-re, beolvasás USB eszközre, Local/Hálózati TWAIN, WIA, WSD-olvasás
Beolvasási sebesség: 60 ipm (300 dpi, A4, ff), 40 ipm (300 dpi, A4 színes), 26 ipm (300 dpi, A4, ff) (két oldalas), 17 ipm (300 dpi, A4 színes) (két oldalas)
Beolvasási felbontás: 600, 400, 300, 200 dpi, (24 bit)
Max. beolvasási méret: A4, Legal, Banner papír (max 915mm)
Eredeti felismerés: Szöveg, Kép, Szöveg + Kép, light text, OCR-re optimalizálva
File típusok: TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, Titkosított PDF, nagy tömörítettségű PDF, MS Office file és kereshető PDF (Karakterfelismerő Kit szükséges)
Tömörítési módszerek: MMR/JPEG
Funkciók: Banner beolvasás, színes beolvasás, integrált címjegyzék, Active Directory támogatás, titkosított adatátvitel, multi send (e-mail, fax, SMB/FTP mappa, nyomtatás) egyszerre, üres oldal kihagyása

FAX (csak M3645idn)

Kompatibilitás: Super G3
Modem sebesség: Max. 33.6 kbps
Átviteli sebesség: Max. 3 sec. (JBIG)
Beolvasási sebesség: 2.0 sec vagy kevesebb
Címlista: 200 felhasználó
Fax beolvasási felbontás:
Normal: 8 pont/mm x 3.85 vonal/mm (200 x 100 dpi)
Finom: 8 pont/mm x 7.7 vonal/mm (200 x 200 dpi)
Szuperfinom: 8 pont/mm x 15.4 vonal/mm (200 x 400 dpi)
Ultrafinom: 16 pont/mm x 15.4 vonal/mm (400 x 400 dpi)
Féltónusú: 256 szíreányalát
Max. eredeti méretek: A4/szabványos, Banner (max 915mm)
Tömörítési eljárás: JBIG, MMR, MR, MH
Memória kapacitás: 256 oldal vagy több

Funkciók: hálózati fax, kétoldalas küldés-fogadás, titkosított küldés-fogadás, válogatott küldés-fogadás, adás

KELLÉKANYAG

Átlagos folyamatos tonerfelhasználás az ISO/IEC 19752-nek megfelelően*
(5% telítettségű A4 nyomtatással számolva)
Toner Kit: TK-3060 mikroszemcsés fekete toner 14 500 A4 oldalhoz, az induló toner kapacitása 6 000 A4 oldal

OPCIÓK

Karakterfelismerő (A): kereshető PDF készítése (beágyazott OCR) és MS Office formátum is (docx, xlsx, pptx)

*HD-6, HD-7 vagy SD-kártya szükséges

Papír kezelés

PF-3110 papír tálcá (max 4 egység): 500 lap, 60–220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Egyéni (92 x 162 mm to 216 x 356 mm)

Memória levez

HD-6 SSD: 32 GB dokumentum tároláshoz

HD-7 SSD: 128 GB dokumentum tároláshoz

HD-17 SSD: 64 GB dokumentum tároláshoz

HD-18 SSD: 256 GB dokumentum tároláshoz

HD-19 SSD: 512 GB dokumentum tároláshoz

Biztonság:

Data Security Kit (E): adatbiztonsági kit

*HD-6, HD-7 vagy SD-kártya szükséges hozzá

Memória bővítés: 512MB/1GB/2GB

UG-33: ThinPrint támogatás

USB IC kártyaolvasó + CAK (B):

kártyaolvasó licenz és kártyaolvasó, többféle technológiához

IC Card Reader Holder 10: USB IC kártyaolvasó foglalat

Opionális csatlakozók:

IB-36: Direct Wi-Fi interface & WLAN Interface

IB-50: Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT

IB-51: Wireless LAN csatlakozó (802.11b/g/n)

Gépasztal:

CB-360W gépasztal (magas): fa, tároló fiókkal, 38 cm x 41 cm x 51 cm (Szé x Mé x Ma)

CB-365W gépasztal (alacsony): fa, tároló fiókkal, 38 cm x 41 cm x 25 cm (Szé x Mé x Ma)

GARANCIA

Egyéves gyártói garancia**. A KYOCERA a másolódobrá és az előhívóra hároméves, vagy 300.000 oldalnyi garanciát vállal (amelyik előbb bekövetkezik), amennyiben a nyomtatót a szerelési útmutatónak megfelelően használták és takarították.

KYOCERA Life

Akár 5 év helyszíni garancikerjesztés is elérhető a készülékre és az opciókra



KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4 – 2132NP Hoofddorp – The Netherlands
Tel +31 (0) 20 6540 000 – Fax +31(0) 20 653 1256
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

* A KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy a fentebb említett specifikációk bármelyike hibamentes lesz. A specifikációk külön értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ebben a dokumentumban talált információ a nyomdában küldés időpontjában helytálló. Minden más termék és márkanév regisztrált védjegy vagy a védjegytulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot elismertük.

** Országtól függően