



> NYOMTAT

ECOSYS P5026cdn

ECOSYS P5026cdw

SZÍNES NYOMTATÓ

A4-ES FORMÁTUMHOZ



A

TERMELÉKENYSÉG GYORSÍTÓJA.



Gyorsítsa fel irodáját ezzel az új színes nyomtatóval. A nagyteljesítményű nyomtatásvezérlő 800 MHz-es processzora segítségével villámgyorsan készíthet ragyogó színes nyomtatásokat. Ezenkívül az eszköz gyorsan bemelegszik, és az első nyomtatásig tartó időt akár 9,5/10,5 másodperc-re csökkenti fekete-fehér vagy színes nyomtatás esetén. A termelékenység további emelése érdekében az eszköz képes Wi-Fi-n, helyi hálózaton és mobilról is nyomtatni, hogy dokumentumai könnyedén és profin készüljenek el – ideális optimalizált és gyors irodai feladatokhoz.

- > Akár 26 színes vagy fekete-fehér oldal percenként
- > 1 200 dpi-s nyomtatási minőség
- > Beépített duplex egység a kétoldalas nyomtatáshoz
- > Gyors első nyomat: 9,5/10,5 másodperc (fekete-fehér/színes)
- > Nagyteljesítményű nyomtatásvezérlő 800 MHz-es processzorral
- > Wi-Fi és Wi-Fi Direct mint alapfunkció*
- > Mobilnyomtatás támogatása, beleértve az AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print támogatását
- > Kompakt formaterv, halk nyomtatás
- > Súlycsoportjában kivételesen takarékos nyomtatás

* csak az ECOSYS M5026cdw esetében



Az ECOSYS rövidítés a környezettudatos (ökologikus), gazdaságos (ökonómikus) nyomtatási rendszerre utal. Az ECOSYS rendszereket arra terveztük, hogy hosszú élettartamú alkatrészekkel a lehető legtartósabbak legyenek, és minimalizálható legyen a karbantartást, ügymintézést és tartozékokat is magába foglaló teljes bekerülési költség. A kazettamentes rendszer azt jelenti, hogy az egyetlen tartozék a toner. A moduláris felépítés azt jelenti, hogy szükség szerint adhatóak a géphez további, a munkafolyamatot gyorsító funkciók. Az integrált rendszerszoftver hosszútávon biztosít hálózatokon átvitelő kompatibilitást. A KYOCERA hosszú élettartamú alkatrészei önnek és a környezetnek is kevesebbe kerülnek.

Környezettudatos nyomtatási funkciók

Kétoldalas nyomtatás, több oldal egy lapra, tonertakarékos üzemmód (piszkosnyomtatás), csendes üzemmód (lassabb működés)

KYOCERA Net Viewer

A KYOCERA Net Viewer teljes áttekintést és vezérlési lehetőséget nyújt minden ECOSYS

nyomtató és KYOCERA digitális többfunkciós eszköz felett bármilyen Windows®-os PC-ről, így ideális megoldás a hálózati felügyeletre. Támogatja ezenkívül a szabványosított SNMP protokollt.

Command Center RX

A Command Center RX lehetővé teszi azt, hogy webes böngészőn át férjünk hozzá az eszközhöz, és így vezéreljük és módosíthatjuk egyes beállításait.

SB eszközcsatlakozó USB meghajtókhoz

A dokumentumok közvetlenül kinyomtatathatók az USB meghajtókról (pl. pendrive) az USB eszközcsatlakozón keresztül. A nyomtató kezelőpaneljén kiválaszthatja a PDF-ként, XPS-ként, TIFF-ként vagy JPEG-ként tárolt dokumentumokat. Számítógépre nincs szükség.

Alkalmazás profilok

A KX nyomtatómeghajtó közvetlen kapcsolatot tud létrehozni egyes alkalmazások és előre definiált vagy testreszabott nyomtatási profilok között. Beállíthatja, hogy egy adott felhasználótól vagy egy adott alkalmazásról érkező dokumentumokat mindig fekete-fehér-

ECOSYS P5026cdn/ECOSYS P5026cdw

ÁTTEKINTÉS

Techológia KYOCERA ECOSYS, színes lézer

Vezérlőpanel kijelzője: 2-soros, hátulról megvilágított LCD

Motorsebesség: Akár 26 színes vagy fekete-fehér oldal percenként

Felbontás: 1.200 x 1.200 dpi nyomtatás csökkentett sebességgel, multibit-technológiával akár 9.600 x 600 dpi-ne megfelelő minőség, 600 x 600 dpi

Ajánlott havi terhelhetőség: 5 000 nyomat

Maximális havi terhelhetőség: 65 000 oldal

Melegedési idő: Legfeljebb kb. 29 másodperc

Idő az első nyomtatásig: Legfeljebb kb. 9,5/10,5 mp

fekete-fehéren/színesen

CPU: 800MHz

Memória: Standard 512 MB, max. 512 MB

Szabvány csatlakozó:

ECOSYS P5026cdn: USB 2.0 (Hi-Speed), USB-eszközcsatlakozó, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT),

Bemenet az opcionális SD/SDHC-kártyához

ECOSYS M5026cdw: USB 2.0 (Hi-Speed), USB-eszközcsatlakozó, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT),

Vezeték nélküli hálózati csatlakozó, Bemenet az opcionális SD/SDHC-kártyához

Méreték (Szé x Mé x Ma): Főegység: 410 x 410 x 329 mm

Tömeg: Főegység: Kb. 21 kg

Áramforrás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Áramfogyasztás:

Nyomtatás: 375 W

Készenlét: 33 W

Álvó üzemmód: 0,9 W

Hang (hangnyomásszint: ISO 7779/ISO 9296):

Színes nyomtatás: 49/49 dB(A) LpA

Kész/készenléti üzemmód: 30 dB(A) LpA

Álvó üzemmód: Érzékelhetetlenül alacsony

Biztonsági szabványok: GS, TÜV, CE

Ez az egység az ISO 9001 minőségi és az ISO 14001 környezetvédelmi szabványnak megfelelően készült.

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást maximum 0,11 mm-es papírvastagsággal számoltunk. Kérem, normál környezeti körülmények között a KYOCERA által javasolt papírt használja.

Bemeneti kapacitás: 50 lapos többcélú tálcá; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, egyedi méret (70 x 148 mm – 216 x 356 mm) 250 lapos univerzális tálcá; 60 – 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal (105 x 148 – 216 x 356 mm). Az opcionális eszközökkel együtt a maximális kapacitás: 550 lap

Kétoldalas egység: Fordítós duplex: 60 – 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Kimeneti kapacitás: Max 150 lap arccal lefelé

NYOMTATÁSI FUNKCIÓK

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE IIc

Emulációk: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPD 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print

Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows operációs rendszer, MAC OS X 10.5-től, Unix, Linux, más rendszerek igény szerint

Betűtípusok/vonalkódok: 93 méretezhető betűtípus

PCL-hez/Postscripthez, 8 betűtípus Windows Vista-hoz, 1 bitmap-betűtípus, PRESCRIBE alatt 45 vonalkód (pl. EAN8, EAN13, EAN128) automatikus ellenőrzőösszeg-generálással valamint a PDF-417-es kétdimenziós vonalkódok támogatása (PCL és egyéb vonalkódok opcionálisan)

OPCIÓK

PF-5110 papíradagoló: 250-lapos, 60 – 163 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, egyedi (105 x 148-tól 216 x 356 mm-ig)

UG-33: ThinPrint-támogatás

USB-s IC-kártyaolvasó és Kártyaolvasó licenc (B): Támogat többféle RFID technológiát

CB-510: Fa gépasztal

MODELLVÁLTOZATOK

ECOSYS P5026CDN/KL3: ECOSYS M5026CDN 3-éves

KYOLife garanciakiterjesztéssel

ECOSYS P5026CDW/KL3: ECOSYS M5026CDW 3-éves

KYOLife garanciakiterjesztéssel

GARANCIA

Alapesetben egyéves garancia**. A KYOCERA a másoló-dobra és az előhívóra hároméves, vagy 100.000 oldalnyi garanciát vállal (amelyik előbb bekövetkezik), amennyiben a nyomtatót a szerelési útmutatónak megfelelően használják és takarították.

KYOLIFE Akár öt éves helyszíni garanciakiterjesztés a nyomtatókra és az opciókra.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

* A KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy a fentebb említett specifikációk bármelyike hibamentes lesz. A specifikációk külön értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ebben a dokumentumban talált információ a nyomdába küldés időpontjában helytálló.
Minden más termék és márkanév regisztrált védjegy vagy a védjegytulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot elismertük.

** Országtól függően