



> NYOMTAT > MÁSOL
> OLVAS > FAXOL

ECOSYS M4132idn
FEKETE-FEHÉR TÖBBFUNKCIÓS
A4/A3-AS FORMÁTUMHOZ

FUNKCIÓGAZDAGSÁG. ELÉRHETŐ ÁRON.



- > Akár 32/17 A4/A3-as lap percenként
- > Nagyon produktív, profi nyomtató, fénymásoló, színes lapolvasó és fax
- > Minimális telepítési és üzemeltetési igény
- > Könnyen használható, színes érintőképernyő

- > Az alacsony áramfogyasztással energiát takarít meg
- > Tartós alkatrészek biztosítanak korábban példátlan hatékonyságot és megbízhatóságot
- > HyPAS™ futtatókörnyezet kitűnő testreszabhatóságot biztosít



Az ECOSYS rövidítés a környezettudatos (ökologikus), gazdaságos (ökonomikus) nyomtatási rendszere utal. Az ECOSYS rendszereket arra terveztük, hogy hosszú élettartamú alkatrészekkel a lehető legtartósabbak legyenek, és minimalizálható legyen a karbantartást, ügyintézés és tartozékokat is magába foglaló teljes bekerülési költség. A kazettamentes rendszer azt jelenti, hogy csak a tonereket kell rendszeresen cserélni. A moduláris felépítés azt jelenti, hogy szükség szerint adhatóak a géphez további, a munkafolyamatot gyorsító funkciók. Az integrált rendszerszoftver hosszútávon biztosít hálózaton átvitelű kompatibilitást. A KYOCERA hosszú élettartamú alkatrészei önnek és a környezetnek is kevesebbe kerülnek.

ÁLTALÁNOS

Technológia: KYOCERA ECOSYS, lézer, fekete-fehér, HyPAS™ futtatókörnyezet
Kezelőpanel: 177,8 mm (7 hüvelykes) színes érintőképernyő, hangszóró az értesítésekhez
Sebesség: Akár 32/17 A4/A3-es lap percenként
Kétoldalas nyomtatási sebesség: 29 A4 oldal percenként
Kétoldalas másolási sebesség: 29 A4 oldal percenként
Felbontás: 1200 x 1200 dpi (nyomtatás), 600 x 600 dpi (beolvasás/másolás)
Ajánlott havi terhelhetőség: 10 000 nyomat
Maximális havi terhelhetőség: 100 000 nyomat
Bemelegedési idő: Legfeljebb 20 másodperc
Idő az első nyomtatásig: Legfeljebb 5,2 másodperc
Idő az első másolásig: Legfeljebb 6,2 másodperc (adagoló), legfeljebb 5,2 másodperc (üveglap)
CPU: ARM Cortex-A9 (kétmagos) 1,2 GHz
Memória: Alapkiépítésben 1 GB, max. 3GB + 128 GB SSD
Szabványos csatlók: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), opcionális Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO csatló, opcionális belső nyomtatószerverhez vagy SSD merevlemezhez és opcionális faxrendszerhez, csatló opcionális SD-kártyához, NFC érzékelő
Nyilvántartási rendszer: 100 felhasználói kód
Méreték (Szé x Mé x Ma): 590 x 590 x 688 mm (dokumentumadagolóval)
Tömeg: Kb. 52 kg (dokumentumadagolóval)
Áramforrás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Áramfogyasztás:
Nyomtatás: 490 W
Másolás: 490 W
Kis energiagényű üzemmód: 45 W
Készenlét: 70 W
Alvó üzemmód: 0,5 W
Hang (hangnyomásszint: ISO 7779/ISO 9296) Másolás/nyomtatás: 50 dB (A)
Készenlét: 34 dB (A)
Biztonsági szabványok: GS, TÜV, CE
Ez az egység az ISO 9001 minőségi és az ISO 14001 környezetvédelmi szabványnak megfelelően készült.

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást maximum 0,11 mm-es papírvastagsággal számoltunk. Kérem, normál környezeti körülmények között a KYOCERA által javasolt papírt használja.
Bemeneti kapacitás:
100 lapos többcélú tábla, 45–256 g/m², A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, egyéni (98 x 148 - 297 x 432 mm)
500 lapos univerzális papírfiók, 60–163 g/m², A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio
Max. bemeneti kapacitás opciókkal: 1 600 lap
Duplex egység: Beépített duplex, 60–163 g/m²
Fordítós dokumentumadagoló (alaptartozék): 50 lap, A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, egyéni (140 x 182 - 297 x 432 mm), egyoldalas: 45–160 g/m², kétoldalas: 50–120 g/m²
Kimeneti kapacitás: Max. 300 lap; 250 lap képpel lefelé (főtálca) plusz 50 lap (szeparálótálca)

NYOMTATÁSI FUNKCIÓK

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE II e
Emulációk: PCL6 (5e/XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilis), PDF Direct Print, XPS Direct Print és Open XPS
Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows operációs rendszer, MAC OS X 10.5-től, Unix, Linux, illetve igény szerint más operációs rendszerek is.
Betűtípusok/vonalkódok: 101 outline betűtípus (PCL 6, KPDL 3, Windows Vista), 1 Bitmap font, 45-féle egydimenziós vonalkód, 1-féle kétdimenziós vonalkód (PDF417)
Nyomtatási funkciók: Titkosított PDF Direct Print, IPP nyomtatás, e-mail nyomtatása, WSD-nyomtatás, biztonságos nyomtatás SSL-en keresztül, IPsec, SNMPv3, gyorsmásolás, próbanyomtatás, private print, feladatátviteli- és kezelési funkciók
Mobil nyomtatási támogatás: KYOCERA Mobile Print app iOS-re és Androidra, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google cloud print

MÁSOLÁSI FUNKCIÓK

Max. eredeti: A3/Ledger
Folyamatos másolás: 1–999
Nagyítás: 25–400%, 1%-os lépésekben
Előre beállított nagyítási méretek: 5 kicsinyítés/5 nagyítás
Expozíciós mód: Automatikus, kézi: 7 lépés
Képjavitás: Szöveg + kép, kép, szöveg, térkép, nyomtatott dokumentum
Funkciók: Egyszer-olvas-többször-nyomtat, elektronikus szortírozás, 2 illetve 4 oldal nyomtatása egy oldalra, munkamenet foglalása, elsőbbségi nyomtatás, automatikus kétoldalas nyomtatás, megosztott nyomtatás, folyamatos lapolvasás, automatikus fiókváltás (PF-470 vagy PF-471 szükséges), fényerő állítás, átvilágítás kiszűrése, személyi igazolvány másolása, üres lapok kihagyása

SKENNELÉSI FUNKCIÓK

Funkcionalitás: E-mail-be olvas, FTP-re olvas, SMB-re olvas, USB eszközre olvas, Network TWAIN, WIA, WSD-beolvasás
Szkenelési sebesség: 50 kép percenként (300 dpi, A/4, fekete-fehér vagy színes)
Szkenelés felbontása: 600, 400, 300, 200 dpi (256 árnyalat színenként)
Max. szkenelési méret: A3/Ledger
Képjavitás: Szöveg, fotó, szöveg + fotó, vékony szöveg, optimalizálás karakterfelismeréshez
Fájltípusok: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, Titkosított PDF, Nagy tömörítésű PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u
Tömörítési módszer: MMR/JPEG
Funkciók: Színes olvasás, beépített címjegyzék, Active Directory támogatás, titkosított adatátvitel, többfelé küldés (e-mail, fax, SMB/FTP mappa, nyomtató) egyszerre, üres lap kihagyása

FAXFUNKCIÓK (OPCIONÁLIS)

Kompatibilitás: ITU-T Super G3
Modem sebessége: Max. 33,6 kbps
Átviteli sebesség: Max. 33,6 kbps
Szkenelési sebesség: Legfeljebb 2,0 másodperc
Címjegyzék: 200 bejegyzés

Szkenelési felbontás:

Normális: 8 pont/mm x 3,85 vonal/mm (200 x 100 dpi)
Finom: 8 pont/mm x 3,85 vonal/mm (200 x 200 dpi)
Szupefinom: 8 pont/mm x 3,85 vonal/mm (200 x 400 dpi)
Ultrafinom: 16 pont/mm x 3,85 vonal/mm (400 x 400 dpi)
Féltónus: 256 szürkeárnyalat
Max. eredeti: A3/Ledger
Tömörítési módszer: JBIG, MMR, MR, MH
Fogadómemória: Több, mint 700 lap
Funkciók: Hálózati fax, kétoldalas küldés és fogadás, titkosított küldés és fogadás, tartott küldés és fogadás

KELLÉKANYAGOK

Átlagos folyamatos tonerteljesítmény az ISO/IEC 19752-nek megfelelően
TK-6115 Toner Kit: Mikro szemcsés fekete toner 15 000 A4 oldalhoz, az induló toner kapacitása 3 000 A4 oldal
Tűzőkapocs: SH-10, 5000 x 3 kapocs

OPCIÓK

Faxrendszer 13
Papírkezelés
PF-470 papíradagoló: Max. 500 lap; 60–163 g/m²; A3, A4, A5, B5, Letter, Legal
PF-471 papíradagoló: Max. 1 000 lap; 60–163 g/m²; A3, A4, A5, B5, Letter, Legal
DF-470* befejező egység: Max. 500 A4-es lap; 60–163 g/m²; A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, egyéni (98x148 – 297x432 mm), tűzés 3 pozícióban 50 A4 vagy 25 A3 lapig.
* Használatához szükséges az **AK-470 összekötő egység**
Biztonság: Adatbiztonsági készlet (E):
Memóriabővítés: DDR3 1GB/2GB
HD-6: 32 GB SSD dokumentumok tárolásához
HD-7: 128 GB SSD dokumentumok tárolásához
SD-kártya: nyomtatványok, betűtípusok, logók és makrók tárolására, illetve HyPAS™ alkalmazásokhoz
UG-33: ThinPrint-támogatás
USB-s IC-kártyaolvasó licenc (B): Kártyaolvasó licenc (B)
USB kártyaolvasó: Kártyaolvasó több technológiához.
Karakterfelismerő készlet (A) AC: Szkenelési kereshető PDF-be és MS Office formátumokba (SD-kártya, vagy HDD, SSD) szükséges.
Opcionális csatlók
IB-36: Wi-Fi Direct csatló (802.11b/g/n)
IB-50: Gigabit-Ethernet csatló (10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT)
IB-51: Vezeték nélküli hálózati csatló (802.11b/g/n)
CB-470: Fa gépasztal tárolási képességekkel
CB-471: Fa készülékmagasító asztal PF-470 / PF-471 alá)
CB-472: Fém gépszekrény tárolási képességekkel
CB-473: Fém készülékmagasító asztal PF-470 / PF-471 alá)

GARANCIA

Egyéves gyártói garancia**. A KYOCERA a másolódobrá és az előhívóra hároméves, vagy 300.000 oldalnyi garanciát vállal (amelyik előbb bekövetkezik), amennyiben a nyomtatót a szerelési útmutatónak megfelelően használták és takarították.

KYOLIFE Akár öt éves helyszíni garanciakiterjesztés is elérhető a készülékre és az opciókra.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4 – 2132NP Hoofddorp – The Netherlands
Tel +31 (0) 20 6540 000 – Fax +31(0) 20 653 1256
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

* A KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy a fentebb említett specifikációk bármelyike hibamentes lesz. A specifikációk külön értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ebben a dokumentumban talált információ a nyomdában küldés időpontjában helytálló.
Minden más termék és márkanév regisztrált védjegy vagy a védjegytulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot elismertük.

** Országtól függően

AZ ÖN KYOCERA ÜZLETI PARTNERE

