

Digitális transzformáció biztonságosan és egyszerűen

A TASKalfa 4054ci ideális megoldás a komplex munkahelyi információ menedzsmentben. Kiterjedt biztonsági opciókkal, magas minőségű nyomtatással, rugalmas papírkezeléssel és befejezési opciókkal ellátva ez a gép az Ön ideális munkatársa..

**TASKalfa 4054ci****A3 -as Színes Multifunkciós****40/40 lap/perc A4 (SZ/FF)****4,800 dpi x 1,200 dpi felbontás**

Tulajdonságok

ÁLTALÁNOS

Technológia: KYOCERA színes lézer, HyPAS™ megoldás platform
Kezelőpanel: 256.5 mm (10.1 inch) színes érintőpanel display, hangszóró az értesítésekhez, 15° - 90° fokban dönthető

Sebesség: Akár 40/20 A4/A3 oldal/perc, kétoldalas nyomtatás/másolás sebessége: 40 A4 oldal/perc

Felbontás: Nyomtatás: 1 200 x 1 200, 2-bít mélységben egyenértékű a 4 800 x 1 200 nyptmattási minőséggel, 600 x 600 dpi (szkenelés/másolás)

Ajánlott havi terhelhetőség: 10 000 nyomat

Maximális havi terhelhetőség: 150 000 nyomat

Bemelegedés bekapcsolástól: Legfeljebb kb. 17 másodperc

Idő az első oldalig: legfeljebb 5.1 másodperc

fekete-fehérenél, legfeljebb 6.5 másodperc színesnél

Idő az első másolatig: legfeljebb 5.1/7.4 másodperc FF/SZ (DP),

legfeljebb 4.5/5.9 másodperc FF/SZ (Üveglap)

CPU: ARM A53 (négymagos) 1.6GHz

Memória (alapkiépítésben max.): 4GB, 64GB SSD, Opcionális

320GB or 1TB HDD

Csatolóok: USB 3.0 nyomtatóport, 4xUSB port pendrivehoz, 10/100/1000BaseTX Ethernet(IPv6,IPv4, IPSec, 802.3az támogatás), NFC tag, opcionális Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 eKUIO csatló opciós belső print szerverhez és faxhoz, csatló SD kártyához.

Méreték (Szé x Mé x Ma): 602 mm x 665 mm x 790 mm

Súly: kb. 95kg

Áramellátás: AC 220–240 V, 50/60 Hz

Áramfogyasztás:

Nyomtatás/Másolás:660/660 W (ff/sz)

Készlet:45 W

Alvómód: 0.5 W

Hang (hangnyomásszint ISO7779):

Nyomtatás(színes)/Másolás: 50.3 dB(A)

Készlet: 30.5 dB(A) LpA

Biztonsági szabványok:GS, TÜV, CE.

Ezt a készüléket az ISO 9001 minőségi szabványnak és az ISO 14001 környezetvédelmi szabványnak megfelelően gyártották .

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást 0,11 mm-es papírvastagság alapján számoltunk. Kérjük, normál körülményi körülmények között használjon a KYOCERA által javasolt papírt.

Bemeneti kapacitás:

Multi-funkciós tálcá:150 lap, 52 – 300 g/m² (Banner 136 – 163 g/m²), A6R – SRA3 (320x450mm), Banner max. 304.8 x 1,220 mm;

Univerzális papírkazetta: 2 x 500 lap 52 – 300g/m², Felső kazetta:

A6R - A4R, alsó kazetta: A6R - SRA3, Max. bemeneti kapacitás

opciókkal: 7,150 A4 –es lap

Duplex egység : 60–256g/m², SRA3 – A6R

Kimeneti kapacitás: 500 lap, képpel lefelé, max. 5,000 lap

NYOMTATÁS

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE

Emulációk: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilis),

PDF Direct Print, XPS Direct Print és OpenXPS

Operációs rendszerek:Minden aktuális Windows, Mac OS X 10.9 vagy magasabb verziószámú, UNIX, LINUX, illetve igény szerint más operációs rendszerek is.

Betűtípusok/vonalkódok: 93 körvonalas betűtípus (PCL), 136

KPDL3-betűtípus, 4 font (Calibri), 4 font (Cambria),

1 Bitmap-betűtípus, 45-féle egydimenziós vonalkód és egy

kétdimenziós vonalkód (PDF-417)

Nyomtatási funkciók: Titkosított PDF 2.0 Direct Print, IPP-nyomtatás, e-mail nyomtatása, WSD-nyomtatás, biztonságos nyomtatás SSL-en keresztül, IPsec, SNMPv3, gyorsmásolás, próbanyomtatás, Private Print, feladatátvitel és kezelési funkciók, Szuperfelbontás

Mobil nyomtatás: AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi

(opcionális), MyPanel és KYOCERA Mobile Print applikációk iOS és Android rendszerekre, Microsoft Cloud Print

MÁSOLÁSI FUNKCIÓK

Max. Eredeti méret: A3 / Ledger - Minimum A6R

Folyamatos másolás: 1 – 9999

Nagyítás: 25 – 400%, 1%-os lépésekben

Előre beállított nagyítások: 5 kicsinyítés/5 nagyítás

Expozíció: Manuális: 17 lépés

Képbéállítások: Szöveg + kép, szöveg, kép, térkép

Digitális funkciók: Egyszer olvas többször nyomtat, elektronikus rendezés, 2-az-1-ben, 4-az-1-ben, képsimítás, oldalszámozás, fedlap mód, fűzelmásolás, megszakításos másolás, úrlapnyomtatás, margó eltávolítás , automatikus fiókváltás, üres lap átugrása, igazolvány másolás

SZKENNELÉSI FUNKCIÓK

Funkciók: E-mailbe olvas, FTP-re olvas, SMB-re olvas (3.0), USB eszközzel olvas, Scan to box, Network TWAIN, WSD-olvasás (WIA hálózati driver)

Beolvasási sebesség: 274 kép percenként (300 dpi, A4, duplex,

DP-7160/7170 dokumentumadagolókkal)

Beolvasás felbontása: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 árnyalat/szín

Max. olvasási méret: A3, Ledger

Eredeti felismerés: Szöveg, kép, szöveg + kép, halvány szöveg /

vékony vonalas, OCR optimalizált

Fájltípusok: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, titkosított PDF, nagy tömörítésű PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, kereshető PDF (opció), MS Office fájl (opció)

FAXFUNKCIÓK (OPCIONÁLIS)

Kompatibilitás: ITU-T Super G3

Modem sebesség: Max. 33.6 kbps

Beolvasási sebesség: Max. 2.0 másodperc

Átviteli sebesség: Max. 3 másodperc (JBIG)

Maximum eredeti méret: A3, Banner 1,600 mm-ig

Tömörítési eljárás: JBIG, MMR, MR, MH

Funkciók: hálózati faxolás, titkosított átvitel/fogadás, automatikus képforgatás, kétoldalas fax fogadása, fogadás memóriába, postaláda, távoli diagnosztika, kettős fax második faxrendszerrel 12

KELLÉKANYAGOK

Átlagos tonerkapacitás 5% -os lefedettség mellett, A4 -es méretben

TK-8545K Toner Kít: fekete toner 30,000 oldal A4

TK-8545C, TK-8545M, TK-8545Y Toner Kits: cián, magenta, sárga

tonerek 20,000 oldal A4

Tűzőkapocs: SH-10, 5000 x 3, a BF-730, DF-7100, DF-7120

finisherekhez, S H-12, 5000 x 3 a DF-7140 finisherhez, SH-14, 5000 x

5 a DF-7150 finisherhez

WT-8500: elhasznált festéktartály: 40,000 oldal (5% lefedettség mellett, ff : színes = 7:3)

OPCIÓK

Fax System 12

Internet Fax Kít (A) AC

Karakterfelismerő készlet (A) AC: Kereshető PDF -be olvasás (beágyazott OCR), vagy MS Office (docx, xlsx, pptx)

Printing System 17: Fiery nyomtatásvezérlő

Printing System Interface Kít 15B: Csatoló a Fiery vezérlőhöz

DP-7150 dokumentumadagoló: (fordítós), 140 lap, 35–160 g/m² (egyoldalas), 50–120 g/m² (kétoldalas), A6R–A3, Banner akár 1,900 mm

DP-7160 dokumentumadagoló: (egyutas kétoldalas szkenelés), 320 lap 50 - 80 g/m², 35–220 g/m² (egyoldalas), 50–220 g/m² (kétoldalas), A6R–A3, banner akár 1,900 mm

DP-7170 dokumentumadagoló: (egyutas kétoldalas, ultrahangos szenzorral), 320 lap 50 - 80 g/m², 35–220 g/m² (egyoldalas), 50–220 g/m² (kétoldalas), A6R–A3, Banner akár 1,900mm

DT-730(B): Dokumentumtálcá

PF-7120: A4 oldalsó adagoló: 3,000 lap, A4, 60–300 g/m²

PF-7140 papíradagoló: 2 x 500 lap, 52–300 g/m², A6R–SRA3

PF-7150 papíradagoló: 2 x 1,500 lap, A4, 52–300 g/m², A4, B5, Letter

DF-7100 belső fűzős íratrendező: 500 lap A4, 52–300 g/m², A6R–

SRA3 Három helyen képes összetűzni 50 A4, vagy 30 A3 lapot

DF-7120* befejezőegység + AK-7110: 1,000 lap A4,52–300g/m², A6R–SRA3, Három helyen képes összetűzni 50 A4 / 30 A3 lapot

DF-7140* befejezőegység + AK-7110: Fő tálcá: 4,000 lap

A4,Mellék tálcá: 200 lap A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, Három

helyen képes összetűzni 65 A4, vagy 30 A3 lapot

DF-7150* befejezőegység + AK-7110: Fő tálcá: 4,000 lap

A4,Mellék tálcá: 200 lap A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, Három

helyen képes összetűzni 100 A4, vagy 50 A3 lapot

AK-7110: 100 lap; 52 – 300 g/m²; A6R – SRA3

* A külső befejezőegységek használatához AK-7110-as

áthidalóegység szükséges.

PH-7C/PH-7D: lyukasztó a DF-7120, DF-7140, DF-7150 opciókhoz

kéthyukú/néglyukú/Svéd stílusú, 45–300 g/m², A5R–A3

MT-730(B): Posta szortírozó DF-7140 -hez

7 tálcá x 100 lap A4, 50 lap A3/B4, 60–163 g/m²

BF-730: hárombahajtó és fűzetkötő egység a DF-7140 -hez

Félbehajtás: 52 – 256 g/m², A3, B4, A4R

Fűzet: Max. 20 lap (64 oldal, 60 – 90 g/m²)

Tűzőgép nélküli hajtogatás: Max. 5 lap (60 – 90 g/m²)

Háromba hajtás: 60 – 120 g/m², A4R

Többszörös háromba hajtás:5 lap (60–90 g/m²),3 lap (91–120g/m²)

BF-9100: hárombahajtó és fűzetkötő egység a DF-7150 -hez

JS-7100 feladatfelváltó: 100 lapos belső feladatfelváltó, 52–300 g/m², A6R – SRA3

JS-7110 feladatfelváltó: 250 lapos belső, eltávolítható

feladatfelváltó, 52–300 g/m², A6R – SRA3

PH-7120: belső lyukasztó egység a DF-7100 -hoz

PH-7130: belső lyukasztó egység a DF-7100 -hoz, Svéd stílusú

Banner Guide 10: Banner betöltő, 10 lapos

HD-15: HDD 320 GB, **HD-16:** HDD 1 TB

NK-7120: NK-7120 Numerikus billentyűzet **Keyboard Holder 10**

UG-33 AC: ThinPrint támogatás

UG-34 AC: Kiegészítő emulációk (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/LinePrinter)

USB IC kártyaolvasó + kártyaolvasó licenc készlet (B) AC

IB-37: Vezeték nélküli hálózati csatló (USB : 5GHz/2.4GHz)

IB-38: Vezeték nélküli hálózati csatló (USB : 2.4GHz)

IB-50: Gigabit ethernet csatló 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT

IB-51: Vezeték nélküli hálózati csatló (802.11b/g/n)

Géptető (E)

CB-7200W: Fa gépasztal

CB-7210M: Fém gépasztal

A TASKalfa 4054ci különösen strapabíró alkatrészei garantálják a hatékony és megbízható működést a nagy terhelésű irodák kívánalmainak megfelelően. A TASKalfa 4054ci hatékony termelékenységet és maximális rugalmasságot nyújt minimális környezeti lábnyom hatása mellett.



AZ ÖN KYOCERA ÜZLETI PARTNERE

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



kyoceradocumentsolutions.eu

A KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy a fenti specifikáció hibátlan. A specifikáció külön értesítés nélkül változhat. Az ebben a dokumentumban talált információ a nyomdába küldés időpontjában helytálló. Minden más termék és márkanév regisztrált védjegy vagy a védjegytulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot elismertük.