

Tegyen még többet A4 -ben!

A TASKalfa 358ci egy nagy teljesítményű A4 -es színes multifunkciós gép amely kis munkacsoportok és nagyvállalatok számára egyaránt ideális, ahol a megbízható működés és a rugalmasan kialakítható befejezési lehetőségek fontosak. A megújult 7" -es érintőkijelző felhasználóbarát új funkciókkal rendelkezik, mint a húzás, scrollozás, két ujjas nagyítás, kicsinyítés hasonlóan, mint ami a tableteknél és okostelefonoknál megszokott. Fejlett biztonsági funkciók, mint a biztonságos rendszerindítás, a platformmegízhatósági modul (TPM) és az Adatbiztonsági Kit.

**TASKalfa 358ci****A4 -es Színes Multifunkciós****35 lap/perc A4 (SZ/FF)****1,200 x 1,200 dpi felbontás**

Tulajdonságok

ÁLTALÁNOS

Technológia: KYOCERA színes lézer, HyPAS™ megoldás platform
Kezelőpanel: 177.8 mm (7 inch) színes érintőpanel display, hangszóró az értesítésekhez, 0° - 90° fokban dönthető **Sebesség:** akár 35 A4 oldal percenként. Kétoldalas nyomtatás sebessége: akár 35 A4 oldal percenként Kétoldalas másolás sebessége: akár 35 A4 oldal percenként **Felbontás:** 1200 x 1200 dpi, multibit technológia ekvivalens 9,600 x 600 dpi felbontással nyomtatásban, 600x600dpi (szkenelés/másolás)
Ajánlott havi terhelhetőség: 5 000 nyomat
Maximális havi terhelhetőség: 100 000 nyomat
Bemelegedés bekapcsolástól: legfeljebb 19.7 másodperc
Idő az első oldalig: legfeljebb 5.5 / 6.5 másodperc (ff/sz)
Idő az első másolatig: legfeljebb 5.9/ 7.3 másodperc az üveglapról (ff/sz)
CPU: Freescale QorIQ T1042 (négymagos) 1.2 Ghz **Memória:** 4GB RAM + 16GB SSD, opcionális 320GB HDD
Csatolók: 3 x USB port pendrivehoz, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), IPv6, IPv4, IPsec, 802.3az support), USB 2.0 nyomtatáshoz (nagysebességű), opcionális Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO csatló az opciók belső print szerverhez, SSD -hez, faxhoz, csatló egy SD kártyához, NFC TAG.
Nyilvántartási fiókok száma: 1,000 db.
Méretek (Szé x Mé x Ma): 550 mm x 508 mm x 612.8 mm.
Súly: kb. 47.4 kg.
Áramellátás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Áramfogyasztás
Nyomtatás: 563 Wh, Másolás: 563 Wh
Alacsony energiaszintű mód: 51 Wh
Készenlét: 81 Wh, Alvómód: 0.7 Wh
Hang (hangnyomásszint ISO 7779/ISO 9296)
Nyomtatás színesben: 51.2 dB(A), Csendes üzemmód: 46.9 dB(A)
Készenlét: Érzékelhetetlenül alacsony
Biztonsági szabványok: TÜV/GS, CE; Ezt a készüléket az ISO 9001 minőségi szabványnak és az ISO 14001 környezetvédelmi szabványnak megfelelően gyártották.

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást 0,11 mm -es papírvastagság alapján számoltunk. Kérjük, normál környezeti körülmények között használgon a KYOCERA által javasolt papírt.
Bemeneti kapacitás: kéziadagoló: 100 lap, 60–220 g/m² (Banner 129–163 g/m²), A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Egyéni (70 × 148 to 216 × 356 mm), Banner max. 216 × 1,220 mm; Multifunkciós tálcá: 500 lap, 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Egyéni (105 × 148 to 216 × 356 mm); Max. bemeneti kapacitás opciókkal: 3,100 lap A4
Duplex: Beépített Duplex egység: 60–220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal
Kimeneti kapacitás: 500 lap arccal lefelé, kapacitás érzékelővel

NYOMTATÁS

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE IIc
Emulációk: PCL6 (5c/XL), KPD3 (PostScript 3 kompatibilis), PDF direkt nyomtatás, XPS direkt nyomtatás.
Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows, Mac OS X 10.9 vagy magasabb verziószámától, UNIX, LINUX, illetve igény szerint más operációs rendszerek is.
Betűtípusok/vonalkódok: 93 körvonalas betűtípus (PCL), 136 KPD3-betűtípus, 8 font (Windows Vista), 1 Bitmap-betűtípus, 45-féle egydimenziós vonalkód és egy kétdimenziós vonalkód (PDF-417)

Mobil nyomtatás: KYOCERA Mobile Print applikációk iOS és Android rendszerre, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct, DSK.
Nyomtatási funkciók: Titkosított PDF Direct Print, IPP-nyomtatás, e-mail nyomtatása, WSD-nyomtatás, biztonságos nyomtatás SSL-en keresztül, IPsec, SNMPv3, gyorsmásolás, próbanyomtatás, Private Print, feladatátviteli és kezelési funkciók,

MÁSOLÁSI FUNKCIÓK

Max. eredeti méret: A4/Legal
Folyamatos másolás: 1–999
Nagyítás: 25–400%, 1% -os lépésekben
Előre beállított nagyítások: 5 kicsinyítés / 5 nagyítás
Expozíció: Auto, manuális: 9 lépés
Képbeállítások: Szöveg + kép, kép, szöveg, térkép, nyomtatott dokumentum
Funkciók: Egyszer olvas többször nyomtat, elektronikus rendezés, 2-az-1-ben, 4-az-1-ben, igazolvány másolás, automatikus fiókváltás, üres lap átugrása

SZKENNELÉSI FUNKCIÓK

Funkciók: E-mailbe olvas, FTP-re olvas, SMB-re olvas (3.0), USB eszközre olvas, hálózati TWAIN , WIA , WSD scan
Beolvasási sebesség: 60 kép/perc DP-5100 -al, 120 kép/perc DP-5120 -al, 170 kép/perc DP-5130 -al
Beolvasási felbontása: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 árnyalat/szín
Max. olvasási méret: A4, Legal, Banner 1,900 mm -ig
Eredeti felismerése: Szöveg, kép, szöveg + kép, halvány szöveg, OCR optimalizált
Fájltípusok: TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF (MMR/JPB tömörítés/Nagy tömörítésű PDF), Kereshető PDF (Opcionális), MS Office formátumok (Opcionális)
Funkciók: Színes beolvasás, beépített címjegyzék, Active Directory támogatás, kódolt adatátvitel, többszörös küldés (e-mail, fax, SMB/FTP cím, nyomtatás), üres oldalak átugrása

FAX FUNKCIÓK (OPCIONÁLIS)

Kompatibilitás: Super G3
Fax Memória: 170 MB
Modem sebesség: Max. 33.6 kbps
Átviteli sebesség: Max. 3 másodperc (JBIG)
Beolvasási sebessége: 2 másodperc/oldal
Címjegyzék: 2000 hely
Beolvasási felbontás: Normál: 8 pont/mm x 3.85 sor/mm (200 x 100 dpi), Finom: 8 pont/mm x 7.7 sor/mm (200 x 200 dpi), Szuperfinom: 8 pont/mm x 15.4 sor/mm (200 x 400 dpi), Ultrafinom: 16 pont/mm x 15.4 sor/mm (400 x 400 dpi),
Árnyalatok: 256 szürkeárnyalat
Max. eredeti méret: A4/Legal, Banner 1,600mm -ig
Tömörítés: JBIG, MMR, MR, MH
Funkciók: Hálózati fax, duplex küldés/fogadás, kódolt küldés/fogadás, fogadás és küldés memóriából (polling), közvetítés

KELLÉKANYAGOK

Átlagos tonerkapacitás 5%-os lefedettség mellett, A4 -es méretben
TK-520SK Toner Kit: Fekete toner 18,000 oldal A4
TK-520SC, TK-520SM, TK-520SY Toner Kit: cián, magenta, sárga tonerek 12,000 oldal A4
WT-5190 elhasznált festéktartály: 44,000 lap (5% -os lefedettség mellett; FF/Színes=7:3)
Tűzőkapocs: SH-10 a DF-5100/DF-5110/DF5120 Finisherekhez, 3 x 5,000 db.

OPCIÓK

Fax System 10 (X): max. 2: Super G3 Fax, hálózati Fax
Internet Fax Kit (A): Opció a Fax System 10(X) -hez, T.37 SMTP/POP3 szerver használatával
DP-5100 dokumentumadagoló (fordítás): 75 lap, 50–120 g/m²
DP-5120 dokumentumadagoló (egyutas kétoldalas): 100 lap, 50–120 g/m²
DP-5130 dokumentumadagoló (egyutas kétoldalas): 270 lap több lap behúzás és tűzőkapocs érzékelővel, 50–120 g/m²
PF-5120 papíradagoló: 500 lap, 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Egyéni (105 × 148 mm to 216 × 356 mm)
PF-5130 papíradagoló: 2 × 500 lap, 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Egyéni (105 × 148 mm to 216 × 356 mm)
PF-5140 papíradagoló: 2,000 lap, 60–220 g/m²; A4, Letter
DT-5100 dokumentum tálcá: eredetiek, vagy UBS billentyűzet elhelyezéséhez
JS-5100 feladatfelváltó: 100 lapos belső feladatfelváltó 60–220 g/m²; A6–A4, Legal
MT-5100 5 tálcás posta szortírozó: 5 tálcá x 100 lap A4, 60–163 g/m², Fő tálcá: 500 lap A4, 60–220 g/m²
DF-5100 belső dokumentum finisher: 300 lap 60–220 g/m², két helyen képes összetűzni 50 A4 -es lapot
DF-5110 dokumentum finisher: 1,000 lap 60–220 g/m², két helyen képes összetűzni 50 A4 -es lapot
PH-5110 lyukasztó egység a DF-5110 -hez: 2-lyuk/4-lyuk, 60–220 g/m², A4
DF-5120 dokumentum finisher: 3,000 lap 60–220 g/m², két helyen képes összetűzni 50 A4 -es lapot
Beépített lyukasztó: 2-lyuk/4-lyuk, 60–220 g/m², A4
Mellék tálcá: Max. 200 lap A4, 60–220 g/m²
HD-11 (B): 320 GB HDD
UG-33: ThinPrint támogatás
UG-34: Nyomtató emulációk (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/LinePrinter)
USB IC kártyaolvasó + Kártyaolvasó licenc készlet (B): Többféle kártyaolvasó technológiát ismer
IC kártyaolvasó tartó 11: USB IC kártyaolvasó beépítéséhez
Karakterfelismerő készlet (A): Szkenelés kereshető PDF -be (beépített OCR), PDF vagy MS Office (docx, xlsx, pptx)
Opcionális csatlók:
IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45)
IB-51: Wireless LAN (802.11b/g/n)
IB-35: Direct Wi-Fi csatló
NK-7100(B): számbillentyűzet
CB-5110H Cabinet: Magas fa gépasztal tárolórecesszel.
CB-5110L Cabinet: Alacsony fa gépasztal tárolórecesszel.
CB-5120H Cabinet: Magas fém gépasztal tárolórecesszel.
CB-5120L Cabinet: Alacsony fém gépasztal tárolórecesszel.

¹ Használatához PF-5120 szükséges

² AK-5100 áthidaló egység, az MT-5100, DF-5110, DF-5120 beépítéséhez kötelezően szükséges.

A TASKalfa 308ci különösen strapabíró alkatrészei garantálják a hatékony és megbízható működést a nagy terhelésű irodák kívánalmainak megfelelően. A TASKalfa 358ci nagyfokú termelékenységet és maximális rugalmasságot kínál minimális környezeti lábnyom mellett.



AZ ÖN KYOCERA ÜZLETI PARTNERE

JANUARY2020DSTASKALFA358CI/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



A KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy a fenti specifikáció hibátlan. A specifikáció külön értesítés nélkül változhat. Az ebben a dokumentumban talált információ a nyomdába küldés időpontjában helytálló. Minden más termék és márkanév regisztrált védjegy vagy a védjegytulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot elismertük.

kyoceradocumentsolutions.eu