

Tedd egyszerűbbé a feladataidat

A kiemelten közepes és nagyméretű munkacsoportok számára tervezett ECOSYS MA3500cix egy A4-es multifunkciós készülék, amely mindent megad amire egy pörgős munkatempójú vállalkozásnak szüksége van. Ez a rendkívül sokoldalú színes és fekete-fehér nyomtatásban is kiváló sebességgel rendelkező készülék megfelel az új, szigorúbb környezetvédelmi előírásoknak is.



ECOSYS MA3500cix

A4 multifunkciós színes nyomtató

Akár 35 lap/perc

7 hüvelykes színes érintőképernyő

Tulajdonságok

ÁLTALÁNOS

KYOCERA ECOSYS színes, multifunkciós lézernyomtató.

HyPAS™ megoldás platform

Vezérlőpanel: 177.8 mm-es (7 hüvelykes) színes, dönthető érintőkéijelző, hangszóró az értesítésekhez

Típus: Asztali

Sebesség: Akár 35 A4-es oldal percenként;

Kétoldalas nyomtatási sebesség: Akár 17.5 A4-es lap percenként

Kétoldalas másolási sebesség: Akár 17.5 A4-es lap percenként

Felbontás: 1200 x 1200 dpi (nyomtatás); 600 x 600 dpi

(szkennelés/másolás) **Ajánlott havi terhelhetőség*:** 5,000 oldal

Maximális havi terhelhetőség*: 100,000 oldal

Maximális élettartam*: 600,000 oldal vagy 5 év.

Szkennelési mennyiség*: max. 6,000 oldal havonta

Melegedési idő: Kb. 26 mp.

Idő az első nyomatig: Kb. 5.7 másodperc vagy kevesebb.

Idő az első másolatig: Kb. 6.6 másodperc vagy kevesebb (dokumentumadagoló); Kb 6.1 másodperc vagy kevesebb (síkágy).

Processzor: ARM Cortex-A9 Kétféle 1.2GHz

Memória: Alap 1.5GB; Max. 3GB (opcionális).

Szabványos csatlók: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/

1000BASE-T), opcionális WiFi (IEEE 802.11b/g/n), 1 x eKUIO

bővíthető opcionális eszközökhöz (kivéve FAX), bővíthető az opcionális SD kártyának

Feladatnyílvántartás: 100 fiók

Méreték (Szé x Mé x Ma): Csomagolás nélkül: 480 x 577.5 x 571.5 mm (kiálló részek nélkül); 480 x 577.5 x 575 mm (kiálló részekkel);

Csomagolva: 623 x 728 x 789 mm

Súly: Csomagolás nélkül: Kb. 39 kg (induló tonerrel) Kb. 38 kg

(induló toner nélkül)

Csomagolással: 51 kg

Áramforrás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Energiafogyasztás:

Nyomtatás: 449.1 W

Másolás: 479.1 W

Készenléti üzemmód: 18.8 W

Alvó mód: 0.5 W

Zajszint (hangnyomásszint az ISO 7779/ISO 9296 szerint) Működés közben: 51 dB (LpAm)

Készenléti üzemmód: 30 dB (LpAm)

Biztonsági szabványok: TÜV/GS, CE. Ez az egység az ISO 9001

minőségi és az ISO 14001 környezetvédelmi szabványnak megfelelően készült.

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást maximum 0,11 mm-es papírvastagsággal számoltunk. Kérjük, hogy normál környezeti körülmények között a KYOCERA által javasolt papírt használja

Bemeneti kapacitás: 100 lapos többcélú tálcá (80 g/m²-nek megfelelő), 110 lap (64 g/m²-nek megfelelő). 60–220 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Egyéni (70 x 140 to 216 x 356 mm), Bannerpapír 1220 mm-ig. Univerzális papírkazetta: 250 lap 75 g/m², 300 lap 64 g/m²-el. 60–220 g/m²: A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Egyéni (105 x 140 to 216 x 356 mm). Max. bemeneti kapacitás kiegészítőkkel: 2,050 lap 75 g/m², 2,210 lap 64 g/m²

Kétoldalas: 60–163 g/m², A4, A5, B5,

Letter, Legal, Egyéni (140x 210 mm - 216 x 356 mm).

Dokumentumadagoló: Beépített egyutas dokumentumadagoló, 100 lap, 50–120 g/m², A4, A5, A6, B5,

Letter, Legal, Egyéni (105 x 148 to 216 x 356 mm).

Kimeneti kapacitás: 250 lap (80 g/m²-nek megfelelő) lefelé fordítva, telítettség érzékelővel.

NYOMTATÁS

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE

Emulációk: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilis),

PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm

Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows operációs rendszer, MAC OS X 10.9 vagy magasabb, Unix, Linux, más rendszerek igény szerint

Betűtípusok és vonalkódok: 93 méretezhető betűtípus (PCL6,

KPDL3), 4 betűtípus (Calibri), 4 betűtípus (Cambria), 1 Bitmap

betűtípus, 45 db egydimenziós vonalkód PRESCRIBE alatt, 1 db kétdimenziós vonalkód (PDF417), egyéb vonalkódok opcionálisak

Nyomtatási funkciók: PDF Direct Print, Internet nyomtatás IPP 1.0, E-mail nyomtatás, WSD nyomtatás, biztonságos nyomtatás IPP TLS-en keresztül, Helyi és hálózati hitelesítés, Titkosított hálózati

kommunikáció, IPsec, HTTPS, LDAP TLS-en keresztül, SNMPv3, SMTP

TLS-en keresztül, POP TLS-en keresztül, Titkosított PDF Direct Print,

TLS 1.3, biztonságos rendszerindítás, futásidejű integritás-ellenőrzés,

Microsoft Universal Print, Chrome OS nyomtatás

Mobilnyomtatás: KYOCERA Mobile Print applikáció iOS-re és

Android-ra, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print,

Wi-Fi Direct (Opcionális).

MÁSOLÁSI FUNKCIÓK

Max. eredeti méret: A4/Legal.

Folyamatos másolás: 1–999.

Nagyítás: 25–400% 1%-os lépésekben.

Előre beállított nagyítások: 5 kicsinyítés / 5 nagyítás

Képbéállítások: Szöveg + Fotó, Fotó, Szöveg, Grafikon/Térkép, Nyomtatott dokumentum.

Funkciók: Elektronikus rendezés (összeválogatás), személyi igazolvány másolás, 2 az 1-ben, 4 az 1-ben, automatikus kazeftaváltás, üres oldal kihagyása.

SZKENNELÉSI FUNKCIÓK

Funkciók: Szkennelés e-mail-be, szkennelés FTP-re, Szkennelés SMB-re, Szkennelés USB-re, Hálózati TWAIN, WIA, WSD szkennelés, Chrome OS (szkennelés), AirPrint, Mopria.

Egyoldalas szkennelési sebesség: 60 kép/p (300 dpi, A4, fekete-fehér); 40 kép/perc (300 dpi, A4, színes)

Kétoldalas szkennelési sebesség: 100 kép/p (300dpi, A4, fekete-fehér; 80 kép/p (300 dpi, A4, színes)

Szkennelési felbontás: 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 200 dpi (Alapértelmezett) , 200 dpi x 100 dpi, 600 dpi x 600 dpi , 400 dpi x 400 dpi , 200 dpi x 400 dpi, 1200dpix1200dpi (TWAIN driver, WIAdriver). 256 szürkeárnyalat színenként

Max. skzen. méret: A4, Legal, Banner paper (max 915mm). **Eredeti felismerés:** Szöveg, fotó, szöveg + fotó, világos szöveg, OCR optimalizált

Fájltípusok: TIFF (MMR/JPEG tömörítés), JPEG, XPS, Open XPS, PDF (MMR/JPEG tömörítés), PDF/A-1, PDF/A-2, PDF (High compression), Titkosított PDF, MS Office file (Opcionális), Kereshető PDF (Opcionális)

Funkciók: Banner skzen., Színes skzen., Belső címlista, Active Directory támogatás, titkosított fájlátvitel, több küldése (e-mail, fax, SMB/FTP mappa, nyomt.) egyszerre, üres oldal átugrása, Szélek törlése, Digitális aláírás (SSD szükséges), DP Auto Levágás

KELLÉKANYAGOK

Átlagos folyamatos tonerkapacitás az ISO 19798-nak megfelelően.

TK-5370K: Fekete 7,000 A4-es oldal, **TK-5370Y, TK-5370M,**

TK-5370C Sárga, Magenta és Cián 5,000 A4-es oldal, Kezdő toner fekete 3,500 oldal valamint sárga, magenta és cián 2,500 A4-es oldal.

KIEGÉSZÍTŐK

PF-5150 Papírfiók: Max. 550 lap 75 g/m², 600 lap 64 g/m², 60 - 220 g/m², A5R - Legal, 921 x 165.1 (Com6), 114x162 (Youkei2), Max 3 db

Memóriabővítés: 1GB/2GB

Tárolóegységek az egyszerűbb dokumentumkezeléshez:

HD-17 SSD meghajtó: 64GB

HD-18 SSD meghajtó: 256GB

HD-19 SSD meghajtó: 512GB

CB-5150H: Fa gépasztal, belső rakodó területtel. 39 cm x 53 cm x 50 cm

Karakterfelismerő kit (A): Szkennelési kereshető PDF-be (beépített OCR) vagy MS Office (docx, xlsx, pptx), SSD vagy SD kártya szükséges.

BIZTONSÁG

UG-33: ThinPrint támogatás

UG-35: TPM (Trusted Platform Module)

USB IC kártyaolvasó + Kártyaolvasó licenc(B):

Többféle RFID technológiát támogat

Opcionális csatlók

IB-37: WiFi (802.11a/b/g/n/ac) Wi-Fi Direct-el

IB-38: WiFi (802.11b/g/n) Wi-Fi Direct-el

IB-50: Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

IB-51: WiFi Interfész (802.11b/g/n)

Product Library 14: Telepítő DVD

GARANCIA

1 év alap garancia**. A KYOCERA a másolódobozra és az előhívóra hároméves, vagy 200.000 oldalnyi garanciát vállal (amelyik előbb bekövetkezik), amennyiben a nyomtatót a szerelési útmutatónak megfelelően használták és takarították.

KYOCERA LIFE

Akár öt éves helyszíni garanciakiterjesztés a nyomtatókra és a kiegészítőkre.

DOBOZ TARTALMA

Főegység, induló toner, hulladék toner doboz, használati útmutató, biztonsági útmutató, kezelőpanel, tápkábel.

*A készülék nem alkalmas a megadott értékek egyhuzamban

történő teljesítésére. A maximális értékek a nyomtatási vagy

szkennelési egységek használatára vonatkoznak és magukba

foglalják a nyomtatás szkennelés és másolás funkciókat is.

Megjegyzés: Ebben az esetben egy másolt oldal egy szkennelt és egy kinyomtatott oldalnak felel meg.

Az ECOSYS az ECOlogy, ECONomy és SYStem szavakból áll össze. Hosszú élettartamú alkatrészekkel gyártva az ECOSYS eszközök maximális tartósságra lettek tervezve az üzemeltetési költségek minimalizálása mellett. A cartridge mentes rendszer azt jelenti, hogy csak tonert kell hozzáadni rendszeresen. A moduláris felépítés lehetővé teszi a munkafolyamatokat javító kiegészítők hozzáadását. Az egységes rendszerszoftver továbbá magas fokú kompatibilitást biztosít. A KYOCERA hosszú élettartamú alkatrészei Önnek és a környezetnek is egyaránt kevesebbe kerülnek.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 — Fax +31 (0) 20-653-1256
www.kyoceradocumentsolutions.eu — info@deu.kyocera.com



*A KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy a fenti specifikációk hibátlanok. A specifikációk külön értesítés nélkül változhatnak. Az ebben a dokumentumban talált információ a nyomdába küldés időpontjában helytálló. Minden más termék és márkanev regisztrált védjegy és a védjegytulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot elismertük.
** Országától függően

AZ ÖN KYOCERA ÜZLETI PARTNERE

JUN2023MA3500cix/VER1.0