

Magas minőségű termék, amelyre számíthat

Az ECOSYS MA5500ifx ötvözi a megfizethetelen megbízhatóságot a szuper minőséggel. Ez a fekete-fehér multifunkciós nyomtató elősegíti a folyamatokat, miközben kompakt méretével és energiatakarékosságával ideális választás a kis- és közepes munkacsoportok számára.



ECOSYS MA5500ifx



A4 -es fekete-fehér multifunkciós

Akár 55 l/p A4 -ben

HyPAS™ megoldásplatform

ÁLTALÁNOS

KYOCERA ECOSYS Lézer, fekete-fehér multifunkciós, HyPAS™ megoldásplatform

Vezérlőpanel: 177.8mm -es színes érintőkéijelző, dönthető

Kialakítás: Asztali

Sebesség: Akár 55 A4 -es oldal percenként;
Duplex nyomtatási sebesség: 39.5 A4 oldal percenként
Duplex másolási sebesség: 39.5 A4 oldal percenként

Felbontás: 1200 x 1200 dpi (nyomtatás); 600 x 600 dpi (szkenelés/másolás)

Ajánlott havi terhelhetőség: 27,500 oldal havonta.

Maximális havi terhelhetőség: 250,000 oldal havonta.

Élettartam: 1000,000 oldal, vagy 5 év.

Szkenelési mennyiség: max. 4,800 oldal havonta.

Melegedési idő: Legfeljebb kb. 25 másodperc a bekapcsolástól. **Idő az első nyomatig:** Legfeljebb kb. 4.5 másodperc.

Idő az első másolatig: Legfeljebb kb. 6 másodperc (Doku. adagoló); Legfeljebb kb. 7 másodperc (Üveglap).

CPU: ARM Cortex-A53 kétféle 1.4GHz.

Memória: 1.5GB; Max. 3.5GB (opcionális).

Alap csatlakozók: USB 2.0 (Hi-Speed), 1 x USB eszközcsatlakozó, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), opcionális Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n), 1 x eKUIO foglalat az opcionális hálózati csatlakozó, vagy SSD számára, foglalat az opcionális SD kártyának.

Feladatnyilvántartás: 100 fiók.

Méret (Szé x Mé x Ma): Csomagolás nélkül:
480 x 495 x 590 mm (görbületek nélkül);
480 x 495 x 593 mm (görbületekkel);
Csomagolással: 633 x 570 x 710 mm

Tömeg: Csomagolás nélkül: Kb. 24.7 kg (kezdőtonerrel) Kb. 24.1 kg (kezdőtoner nélkül), Csomagolással: 32 kg

Áramforrás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Energiafogyasztás:
Nyomtatás: 704.1 W
Másolás: 719 W
Készenléti: 59.8 W
Alacsony fogyasztású mód: 38.3 W
Alvó mód: 0.6 W

Zaj (hangnyomásszint: ISO 7779/ISO 9296):
Másolás/Nyomtatás: 56 dB (A)
Készenléti: 30 dB (A)

Biztonsági szabványok: TÜV/GS, CE
Ez az egység az ISO 9001 minőségi és az ISO 14001 környezetvédelmi szabványnak megfelelően készül.

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást maximum 0,11 mm-es papírvastagsággal számoltunk. Kérem, normál környezeti körülmények között a KYOCERA által javasolt papírt használja.

Bemeneti kapacitás: Többféle tálcával: 100 lap, 60 to 220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Egyedi (70 x 140 to 216 x 356 mm), Banner max. 915 mm. Univerzális papírkazetta: 500 lap, 60–120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, Egyéni (140 x 210 to 216 x 356 mm). Max. bemeneti kapacitás a kiegészítővel együtt: 2,600 sheets.

Beépített Duplex egység: 60 to 120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, egyéni (140x 210 mm - 216 x 356 mm).

Dokumentum adagoló: Egyutas dokumentum adagoló, 75 lap, 50–120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Egyéni (105 x 148 to 216 x 356 mm).

Kimeneti kapacitás: Max. 500 lap lefordítva.

NYOMTATÁS

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE

Emulációk: PCL6 (Sc/XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilis), PDF Direct Print, XPS Direct Print, AES támogatás, TIFF/JPEG Direct Print támogatás, Open XPS, URF, PWG Raster, PCLm, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850.

Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows operációs rendszer, MAC OS X Version 10.9-től, Chrome OS, Linux, más rendszerek igény szerint.

Betűtípusok/vonalkódok: 93 körvonalas betűtípus (PCL6, KPDL3), 4 betűtípus (Calibri), 4 betűtípus (Cambria), 1 Bitmap betűtípus, 45 vonalkód PRESCRIBE alatt, 1 két dimenziós vonalkód (PDF417). PCL és egyéb vonalkódok opcionálisak.

Nyomtatási funkciók: PDF Direct Print, IPP 1.0, E-mail nyomtatás, WSD, IPP over TLS-en, helyi és hálózati hitelesítés, IPsec, HTTPS, LDAP over TLS, SNMPv3, SMTP over TLS, POP over TLS, Titkosított PDF Direct Print, TLS 1.3, Biztonságos rendszerindítás (Secure Boot), Futás közbeni rendszerellenőrzés (Run-time Integrity Check), Microsoft Universal Print, Chrome OS. nyomtatás

Mobilnyomtatás: KYOCERA Mobile Print applikáció iOS -re és Android -ra, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct (Opcionális).

MÁSOLÁS

Max. eredeti méret: A4/Legal.

Folyamatos másolás: 1–999.

Nagyítás: 25–400%, 1% -os lépésekben.

Előre beállított nagyítások: 7 kicsinyítés / 5 nagyítás.

Képbéállítások: Szöveg + Fotó, Fotó, Szöveg, Grafikon/Térkép, Nyomtatott dokumentum.

Funkciók: Elektronikus rendezés, igazolvány másolás, 2-az-1-ben, 4-az-1-ben, automatikus fiókváltás, Üres oldal kihagyása, Vonal kihagyás.

SZKENNELÉS

Funkciók: E-mailbe olvas, FTP-re olvas, SMB-re olvas, Pen Drive -ra olvas, Network TWAIN, WIA, WSD-beolvasás, Chrome OS (Scan), AirPrint, Mopria.

Beolvasási sebesség, egyoldalas: 60 kép/perc (300 dpi, A4, ff); 40 kép/perc (300 dpi, A4 színes)

Beolvasási sebesség, kétoldalas: 120/80 kép/perc (300dpi, A4, ff/sz);

Beolvasás felbontása: 600, 400, 300, 200 dpi; 256 árnyalat/szín

Max. olvasási méret: A4, Legal, Banner (max 915mm).

Eredeti felismerése: Szöveg, fotó, szöveg + fotó, halvány szöveg

Fájltípusok: TIFF/JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, Titkosított PDF, Nagy tömörítésű PDF.

Tömörítési eljárás: MMR/JPEG

Funkciók: Banner beolvasás, Színes beolvasás, beépített címjegyzék, Active Directory, titkosított adatküldés, küldés több célhelyre (e-mail, fax, SMB/FTP mappa, nyomtatás) egy lépésben, Üres oldal kihagyása.

FAX

Kompatibilitás: Super G3.

Modem sebesség: Max. 33.6 kbps.

Átviteli sebesség: Max. 3 másodperc (JIBG).

Beolvasási sebesség: Max. 2.0 másodperc.

Címjegyzék: 200 bejegyzés

Beolvasási felbontás:
Normál: 8 pont/mm x 3.85 vonal/mm (200 x 100 dpi)
Finom: 8 pont/mm x 7.7 vonal/mm (200 x 200 dpi)
Szupefinom: 8 pont/mm x 15.4 vonal/mm (200 x 400 dpi)
Ultrafinom: 16 pont/mm x 15.4 vonal/mm (400 x 400 dpi)
Árnyalatok: 256 szírkérmény

Maximum eredeti méreg: A4/Legal, Banner (max 915mm)

Tömörítési eljárás: JBIG, MMR, MR, MH.

Memóriába fogadás: 256 lap vagy több.

Funkciók: Hálózati fax, kétoldalas küldés és fogadás, titkosított küldés és fogadás, válogatott küldés és fogadás, szórás.

KELLÉKANYAGOK

Átlagos folyamatos tonerkapacitás az ISO/IEC 19752-nek megfelelően.

TK-3430 Toner Kit:
Mikroszemcsés fekete toner 25,000 A4 oldalhoz.
A kezdőtoner kapacitása 10,000 A4 oldalra elegendő.

SH-13 tűzőkapocs: 2 x 1,500 tűzőkapocs az MS-5100B opcióhoz

OPCIÓK

PF-3110 Papírtálcák (max. 4 units): Max. 500 lap, 60 - 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Egyéni (92 x 162 mm - 216 x 356 mm)

PT-320 Papírtálcák: 250 lapos "arccal felfelé" kimeneti tálcák.

MS-5100 B tűzőegység: Félautomata tűzőegység max. 20 lap összetűzéséhez, 1,500 tűzőkapoccal.

CB-360W-B magas gépasztal: Fa gépasztal tárolórekeszszel, Kb. 380 x 411 x 508 mm (Szé x Mé x Ma)

CB-365W-B alacsony gépasztal: Fa gépasztal tárolórekeszszel, Kb. 380 x 411 x 254 mm (Szé x Mé x Ma)

CA-3100 guruló egység: a stabilitás növeléséhez. 4 db. opcionális papírtálcák telepítéséhez kötelezően szükséges!**Memóriabővítés:** MM-21(2GB)/MM-20(1GB), DDR3-144pin DIMM

Háttértárak az egyszerű dokumentumkezelésért:
HD-17 SSD: 64GB
HD-18 SSD: 256GB
HD-19 SSD: 512GB

Karakterfelismerő Kit (A): Beolvasás kereshető PDF -be, vagy MS Office formátumokba (docx, xlsx, pptx), SSD, vagy SD kártya szükséges.

BIZTONSÁG

Adatbiztonsági készlet: Megfelel az ISO 15408-nak (Common Criteria), EAL3-as biztonsági szint (SSD opció szükséges hozzá)

UG-33: ThinPrint támogatás

UG-50: TPM (Trusted Platform Module)

USB IC kártyaolvasó + Kártyaolvasó licenc (B):
Többféle RFID technológiát támogat, a gépbe építhető.

Opcionális csatlakozók:
IB-37: Wireless LAN (802.11b/g/n, 2.4-GHz and 5-GHz) Wi-Fi Direct támogatással
IB-38: Wireless LAN (802.11b/g/n, 2.4-GHz) Wi-Fi Direct támogatással
IB-50: Gigabit-Ethernet, 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT
IB-51: Wireless LAN csatlakozó (802.11b/g/n)

GARANCIA

A megszerzett egyéves garancia**. A KYOCERA a másolódobrá és az előhívóra hároméves, vagy 500.000 oldalnyi garanciát vállal (amelyik előbb bekövetkezik), amennyiben a nyomtatót a szerelési útmutatónak megfelelően használták és takarították.

KYOCERA LIFE

Akár öt éves helyszíni garanciaikiterjesztés a nyomtatókra és az opciókra.

A DOBOZ TARTALMA:

A készülék, kezdőtoner, elhasznált festék tartály, Gyors útmutató, Biztonsági útmutató, Kezelőpanel főlíák, tápkábel.
* Az eszköz nem úgy lett megtervezve, hogy a megadott mennyiségeket folyamatos üzemben legyen képes teljesíteni.

Az ECOSYS az ECOlogy, ECONomy és SYStem printing szavakból áll össze. Hosszú élettartamú alkatrészekkel gyártva az ECOSYS eszközök maximális tartósságra lettek tervezve az üzemeltetési költségek minimalizálása mellett. A cartridge mentes rendszer azt jelenti, hogy csak tonert kell hozzáadni rendszeresen. A moduláris tervezési koncepció munkafolyamat bővítő funkciókat tesz lehetővé. Az egységes rendszerszoftver továbbá magas fokú kompatibilitást biztosít. A KYOCERA hosszú élettartamú alkatrészei Önnek és a környezetnek egyaránt kevesebbe kerülnek.

HyPAS™



KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 — Fax +31 (0) 20-653-1256
www.kyoceradocumentsolutions.eu — info@deu.kyocera.com



* A KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy a fenti specifikáció hibátlan. A specifikáció külön értesítés nélkül változhat. Az ebben a dokumentumban talált információ a nyomdába küldés időpontjában helytálló. Minden más termék és márkanév regisztrált védjegy vagy a védjegytulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot elismertük.
** Országtól függően

AZ ÖN KYOCERA ÜZLETI PARTNERE

JAN2023ECOSYSMA5500ifx/VER1.0