

Emeld az egekbe a produktivitásod



A gyors nyomtatási sebességének és a páratlan megbízhatóságának köszönhetően az ECOSYS MA3500cfx ideális választás a közepes és nagyobb méretű munkacsoportok számára. A praktikus érintőképernyő egyszerű és azonnali hozzáférést biztosít e sokoldalú készülék számos funkciójához. Emellett a Kyocera nyílt megoldási platformja, a HyPAS tovább optimalizálhatja a munkafolyamatokat.

**ECOSYS MA3500cfx****A4-es multifunkciós színes nyomtató****Akár 35 oldal/perc****7 hüvelykes színes érintőképernyő**

ÁLTALÁNOS

KYOCERA ECOSYS színes, multifunkciós lézernyomtató.
HyPAS™ megoldás platform
Vezérlőpanel: 177.8 mm-es (7 hüvelykes) színes, dönthető érintőkéijelző, hangszóró az értesítésekhez
Típus: Asztali
Sebesség: Akár 35 A4-es oldal percenként;
Kétoldalas nyomtatási sebesség: Akár 17.5 A4-es lap percenként
Kétoldalas másolási sebesség: Akár 17.5 A4-es lap percenként
Felbontás: 1200 x 1200 dpi (nyomtatás); 600 x 600 dpi (szkennelés/másolás) **Ajánlott havi terhelhetőség¹:** 5,000 oldal
Maximális havi terhelhetőség¹: 100,000 oldal
Maximális élettartam²: 600,000 oldal vagy 5 év.
Szkenelési mennyiség³: max. 6,000 oldal havonta
Melegedési idő: Kb. 26 mp.
Idő az első nyomatig: Kb. 5.7 másodperc vagy kevesebb.
Idő az első másolatig: Kb. 6.6 másodperc vagy kevesebb (dokumentumadagoló); Kb. 6.1 másodperc vagy kevesebb (síkágy).
Processzor: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz
Memória: Alap 1.5GB; Max. 3GB (opcionális).
Szabványos csatlók: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), opcionális WiFi (IEEE 802.11b/g/n), 1 x eKUIO bővíthető opcionális eszközökhöz (kivéve FAX), bővíthető az opcionális SD kártyának **Feladatnyilvántartás:** 100 fiók
Méreték (Szé x Mé x Ma): Csomagolás nélkül: 480 x 577.5 x 571.5 mm (kiálló részek nélkül); 480 x 577.5 x 575 mm (kiálló részekkel);

Csomagolva: 623 x 728 x 789 mm
Súly: Csomagolás nélkül: Kb. 39 kg (induló tonerrel) Kb. 38 kg (tartozék toner nélkül)
Csomagolással: 51 kg
Áramforrás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Energiafogyasztás:
Nyomtatás: 449.1 W
Másolás: 479.1 W
Készenléti üzemmód: 18.8 W
Alvó mód: 0.5 W
Zajszint (hangnyomásszint az ISO 7779/ISO 9296 szerint) Működés közben: 51 dB (LpAm)
Készenléti üzemmód: 30 dB (LpAm)
Biztonsági szabványok: TÜV/GS, CE. Ez az egység az ISO 9001 minőségi és az ISO 14001 környezetvédelmi szabványok megfelelően készült.

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást maximum 0,11 mm-es papírvastagsággal számoltunk. Kérjük, hogy normál környezeti körülmények között a KYOCERA által javasolt papírt használja
Bemeneti kapacitás: 100 lapos többcélu tálcá (80 g/m²-nek megfelelő), 110 lap (64 g/m²-nek megfelelő). 60–220 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Egyéni (70 x 140 to 216 x 356 mm), Bannerpapír 1220 mm-ig. Univerzális papírkazetta: 250 lap 75 g/m², 300 lap 64 g/m²-el. 60–220 g/m². A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Egyéni (105 x 140 to 216 x 356 mm). Max. bemeneti kapacitás kiegészítővel: 2,050 lap
75 g/m², 2,210 lap 64 g/m²
Kétoldalas: 60–163 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Egyéni (140x 210 mm - 216 x 356 mm).
Dokumentumadagoló: Beépített egyutas dokumentumadagoló, 100 lap, 50–120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Egyéni (105 x 148 to 216 x 356 mm).
Kimeneti kapacitás: 250 lap (80 g/m²-nek megfelelő) lefelé fordítva, telítettség érzékelével.

NYOMTATÁS

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE
Emulációk: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilis), PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm
Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows operációs rendszer, MAC OS X 10.9 vagy magasabb, Unix, Linux, más rendszerek igény szerint
Betűtípusok és vonalkódok: 93 méretezhető betűtípus (PCL6, KPDL3), 4 betűtípus (Calibri), 4 betűtípus (Cambria), 1 Bitmap betűtípus, 45 db egydimenziós vonalkód PRESCRIBE alatt, 1 db kétdimenziós vonalkód (PDF417), egyéb vonalkódok opcionálisak
Nyomtatási funkciók: PDF Direct Print, Internet nyomtatás IPP 1.0, E-mail nyomtatás, WSD nyomtatás, biztonságos nyomtatás IPP TLS-en keresztül, Helyi és hálózati hitelesítés, Hálózati adatok titkosítása IPsec, HTTPS, LDAP TLS-en keresztül, SNMPv3, SMTP TLS-en keresztül, POP TLS-en keresztül, Titkosított PDF Direct Print, TLS 1.3, biztonságos rendszerindítás, futásidejű integritás-ellenőrzés, Microsoft Universal Print, Chrome OS nyomtatás
Mobilnyomtatás: KYOCERA Mobile Print applikáció iOS-re és Android-ra, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct (Opcionális).

MÁSOLÁSI FUNKCIÓK

Max. eredeti méret: A4/Legal.
Folyamatos másolás: 1–999.
Nagyítás: 25–400% 1%-os lépésekben.
Előre beállított nagyítások: 5 kicsinyítés / 5 nagyítás
Képbéállítások: Szöveg + Fotó, Fotó, Szöveg, Grafikon/Térkép, Nyomatott dokumentum.
Funkciók: Elektronikus rendezés (összeválogatás), személyi igazolvány másolás, 2 az 1-ben, 4 az 1-ben, automatikus kazeftaváltás, üres oldal kihagyása.

SZKENNELÉSI FUNKCIÓK

Funkciók: Szkennelés e-mail-be, szkennelés FTP-re, Szkennelés SMB-re, Szkennelés USB-re, Hálózati TWAIN, WIA, WSD szkennelés, Chrome OS (szkennelés), AirPrint, Mopria.
Egyoldalas szkennelési sebesség: 60 kép/p (300 dpi, A4, fekete-fehér); 40 kép/perc (300 dpi, A4 színes)
Kétoldalas szkennelési sebesség: 100 kép/p (300dpi, A4, fekete-fehér; 80 kép/p (300 dpi, A4, színes)
Szkennelési felbontás: 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 200 dpi (Alapértelmezett), 200 dpi x 100 dpi, 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 1200dpi<1200dpi (TWAIN driver, WIAdriver). 256 szürkeárnyalat színenként
Max. szken. méret: A4, Legal, Banner paper (max 915mm). **Eredeti felismerés:** Szöveg, fotó, szöveg + fotó, világos szöveg, OCR optimalizált
Fájl típusok: TIFF (MMR/JPEG tömörítés), JPEG, XPS, Open XPS, PDF (MMR/JPEG tömörítés), PDF/A-1, PDF/A-2, PDF (High compression), Titkosított PDF, MS Office file (Opcionális), Kereshető PDF (Opcionális)
Funkciók: Banner szken., Színes szken., Belső címlista, Active Directory támogatás, titkosított fájlátvitel, több küldése (e-mail, fax, SMB/FTP mappa, nyomt.) egyszerre üres oldal átfugrása, Szélek törlése, Digitális aláírás (SSD szükséges), DP Auto Levágás

FAXOLÁSI FUNKCIÓK

Kompatibilitás: Super G3.
Modem sebesség: Max. 33.6 kbps.
Átviteli sebesség: Max. 3 mp (IBIG).
Szkennelési sebesség: 2.5 mp vagy kevesebb.
Címlista: Saját 200 cím, Csoportos 50 cím
Szkennelési sűrűség: Normál: 8 dot/mm x 3.85 sor/mm (200 x 100 dpi), Jó: 8 dot/mm x 7.7 sor/mm (200 x 200 dpi), Nagyon jó: 8 dot/mm x 15.4 sor/mm (200 x 400 dpi), Kiváló: 16 dot/mm x 15.4 sor/mm (400 x 400 dpi)

Féltónusú: 256 szürkeárnyalat
Eredeti méret: A4, Legal, A6, Banner (max 915mm)
Tömörítési eljárás: JBIG, MMR, MR, MH
Memória a fogadáshoz: 256 lap vagy több
Funkciók: Hálózati fax, kétoldalas átvitel és fogadás, titkosított átvitel és fogadás, válogatott küldés és fogadás, szórás.

KELLÉKANYAGOK

Átlagos folyamatos tonerkapacitás az ISO 19798-nak megfelelően.
TK-5370K: Fekete 7,000 A4-es oldal, TK-5370Y, TK-5370M, TK-5370C Sárga, Magenta és Cián 5,000 A4-es oldal, Kezdő toner fekete 3,500 oldal valamint sárga, magenta és cián 2,500 A4-es oldal.

KIEGÉSZÍTŐK

PF-5150 Papírfiók Max. 550 lap 75 g/m², 600 lap 64 g/m², 60 - 220 g/m², ASR - Legal, 92.1 x 165.1 (Com6), 114x162 (Youkei2), Max 3 db
CB-5150H: Fa gépasztal, belső rakodó területtel. 39 cm x 53 cm x 50 cm
Memóriabővítés: 1GB/2GB
Tárolóegységek az egyszerűbb dokumentumkezeléshez:
HD-17 SSD meghajtó: 64GB
HD-18 SSD meghajtó: 256GB
HD-19 SSD meghajtó: 512GB
Karakterfelismerő kit (A): Szkennelés kereshető PDF-be (beépített OCR) vagy MS Office (docx, xlsx, pptx), SSD vagy SD kártya szükséges.

BIZTONSÁG

UG-33: ThinPrint támogatás
UG-35: TPM (Trusted Platform Module)
USB IC kártyaolvasó + Kártyaolvasó licenc(B): Többféle RFID technológiát támogató
Opcionális csatlók
IB-37: WiFi (802.11a/b/g/n/ac) Wi-Fi Direct-el
IB-38: WiFi (802.11b/g/n) Wi-Fi Direct-el
IB-50: Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
IB-51: WiFi Interfész (802.11b/g/n)
Product Library 14: Telepítő DVD

GARANCIA

1 év alap garancia**. A KYOCERA a másolódobra és az előhívóra hároméves, vagy 200.000 oldalnyi garanciát vállal (amelyik előbb bekövetkezik), amennyiben a nyomtatót a szerelési útmutatónak megfelelően használták és takarították.

KYOCERA LIFE

Akár öt éves helyszíni garanciakiterjesztés a nyomtatókra és a kiegészítőkre.

DOBOZ TARTALMA

Főegység, induló toner, hulladék toner doboz, használati útmutató, biztonsági útmutató, kezelőpanel, tápkábel.

*A készülék nem alkalmas a megadott értékek egyhuzamban történő teljesítésére. A maximális értékek a nyomtatási vagy szkennelési egységek használatára vonatkoznak és magukba foglalják a nyomtatás szkennelés és másolás funkciókat is.

Megjegyzés: Ebben az esetben egy másolt oldal egy szkennelt és egy kinyomtatott oldalnak felel meg.

Az ECOSYS az ECOlogy, ECONomy és SYStem szavakból áll össze. Hosszú élettartamú alkatrészekkel gyártva az ECOSYS eszközök maximális tartósságra lettek tervezve az üzemeltetési költségek minimalizálása mellett. A cartridge mentes rendszer azt jelenti, hogy csak tonert kell hozzáadni rendszeresen. A moduláris felépítés lehetővé teszi a munkafolyamatokat javító kiegészítők hozzáadását. Az egységes rendszerszoftver továbbá magas fokú kompatibilitást biztosít. A KYOCERA hosszú élettartamú alkatrészei Önnek és a környezetnek is egyaránt kevesebbe kerülnek.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 — Fax +31 (0) 20-653-1256
www.kyoceradocumentsolutions.eu — info@deu.kyocera.com



*A KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy a fenti specifikációk hibátlanok. A specifikációk külön értesítés nélkül változhatnak. Az ebben a dokumentumban talált információ a nyomdába küldés időpontjában helytálló. Minden más termék és márkanév regisztrált védjegy és a védjegytulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot elismertük.
** Országtól függően

AZ ÖN KYOCERA ÜZLETI PARTNERE

JUN2023MA3500cfx/VER1.0