

Rugalmas és takarékos.

Ez a kompakt A3-as fekete-fehér nyomtató akár 6 papírtálcával bővíthető a rugalmas papírkezelés érdekében. Ráadásul ez a készülék pontosan tudja, hogyan kell lenyűgözni Önt az átfogó biztonsági szabványokkal, az opcionális SSD bővíthetőséggel és az ECOSYS hosszú élettartamú technológiájával.

**ECOSYS P4140dn****A3/A4 fekete-fehér nyomtató****40 A4 és 22 A3 oldal percenként****WiFi és WiFi Direct képes**

ÁLTALÁNOS

KYOCERA ECOSYS Lézer nyomtató fekete-fehér

Vezérlőpanel:

5 soros háttérvilágításos LCD kijelző, alfanumerikus billentyűzettel

Sebesség: Akár 40 A4-es vagy 22 A3-as oldal percenként

Duplex sebesség: Akár 28 A4-es vagy 11 A3-as oldal percenként

Felbontás: 1,200 × 1,200 dpi**Melegedési idő:** Kb. 18 másodperc vagy kevesebb**Idő az első nyomatig:** Kb. 6.3 másodperc vagy kevesebb**CPU:** ARM Cortex-A9 1200 MHz**Memória:** 512 MB RAM, 2.5 GB RAM (maximum)**Szabványos csatlók:** USB 2.0 (Hi-Speed), 2 × USB eszközcsoatló,

Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T), Foglalat az

opcionális hálózati csatló vagy SSD számára, bemenet az opcionális

SD/SDHC-kártyához

Feladatnyilvántartás: 100 fők**Méret:** (Szé × Mé × Ma):

477 mm × 410 mm × 343 mm görbülettel

Súly: Tonerrel együtt kb. 21 kg**Áramforrás:** AC 220–240 V, 50/60 Hz**Energiafogyasztás:**

Nyomatás: 632 W

Készenlét: 11 W

Alvó mód: 0.5 W

Zajszint (hangnyomásszint az ISO 7779 szerinti 1 méteres mérési**távolságból):**Nyomatás: 50.7 dB(A) L_{PA}Halk mód (csökkentett nyomtatási sebességen): 47.9 dB(A) L_{PA}

Készenlét: Nem mérhető

Biztonsági szabványok: TÜV/GS, CE.

Ez az egység az ISO 9001 minőségi és az ISO 14001

környezetvédelmi szabványnak megfelelően készült.

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást maximum 0,11 mm-es papírvastagsággal

számoltunk. Kérjük, hogy normál környezeti körülmények között a

KYOCERA által javasolt papírt használja.

Bemeneti kapacitás: 100-lapos többcélú tálcá, 60–220 g/m², A3,

B4, A4R, A4, A5, A6R, B5, Letter, LetterR, Legal, Ledger, egyedi

méret (70 × 148 mm to 297 × 1220 mm);

Univerzális tálcá: 500 lapos, 60–120 g/m², A3, B4, A4R, A4, A5,

A6R, B5, Letter, LetterR, Legal, Ledger, egyedi méret (105 × 148 mm

to 297 × 432 mm);

Maximális bemeneti kapacitás a kiegészítővel együtt: 2 600 lap

Duplex: Duplex standardként 60–120 g/m², A3–A5**Kimeneti kapacitás:** Standard 500 lap lefordítva telítettség érzékelővel és

opcionálisan 250 lap arccal felfelé a PT-4100-al.

NYOMTATÁS

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE**Emulációk:** PCL6 (PCL5c/PCL-XL), (KPD 3), PDF Direct Print 1.7,

XPS Direct Print, Open XPS, TIFF/JPEG Direct Print, IBM Proprinter

X24E, Epson LQ-850, Line Printer

Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows operációs

rendszer, MAC OS X 10.9 vagy magasabb Unix, Linux, más

rendszerek igény szerint

Betűtípusok/vonalkódok: 93 méretezhető betűtípus (PCL), 136

betűtípus (KPD 3), 8 betűtípus (Windows Vista), 1 Bitmap betűtípus,

79 vonalkód (pl. EAN8, EAN13, EAN128) automatikus

ellenőrzőösszeg-generálással valamint a PDF-417-es kétdimenziós

vonalkódok támogatása (PCL és egyéb vonalkódok opcionálisan)

Nyomatási funkciók: Tonerakárkos mód, N-Up nyomtatás (több

különböző oldal egy lapon), Duplex nyomtatás (kétoldalas

nyomatás), Próbanyomtatás Poszternymtatás (több oldal egy

lapon), Banner nyomtatás 1220 mm-ig, e-mail nyomtatás, Internet-

Nyomatás IPP 1.0, WSD nyomtatás.

Biztonsági funkciók: Biztonságos nyomtatás SSL-el, Privát

nyomatás PIN kódos védelemmel, Titkosított PDF Direct Print,

biztonsági vízjel, az opcionális SSD-meghajtón tárolt dokumentumok

biztonsága az adatbiztonsági készlet funkcióinak ingyenes

aktiválásával (adattitkosítás, és az elavult információk biztonságos

felülírása és törlése), valamint adattisztítás az életciklus végére való

felkészüléshez. Biztonságos kommunikáció az IPSec-el, HTTPS-el,

SNMPv3-al, IPP nyomtatás SSL-el, Helyi és hálózati hitelesítéssel

történő hozzáférés-ellenőrzés (Kerberos, NTLM, 802.1x), felhasználói

adminisztráció, hálózati portok korlátozása, interfészek blokkolása,

USB-meghajtók blokkolása és a kezelőpanel zárolása

Mobilnyomtatás támogatása: AirPrint, Mopria, Direct Wi-Fi

(opcionális), MyPanel és KYOCERA Mobile Print applikáció iOS-re és

Android-ra

KELLÉKANYAGOK

Átlagos folyamatos tonerkapacitás az ISO/IEC 19752-nek

megfelelően.

TK-7310 Toner Kít: Mikrofinom toner 15,000 A4-es oldalhoz, Az

induló toner kapacitása 7,500 A4-es oldal

KIEGÉSZÍTŐK

PF-4110 papíradalaó: 1 × 500 lap; 60–120 g/m²; A3, B4, A4-R, A4,

A5, B5, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, egyéni (148 × 210 mm to 297

× 432 mm) (max. 4 darab)

CA-3100: guruló egység

(Kötelező a PF-4110 4 fokozatának felszerelésekor)

PT-4100 papírtálcá: 250 lapos tálcá arccal lefelé**Memóriabővítés:****MD3-1024:** 1 GB**MDDR3-2G:** 2 GB**HD-6:** 32 GB SSD**HD-7:** 128 GB SSD**Kártyaolvasó (B) AC:**

USB IC kártyaolvasó különböző RFID technológiákhoz

UG-33: ThinPrint támogatás**Opcionális csatlók:****IB-36:** Direct Wi-Fi interfész**IB-50:** Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45)**IB-51:** Wireless LAN (802.11b/g/n)**IB-32B:** IEEE1284 interfész

GARANCIA

Standard garancia: 1 év garancia¹**Hosszú élettartamú készülékgarancia:** A KYOCERA a

másolódobra és az előhívóra hároméves, vagy 500.000

oldalnyi garanciát vállal (amelyik előbb bekövetkezik),

amennyiben a nyomtatót a szerelési útmutatónak

megfelelően használták és takarították.

KYOCERA Life: Akár öt éves helyszíni garanciaterjesztés a

nyomtatókra és a kiegészítőkre.

¹ Országonként eltérhet

Az ECOSYS az ECOlogy, ECONomy és SYStem printing szavakból áll össze. Hosszú élettartamú alkatrészekkel gyártva az ECOSYS eszközök maximális tartósságra lettek tervezve az üzemeltetési költségek minimalizálása mellett. A cartridge mentes rendszer azt jelenti, hogy csak tonert kell hozzáadni rendszeresen. A moduláris tervezési koncepció munkafolyamat bővítő funkciókat tesz lehetővé. Az egységes rendszerszoftver továbbá magas fokú kompatibilitást biztosít. A KYOCERA hosszú élettartamú alkatrészei Önnek és a környezetnek is egyaránt kevesebbe kerülnek.



AZ ÖN KYOCERA ÜZLETI PARTNERE

APRIL2020DSECOSSYP4140DN/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



kyoceradocumentsolutions.eu

A KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy a fenti specifikációk hibátlanok. A specifikációk külön értesítés nélkül változhatnak. Az ebben a dokumentumban talált információ a nyomdába küldés időpontjában helytálló. Minden más termék és márkanév regisztrált védjegy és a védjegytulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot elismertük.