



> NYOMTAT

ECOSYS P2235dn
ECOSYS P2235dw

FEKETE-FEHÉR ASZTALI NYOM-
TATÓ A4-ES FORMÁTUMHOZ

EDZETT ASZTALI NYOMTATÓK, AMELYEK MINDENNÉL TÖBBET TUDNAK.



A P2235-ös eszközök nyomtatási képességeik nagyját a műanyag borítás alatt rejtgetik: a percenkénti 35 oldalas nyomtatási sebességet, a beépített duplex egységet és a 850-oldalnyi maximális papírkapacitást. Amire a KYOCERA-tól számítani lehet, ezek rendkívül megbízható eszközök alacsony teljes bekerülési költséggel és tartós komponensekkel.

De ez nem minden: A nyomtatási felbontás 1.200 dpi, ami nagyon éles és részletgazdag nyomtatásokat eredményez; erre talán nem számít ilyen árkategóriájú nyomtatóknál. A P2235dw esetében pedig alapkiszolgálásban kapja a Wi-Fi-t és a Wi-Fi Direct funkciókat.

- > Akár 35 A/4-es oldal percenként
- > Beépített duplex egység a kétoldalas nyomtatáshoz
- > Magas, akár 1 200 dpi-s nyomtatási felbontás
- > USB-s és hálózati kapcsolódás alapkiépítésben
- > Kompakt, robosztus és csendes kialakítás
- > A tartós alkatrészeknek köszönhetően nagyon megbízható
- > Kivételesen alacsony nyomtatási költség



Az ECOSYS rövidítés a környezettudatos (ökologikus), gazdaságos (ökonómikus) nyomtatási rendszerre utal. Az ECOSYS rendszereket arra terveztük, hogy hosszú élettartamú alkatrészekkel a lehető legtartósabbak legyenek, és minimalizálható legyen a karbantartást, ügyműködést és tartozékokat is magába foglaló teljes bekerülési költség. A kazettamentes rendszer azt jelenti, hogy az egyetlen tartozék a toner. A moduláris felépítés azt jelenti, hogy szükség szerint adhatóak a géphez további, a munkafolyamatot gyorsító funkciók. Az integrált rendszerszoftver hosszútávon biztosít hálózatokon átvívelő kompatibilitást. A KYOCERA hosszú élettartamú alkatrészei önnek és a környezetnek is kevesebbe kerülnek.

Környezettudatos nyomtatási funkciók

Kétoldalas nyomtatás, több oldal egy lapra, tonertakarékos üzemmód (piszkosnyomtatás), csendes üzemmód (lassabb működés)

KYOCERA NetViewer

A KYOCERA NetViewer teljes áttekintést és vezérlési lehetőséget nyújt minden ECOSYS

nyomtató és KYOCERA digitális többfunkciós eszköz felett bármilyen Windows®-os PC-ről, így ideális megoldás a hálózati felügyeletre. Támogatja ezenkívül a szabványosított SNMP protokollt.

Command Center RX

A Command Center RX lehetővé teszi azt, hogy webes böngészőn át férjünk hozzá az eszközhöz, és így vezéreljük és módosíthatjuk egyes beállításait.

USB-eszközcsoatló USB-meghajtókhoz

A dokumentumok közvetlenül nyomtathatók az USB-meghajtókról (pl. pendrive) az USB-eszközcsoatlón keresztül. A nyomtató vezérlőpultja kiválasztja a PDF-ként, XPS-ként, TIFF-ként vagy JPEG-ként tárolt dokumentumokat. Számítógépre nincs is szükség.

Alkalmazásalapú profilok

A KX nyomtatómeghajtó közvetlen kapcsolatot tud létrehozni egyes alkalmazások és előre definiált vagy testreszabott nyomtatási profilok között. Beállíthatja, hogy egy adott felhasználótól vagy egy adott alkalmazásról érkező dokumentumokat mindig kétoldalasra nyomtassa, ezzel csökkentve a papírfogyasztást.

ECOSYS P2235dn/ECOSYS P2235dw

ÁTTEKINTÉS

Technológia KYOCERA ECOSYS Lézer

Sebesség: Akár 35 A4-es lap percnként

Nyomtatási felbontás 300 dpi, 600 dpi, 1.200 dpi

Terhelés: Max. havi 20.000 oldal

Melegedési idő: Legfeljebb kb. 15 másodperc

Idő az első nyomtatásig: Legfeljebb kb. 6,8 másodperc

CPU: 800 MHz

Memória: Alapkiépítésben 256 MB, nem bővíthető

Szabvány csatló:

ECOSYS P2235dn: USB 2.0 (Hi-Speed), USB-eszközcsoatló, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Bemenet az opcionális SD/SDHC-kártyához
ECOSYS P2235dw: USB 2.0 (Hi-Speed), USB-eszközcsoatló, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Vezeték nélküli hálózati csatló, bemenet az opcionális SD/SDHC-kártyához

Méret (Szé x Mé x Ma): Főegység: 375 x 393 x 272 mm

Tömeg: Főegység: Kb. 14 kg

Áramforrás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Áramfogyasztás:

Nyomtatás: 620 W

Készenlét: 8 W

Alvó üzemmód: 0,8 W

Hang (hangnyomásszint: ISO 7779/ISO 9296):

Nyomtatás: 47,9 dB(A) LpA

Kész/készenléti üzemmód: Érzékelhetetlenül alacsony

Alvó üzemmód: Érzékelhetetlenül alacsony

Biztonsági szabványok: GS, TÜV, CE

Ez az egység az ISO 9001 minőségi és az ISO 14001 környezetvédelmi szabványnak megfelelően készült.

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást maximum 0,11 mm-es papírvastagsággal számoltunk. Kérem, normál környezeti körülmények között a KYOCERA által javasolt papírt használja.

Bemeneti kapacitás: 100-lapos többcélú tálca; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, egyedi méret (70 x 148 mm – 216 x 356 mm) 250-lapos univerzális tálca; 60 – 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal (105 x 148 – 216 x 356 mm). Az opcionális eszközökkel együtt a maximális kapacitás: 850 lap

Beépített duplex egység: Kétoldalas nyomtatás: 60 – 163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Kimeneti kapacitás: Max 250 lap lefordítva

NYOMTATÁSI FUNKCIÓK

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE IIc

Emulációk: PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPD L 3), XPS/OpenXPS

Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows operációs rendszer, MAC OS X 10.5-től, Unix, Linux, más rendszerek igény szerint

Betűtípusok/vonalkódok: 93 méretezhető betűtípus PCL6/KPD L3-hoz, 8 betűtípus Windows Vistához, 1 bitmap-betűtípus, PRESCRIBE alatt 45 vonalkód (pl. EAN8 és EAN13) automatikus ellenőrzőösszeg-generálással valamint a PDF-417-es kétdimenziós vonalkódok támogatása (PCL és egyéb vonalkódok opcionálisak)

KELLÉKANYAGOK

Átlagos folyamatos tonerkapacitás az ISO/IEC 19752-nek megfelelően

TK-1150 tonerkészlet: tonerkapacitás 3.000 A4-es oldal az induló toner kapacitása 1.000 A4-es oldal

OPCIÓK

PF-1100 papírtálca (max. 2) 250 lap;

60 – 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, egyedi (105 x 148 mm – 216 x 356 mm)

UG-33: ThinPrint-támogatás

USB-s IC-kártyaolvasó és Kártyaolvasó licenc (B): Támogat többféle RFID technológiát

CB-1100: Fa gépasztal

MODELLVÁLTOZATOK

ECOSYS P2235DN/KL3: ECOSYS P2235DN 3-éves KYOLife garanciakiterjesztéssel

ECOSYS P2235DW/KL3: ECOSYS P2235DW 3-éves KYOLife garanciakiterjesztéssel

GARANCIA

A megszokott egyéves garancia**. A KYOCERA a másoló-dobra és az előhívóra hároméves, vagy 100.000 oldalnyi garanciát vállal (amelyik előbb bekövetkezik), amennyiben a nyomtatót a szerelési útmutatónak megfelelően használták és takarították.

KYOLIFE Az akár öt éves helyszíni garanciakiterjesztés a nyomtatókra és az opciókra.

