



> NYOMTAT > MÁ SOL > BEOLVAS > FAXOL

ECOSYS M6235cidn
ECOSYS M6635cidn

SZÍNES TÖBBFUNKCIÓS
A4-ES FORMÁTUMHOZ

ÉSZREVÉTELLENÜL TESZI A DOLGÁT



Ezek az új A4-es színes gépek speciálisan a közepes és nagyvállalatok számára készültek. Mind színesben, mind fekete-fehérben a legnagyobb sebességet és megbízhatóságot nyújtanak a legmagasabb környezetvédelmi előírások betartása mellett. A kényelmes érintőpenelek egyszerű, közvetlen elérést biztosítanak a multifunkciós gépek funkcióihoz. Sőt mi több, a dedikált programgombok és a KYOCERA nyitott megoldásplatformja, a HyPAS a dokumentumfolyamatok további testreszabását teszik lehetővé. Költségeinek csökkenéséről pedig a gépek kiváló üzemeltetési költsége gondoskodik.

- > Akár 35 színes, vagy fekete-fehér oldal percenként
- > Hosszú élettartamú alkatrészekkel példátlan megbízhatóság és hatékonyság
- > Kompakt design teljes funkcionalitással
- > Kétoldalas nyomtatás, másolás, szkennelés és fax (M6635cidn) alapképítésben
- > 7 hüvelykes érintőképernyő az egyszerű kezelésért
- > Az alacsony fogyasztással energiát spórol meg
- > HyPAS™ megoldásplatformmal hatékony testreszabhatóság
- > Gyors szkennelés az egyutas dokumentumadagolóval
- > Kereshető PDF és MS Office formátumok az opcionális Karakterfelismerő Kit -



Az ECOSYS M6235cidn és M6635cidn rendkívül tartós alkatrészekből épül fel, mely garantálja a magas üzembiztonságot, kiemelkedő költséghatékonyság mellett, hogy megfeleljenek a pörgős irodai környezet magas elvárásainak. Hatékony, rugalmas, segíti a gördülékeny munkavégzést, és minimális hatással van a környezetre.

ÁLTALÁNOS

Technológia KYOCERA ECOSYS, színes lézer, HyPAS megoldásplatform

Vezérlőpanel kijelzője: 177,8 mm (7 hüvelykes) színes érintőképernyő, hangszóróval, 10 és 20 fokban dönthető

Sebesség: Akár 35 színes vagy fekete-fehér A4 oldal percenként, kétoldalas nyomtatás/másolás: 17 oldal A4

Felbontás: 1.200 x 1.200 dpi nyomtatás, 600 x 600 dpi, 256 tónus színenként (beolvasás/másolás)

Típus: Asztali

Melegedési idő: Legfeljebb kb. 25 másodperc

Idő az első nyomtatásig: Legfeljebb kb. 6/7,5 mp fekete-fehérről/színesről

Idő az első másolásig: Legfeljebb kb. 8,5/10 mp fekete-fehér/színes másolásnál a dokumentumadagolóból, 7,5/8,5 mp az üveglapról

CPU: ARM Cortex-A9 kétféle 1,2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz

Memória: alapkiépítésben 1GB, max. 3GB + 128GB SSD

Szabvány csatlakozás:

USB 2.0 (Hi-Speed), USB-eszközcsoatlakozó, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az), Bemenet az opcionális SD/SDHC-kártyához és bővítő-kártyához

Nyilvántartási fiókok száma: 100

Méret (Szé x Mé x Ma): Főegység: 480 x 577 x 619,5 mm

Tömeg: Főegység: Kb. 36,5 kg

Áramforrás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Áramfogyasztás:

Fekete-fehér/színes másolás/nyomtatás: 547/532 W

Készenlét: 84 W

Alvó üzemmód: 0,6 W

Hang (hangnyomásszint): ISO 7779/ISO 9296:

Színes másolás/nyomtatás: 50,3 dB(A) LpA

Kész/készenléti üzemmód: 29,6 dB(A) LpA

Biztonsági szabványok: GS, TÜV, CE

Ez az egység az ISO 9001 minőségi és az ISO 14001 környezetvédelmi szabványnak megfelelően készült.

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást maximum 0,11 mm-es papírvas-tagsággal számoltunk. Kérem, normál környezeti körülmények között a KYOCERA által javasolt papírt használja.

Bemeneti kapacitás: 100 lapos többcélú tálcák; 60 ~ 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, egyedi méret (70 x 148 mm ~ 216 x 356 mm) 250 lapos univerzális tálcák; 60 ~ 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal (105 x 148 ~ 216 x 356 mm). Az opcionális eszközökkel együtt a maximális kapacitás: 1,850 lap

Kétoldalas egység: Fordítós duplex: 60 ~ 163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Egyutas kétoldalas dokumentumadagoló: 100 lapos, 50 ~ 120 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, egyéni (105x148 - 216x356 mm)

Kimeneti kapacitás: Max. 250 lap arccal lefelé, telítettség érzékelővel

NYOMTATÁSI FUNKCIÓK

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE IIc

Emulációk: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPD 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print

Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows operációs rendszer, MAC OS X 10.8-tól, Unix, Linux, más rendszerek igény szerint

Betűtípusok/vonalkódok: 93 méretezhető betűtípus PCL-hez/Postscripthez, 8 betűtípus Windows Vistához, 1 bitmap-betűtípus, PRESCRIBE alatt 45 vonalkód, PDF-417-es kétdimenziós vonalkódok támogatása (PCL és egyéb vonalkódok opcionálisak)

Nyomatási funkciók: Titkosított PDF Direkt nyomtatás, IPP, e-mail nyomtatás, WSD, biztonságos nyomtatás SSL-el, IPsec, SNMPv3, gyors másolás, megnéz és visszatart, privát nyomtatás, feladat tárolási és feladat kezelési funkciók

Mobil nyomtatás: KYOCERA Mobile Print applikáció iOS-re és Androidra, AirPrint, Mopria, Direct Wi-Fi

MÁSOLÁSI FUNKCIÓK

Max. eredeti: A4/Legal

Folyamatos másolás: 1~999

Nagyítás: 25 ~ 400%, 1%-os lépésekben

Előre beállított nagyítási méretek: 7 kicsinyítés/5 nagyítás

Expozíciós mód: Kézi: 9 lépés

Képbeállítás: Szöveg + kép, Kép, Szöveg, Térkép, Nyomtatott dokumentum

Funkciók: egyszer-olvas-többször-nyomtat, elektronikus szortírozás, 2 vagy 4 oldal nyomtatása egy oldalra, személyi igazolvány másolás, automatikus fiókváltás, üres oldalak kihagyása

SKENNELÉSI FUNKCIÓK

Funkcionalitás: E-mailbe olvasás (SMTP), FTP-re olvasás (FTP SSL-en keresztül), SMB-re olvasás, USB-eszköze olvasás, TWAIN olvasás (USB, hálózati) WSD (WIA) olvasás (USB, hálózati)

Szkennelési sebesség: 60 kép/perc (300 dpi, A4, fekete-fehér, egyoldalas), 40 kép/perc (300 dpi, A4, színes, egyoldalas), 62 kép/perc (300 dpi, A4, fekete-fehér, kétoldalas), 46 kép/perc (300 dpi, A4, színes, kétoldalas)

Szkennelés felbontása: 600, 400, 300, 200 dpi (256 tónus színenként)

Max. szkennelési méret: A4, Legal

Eredeti felismerése: Szöveg + Kép, Kép, Szöveg, Vékony szöveg/Vékony vonal, Szöveg (karakterfelismerésre)

Szkennelési fájlformátumok: TIFF, PDF, PDF/A-1a/b, 2a/b/u, nagy tömörítésű PDF, titkosított PDF, JPEG, XPS, Open XPS, MS Office és Kereshető PDF az opcionális Karakterfelismerő Kit(A) -val

Tömörítési módszer: MMR/JPEG

Funkciók: Beépített címjegyzék, Active directory támogatás, titkosított adatátvitel, üres lap kihagyása, több célhely egyszerre, beépített címjegyzék

FAX FUNKCIÓK (M6635cidn)

Kompatibilitás: ITU-T Super G3

Modem sebessége: Max. 33,6 kbps

Átviteli sebesség: Legfeljebb 3 mp

Szkennelési sebesség: Legfeljebb 2 mp/oldal

Címjegyzék: 200 bejegyzés

Szkennelési felbontás:

Normális: 200 x 100 dpi, Finom: 200 x 200 dpi, Szuperfinom: 200 x 400 dpi, Ultrafinom: 400 x 400 dpi

Max. eredeti: A4, Legal

Tömörítési módszer: JBIG, MMR, MR, MH

Fogadómemória: Több, mint 256 lap

Funkciók: Hálózati fax, kétoldalas küldés és fogadás, tárolt küldés/fogadás

KELLÉKANYAGOK

Átlagos tonerkapacitás (folyamatos üzem mellett) az ISO/IEC 19752-nek megfelelően

TK-5280K tonerkészlet: fekete toner 13.000 A4-es oldalhoz Az induló fekete toner kapacitása 6.000 A4-es oldal

TK-5280C, TK-5280M, TK-5280Y tonerkészletek: ciánkék, magenta, sárga toner 11.000 A4-es oldalhoz

Az induló ciánkék, magenta, sárga toner kapacitása 5.000 A4-es oldal

SH-13: tűzőkapocs, 2x1500 db az MS-5100-hoz

OPCIÓK

Papír kezelés

PF-5100 Papírtálcák (maximum 3): 500 ap, 60~220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Egyedi (92x162mm-216 x 356 mm)

MS-5100 / MS-5100 B tűzőegység: 20 lap, 1 pozícióban félautomata tűző, 1,500 induló tűzőkapocccsal

HD-6 SSD: 32 GB az egyszerű dokumentum kezelésért. **HD-7 SSD:** 128 GB az egyszerű dokumentum kezelésért. **Data Security Kit (E):** EAL2 biztosítási szint

*opcionális HD-6, HD-7 vagy SD-kártya szükséges.

UG-33: ThinPrint támogatás

Memóriabővítés: 512MB/1GB/2GB

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): Univerzális USB kártyaolvasó proximity kártyákhoz.

Karakterfelismerő Kit(A): Szkennelési kereshető PDF-be és MS Office formátumokba Hd-6, vagy HD-7 opció szükséges hozzá!

Opcionális csatlakozók:

IB-36: WLAN és Wi-Fi Direct csatlakozó, IB-50: Gigabit-Ethernet kártya 10 BaseT/100 BaseTX/ 1,000 BaseT, IB-51: Wireless LAN csatlakozó (802.11b/g/n)

CB-5100H Gépasztal : Fa gépasztal, belső rakodó területtel. Kb. 39 cm x 53 cm x 50 cm (SzéxMéxMa)

CB-5100L Gépasztal: Fa gépasztal, belső rakodó területtel. Kb. 39 cm x 53 cm x 37 cm (SzéxMéxMa)

GARANCIA

Alapesetben egyéves garancia**. A KYOCERA a másoló-dobra és az előhívóra hároméves, vagy 200.000 oldalnyi garanciát vállal (amelyik előbb bekövetkezik), amennyiben a nyomtatót a szerelési útmutatónak megfelelően használják és takarították.

KYOLIFE Akár öt éves helyszíni garanciakiterjesztés a nyomtatókra és az opciókra.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4 – 2132NP Hoofddorp – The Netherlands
Tel +31 (0)20 6540 000 – Fax +31(0)20 653 1256
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

* KYOCERA Document Solutions does not warrant that any specifications mentioned will be error-free. Specifications are subject to change without notice. Information is correct at time of going to press. All other brand and product names may be registered trademarks or trademarks of their respective holders and are hereby acknowledged.

** Depending on the country

YOUR KYOCERA BUSINESS PARTNER

KYOCERA
Document Solutions