



> NYOMTAT

ECOSYS P5021cdn
ECOSYS P5021cdw
SZÍNES NYOMTATÓ
A4-ES FORMÁTUMHOZ

A CÉGES SZÍNES NYOMTATÓ.



Az új, belépőszintű ECOSYS-modell többet kínál, mint amit kérne: Kompakt formaterve ellenére ez a gazdaságos színes nyomtató számtalan értékes funkciót foglal magába, és 1.200 dpi-s nyomtatási felbontásával profi eredményt mutat fel. Többek között a kétoldalas nyomtatás és a közvetlen nyomtatási funkciók (Wi-Fi-n vagy USB-eszközön keresztül) segítenek abban, hogy akadálytalanul dolgozhasson. Ez a megbízható eszköz a tökéletes megoldás a magas elvárásokkal dolgozó kis irodáknak.

- > Akár 21 színes vagy fekete-fehér oldal percenként
- > 1 200 dpi-s nyomtatási minőség
- > Wi-Fi és Wi-Fi Direct mint beépített funkció*
- > Mobilnyomtatás támogatása, beleértve az AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print támogatását
- > Kompakt formaterv, halk nyomtatás
- > Nyomtatás pendrive-ról és szkennelés pendrive-ra
- > Beépített duplex egység a kétoldalas nyomtatáshoz
- > Súlycsoportjában kivételesen takarékos nyomtatás

* csak az ECOSYS M5021cdw esetében



Az ECOSYS rövidítés a környezettudatos (ökologikus), gazdaságos (ökonómikus) nyomtatási rendszerre utal. Az ECOSYS rendszereket arra terveztük, hogy hosszú élettartamú alkatrészekkel a lehető legtartósabbak legyenek, és minimalizálható legyen a karbantartást, ügymintézést és tartozékokat is magába foglaló teljes bekerülési költség. A kazettamentes rendszer azt jelenti, hogy az egyetlen tartozék a toner. A moduláris felépítés azt jelenti, hogy szükség szerint adhatóak a géphez további, a munkafolyamatot gyorsító funkciók. Az integrált rendszerszoftver hosszútávon biztosít hálózaton átívelő kompatibilitást. A KYOCERA hosszú élettartamú alkatrészei önnek és a környezetnek is kevesebbe kerülnek.

Környezettudatos nyomtatási funkciók

Kétoldalas nyomtatás, több oldal egy lapra, tonertakarékos üzemmód (piszkosnyomtatás), csendes üzemmód (lassabb működés)

KYOCERA Net Viewer

A KYOCERA Net Viewer teljes áttekintést és vezérlési lehetőséget nyújt minden ECOSYS

ECOSYS P5021cdn/ECOSYS P5021cdw ÁTTEKINTÉS

Technológia KYOCERA ECOSYS, színes lézer

Vezérlőpanel kijelzője: 2-soros, hátulról megvilágított LCD

Sebesség: Akár 21 színes vagy fekete-fehér oldal percenként

Felbontás: 1.200 x 1.200 dpi nyomtatás csökkentett sebességgel, multibit-technológiával akár 9.600 x 600 dpi-ne megfelelő minőség, 600 x 600 dpi

Terhelés: Max. havi 30.000 oldal

Melegedési idő: Legfeljebb kb. 32 másodperc

Idő az első nyomtatásig: Legfeljebb kb. 11/12,5 mp fekete-fehérről/színesről

CPU: 800MHz

Memória: alapkiépítésben 512 MB, max. 512 MB

Szabvány csatló:

ECOSYS P5021cdn: USB 2.0 (Hi-Speed), USB-eszközcsatló, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Bemenet az opcionális SD/SDHC-kártyához
ECOSYS M5021cdw: USB 2.0 (Hi-Speed), USB-eszközcsatló, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Vezeték nélküli hálózati csatló, Bemenet az opcionális SD/SDHC-kártyához

Méretek (Szé x Mé x Ma): Főegység: 410 x 410 x 329 mm

Tömeg: Főegység: Kb. 21 kg

Áramforrás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Áramfogyasztás:

Nyomtatás: 345 W

Készenlét: 33 W

Alvó üzemmód: 0,9 W

Hang (hangnyomásszint: ISO 7779/ISO 9296):

Színes nyomtatás: 48/48 dB(A) LpA

Kész/készenléti üzemmód: 30 dB(A) LpA

Alvó üzemmód: Érzékelhetetlenül alacsony

Biztonsági szabványok: GS, TÜV, CE

Ez az egység az ISO 9001 minőségi és az ISO 14001 környezetvédelmi szabványnak megfelelően készült.

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást maximum 0,11 mm-es papírvastagsággal számoltunk. Kérem, normál környezeti körülmények között a KYOCERA által javasolt papírt használja.

Bemeneti kapacitás: 50 lapos többcélú tálcá; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, egyedi méret (70 x 148 mm – 216 x 356 mm) 250 lapos univerzális tálcá; 60 – 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal (105 x 148 – 216 x 356 mm). Az opcionális eszközökkel együtt a maximális kapacitás: 550 lap

Kétoldalas egység: Fordítós duplex: 60 – 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Kimeneti kapacitás: Max 150 lap arccal lefelé

NYOMTATÁSI FUNKCIÓK

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE IIc

Emulációk: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print

Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows operációs rendszer, MAC OS X 10.5-től, Unix, Linux, más rendszerek igény szerint

Betűtípusok/vonalkódok: 93 méretezhető betűtípus PCL-hez/Postscripthez, 8 betűtípus Windows Vistához, 1 bitmap-betűtípus, PRESCRIBE alatt 45 vonalkód (pl. EAN8, EAN13, EAN128) automatikus ellenőrzőösszeg-generálással valamint a PDF-417-es kétdimenziós vonalkódok támogatása (PCL és egyéb vonalkódok opcionálisan)

KELLÉKANYAGOK

Átlagos tonerkapacitás (folyamatos üzem mellett) az ISO/IEC 19752-nek megfelelően

TK-5230K tonerkészlet : fekete toner 2.600 A4-es oldalhoz

TK-5220K tonerkészlet: fekete toner 1.200 A4-es oldalhoz
Az induló fekete toner kapacitása 1.200 A/4-es oldal

TK-5230C, TK-5230M, TK-5230Y tonerkészletek: ciánkék, magenta, sárga toner 2.200 A4-es oldalhoz

nyomtató és KYOCERA digitális többfunkciós eszköz felett bármilyen Windows®-os PC-ről, így ideális megoldás a hálózati felügyeletre. Támogatja ezenkívül a szabványosított SNMP protokollt.

Command Center RX

A Command Center RX lehetővé teszi azt, hogy webes böngészőn át férjünk hozzá az eszközhöz, és így vezéreljük és módosíthassuk egyes beállításait.

USB eszközcsatló USB meghajtókhoz

A dokumentumok közvetlenül kinyomtathatók az USB meghajtókról (pl. pendrive) az USB eszközcsatlón keresztül. A nyomtató kezelőpaneljén kiválaszthatja a PDF-ként, XPS-ként, TIFF-ként vagy JPEG-ként tárolt dokumentumokat. Számítógépre nincs szükség.

Alkalmazás profilok

A KX nyomtatómeghajtó közvetlen kapcsolat tud létrehozni egyes alkalmazások és előre definiált vagy testreszabott nyomtatási profilok között. Beállíthatja, hogy egy adott felhasználótól vagy egy adott alkalmazásról érkező dokumentumokat mindig fekete-fehérben, kétoldalasra nyomtassa, ezzel csökkentve a toner- és a papírfogyasztást.

TK-5220C, TK-5220M, TK-5220Y tonerkészletek:

cián magenta, sárga toner 1.200 A4-es oldalhoz
Az induló ciánkék, magenta, sárga toner kapacitása 1.200 A4-es lap

OPCIÓK

PF-5110 papíradagoló: 250-lapos, 60 – 163 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, egyedi (105 x 148-tól 216 x 356 mm-ig)

UG-33: ThinPrint-támogatás

USB-s IC-kártyaolvasó és Kártyaolvasó licenc (B): Támogat többféle RFID technológiát

CB-510: Fa gépasztal

MODELLVÁLTOZATOK

ECOSYS M5021CDN/KL3: ECOSYS M5021CDN 3-éves KYOLife garanciaterjesztéssel

ECOSYS P5021CDW/KL3: ECOSYS M5021CDW 3-éves KYOLife garanciaterjesztéssel

GARANCIA

Alapesetben egyéves garancia**. A KYOCERA a másoló-dobra és az előhívóra hároméves, vagy 100.000 oldalnyi garanciát vállal (amelyik előbb bekövetkezik), amennyiben a nyomtatót a szerelési útmutatónak megfelelően használták és takarították.

KYOLIFE Akár öt éves helyszíni garanciaterjesztés a nyomtatókra és az opciókra.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

* A KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy a fentebb említett specifikációk bármelyike hibamentes lesz. A specifikációk külön értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ebben a dokumentumban talált információ a nyomdába küldés időpontjában helytálló.
Minden más termék és márkanév regisztrált védjegy vagy a védjegytulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot elismertük.

** Országtól függően

AZ ÖN KYOCERA ÜZLETI PARTNERE