

Hatékonyságnövelő a fejlődő vállalatok számára

Hosszú élettartamú alkatrészekkel készült, robusztus és megbízható ECOSYS MA3500x főkéletesen megfelel a nagy forgalmú munkahelyeknek, ahol fontos a magas rendelkezésre állás és a gyors, minőségi nyomtatás. Az első nyomtatásra való nagyon rövid várakozási idővel a felhasználók hatékonyan és olcsón nyomtathatnak.

**ECOSYS MA3500x****A4 fekete-fehér MFP****Akár 35 lap/perc****Rendkívül kedvező nyomatköltség**

ÁLTALÁNOS

KYOCERA ECOSYS fekete-fehér multifunkciós lézernyomtató

Vezérlőpanel: 5 soros 21 karakteres LCD kijelző

Típus: Asztali

Sebesség:

Akár 35 A4-es oldal percenként;

Duplex nyomtatási sebesség: 17.5 A4-es oldal percenként

Felbontás: 1200 x 1200 dpi (nyomtatás),

600 x 600 dpi (szkenelés/másolás)

Ajánlott havi nyomtatási mennyiség¹: Átlagosan 5,000 oldal

Maximális havi nyomtatási mennyiség¹: 50,000 oldal

Maximális élettartam¹: 170,000 oldal vagy 5 év

Ajánlott havi szkenelési mennyiség¹: Átlagosan 830 oldal

Melegedési idő: Kb. 19 mp vagy kevesebb (bekapcsolástól számítva)

Idő az első nyomatig: Kb. 6.4 másodperc vagy kevesebb.

Idő az első másolatig: Kb. 7.4 másodperc vagy kevesebb.

(dokumentumadagoló), Kb. 6.4 másodperc vagy kevesebb.

(sikágy)

Processzor: ARM Cortex-A53, 1.0GHz

Memória: Alap 1GB

Szabványos csatlók: USB 2.0 (Hi-Speed), Hálózat (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), USB eszközcsatló, bemenet az

opcionális SD/SDHC-kártyához

Feladatnyilvántartás: 100 fiók

Méretek (Szé x Mé x Ma):

Csomagolás nélkül: 417 x 412 x 437 mm

Csomagolva: 555 x 541 x 572 mm

Súly:

Csomagolás nélkül: Kb. 19.5 kg (induló tonerrel), Kb. 19.0 kg

(induló toner nélkül)

Csomagolva: 24 kg

Áramforrás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Energiafogyasztás:

Nyomtatás/másolás: 534.4 W

Készenléti üzemmód: 10.8 W

Alvó mód: 0.4 W

Zajszint (hangnyomásszint az ISO 7779/ISO 9296 szerint):

Nyomtatás/Másolás: 52 dB (A)

Csendes üzemmód: 48 dB (A)

Készenléti: 29 dB (A)

Biztonsági szabványok: TÜV/GS, CE

Ez az egység az ISO 9001 minőségi és az ISO 14001

környezetvédelmi szabványnak megfelelően készült.

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást maximum 0,11 mm-es

papírvastagsággal számoltunk. Kérjük, hogy normál

környezeti körülmények között a KYOCERA által javasolt

papírt használja

Bemeneti kapacitás: 100 lapos többcélú fálca (80 g/m²-nek

megfelelő), 110 lap (64 g/m²-nek megfelelő). 60–220 g/m²

A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Egyéni (70 x 140 to 216

x 356 mm), Bannerpapír 1220 mm-ig. Univerzális papírkazetta:

550 lap, 75 g/m², 600 oldal, 64 g/m² 60–220 g/m². A4, A5,

A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Egyéni (105 x 140 to 216 x 356

mm).

Max. bemeneti kapacitás kiegészítővel: 850 lap

Kétoldalas: Standard duplex egység, 60–163 g/m², A5, A4,

egyéni (140 x 210 - 216 x 356 mm).

Dokumentumadagoló: max. 50 lap, 50-160 g/m²,

A6, A5, A4, egyéni (100 x 148 - 216 x 356 mm).

Kimeneti kapacitás: Max. 150 lap (lefelé fordítva) telítettség

érzékelővel

NYOMTATÁSI FUNKCIÓK

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE

Emulációk: PCL 6 (5e, XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilis),

Lineprinter, IBM Proprietary, Epson LQ-850, PDF Direct

Print 1.7, 2.0, XPS/Open XPS Direct Print, TIFF Direct Print

Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows operációs

rendszer, MAC OS X 10.9 vagy magasabb, Unix, Linux, más

rendszerek igény szerint

Beütípusok és vonalkódok: 93 méretezhető betűtípus (PCL6,

KPDL3), 4 betűtípus (Calibri), 4 betűtípus (Cambria), 1 Bitmap

betűtípus, 45 db egydimenziós vonalkód, (pl. EAN-8, EAN-13,

EAN-128), kétdimenziós vonalkódok támogatása PDF417

PRESCRIBE alatt (PCL és egyéb vonalkódok opcióként)

Nyomtatási funkciók: "Proof and hold"², Job storage²,

Gyorsmásolás², Privát nyomtatás², Adatok mentése Pin kóddal

és jelszóval², Internet nyomtatás IPP 1.0, E-mail nyomtatás,

WSD nyomtatás, EcoPrint - tonertakarékos mód, AirPrint,

Mopria, Microsoft Universal Print, Job batch output, Kyocera

képfínomítás, Pull print, VPSX, IPP PIN Print, Kyocera Cloud

Access, opcionális Kyocera Cloud Print and Scan integráció

Biztonsági funkciók: biztonságos rendszerindítás, futásidejű

integrálás-ellenőrzés, Allowlisting, TLS 1.3, IPSec, HTTPS,

SNMPv3, "Bizalmas nyomtatás" PIN kód kérésével², titkosított

PDF direct nyomtatás, Biztonsági vízjel, IPP TLS-en keresztül,

WSD, helyi és hálózati azonosítás, Windows azonosítás (NTLM

v2, Kerberos), a felhasználói csoport korlátozása a felhasználói

bejelentkezés adminisztrációján keresztül, IP filtering, portszám

korlátozás, interfészek leltársa, Biztonsági Gyorsbeállítás, SIEM

támogatás (SysLog), SCEP, OSCP/CRL, opcionális TPM

(Trusted Platform Module)

MobileNyomtatás: KYOCERA Mobile Print applikáció iOS-re és

Android-ra, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print

MÁSOLÁSI FUNKCIÓK

Max. eredeti méret: A4/Legal

Folyamatos másolás: 1–999

Nagyítás: 25–400% 1%-os lépésekben

Előre beállított nagyítások: 7 kicsinyítés / 5 nagyítás

Képbeállítások: Szöveg + Fotó, Fotó, Szöveg, Grafikon/

Térkép, Nyomtatott dokumentum

Funkciók: Több másolat memóriából, Elektronikus rendezés

(összeválogatás), üres oldal kihagyása, line skip, duplex

másolás, 2 az 1-ben és 4 az 1-ben funkció, elválasztás mód, DP

auto-levágás, igazolvány szkenelése automatikus levágással,

behajtott szélek érzékelése, folyamatos szkenelés, prioritás

felülírása, Tonertakarékos nyomtatás (másolás) - választott

szín eltávolítása, szélek törlése, automatikus papírválasztás,

kézi és automatikus háttérsűrűség-beállítás, kézi és

automatikus kicsinyítés/nagyítás

SZKENELÉSI FUNKCIÓK

Funkciók: Szkenelés e-mail-be, szkenelés FTP-re,

Szkenelés SMB-re, Szkenelés USB-re, Hálózati TWAIN, WIA,

WSD szkenelés, DFS - elosztott fájlrendszer (Windows 2012

server vagy későbbi), eSCL támogatás (AirPrint, Mopria Scan,

Chrome OS)

Egyoldalas szkenelési sebesség: 40 kép/p (300 dpi, A4,

fekete-fehér) 23 kép/p (300 dpi, A4, színes)

Szkenelési felbontás: 1,200 (TWAIN és WIA driver-rel), 600,

400, 300, 200 dpi

Max. szken. méret: A4/Legal

Eredeti felismerés: Szöveg, fotó, szöveg + fotó, világos

szöveg, OCR optimalizált

Fájltípusok: PDF, PDF/A-1, PDF/A-2, nagytömörítésű PDF,

titkosított PDF, JPEG, TIFF, (Open) XPS

Tömörítési eljárások: MMR/JPEG

Funkciók: Active Directory támogatás, LDAP TLS-en keresztül,

belső címlista, több küldése egyszerre email, SMB és FTP,

fájlelválasztás, üres oldal átugrása, behajtott szélek érzékelése,

folyamatos szkenelés, digitális aláírás (PDF, titkosított PDF),

auto színválasztás, szkenelési felbontás, kiválasztott szín

eltávolítása, szélek törlése, manuális sűrűségbeállítás,

telítettség beállítása, szöveg olvashatóságának javítása, DP

Auto Levágás

KELLÉKANYAGOK

Átlagos folyamatos tonerkapacitás az ISO/IEC 19752-nek

megfelelően.

TK-1250 Toner Kit: Mikroszemcsés fekete toner 3,000 A4

oldalra. Kezdő toner kapacitása 1,000 A4-es oldal.

KIEGÉSZÍTŐK

PF-1100 papírfiók (max. 2 db): Max. 250 lap, 60 - 163 g/m²;

A6, A5, A4, egyéni (105 x 148 mm - 216 x 356 mm)

CB-1100-B gépasztal: Guruló fa gépasztal tárolóval, kb. 375 x

393 x 510 mm (Szé x Mé x Ma)

BIZTONSÁG

UG-33: ThinPrint támogatás

UG-50: TPM (Trusted Platform Module),

USB IC Card Reader + Kártyaolvasó licenc (B): Többféle RFID

technológiát támogat

GARANCIA

1 év alap garancia³. A KYOCERA a másolódobra és az

előhívóra hároméves, vagy 85,000 oldalnyi garanciát vállal

(amelyik előbb bekövetkezik), amennyiben a nyomtatót a

szerelési útmutatónak megfelelően használták és takarították.

KYOCERA LIFE

Akár öt éves helyszíni garanciakiterjesztés a nyomtatókra és a

kiegészítőkre

DOBOZ TARTALMA:

Főegység, induló toner 1,000 oldalra, használati útmutató,

biztonsági útmutató és tápkábel

DVD-t az illesztőprogramokkal, és egyéb szoftverrel valamint a

felhasználói kézikönyvvel nem tartalmaz. Internetkapcsolattal

rendelkező számítógép szükséges az illesztőprogramok és a

szoftver letöltéséhez.

¹ A készülék nem alkalmas a megadott értékek egyhuzamban

történő teljesítésére. A maximális értékek a nyomtatási vagy

szkenelési egységek használatára vonatkoznak és magukba

foglalják a nyomtatás szkenelés és másolás funkciókat is.

Megjegyzés: Ebben az esetben egy másolt oldal egy szkenelt és

egy kinyomtatott oldalnak felel meg.

²Opcionális SD/SDHC kártya használata szükséges

³Országától függően

Az ECOSYS az ECOlogy, ECONomy és SYStem szavakból áll össze.

Hosszú élettartamú alkatrészekkel gyártva az ECOSYS eszközök

maximális tartósságra lettek tervezve az üzemeltetési költségek

minimalizálása mellett. A cartridge mentes rendszer azt jelenti, hogy

csak tonert kell hozzáadni rendszeresen. A moduláris felépítés

lehetővé teszi a munkafolyamatokat javító kiegészítők hozzáadását.

Az egységes rendszerszoftver továbbá magas fokú kompatibilitást

biztosít. A KYOCERA hosszú élettartamú alkatrészei Önnek és a

környezetnek is egyaránt kevesebbe kerülnek.



AZ ÖN KYOCERA ÜZLETI PARTNERE

FEB2025MA3500x/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Europe Management B.V.
Beechavenue 27, 1119 RA, Schiphol-Rijk
Tel +31 (0) 20-654-0000 — Fax +31 (0) 20-653-1256
www.kyoceradocumentsolutions.eu — info@deu.kyocera.com



*A KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy a fenti specifikációk hibátlanok. A specifikációk külön értesítés nélkül változhatnak.

Az ebben a dokumentumban talált információ a nyomdába küldés időpontjában helytálló. Minden más termék és márkanev regisztrált

védjegy és a védjegytulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot elismertük.