

Egy igazi Igavonó

Az ECOSYS PA5000x nyomtatót nagy teljesítménye, optimális adatvédelmi megoldásokkal társulva, ideálissá teszik kis és közepes méretű munkacsoportok számára. Akár 50 lap/perc sebességgel kiváló 1,200 dpi felbontásban, gyors 5.4 másodperces első nyomat elkészítési idővel ez az ECOSYS készülék egyesíti a magas produktivitást a költséghatékonysággal.

**ECOSYS PA5000x****A4 fekete-fehér nyomtató****Akár 50 A4 oldal percenként****1200 x 1200 dpi felbontás**

A4

Tulajdonságok

ÁLTALÁNOS

KYOCERA ECOSYS Lézer, fekete-fehér

Vezérlőpanel kijelzője: 21 karakteres, 5 soros LCD 21

Kialakítás: Asztali

Sebesség: Akár 50 A4-es oldal percenként, Duplex

sebesség: 35.5 A4 oldal percenként

Felbontás: 1,200 x 1,200 dpi

Javasolt nyomtató mennyiség¹: 25,000 oldal havonta.

Maximális nyomt. mennyiség¹: 200,000 oldal havonta.

Maximális Élettartam¹: 1,000,000 oldal vagy 5 év.

Melegedési idő: Legfeljebb kb. 20 másodperc a bekapcsolástól.

Idő az első nyomtatig: Legfeljebb kb. 5,4 másodperc

CPU: ARM Cortex-A53 kétféle 1.4GHz

Memória: 512MB RAM, max. 2,560MB RAM

Szabvány csatlakozó: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 USB

eszközcsoport, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT),

foglalat az opcionális hálózati csatlakozó vagy SSD számára,

bemenet az opcionális SD/SDHC-kártyához

Feladatnyilvántartás: 100 fiók.

Méret: (Szé x Mé x Ma):

380 mm x 410 mm x 320 mm

90 mm x 416 mm x 343 mm görbülettel

Csomagolással: 549 x 494 x 438 mm

Súly: Csomagolás nélkül.

Kb. 16.1kg kezdőtonerrel.

Csomagolással: 20 kg

Áramforrás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Energiafogyasztás:

Nyomtatás: 652 W

Készenlét: 9 W

Alvó mód: 0.5 W

Hang (hangnyomásszint: ISO 7779/ISO 9296): Nyomtatás:

55 dB (A)

Készenlét: 30 dB (A)

Biztonsági szabványok: TÜV-GS, CE

Ez az egység az ISO 9001 minőségi és az ISO 14001

környezetvédelmi szabványnak megfelelően készült.

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást maximum 0,11 mm-es papírvastagsággal számoltunk. Kérem, normál környezeti körülmények között a KYOCERA által javasolt papírt használja.

Bemeneti kapacitás: 100-lapos többcéllű tálcá: 60—220

g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, egyedi méret (140 x 210

mm—216 x 356 mm), Banner max. 915mm, 500-lapos

univerzális tálcá: 60—120g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal,

Folio, egyedi méret (140 x210—216 x 356 mm). Maximális

bemeneti kapacitás a kiegészítővel együtt: 2 600 lap

Beépített duplex egység: Kétoldalas nyomtatás: A4, A5,

B5, Letter, Legal, egyedi méret (140 x 210 mm — 216 x

356 mm), 60-120 g/m²

Kimeneti kapacitás: 500 lap lefordítva, telítettség

érzékelővel és opcionálisan 250 lap arccal felfelé a

PT-320 -al

NYOMTATÁS

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE

Emulációk: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript® 3 (KPD 3),

XPS Direct Print, PDF Direct Print 1.7, TIFF/JPEG Direct Print,

OPEN XPS, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850

automatikus emuláció-érzékeléssel

Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows operációs

rendszer, MAC OS X 10.9-től, Unix, Linux, más rendszerek

igény szerint

Beépített/vonalkódok: 93 méretezhető betűtípus PCL-

hez/Postscripthez*, 8 betűtípus Windows Vistához*, 1 bitmap-

betűtípus, PRESCRIBE alatt 45 vonalkód (pl. EAN8, EAN13,

EAN128) automatikus

ellenőrzőösszeg-generálással valamint a PDF-417-es

kétdimenziós vonalkódok támogatása (PCL és egyéb

vonalkódok opcionálisan)

Nyomtatási funkciók: PDF Direct Print, Internet nyomtatás

IPP

1.0, E-mail nyomtatás, WSD nyomtatás, biztonságos IPP

nyomtatás TLS-sel, Helyi és hálózati hitelesítés, Hálózati

adatátvitel IPsec, HTTPS, LDAP TLS-sel, SNMPv3,

SMTP TLS-sel, POP TLS-sel, Titkosított PDF Direct

Print, MS Universal Print, Chrome OS támogatás.

Mobilnyomtatás támogatása: KYOCERA Mobile Print

applikáció iOS-re és Androidra; Airprint, Mopria, Google

Cloud Print, Direct Wi-Fi (opcionális)

KELLÉKANYAGOK

Átlagos folyamatos tonerkapacitás az ISO/IEC 19752-nek

megfelelően.

TK-3410 Toner Kít: Mikrofinom toner 15.500 A4-es oldalhoz

Az induló toner kapacitása 8.000 A/4-es oldal

OPTIONS

PF-3110 Paper feeder (max. 4 units): Max. 500 sheets,

60 - 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal,

Custom (92 x 162 mm - 216 x 356 mm)

PF-3100 nagykapacitású papírtálcá és PB-325

nyomtatóalappal: Max. 2.000 lap, 60 — 220 g/m²

, nem kombinálható a PF-3110 -el

PT-320 papírtálcá: 250 lapos tálcá arccal felfelé

nyomtatáshoz

CB-360W magas gépasztal: Fa gépasztal, tárolási

lehetőséggel, kb. 380 mm x 411 mm x 508 mm (Szé x Mé x

Ma)

CB-365W alacsony gépasztal: Fa gépasztal, tárolási

lehetőséggel, kb. 380 mm x 411 mm x 254 mm (Szé x Mé x

Ma)

Caster Unit C-3100 (guruló egység)

Memóriabővítés:

MM20: 1.024 MB, MM21: 2.048 MB (DDR3-144pin DIMM)

HD-17 SSD merevlemez: 64 GB

HD-18 SSD merevlemez: 256 GB

HD-19 SSD merevlemez: 512 GB

BIZTONSÁG

UG-33: ThinPrint támogatás

UG-50: TPM (Megbízható Platform Modul)

USB-s IC-kártyaolvasó és Kártyaolvasó licenc (B): Támogat

többféle RFID technológiát

A tartó alaptartozék.

Opcionális csatlakozó:

IB-32 B: IEEE1284 interface

IB-37: Wireless LAN (802.11b/g/n, 2.4-GHz and 5-GHz) és

Wi-Fi Direct

IB-38: Wireless LAN (802.11b/g/n, 2.4-GHz) és Wi-Fi Direct

IB-50: Gigabit-Ethernet csatlakozó 10 BaseT/100 BaseTX/1,000

BaseT

IB-51: Wireless LAN csatlakozó (802.11b/g/n)

GARANCIA

Egyéves alap garancia**. A KYOCERA a másolódobra és az

előhívóra hároméves, vagy 300.000 oldalnyi garanciát vállal

(amelyik előbb bekövetkezik), amennyiben a nyomtatót a

szerezési útmutatónak megfelelően használták és

takarították.

KYOCERA LIFE

Az akár ötéves helyszíni garanciakiterjesztés a

nyomtatókra és az opciókra.

A DOBOZ TARTALMA:

Alapkészülék, kezdőtoner, elhasznált festék tartály,

útmutatók, tápkábel.

¹ Az eszköz nem úgy lett megtervezve, hogy a megadott

mennyiségeket folyamatos üzemben legyen képes

teljesíteni.

Az ECOSYS az ECOlogy, ECONomy és SYStem printing szavakból áll össze. Hosszú élettartamú alkatrészekkel gyártva az ECOSYS eszközök maximális tartósságra lettek tervezve az üzemeltetési költségek minimalizálása mellett. A cartridge mentes rendszer azt jelenti, hogy csak tonert kell hozzáadni rendszeresen. A moduláris tervezési koncepció munkafolyamat bővítő funkciókat tesz lehetővé. Az egységes rendszerszoftver továbbá magas fokú kompatibilitást biztosít. A KYOCERA hosszú élettartamú alkatrészei Önnek és a környezetnek egyaránt kevesebbe kerülnek.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 — Fax +31 (0) 20-653-1256
www.kyoceradocumentsolutions.eu — info@deu.kyocera.com



* A KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy a fenti specifikáció hibátlan. A specifikáció külön értesítés nélkül változhat. Az ebben a dokumentumban talált információ a nyomdába küldés időpontjában helytálló. Minden más termék és márkanév regisztrált védjegy vagy a védjegytulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot elismertük.
** Országtól függően

AZ ÖN KYOCERA ÜZLETI PARTNERE

NOV2022ECOSYSPA5000x/VER1.0

kyoceradocumentsolutions.eu