



> NYOMTATÁS > MÁSOLÁS > BEOLVASÁS
> FAX

ECOSYS M3145dn és

ECOSYS M3645dn

FEKETE-FEHÉR MULTIFUNKCIÓS A4
FORMÁTUM

TELJESKÖRŰ PRODUKTIVITÁS A MAXIMUMON



Ezek a multifunkciós gépek a sokoldalúságot és termelékenységet eszközöket követelő kis és nagyméretű munkacsoportok számára készültek. A 45 lapos nyomtatási sebesség mellett a szkennelési folyamatokat is segítik a beépített tömörítés funkcióval, amely könnyűvé teszi a nagyméretű adatok küldését. A hosszú élettartamú alkatrészeknek hála, ezek az eszközök kivételesen alacsony üzemeltetési költséggel és környezeti lábnyommal bírnak, ahogyan az egy eredeti KYOCERA MFP -től elvárható.

- > Akár 45 lap/perc A4 fekete-fehér
- > A hosszú-élettartamú komponensek példátlan hatékonyságot, megbízhatóságot biztosítanak
- > Kompakt megjelenés teljes funkcionalitással
- > Kétoldalas nyomtatás, másolás, beolvasás és faxolási (csak az M3645dn) alapfunkciók
- > Megnövelt termelékenység a 45 lapos nyomtatási sebességgel
- > Csökkentett energia fogyasztás
- > Mobil eszközök támogatása
- > Teljes védelem az Adatbiztonsági Kit -tel.



Az Ecosys M3145dn és M3645dn rendkívül tartós alkatrészeket tartalmaz, hogy megfeleljen a pörgős irodai környezet magas elvárásainak. Emellett rugalmas felhasználhatóságával segíti a hatékony munkavégzést és minimális hatással van a környezetre.

ÁLTALÁNOS

Technológia: KYOCERA ECOSYS, Lézer, fekete-fehér

Kijelző: 21 karakter x 5 soros (háttérvilágítással), visszajelző hanggal

Sebesség: Akár 45 lap/perc A4

Kétoldalas nyomtatás: 22.5 lap/perc, A4

Kétoldalas másolás: 22.5 lap/perc, A4

Felbontás: 1200 dpi (nyomtatás),

600 dpi (beolvasás/másolás)

Felfűtési idő: hozzátétlenül Max. 16mp

Első nyomtatási idő: hozzátétlenül Max. 5,9mp fekete-fehérben

Első másolat elkészítése: hozzátétlenül 7mp ff (DP-ből), hozzátétlenül 7mp ff (üveglapról)

CPU: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz

Memória: Alap 1GB, Max. 3GB + 128GB SSD

Szabványos csatlakoztatás: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec), opcionális Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 1 eSATA slot opcionális nyomtató

szerverhez, csatlakozó opcionális SD kártyához. **Felhasználó nyilvántartás:** 100 account

Méret (SZÉ x MÉ x MA): 475 x 476 x 575 mm

Tömeg: 22,3Kg

Energia forrás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Energia fogyasztás

Nyomtatás: 630 W

Másolás: 652 W

Energia takarékos mód: 29 W

Készenléti állapot: 50 W

Alvó mód: 0,5 W

Zajszint (zajszint minősítés: ISO 7779/ISO 9296)

Másolás/Nyomtatás: 54 dB (A)

Készenléti állapot: 30 dB (A)

Biztonsági szabványok: TÜV/GS, CE

Ezt a készüléket az ISO 9001 minőségi szabványnak és az ISO 14001 környezetvédelmi szabványnak megfelelően gyártották.

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást 0,11 mm-es papírvastagság alapján számoltunk. Kérjük, normál környezeti körülmények között használjon a KYOCERA által javasolt papírt.

Adagoló kapacitás:

Kézi tálcák: 100 lap, 60–220g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Egyéni (70 x 148 to 216 x 356 mm). alap univerzális papírkazetta: 500 sheet, 60–120 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Custom (105 x 148 to 216 x 356 mm). Max. bementi kapacitás opciókkal: 2,600 lap A4

Kétoldalas: alap kétoldalas egység, 60–120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal

Dokumentum adagoló: Fordítós dokumentum adagoló, kétoldalas beolvasás, 75 lap, 50–120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Egyéni (105 x 148 to 216 x 356 mm) **Kimeneti kapacitás:** Max. 250 lap fejfelé lefelé.

NYOMTATÁSI FUNKCIÓ

Vezérlési nyelv: PRESCRIBE II c

Emulációk: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print, AES support, TIFF/JPEG

Direct Print Support, Open XPS, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850

Operációs rendszerek: összes aktuális Windows verzió, MAC OS X Verzió 10.8 vagy magasabb, Unix, Linux illetve igény szerint más operációs rendszerek

Betűtípusok/vonalkódok: 93 körvonalas betűtípus (PCL6/KPDL 3), 8 Windows betűtípus, 1 Bitmap betűtípus, 45 egy dimenziós vonalkód, PDF417 két dimenziós vonalkód

Nyomtatási funkciók: PDF Direct Print, IPP printing, e-mail nyomtatás, WSD nyomtatás, secure nyomtatás via SSL, IPsec, SNMPv3

Mobil nyomtatás támogatás: KYOCERA Mobil nyomtatási applikáció IOS-re és Androidra, KYOCERA MyPanel, AirPrint, Mopria, Direct Wi-Fi (Opt)

MÁSOLÁSI FUNKCIÓ

Max. eredeti méret: A4/Legal

Folyamatos másolás: 1–999

Nagyítás: 25–400% 1%-os lépésekkel

Előre beállított nagyítások: 7 kicsinyítés / 5 nagyítás

Kép beállítás: Szöveg + Kép, Kép, Szöveg, Grafikon/Térkép, Űrlapnyomtatás

Funkciók: Elektronikus szortír (collate), Igazolvány másolás, 2in1, 4in1, automata kazetta váltás, üres oldal kihagyása

BEOLVASÁSI FUNKCIÓ

Funkciók: beolvasás E-mailbe, beolvasás FPT-re, beolvasás SMB-re, beolvasás USB eszközre, Local/Hálózati TWIN, WIA, WSD-olvasás

Beolvasási sebesség: 60 ipm (300 dpi, A4, ff), 40 ipm (300 dpi, A4 színes), 100 ipm (300 dpi, A4, ff) (két oldalas), 74 ipm (300 dpi, A4 színes) (két oldalas)

Beolvasási felbontás: 600, 400, 300, 200 dpi, (24 bit)

Max. beolvasási méret: A4, Legal, Banner papír (max 915mm)

Eredeti felismerés: Szöveg, Kép, Szöveg + Kép, light text, OCR-re optimalizálva

File típusok: TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, Titkosított PDF, nagy tömörítettségű PDF, MS Office file és kereshető PDF (Scan Extension Kit szükséges)

Tömörítési módszerek: MMR/JPEG

Funkciók: Banner beolvasás, színes beolvasás, integrált címjegyzék, Active Directory támogatás, titkosított adatátvitel, multi send (e-mail, fax, SMB/FTP mappa, nyomtatás) egyszerre, üres oldal kihagyása

FAX FUNCTIONS (csak az M3645dn)

Kompatibilitás: Super G3

Modem sebesség: Max. 33,6 kbps

Átviteli sebesség: Max. 3 sec. (JBIG)

Beolvasási sebesség: 2.0 sec vagy kevesebb

Címlista: 200 felhasználó

Fax beolvasási felbontás:

Normal: 8 pont/mm x 3.85 vonal/mm (200 x 100 dpi)

Finom: 8 pont/mm x 7.7 vonal/mm (200 x 200 dpi)

Szuperfinom: 8 pont/mm x 15.4 vonal/mm (200 x 400 dpi)

Ultrafinom: 16 pont/mm x 15.4 vonal/mm (400 x 400 dpi)

Féltónusú: 256 szürkeárnyalat

Max. eredeti méretek: A4/szabványos, Banner (max 915mm)

Tömörítési eljárás: JBIG, MMR, MR, MH

Memória kapacitás: 256 oldal vagy több

Funkciók: hálózati fax, kétoldalas küldés-fogadás, titkosított küldés-fogadás, válogatott küldés-fogadás, adás

Kellékanyag

Átlagos folyamatos tonerteljesítmény az ISO/IEC 19752-nek megfelelően*
(5% telítettségű A4 nyomtatással számolva)

Toner Kit: TK-3160, Mikroszemcsés fekete toner 12 500 A4 oldalhoz, az induló toner kapacitása 6 000 A4 oldal

OPCIÓK

*

Papír kezelés

PF-3110 papír tálcák (max 4 egység): 500 lap, 60–220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Egyéni (92 x 162 mm to 216 x 356 mm)

Mérevlemez

HD-6 SSD: 32 GB dokumentum tároláshoz

HD-7 SSD: 128 GB dokumentum tároláshoz

HD-17 SSD: 64 GB dokumentum tároláshoz

HD-18 SSD: 256 GB dokumentum tároláshoz

HD-19 SSD: 512 GB dokumentum tároláshoz

Biztonság:

Data Security Kit (E): adatbiztonsági kit

*HD-6, HD-7 vagy SD-kártya szükséges hozzá

Memória bővítés: DDR3, MDDR3-512GB, MDDR3-1024 1GB, MDDR3-2GB

UG-33: ThinPrint támogatás

USB IC kártyaolvasó + CAK (B):

kártyaolvasó licenz

IC Card Reader Holder 10: USB IC Card integráláshoz

Opcionális csatlakozók:

IB-36: Direct Wi-Fi interface & WLAN Interface

IB-50: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT

IB-51: Wireless LAN Interface (802.11b/g/n)

Gépasztal:

CB-360W gépasztal (magas): fa, tároló fiókkal, 38 cm x 41 cm x 51 cm (Szé x Mé x Ma)

CB-365W gépasztal (alacsony): fa, tároló fiókkal, 38 cm x 41 cm x 25 cm (Szé x Mé x Ma)

GARANCIA

Egyéves gyártói garancia*. A KYOCERA a másolódobra és az előhívóra hároméves, vagy 300.000 oldalnyi garanciát vállal (amelyik előbb bekövetkezik), amennyiben a nyomtatót a szerelési útmutatónak megfelelően használták és takarították.



Akár 5 év helyszíni garancikiterjesztés is elérhető a készülékre és az opciókra



KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4 – 2132NP Hoofddorp – The Netherlands
Tel +31 (0)20 6540 000 – Fax +31(0)20 653 1256
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@eu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

* A KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy a fentebb említett specifikációk bármelyike hibamentes lesz. A specifikációk külön értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ebben a dokumentumban talált információ a nyomdába küldés időpontjában helytálló.
Minden más termék és márkanév regisztrált védjegy vagy a védjegytulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot elismertük.

** Országtól függően