



> NYOMTAT > MÁSOL
> BEOLVAS > FAXOL

ECOSYS M2640idw
FEKETE-FEHÉR TÖBBFUNKCIÓS
A4-ES FORMÁTUMHOZ

FUNKCIÓGAZDAG MULTITALENTUM.



Nagy ugrás a termelékenységben: Az M2640idw a belépő ECOSYS sorozat legjobbjá, elképesztő teljesítményt vegyít funkciók széles választékával. Elképesztően gyors minden feladatban, és nagyon alacsony a teljes beke-
rülési költsége. Majdnem minden okostelefonhoz képes kapcsolódni, támogatja a Wi-Fi Directet, és intuitívan vezérelhető egy 4,3 hüvelykes érintőképernyőről. De ami igazán megkülönbözteti az M2640idw-t a többiektől, az a HyPAS opció. a HyPAS platform lehetővé teszi, hogy cégspecifikus alkalmazásokkal tovább optimalizálhassa munkafolyama-
tait. Mindez együtt igazán nagyszerű irodai segítséggé varázsolja az eszközt, amely megfelel az elé kerülő legkeményebb kihívásnak is.

- > Akár 40 A4-es oldal percenként
- > Várakozás az első nyomtatásra és az első másolásra: 6,4 mp
- > A HyPAS™ megoldásplatform kitűnő testreszabhatóságot biztosít*
- > 4,3 hüvelykes (10,9 cm) érintőképernyő a könnyű használhatóságért
- > Kétoldalas dokumentumadagoló, ami támogatja az A6-os eredetiket
- > Wi-Fi és Wi-Fi Direct, AirPrint-, Mopria-, és KYOCERA Mobile Print-támo-
gatással
- > Nyomtatás, másolás, színes lapolvasás és faxolás alapkiépítésben
- > Kompakt formaterv, halk nyomtatás
- > Súlycsoportjában kivételesen takarékos nyomtatás

* A kiegészítő alkalmazások révén



Az ECOSYS rövidítés a környezettudatos (ökologikus), gazdaságos (ökonomikus) nyomtatási rendszerre utal. Az ECOSYS rendszereket arra terveztük, hogy hosszú élettartamú alkatrészekkel a lehető legtartósabbak legyenek, és minimalizálható legyen a karbantartást, ügyintézés és tartozékokat is magába foglaló teljes bekerülési költség. A kazetta-mentes rendszer azt jelenti, hogy az első százezer oldalig az egyedül beszerzendő tartozék a toner lesz.

ECOSYS M2640IDW ÁTTEKINTÉS

Technológia KYOCERA ECOSYS Lézer, HyPAS™ megoldásp-latfom

Vezérlőpanel kijelzője: 10,9 cm (4,3 hüvelykes) színes érintőképernyő

Sebesség: Akár 40 A4-es lap percenként

Felbontás: 300 dpi, 600 dpi, 1.200 dpi

Terhelés: Max. havi 50.000 oldal

Melegedési idő: Legfeljebb kb. 20 másodperc

Idő az első nyomtatásig: Legfeljebb kb. 6,4 másodperc

Idő az első másolásig: Legfeljebb kb. 6,4 másodperc

CPU: 800 MHz

Memória: alapkiépítésben 512 MB, max. 1.536 MB

Szabvány csatló:

USB 2.0 (Hi-Speed), USB-eszközcsoatló, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Bemenet az opcionális SD/SDHC-kártyához

Méreték (Szé x Mé x Ma): Főegység: 417 x 412 x 437 mm

Tömeg: Főegység: Kb. 19 kg

Áramforrás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Áramfogyasztás:

Másolás/nyomtatás: 661 W

Készenlét: 21 W

Alvó üzemmód: 1 W

Hang (hangnyomásszint: ISO 7779/ISO 9296):

Másolás/nyomtatás: 48,3 dB(A) LpA

Csendes üzemmód: 44,1 dB(A) LpA

Kész/készenléti üzemmód: Érzékelhetetlenül alacsony

Alvó üzemmód: Érzékelhetetlenül alacsony

Biztonsági szabványok: GS, TÜV, CE

Ez az egység az ISO 9001 minőségi és az ISO 14001 környezetvédelmi szabványnak megfelelően készült.

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást maximum 0,11 mm-es papírvas-tagsággal számoltunk. Kérem, normál környezeti körülmé-nyek között a KYOCERA által javasolt papírt használja.

Bemeneti kapacitás: 100 lapos többcélú tálcá; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, egyedi méret (70 x 148 mm – 216 x 356 mm) 250 lapos univerzális tálcá; 60 – 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal (105 x 148 – 216 x 356 mm). Az opcionális eszközökkel együtt a maximális kapacitás: 850 lap

Kétoldalas egység: Fordítós duplex: 60 – 163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Egyutas kétoldalas dokumentumadagoló: 50 lapos, 50 – 160 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, egyedi (100 x 148-tól 216 x 356 mm-ig)

Kimeneti kapacitás: Max. 150 lap arccal lefelé, telítettség érzékelővel

NYOMTATÁSI FUNKCIÓK

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE IIe

Emulációk: PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPD L 3), PDF Direct Print, XPS/OpenXPS

Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows operáci-ós rendszer, MAC OS X 10.5-től, Unix, Linux, más rendsze-rek igény szerint

Betűtípusok/vonalkódok: 93 méretezhető betűtípus PCL6/KPDL3-hoz, 8 betűtípus Windows Vistához, 1 bit-map-betűtípus, PRESCRIBE alatt 45 vonalkód (pl. EAN8 és EAN13) automatikus ellenőrzőösszeg-generálással vala-mint a PDF-417-es kétdimenziós vonalkódok támogatása (PCL és egyéb vonalkódok opcionálisak)

MÁSOLÁSI FUNKCIÓK

Max. eredeti: A4 (géptető) / Legal (dokumentumadagoló)

Folyamatos másolás: 1 – 999***

Nagyítás: 25 – 400%, 1%-os lépésekben

Előre beállított nagyítási méretek: 7 kicsinyítés/5 nagyítás

Expozíciós mód: Kézi: 9 lépés

Képbeállítás: Szöveg + kép, Kép, Szöveg, Térkép

Funkciók: egyszer-olvas-többször-nyomtat, elektronikus szortírozás, 2 vagy 4 oldal nyomtatása egy oldalra, szemé-lyi igazolvány másolása, elsőbbségi nyomtatás, programo-zás, folyamatos lapolvasás, automatikus fiókváltás, másolásúrrűség vezérlése

SKENNELÉSI FUNKCIÓK

Funkcionalitás: E-maíbe olvasás (SMTP), FTP-re olvasás (FTP SSL-en keresztül), SMBv3-ra olvasás, USB-eszkökre olvasás, TWAIN olvasás (USB, hálózati) WSD (WIA) olvasás (USB, hálózati)

Szkennelési sebesség: 40 kép/perc (300 dpi, A4, feke-te-fehér, egyoldalas), 23 kép/perc (300 dpi, A4, színes, egyoldalas), 32 kép/perc (300 dpi, A4, fekete-fehér, kétoldalas), 16 kép/perc (300 dpi, A4, színes, kétoldalas)

Szkennelés felbontása: 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi (alapb.), 200dpi x 100dpi, 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi

Max. szkennelési méret: A4 (géptető) / Legal (dokumen-tumadagoló)

Felismerési lehetőségek: Szöveg + Kép, Kép, Szöveg, Vékony szöveg/Vékony vonal, Szöveg (karakterfelismerés-re)

Szkennelési fájlformátumok: TIFF, PDF, PDF/A-1, nagy tömörítésű PDF, titkosított PDF, JPEG, XPS

Tömörítési módszer: MMR/JPEG

Funkciók: Beépített címjegyzék, LDAP, titkosított adatátvi-tel, üres lap kihagyása

FAX FUNKCIÓK

Kompatibilitás: ITU-T Super G3

Modem sebessége: Max. 33,6 kbps

Átviteli sebesség: Legfeljebb 3 mp

Szkennelési sebesség: Legfeljebb 2 mp/oldal

Címjegyzék: 200 bejegyzés

Szkennelési felbontás:

Normális: 200 x 100 dpi, Finom: 200 x 200 dpi, Szuperfinom: 200 x 400 dpi, Ultrafinom: 400 x 400 dpi

Max. eredeti: A4, Legal

Tömörítési módszer: JBIG, MMR, MR, MH

Funkciók: Hálózati fax, kétoldalas küldés és fogadás, tárolt küldés/fogadás

KELLÉKANYAGOK

Átlagos tonerkapacitás (folyamatos üzem mellett) az ISO/IEC 19752-nek megfelelően

TK-1170 tonerkészlet: 7.200 A4-es oldal

Az induló toner kapacitása 3.600 A4-es oldal

OPCIÓK

PF-1100 papírtálca (max. 2) 250 lap; 60 – 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, egyedi (105 x 148 mm – 216 x 356 mm)

Memóriabővítés: MD3-1024: 1 024 MB

UG-33: ThinPrint-támogatás

USB-s IC-kártyaolvasó és Kártyaolvasó licenc (B): Támogat többféle RFID technológiát

CB-1100: Fa gépasztal

MODELLVÁLTOZATOK

ECOSYS M2640IDW/KL3: ECOSYS M2640IDW 3-éves KYOLife garanciakiterjesztéssel

GARANCIA

Alapesetben egyéves garancia*. A KYOCERA a másoló-dobra és az előhívóra hároméves, vagy 100.000 oldalnyi garanciát vállal (amelyik előbb bekövetkezik), amennyiben a nyomtatót a szerelési útmutatónak megfelelően használ-ták és takarították.

KYOLIFE Akár öt éves helyszíni garanciakiterjesz-tés a nyomtatókra és az opciókra.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

* A KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy a fentebb említett specifikációk bármelyike hibamentes lesz. A specifikációk külön értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ebben a dokumentumban talált információ a nyomdába küldés időpontjában helytálló.

Minden más termék és márkanév regisztrált védjegy vagy a védjegytulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot elismertük.

** Országtól függően

*** Opcionális memória beszerelésekor