

Minőségi nyomtatás költséghatékonyan

Ez a nagy teljesítményű MFP akár 60 oldal/perc sebességgel nyomtat, miközben akár 2600 oldalas nyomtatási sorozatokat is képes kezelni, rendkívül alacsony oldalankénti költséggel. A beágyazott belső befejező egység lehetővé teszi az automatikus tűzőgép használatát, amivel időt takaríthat meg. Könnyen integrálható a folyamatokba, így ideális kis és nagy munkacsoportok számára. A hosszú élettartamú alkatrészek garantálják a megbízhatóságot, a környezetet szem előtt tartva.



ECOSYS M3860idnf



A4 fekete-fehér MFP

60 A4 oldal percenként

1200 x 1200 dpi felbontás

ECOSYS M3860idnf

Tulajdonságok

ÁLTALÁNOS

KYOCERA ECOSYS fekete-fehér multifunkciós lézenyomató.
HyPAS™ megoldás platform
Vezérlőpanel: 177,8 mm-es (7 hüvelykes) színes, dönthető érintőkéijelző, hangszóró az értesítésekhez
Sebesség: Akár 60 A4-es oldal percenként kétoldalas nyomtatási sebesség akár 43 A4-es oldal percenként
Kétoldalas másolási sebesség 43 A4-es oldal percenként
Felbontás: 1,200 x 1,200 dpi (nyomtatás), 600 x 600 dpi (szkennelés) **Melegedési idő** Kb. 25 mp vagy kevesebb
Idő az első nyomtatig: Kb. 4.5 mp. vagy kevesebb (fekete-fehér)
Idő az első másolatig: Kb. 6 mp. vagy kevesebb (fekete-fehér)
Processzor: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz
Memória: Alap 1 GB, Max. 3GB + 320GB HDD
Szabványos csatlók: Standard interfész: USB 2.0 (Hi-Speed), 1 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec), opcionális Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 1 eKUIO bővítőhely az opcionális belső nyomtatószervernek vagy SSD-nek, Bővítőhely az opcionális SD kártyának
Feladatnyilvántartás: 100 fiók
Méreték (Szé x Mé x Ma): 480 mm x 545 mm x 744 mm.
Súly: 36.5kg (toner nélkül) 37.2kg (tonerrel)
Áramforrás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Energiafogyasztás
Nyomtatás: 773 Wh
Másolás: 798 Wh
Energiafaktorként: 23 Wh
Készenléti mód: 24 Wh
Alvó mód 0.5 Wh
Zajszint (hangnyomásszint az ISO 7779/ISO 9296 szerint)
Készenléti mód: 23.5 dB(A)
Másolás/Nyomtatás: 55.5 dB(A)
Biztonsági szabványok: TÜV/GS, CE. Ez az egység az ISO 9001 minőségi és az ISO 14001 környezetvédelmi szabványnak megfelelően készült.

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást maximum 0,11 mm-es papírvastagsággal számoltunk. Kérjük, hogy normál környezeti körülmények között a KYOCERA által javasolt papírt használja.
Bemeneti kapacitás: Többcélu tálcá: 100 lap, 60 to 220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Egyéni (70 x 140 to 216 x 356 mm), Univerzális papírkazetta: 500 lap, 60–120 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Egyéni (140 x 210 to 216 x 356 mm). **Max. bemeneti kapacitás a kiegészítővel együtt:** 2,600 lap.
Kétoldalas egység: 60 to 120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal
Dokumentumadagoló: Egyutas dokumentumadagoló többszörös lapbehúzás érzékelővel, 100 lap, 50–120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Egyéni (105 x 148 to 216 x 356 mm).
Kimeneti kapacitás: Max. 500 lap lefordítva, telítettség érzékelővel (belső tálcá: 250 lap, finisher tálcá: 250 lap)
Belső befejező egység (finisher) alapkiépítésben: 50 lap tűzéssel. Feladat eltolás és összerendezés 250 lap)

NYOMTATÁS

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE
Emulációk: PCL6 (5c/XL), KPD3 (PostScript 3 kompatibilis), PDF Direct Print, XPS Direct Print, AES támogatás, TIFF/IPEG Direct Print támogatás, Open XPS.
Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows operációs rendszer, MAC OS X 10.9 vagy magasabb, Unix, Linux, más rendszerek igény szerint
Beütípusok és vonalkódok: 93 méretezhető betűtípus (PCL6/KPDL 3), 8 betűtípus (Windows), 1 Bitmap betűtípus, 45 egydimenziós vonalkód PRESCRIBE alatt, 1 kétdimenziós vonalkód (PDF417), PCL és egyéb vonalkódok opcionálisak.
Nyomtatási funkciók: PDF Direct Print, IPP nyomtatás, e-mail nyomtatás, WSD nyomtatás, biztonságos nyomtatás SSL-el, IPsec, SNMPv3, vonalkód nyomtatás, Banner nyomtatás, Eco nyomtatás
Mobilnyomtatás: KYOCERA Mobile Print app iOS-re és Android-ra, KYOCERA MyPanel, AirPrint, Mopria, Direct Wi-Fi (opcionális)

MÁSOLÁSI FUNKCIÓK

Max. eredeti méret A4/Legal
Folyamatos másolás: 1–999
Nagyítás: 25–400% 1%-os lépésekben
Előre beállított nagyítások: 7 kicsinyítés / 5 nagyítás
Képbéállítások: Szöveg + Fotó, Fotó, Szöveg, Grafikon/Térkép, Nyomtatott dokumentum
Funkciók: Elektronikus rendezés (összeválogatás), személyi igazolvány másolás, 2 az 1-ben, 4 az 1-ben, automatikus kazettaváltás, üres oldal kihagyása.

SKENNELÉSI FUNKCIÓK

Funkciók: Szkennelés E-mail-be, Szkennelés FTP-re, Szkennelés SMB-re, Szkennelés USB-re, Helyi/Hálózati TWAIN, WIA, WSD szkennelés.
Sebesség: 60 kép/p (300 dpi, A4, ff), 40 kép/p (300 dpi, A4 színes) (egyoldalas), 120 kép/p (300 dpi, A4, ff) (kétoldalas), 80 kép/p (300 dpi, A4 színes) (kétoldalas)
Felbontás: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 szürkeárnyalat színenként
Max. szkenn. méret: A4, Legal, Banner paper (max 915mm)
Eredeti felismerés: Szöveg, Fotó, Szöveg + fotó, világos szöveg, OCR optimalizált
Fájltípusok: TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, Titkosított PDF, Nagy tömörítésű PDF, MS Office fájl és kereshető PDF (opcionális Karakterfelismerő kit (A) szükséges)
Tömörítési eljárás: MMR /JPEG
Funkciók: Banner szkennelés, Színes szkennelés, belső címlista, Active Directory támogatás, titkosított fájlátvitel, több küldése (e-mail, fax, SMB/FTP folder, print) egyszerre, üres oldal átugrása.

FAXOLÁSI FUNKCIÓK

Kompatibilitás: Super G3
Modem sebesség: Max. 33.6 kbps
Átviteli idő Max. 3 másodperc (IBIG)
Szkennelési sebesség: 2.0 mp/lap vagy kevesebb
Címlista: 200 cím
Szkennelési sűrűség: Normál: 8 pont/mm x 3.85 sor/mm (200 x 100 dpi), Jó: 8 pont/mm x 7.7 sor/mm (200 x 200 dpi), Nagyon jó: 8 pont/mm x 15.4 sor/mm (200 x 400 dpi), Kiváló: 16 pont/mm x 15.4 sor/mm (400 x 400 dpi), Féltónusú: 256 szürkeárnyalat
Maximum eredeti méret: A4/Legal
Tömörítési eljárás: JBIG, MMR, MR, MH

Memória fogadáshoz: 256 lap vagy több
Funkciók: Hálózati fax, kétoldalas átvitel és fogadás, titkosított átvitel és fogadás, válogatott küldés és fogadás, szórás.

KELLÉKANYAGOK

Átlagos folyamatos tonerkapacitás az ISO/IEC 19752-nek megfelelően.
TK-3200 Toner Kit: Mikroszemcsés toner fekete 40,000 A4 old.
TK-3190 Toner Kit: Mikroszemcsés toner fekete 25,000 A4 old.
TK-3170 Toner Kit: Mikroszemcsés toner fekete 15,500 A4 old.
TK-3160 Toner Kit: Mikroszemcsés toner fekete 12,500 A4 old.
Az induló toner kapacitása 11,000 A4-es oldal
Tűzőkapocs: SH-10 tűzőkapocs kazetta: 3 x 5,000
Kapszok a beépített befejezőegységbe.

KIEGÉSZÍTŐK

Karakterfelismerő kit (A): Kereshető PDF-ek vagy MS Office fájlok (docx, xlsx, pptx) szkennelt dokumentumokból (OCR)
*HD-6, HD-7, HD-14 vagy SD-kártya szükséges
PF-3110 Papírfiók (max. 4 db): Max. 500 lap 60–120 g/m²; A4, A5, B5, Levél, Legal, Egyéni (92 x 162 mm to 216 x 356 mm)
PT-320: 250 lapos "arccal felfelé" kimeneti papírtálcá
SSD az egyszerű dokumentum menedzsmenthez: HD-6 SSD: 32 GB, HD-7 SSD: 128 GB, HD-17 SSD: 64 GB, HD-18 SSD: 256 GB HD-19 SSD : 512 GB
Biztonság: Memória Bővítés: 512MB/1GB/2GB
UG-35: TPM (Trusted Platform Module)
UG-33: ThinPrint támogatás
USB IC kártyaolvasó + Kártyaolvasó licenc (B): többféle RFID technológiát támogat
IC kártyaolvasó tartó 10: az USB IC kártyaolvasóhoz
Opcionális csatlók:
IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45).
IB-51: Wireless Lan (802.11b/g/n).
IB-36: Wireless Lan (802.11b/g/n) Wi-Fi Direct-el.
Gépszatl:
CB-360W gépszatl Magas: Fa gépszatl tárolórecesszel Kb. 38 cm x 41 cm x 51 cm (Szé x Mé x Ma)
CB-365W gépszatl Alacsony: Fa gépszatl tárolórecesszel Kb. 38 cm x 41 cm x 25 cm (Szé x Mé x Ma)
CA-3100: guruló egység (A 4 db. opcionális papírtálcá telepítéséhez szükséges!)

GARANCIA

Egyéves alap garancia**. A KYOCERA a másolódobrá és az előhívóra hároméves, vagy 500.000 oldalnyi garanciát vállal (amelyik előbb bekövetkezik), amennyiben a nyomtatót a szerelési útmutatónak megfelelően használták és takarították.

KYOCERA Life

Akár öt éves helyszíni garancia kiterjesztés a nyomtatókra és az opciókra.

Az ECOSYS M3860idnf rendkívül tartós alkatrészeket tartalmaz, amelyek garantálják a hatékony és megbízható működést, hogy megfeleljen a forgalmas irodai környezetek által támasztott szigorú elvárásoknak.

Ötvözi a hatékony produktivitást és a maximális rugalmasságot, miközben a környezetre gyakorolt hatása minimális. A termék az Energy Star szabványnak megfelel.



AZ ÖN KYOCERA ÜZLETI PARTNERE

SEPTEMBER2019DSECOSYSM3860IDNF/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 — Fax +31 (0) 20-653-1256



kyoceradocumentsolutions.eu

A KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy a fenti specifikációk hibátlanok. A specifikációk külön értesítés nélkül változhatnak. Az ebben a dokumentumban talált információ a nyomdába küldés időpontjában helytálló. Minden más termék és márkanev regisztrált védjegy és a védjegytulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot elismertük.
** Országtól függően