

FS-1030D

► print ► copy ► scan ► fax

PROFESSZIONÁLIS ASZTALI LÉZERNYOMTATÓ



- 22 lap per perc 1200 dpi felbontással
- Duplex (kétoldalas nyomtatás) alapfelszereltségben
- 50 lapos többcélú kézi lapadagoló
- 250 lapos zárt papíradagolója maximálisan 550 lapra bővíthető
- Egyszerű USB és párhuzamos csatlakozó
- 32 MB memória
- 6 emuláció (pl: PS 3, PCL 6) és PRESCRIBE IIe
- Hosszú élettartamú alkatrészek, melyek kategóriájának legalacsonyabb lapköltségét eredményezik

Kicsi, de erős. Az FS-1030D egy komoly teljesítményre is képes készülék és a kisméretű formatervezésével egy ideális asztali nyomtató. Tökéletes egyéni használatra, továbbá alkalmas kisebb munkacsoportok gyors kiszolgálására is, bővíthető papírkapacitása pedig csökkenti a papírfogyásból eredő üzemkiesés idejét. A kétoldalas nyomtatás kíméli a költségeit, míg az opcionális hálózati csatlakozó segítségével akár hálózati nyomtatóként is használhatja.

Ecosys®

KYOCERA

FS-1030D

Fekete-fehér

A4 Asztali lézernyomtató

ECOSYS technológia a kivételesen tartós alkatrészekben alapszik. Az FS-1030D dob, developer és fuser egységét 100,000 oldalra tervezték. Annak a ténynek a következtében hogy a tonerpor az egyetlen fogyóeszköz, az ECOSYS nyomtatók kategóriájukon belül a legalacsonyabb lapköltséggel üzemeltethetőek, illetve kiemelkedően környezetbarátok. Köszönhetően a számoskiegészítőnek, minden ECOSYS nyomtató fejleszhető a jövőbeli szükségletek szerint..

ÁLTALÁNOS

Technológia: Kyocera ECOSYS, Lézer
Motor sebesség: 22/23 lap per perc A4/Letter. 11/12 lap per perc A4/Letter duplex nyomtatás (5.5/6 sheets).
Felbontás: 1200 dpi
Első nyomtatás: 10 másodperc
Bemelegedési idő: 15 másodperc bekapcsolástól
Terhelhetőség: Maximum havi 20,000 oldal, Átlagos havi 2,800 oldal
Áramforrás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Energiafogyasztás: Nyomtatás: 370 W, Készenlét: 8.4 W, Energiatakarékos (ECOpower): 4.3 W
Zajszint (ISO 7779): Nyomtatás: 53 dB(A), Készenlét: 28 dB(A), Energiatakarékos: mérhetetlenül alacsony
Méret (Sz x H x M): 378 x 375 x 235 mm
Súly: kb 10.5 kg
Tanúsítványok: TÜV/GS, CE, PTS

Ezek a nyomtatók az ISO 9001-es előírásoknak, és az ISO 14001-es környezetvédelmi irányvonalaknak megfelelően készülnek.

PAPÍRKEZELÉS

Minden, az alábbiakban említett kapacitás adat 80 g/m² súlyú papírral értendő, amelynek a vastagsága nem haladja meg a 0,11 mm-t. Kérjük, hogy a Kyocera Mita által javasolt papírt használja, normál üzemeltetési körülmények között.

Bemeneti kapacitás: Univerzális lapadagoló 250 lap, 60-105 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, Oficio 2, Egyéni (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)
Többcéli kézi lapadagoló 50 lap, 60-163 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, Oficio 2, Egyéni (70 x 148 mm - 216 x 356 mm)
Max. bemeneti kapacitás választható kiegészítővel PF-17: 550 lap
Beépített duplex
Kimeneti kapacitás: 250 lap, szöveggel lefelé

VEZÉRLÉS

Processzor: Power PC 405/266 MHz
Memória: 32 MB + ECOMemória,
Maximum 288 MB 1 SDRAM DIMM foglalatban
Emuláció: PCL 6/PCL 5e pl. P.J.L, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibilitás), Automatikus Emuláció Érzékelővel (AES), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630
Vezérlő nyelv: PRESCRIBE IIe
Karakterkészlet: 80 körvonalas karakterkészlet minden emulációban, 1 képpontos karakterkészlet, 45 egydimenziós vonalkód, PDF-417 kétdimenziós vonalkód
Letölthető karakterkészlet: Kyocera, PCL + TrueType forma Type 1 + 3 forma
Nyomtatási funkciók: Accounting, Beépített duplex egység.

Rendszer

Az FS-1030D USB and párhuzamos portja mellett lehetőséget nyújt választható hálózati csatlakozásra is.

PRESCRIBE IIe

A Kyocera saját vezérlőnyelvre, a PRESCRIBE IIe, képes komplex grafikákat, logókat is kezelni, független a számítógéptől, a nyomtatóba mentve.

CSATOLÓ

Csatoló: Fast Ethernet 10/100 Base TX, Nagy sebességű párhuzamos csatlakozó (IEEE 1284), USB 2.0, KUIO-LV opcionális bővítőhely
Multiple Interface Connection (MIC):Lehetővé teszi több PC csatlakoztatását a nyomtatóra, hálózati csatlakozó használata nélkül. Minden egyes (nem hálózati) csatlakozó rendelkezik egy saját virtuális nyomtatóval, ezáltal a dokumentumok nem keverednek össze.

OPCIÓK

Lapkezelés
PF-17 Lapadagoló: 250 lap, 60 - 105 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, Oficio 2, Egyéni (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)
CB-100 Nyomtató asztal: Gépasztal kellékanyagok és további papír tárolására (kerekekkel).

Memória
Nyomtató memória:
1 SDRAM DIMM foglalat (16, 32, 64, 128 vagy 256 MB)
Compact Flash® kártya: 1 foglalat (2 GB-ig),
Úrlapok, karakterkészlet, logók, makrók tárolására

Opcionális csatlakozók:
IB-21E Hálózati kártya: 10Base-T/100Base-TX
SB-50 Hálózati kártya: 10Base-FL, optikai hálózathoz
SB-60 Hálózati kártya: TokenRing STP/UTP
SB-70 Hálózati kártya: IEEE 802.11b vezeték nélküli hálózati kártya
SB-110FX Hálózati kártya: 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, optikai csatlakozó
SB-140 Hálózati kártya: 10Base-2/10-Base-T/100Base-TX
SB-80 Párhuzamos csatlakozó: Második párhuzamos port IEEE 1284
IB-11 Soros csatlakozó: RS-232C soros csatlakozó (Maximális adatátviteli sebesség: 115.2 kbps)

Karakterkészlet és vonalkód

A 80 mérhetően jó minőségű PostScript karakterkészlet nagy rugalmasságot nyújt minden alkalmazáshoz. Összességében 45 integrált vonalkód, melyeket a készülék automatikusan nyomtat a kívánt méretben, a megfelelő helyre.

KM-NET VIEWER

A KM-NET VIEWER egy előrehaladott hálózati manager szoftver, mely kompatibilis minden Kyocera nyomtatóval és multifunkcionális termékkel, valamint más gyártmányú nyomtatókkal, melyek SNMP szabványt használnak. A nyomtató beállításai láthatóak és ellenőrizhetőek Személyi számítógépről.

CompactFlash® kártya

A CompactFlash® kártya elegendő helyet biztosít a karakterkészletek, logók, úrlapok, aláírások, PRESCRIBE makrók tárolására.

FOGYÓESZKÖZ

TK-120 Toner kit: Toner kit: Mikroszemcsés toner 7,200 oldalhoz 5%-os átlagos lefedettség mellett (ISO 10561B) 10,000 oldalhoz a Dr. Grauert levél alapján (ISO 10561A).

* Kezdő toner kapacitása 3,600 oldal 5%-os lefedettség mellett (ISO/IEC 19752)

ECOSYS GARANCIA

A készülékre 2 év garancia alapértelmezésben. A dobra és a developerre a Kyocera Mita 3 évig, vagy 100,000 oldalig vállal garanciát (amelyik előbb bekövetkezik), amennyiben a készülék az előírásoknak megfelelően lett használva és tisztítva.

MODEL KONFIGURÁCIÓK

FS-1030DN: beépített IB-21E Hálózati kártyával



Az Ön Kyocera viszonteladója: