

NAGYOBB TÉR HOGY A LÉNYEGRE ÖSSZPONTOSÍTSON

- 30 lap per perc 1200 dpi felbontásban
- 64MB memória alapkiépítésben, 576MB-ra bővíthető
- PDF direkt nyomtatás USB Flash Memória eszközről
- Környezetbarát, ózonmentes technológia
- Hosszú élettartamú részegységek

Papirkapacitása 1100 lapig bővíthető, különböző méretű és súlyú papírt képes kezelni.



Felhasználóbarát háttérvilágításos LCD kijelző a nyomtató jobb oldalán.



FS-2000D

A4 FEKETE-FEHÉR NYOMTATÓ



Az ECOSYS eszközök a közvetlen és közvetett költségek minimalizálására szolgálnak, köztük a karbantartás, adminisztráció, fogyóeszköz költségei. A kazettamentes rendszer csak a tonertartály cseréjét igényli. A Kyocera hosszú élettartamú alkatrészei nem csak pénztárcáját, de a környezetet is kímélik.

Rendszer:

Az FS-2000D USB és párhuzamos portjával, valamint opcionális hálózati kártyájával tökéletes eszköz, minden nyomtatási feladatra. A Kyocera hogy a legkisebb PCL/PostScript személyi nyomtatótól a legnagyobb A3-as multifunkciós készülékig ugyanazal a driver lemezzel működjön.

PRESCRIBE IIe:

A Kyocera saját vezérlőnyelve, a PRESCRIBE IIe, képes komplex grafikákat, logókat is kezelni, függetlenül a számítógéptől, a nyomtatóba mentve.

KM-NET for Client/KM-NET Viewer:

A KM-NET VIEWER egy előrehaladott hálózati manager szoftver, mely kompatibilis minden Kyocera nyomtatóval és multifunkcionális termékkel, valamint más gyártmányú nyomtatókkal, melyek SNMP szabványt használnak. A nyomtató beállításai láthatóak és ellenőrizhetők Személyi számítógépről.

ÁLTALÁNOS

Technológia: Kyocera ECOSYS, Lézer
Motor sebesség: 30 A4-es lap per perc
15.5 lap per perc A4 duplex nyomtatás
Felbontás: 1,200 dpi
Első nyomtatás: 9 másodperc
Bemelegedési idő: 13 másodperc bekapcsolástól
Terhelhetőség: Max. havi 150,000 oldal,
Átlagos havi 20,000 oldal
Áramforrás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Energia fogyasztás: Nyomtatás: 400 W, Készenlét: 9 W,
Energia-takarékos (ECOpower): 4.4 W
Zajszint (ISO 7779): Nyomtatás: 50 dB(A), Készenlét: 29 dB(A), Energia-takarékos: mérhetetlenül alacsony
Méret (Sz x H x M): 382 x 394 x 285 mm
Súly: Kb. 15.8 kg
Tanúsítványok: TÜV/GS, CE, PTS

Ezek a nyomtatók az ISO 9001-es előírásoknak, és az ISO 14001-es környezetvédelmi irányvonalaknak megfelelően készülnek.

PAPIRKEZELÉS

Minden, az alábbiakban említett kapacitás adat 80 g/m² súlyú papírral értendő, amelynek a vastagsága nem haladja meg a 0,11 mm-t. Kérjük, hogy a Kyocera Mita által javasolt papírt használja, normál üzemeltetési körülmények között.

Bemeneti kapacitás: Univerzális lapadagoló 500 lap,
60-120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Egyéni (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)
Többcélu kézi lapadagoló 100 lap, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Egyéni (70 x 148 mm - 216 x 356 mm)
Max. bemeneti kapacitás választható lapadagolóval PF-310: 1,100 lap
Beépített duplex A4, A5, B5, Letter, Legal,
60-120 g/m²
Kimeneti kapacitás: 250 lap szöveggel lefelé

VEZÉRLÉS

Processzor: PowerPC 440 / 400 MHz
Memória: 64 MB + ECOMemory, max. 576 MB
Emuláció: PCL6/PCL5e pl. P.J.L., KPD.L 3 (PostScript 3 kompatibilitás), PDF direkt nyomtatás, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630
Vezérlő nyelv: PRESCRIBE IIe
Karakterkészlet: 80 körvonalas karakterkészlet minden emulációban, 1 képpontos karakterkészlet, 45 egydimenziós vonalkód, PDF-417 kétdimenziós vonalkód
Letölthető karakterkészlet: Kyocera, PCL + TrueType forma
Type 1 + 3 forma
Nyomtatási funkciók: Beépített Duplex egység, Accounting, PDF direkt nyomtatás, eMPS, halk, ózonmentes, USB-Host

CSATOLÓ

Csatoló: Fast Ethernet 10/100 Base TX, Nagy sebességű párhuzamos csatlakozó (IEEE 1284), USB 2.0, KU/O-LV opcionális bővíthető, USB Host USB Flash Memória eszköz részére
Multiple Interface Connection (MIC): Lehetővé teszi több PC csatlakoztatását a nyomtatóra, hálózati csatlakozás használata nélkül. Minden egyes (nem hálózati) csatlakozó rendelkezik egy saját virtuális nyomtatóval, ezáltal a dokumentumok nem keverednek össze.

OPCIÓK

Lapkezelés
PF-310 Lapadagoló (max. 1 egység): 500 lap, 60-120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Egyéni (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)
CB-310 Nyomtató asztal: Gépasztal kellékanyagok és további papír tárolására

Memória
Nyomtató memória: 1 DDR SDRAM DIMM foglalattal (64, 128, 256 vagy 512 MB)
Tárolási memória: 1 foglalattal CompactFlash® memória kártyához 1 (2 GB-ig) űrlapok, karakterkészlet, logók, makrók tárolására vagy Microdrive™ (4 GB-ig) űrlapok, karakterkészlet, logók, makrók tárolására valamint eMPS dokument kezelésre, mint gyors másolás, proof és hold, titkosított nyomtatás és feladat tárolás.
1 USB Host Csatlakozás (USB 1.1) USB Flash Memória eszköz számára, PDF direkt nyomtatáshoz

Opcionális csatlakozó
IB-21E/IB-30 Hálózati kártya: 10Base-T/100Base-TX
SB-50 Hálózati kártya: 10Base-FL, optikai hálózathoz
SB-60 Hálózati kártya: TokenRing STP/UTP
SB-70 Hálózati kártya: IEEE 802.11b vezeték nélküli hálózati kártya
SB-110FX Hálózati kártya: 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, optikai csatlakozó
SB-140 Hálózati kártya: 10Base-2/10-Base-T/100Base-TX
SB-80 Párhuzamos csatlakozó: Második párhuzamos port IEEE 1284
IB-11 Soros csatlakozó: RS-232C soros csatlakozó (Maximális adatátviteli sebesség: 115.2 kbps)

FOGYÓESZKÖZ

TK-310 Toner kit: Mikroszemcsés toner 12,000 oldalhoz 5%-os átlagos lefedettség mellett (ISO/IEC 19752)

Kezdő toner kapacitása 6,000 oldal 5%-os lefedettség mellett (ISO/IEC 19752)

ECOSYS GARANCIA

A készülékre 2 év garancia alapértelmezésben. A dobra és a developerre a Kyocera Mita 3 évig, vagy 300,000 oldalig vállal garanciát (amelyik előbb bekövetkezik), amennyiben a készülék az előírásoknak megfelelően lett használva és tisztítva.

MODEL KONFIGURÁCIÓK

FS-2000DN (FS-2000D + Hálózati kártya: 10Base-T/100Base-TX)



Válassza ki a kiegészítőket,
amire szüksége lehet:

Lapadagoló
(PF-310)



A termék kép kiegészítőket tartalmaz

Az Ön Kyocera viszonteladója: