

KÖRNYEZET TUDATOS SZÍNES NYOMTATÁS IRODÁJÁBAN

Az FS-C5150DN professzionális irodai színes készülék kis munkacsoportok részére. Helytakarékos, csendes, kompakt színes nyomtató, bármely irodai környezetbe tökéletesen illik. Alacsonyabb fogyasztás, kevesebb emisszió, kevesebb hulladék. A beépített duplex egységgel költséget takaríthat meg. Az FS-C5150DN nem csak egy kiváló üzleti választás, kiváló választás a környezet kímélése szempontjából is.

- 21 oldal/perc A4 színes és fekete-fehér
- 9.600 dpi nyomtatási minőség multibit technológiával
- Beépített duplex egység
- 250 lapos univerzális papírkazetta A6 formátum támogatással
- 4 papírforrás a rugalmas média kezeléshez
- Közvetlen nyomtatás USB flash meghajtóról
- Halk nyomtatás, alvó módban hangtalan
- Kategóriájában kivételesen alacsony nyomtatási költség

Könnyen kezelhető,
innovatív dizájn.
Egyszerű tonercsere.



USB csatlakozó az előlapon
a könnyed és gyors
nyomtatáshoz.



FS-C5150DN

A4 SZÍNES LÉZERNYOMTATÓ



Hosszú élettartamú alkatrészeivel az ECOSYS készülékek tartósak, csökkentik a költségeket, a karbantartási igényt és a kellékigényt.

A kazettamentes rendszerek köszönhetően csak a tonert kell cserélni rendszeres időközönként. A moduláris kialakítás lehetővé teszi, hogy az igényeinek megfelelő kiépítésű készüléket használja.

Az integrált rendszer szoftver hosszútávú kompatibilitást biztosít. A KYOCERA hosszú élettartamú komponensei költséget takarítanak meg és kímélik a környezetet.

PRESCRIBE IIc

A KYOCERA saját vezérlőnyelvre, a PRESCRIBE IIc képes még komplexebb grafikákat logokat és űrlapokat kezelni a számítógéptől függetlenül, a nyomtatásba feltöltve. Következésképpen nincs szükség többé a nyomtató fájlba integrálásra, csak akkor hozzáférhetőek, mikor szükség van rájuk, így csökkentik a hálózati terhelést.

A KM NetViewer

A KM NetViewer teljes felügyeletet és hálózati adminisztrációt biztosít minden KYOCERA ECOSYS nyomtató és digitális multifunkciós eszköz felett bármilyen Windows® PC-ről. Támogatja az SNMP protokollt.

Status Monitor és Command Center

A Status Monitor megmutatja a nyomtató aktuális állapotát, a Command Center pedig olyan beállításokhoz biztosít hozzáférést, melyeket a driver nem tartalmaz (pl. hálózati beállítások, alvó üzemmód beállítása, kezelőpanel zárolása).

USB Host Interface USB flash memóriához

A PDF fájlok közvetlenül nyomtathatók USB Flash memóriáról (pl. pendrive) az USB host adapteren keresztül. A dokumentumok a nyomtató kezelőpaneljén kiválaszthatók. Nincs szükség számítógépre.

Alkalmazás alapú profilok

A KX nyomtató driver közvetlen kapcsolatot tud létrehozni a megadott alkalmazások és az előre definiált vagy testreszabott nyomtatási profilok között (pl. minden MS Outlook-ból nyomtatott dokumentum fekete-fehér, duplex módban nyomtatódik, csökkentve ezáltal a toner és papírfogyasztást).

Általános jellemzők

Élettartam: 100.000 oldal vagy 5 év

Havi terhelés: max. 50.000; ajánlott: 2.800**

Karbantartási ciklus: nincs

Technológia: KYOCERA ECOSYS, színes lézer

Sebesség: 21 oldal/perc A4 színes és fekete-fehér

Felbontás: 600×600 dpi

Multibit technológiával 9.600×600 dpi

Felfűtési idő: max. 32 másodperc bekapcsolástól

Első oldal: max. 10,5 másodperc fekete-fehér üzemmódban, max. 12 másodperc színes üzemmódban

Méret (SZ×H×M): 390×523×370 mm

Súly: kb. 29,3 kg

Tápellátás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Fogyasztás:

Nyomtatás: 360 W

Készenlét: 57 W

Alvó: 6 W

Zajszint (ISO 7779/ISO 9296):

Nyomtatás: 50 dB(A)

Készenlét: 30 dB(A)

Alvó: nem mérhető

Tanúsítványok: GS, TÜV, CE

A készülék az ISO 9001 minőségi, és az ISO 14001 környezeti előírásoknak megfelelően készül.

Papírkézelés

Minden megadott kapacitás adat max. 0,11 mm vastagságú papírra értendő. Használja a KYOCERA által javasolt papírt normál üzemeltetési körülmények mellett.

Bemeneti kapacitás:

50 lapos kézi adagoló tálcá; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, egyéni (70×138 mm – 216×356 mm)

250 lapos univerzális papírkazetta; 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, egyéni (105×148 – 216×356 mm)

Max. papírkapacitás opciókkal: 1.300 lap

Duplex:

60–163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, egyéni (140×210 mm – 216×356 mm)

Kimeneti kapacitás: 250 lap

Vezérlés

CPU: PowerPC 464/667 MHz

Memória:

Beépített 256 MB RAM (max. 1.280 MB-ra bővíthető)

Standard csatlók: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface USB flash memóriához, FastEthernet (10/100BaseTX), foglalat az opcionális belső nyomtató szervernek, foglalat az opcionális CompactFlash* kártyához

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE IIc

Emulációk: PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript* 3 kompatibilis), XPS közvetlen nyomtatás, PDF közvetlen nyomtatás, automatikus emuláció érzékeléssel

Operációs rendszerek: összes jelenlegi Windows operációs rendszer, Mac OS X 10.2 vagy újabb, UNIX, LINUX

Karakterkészletek/vonalkódok: 93 méretezhető PCL/PostScript*, 8 Windows Vista*, 1 bitmap karakterkészlet, 45 egydimenziós vonalkód (pl. EAN8, EAN13, EAN128) automatikus checksum generálással, 1 kétdimenziós vonalkód (PDF-417) PRESCRIBE alatt. PCL és egyéb vonalkódok támogatása opcionális.

Felhasználói kódok: 100 kód

Opciók

PF-520 papírkazetta (max. 2 db): 500 lap; 60–163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, egyéni (148×210 mm – 216×356 mm)

PF-530 papírkazetta - beépített fűtéssel (max. 2 db): 500 lap; 60–220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, egyéni (148×210 mm – 216×356 mm)

CB-520 gépasztal: fa asztal tárolóval. kb. 38,5×50×58 cm (SZ×M×H)

Memória bővítés: MDDR2-256: 256 MB; MDDR2-512: 512 MB, MDDR2-1024: 1.024 MB

CompactFlash* kártya: CF-4: 4 GB (űrlapok nyomtatásához, karakterkészletek, logók, makrók tárolására)

USB flash memória: PDF, XPS, TIFF, JPEG fájlok közvetlen nyomtatása USB Host Interface-en

UG-33: ThinPrint támogatás

Opcionális csatlók:

PS159: vezeték nélküli hálózat (802.11b/g)

PS1109 (Gigabit): 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

PS129 (optikai): 100BaseSX (SC)

PS1129 (optikai, Gigabit): 1000BaseSX (SC)

Kellékek

Starter toner:

fekete: 1.200 oldal (folyamatos átlag ISO/IEC 19798 szerint)
cián, bíbor, sárga: 1.200 oldal (folyamatos átlag ISO/IEC 19798 szerint)

TK-580K: fekete toner, 3.500 oldal (folyamatos átlag ISO/IEC 19798 szerint)

TK-580C, TK-580M, TK-580Y: cián, bíbor, sárga toner, 2.800 oldal (folyamatos átlag ISO/IEC 19798 szerint)

Garancia

1 év vagy 100.000 oldal (amelyik hamarabb bekövetkezik), amennyiben a nyomtató a gyártói előírásoknak megfelelően lett használva és tisztítva.



Az Ön KYOCERA partnere:



Az illusztráció opciókat tartalmaz.

KYOCERA MITA Europe B.V. - www.kyoceramita-europe.com

KYOCERA MITA Corporation - www.kyoceramita.com

* A KYOCERA nem vállal felelősséget az adatlapon szereplő információkban előforduló hibákért.

A közölt adatok értesítés nélkül megváltozhatnak. Minden egyéb márka vagy terméknév a megfelelő tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye.

** 36 havi használatot feltételezve.

