

TÉR, HOGY NAGYBAN TUDJON GONDOLKODNI

Azon munkacsoportok számára, akiknek a sokféle lapméret, egészen A3-ig szükséges a sebesség mellett. Ennek az új generációs nyomtatónak a papirkapacitása egészen 1 350 lapig bővíthető. A nyomtató memóriája is bővíthető, mely további előnyöket jelent CAD és DTP környezetben. Halk, kisméretű és költségghatékony ECOSYS technológiájának köszönhetően az FS-6950DN lézernyomtató teret ad nagyobb kaliberű ötleteinek.

- 32 A4-es lap per perc, 16 A3-as lap per perc
- 64 MB memória, 576 MB - ig bővíthető
- PDF direkt nyomtatás USB Flash Memória eszközről
- Környezetbarát, ózonmentes technológia
- Hosszú élettartamú alkatrészek, könnyű karbantartás
- Kétoldalas és hálózatos nyomtatás alapfelszereltségben

A nyomtató legfőbb előnyei:
jó minőségű A3-as nyomtat, kis helyigény, és kimagaslóan halk nyomtatás



A Kyocera új forma kontrollált tonerszemcséi még tisztább képet eredményeznek az 1200 dpi-s felbontáshoz.



FS-6950DN

A3 FEKETE-FEHÉR MUNKACSOPORTOS NYOMTATÓ



Az ECOSYS eszközök a közvetlen és közvetett költségek minimalizálására szolgálnak, köztük a karbantartás, adminisztráció, fogyóeszköz költségei. A kazettamentes rendszer csak a tonertartály cseréjét igényli. A Kyocera hosszú élettartamú alkatrészei nem csak pénztárcáját, de a környezetet is kímélik.

System platform:

Az FS-4000DN USB és párhuzamos portjával, valamint opcionális hálózati kártyájával tökéletes eszköz, minden nyomtatási feladatra. A Kyocera hogy a legkisebb PCL/PostScript személyi nyomtatótól a legnagyobb A3-as multifunkciós készülékig ugyanazzal a driver lemezzel működjön.

PRESCRIBE IIe:

A Kyocera saját vezérlőnyelve, a PRESCRIBE IIe, képes komplex grafikákat, logókat is kezelni, függetlenül a számítógéptől, a nyomtatóba mentve.

KM-NET for Client/KM-NET Viewer:

A KM-NET VIEWER egy előrehaladott hálózati manager szoftver, mely kompatibilis minden Kyocera nyomtatóval és multifunkciós termékkel, valamint más gyártmányú nyomtatókkal, melyek SNMP szabványt használnak. A nyomtató beállításai láthatóak és ellenőrizhetőek Személyi számítógépről.

ÁLTALÁNOS

Technológia: Kyocera ECOSYS, Lézer
Motor sebesség: 32/16 egyoldalas A4/A3 lap/perc
23/10 kétoldalas A4/A3 lap/perc
Felbontás: 1,200 dpi
Első nyomtatás: 9 másodperc
Bemelegedési idő: 15 másodperc bekapcsolástól
Terhelhetőség: Max. havi 150,000 oldal, átlagos havi 20,000 oldal
Áramforrás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Energia fogyasztás: Nyomtatás: 555 W, Készenlét: 10 W, Energiatakarékos (ECOpower): 4.9 W
Zajszint (ISO 7779): Nyomtatás: 49 dB(A), Készenlét: 28 dB(A), Energiatakarékos: mérhetetlenül alacsony
Méret (Sz x H x M): 469 x 395 x 285 mm
Súly: Kb. 19.5 kg
Tanúsítványok: TÜV/GS, CE, PTS
Ezek a nyomtatók az ISO 9001-es előírásoknak, és az ISO 14001-es környezetvédelmi irányvonalaknak megfelelően készülnek.

PAPIRKEZELÉS

Minden, az alábbiakban említett kapacitás adat 80 g/m² súlyú papírral értendő, amelynek a vastagsága nem haladja meg a 0,11 mm-t. Kérjük, hogy a Kyocera Mita által javasolt papírt használja, normál üzemeltetési körülmények között.

Bemeneti kapacitás: Univerzális lapadagoló 250 lap, 60-120 g/m², A3, B4, A4-R, A4, A5, B5, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Egyéni (139.7 x 148 mm - 297 x 432 mm)
Többcéli kézi lapadagoló 100 lap, 60-220 g/m², A3, B4, A4-R, A4, A5, A6-R, B5, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Egyéni (70 x 148 mm - 297 x 450 mm)
Max. bemeneti kapacitás opcionális PF-430 lapadagolóval (max4x): 1 350 lap
Beépített duplex: A3-A5-R, 60-120 g/m²
Kimeneti kapacitás: 250 lap szöveggel lefelé, opcionális PT-430 kimeneti tálcá az egyenes papíruthoz, 250 lap

VEZÉRLÉS

ProcessZor: PowerPC 750 / 400 MHz
Memória: 64 MB + ECOMemory, max. 576 MB
Emuláció: PCL6/PCL5e pl. P.J.L., KPD.L 3 (PostScript 3 kompatibilitás), PDF direkt nyomtatás, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630
Vezérlő nyelv: PRESCRIBE IIe
Karakterkészlet: 80 körvonalas karakterkészlet minden emulációban, 1 képpontos karakterkészlet, 45 egydimenziós vonalkód, PDF-417 kétdimenziós vonalkód
Letölthető karakterkészlet: Kyocera, PCL + TrueType forma Type 1 + 3 forma
Nyomtatási funkciók: Beépített Duplex egység, Accounting, PDF direkt nyomtatás, eMPS, halk, ózonmentes, USB Host

CSATOLÓK

Csatoló: Fast Ethernet 10/100 Base TX, Nagy sebességű párhuzamos csatlakozó (IEEE 1284), USB 2.0, KUIO-LV opcionális bővíthető, USB Host USB Flash Memória eszköz részére
Multiple Interface Connection (MIC): Lehetővé teszi több PC csatlakoztatását a nyomtatóra, hálózati csatlakozó használata nélkül. Minden egyes (nem hálózati) csatlakozó rendelkezik egy saját virtuális nyomtatóval, ezáltal a dokumentumok nem keverednek össze.

OPCIÓK

Lapkezelés
PF-430 lapadagoló (max. 4 egység): 250 lap, 60-120 g/m², A3, B4, A4-R, A4, A5, B5, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Egyéni (139.7 x 148 mm - 297 x 432 mm)
PT-430 kimeneti tálcá: 250 lap szöveggel felfelé

Memória
Nyomtató memória: 1 DDR SDRAM DIMM foglalat (64, 128, 256 vagy 512 MB)
Tárolási memória: 1 foglalat CompactFlash® memória kártyához 1 (2 GB-ig) űrlapok, karakterkészlet, logók, makrók tárolására vagy Microdrive™ (4 GB-ig) űrlapok, karakterkészlet, logók, makrók tárolására valamint eMPS dokument kezelésre, mint gyors másolás, proof és hold, titkosított nyomtatás és feladat tárolás.
1 USB Host Csatlakozás (USB 1.1) USB Flash Memória eszköz számára, PDF direkt nyomtatáshoz

Opcionális csatlakozó
IB-21E Hálózati kártya: 10Base-T/100Base-TX
SB-50 Hálózati kártya: 10Base-FL, optikai hálózathoz
SB-60 Hálózati kártya: TokenRing STP/UTP
SB-70 Hálózati kártya: IEEE 802.11b vezeték nélküli hálózati kártya
SB-110FX Hálózati kártya: 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, optikai csatlakozó
SB-140 Hálózati kártya: 10Base-2/10-Base-T/100Base-TX
SB-80 Párhuzamos csatlakozó: Második párhuzamos port IEEE 1284
IB-11 Soros csatlakozó: RS-232C soros csatlakozó (Maximális adatátviteli sebesség: 115.2 kbps)

KELLÉKANYAG

TK-440 Toner kit: Mikroszemcsés toner 15,000 oldalhoz 5%-os átlagos lefedettség mellett (ISO/IEC 19752)

Kezdő toner kapacitása 7,500 oldal 5%-os lefedettség mellett (ISO/IEC 19752)

GARANCIA

A készülékre 2 év garancia alapértelmezésben. A dobra és a developerre a Kyocera Mita 3 évig, vagy 300,000 oldalig vállal garanciát (amelyik előbb bekövetkezik), amennyiben a készülék az előírásoknak megfelelően lett használva és tisztítva.



Select your options to suit your needs:

Lapadagoló (PF-430)



A termék kép kiegészítőket tartalmaz

Az Ön Kyocera viszonteladója: