

EGY PROFI NYOMTATÓ A CSEND HANGJÁVAL


Az FS-1320D az igényes egyéni felhasználóknak készült. Kompakt, nagyon csendes asztali nyomtató, melyre mindig számíthat. A zajkibocsátás szabályozásnak és a megbízhatóságnak köszönhetően bármely üzleti környezetbe illik. Gyors és hatékony. A beépített duplex egység még gazdaságosabbá és környezetbaráttá teszi a készüléket.

- 35 oldal/perc A4
- beépített duplex egység
- max. 800 lapos papírkapacitás
- PowerPC 405F5 / 360 MHZ, max. 544 MB RAM
- kompakt design, robosztus és megbízható
- hosszú élettartamú alkatrészek
- szabályozható zajszint
- kivételesen alacsony nyomtatási költség

A LED kijelző panel könnyűvé teszi a használatot.



A felezett sebességű nyomtatással csökkentheti a zajszintet, így élvezheti a csendes működést.



FS-1320D

A4 FEKETE-FEHÉR ASZTALI NYOMTATÓ



Hosszú élettartamú alkatrészeivel az ECOSYS készülékek tartósak, csökkentik a költségeket, a karbantartási igényt és a kellekigényt. A kazettamentes rendszernek köszönhetően csak a tonert kell cserélni rendszeres időközönként. A moduláris kialakítás lehetővé teszi, hogy az igényeinek megfelelő kiépítésű készüléket használja.

Az integrált rendszer szoftver hosszútávú kompatibilitást biztosít. A KYOCERA hosszú élettartamú komponensei költséget takarítanak meg és kímélik a környezetet.

PREScribe IIe

A KYOCERA saját vezérlőnyelve, a PREScribe IIe képes még komplexebb grafikákat logókat és űrlapokat kezelni a számítógéptől függetlenül, a nyomtatóba feltöltve. Következésképpen nincs szükség többé a nyomtató fájlba integrálásra, csak akkor hozzáférhetőek, mikor szükség van rájuk, így csökkentik a hálózati terhelést.

A KM NetViewer

A KM NetViewer teljes felügyeletet és hálózati adminisztrációt biztosít minden KYOCERA ECOSYS nyomtató és digitális multifunkciós eszköz felett bármilyen Windows® PC-ről. Támogatja az SNMP protokollt.

Status Monitor és Command Center

A Status Monitor megmutatja a nyomtató aktuális állapotát, a Command Center pedig olyan beállításokhoz biztosít hozzáférést, melyeket a driver nem tartalmaz (pl. hálózati beállítások, alvó üzemmód beállítása, kezelőpanel zárolása).

Általános jellemzők

Élettartam

200.000 oldal vagy 5 év

Terhelés

Max. 50.000 oldal/hó, javasolt 2.800 oldal/hó

Karbantartási ciklus

100.000 oldal

Technológia

KYOCERA ECOSYS lézer

Sebesség

35 oldal/perc A4

Felbontás

1.200 dpi

Felfűtési idő

Max. 19 másodperc bekapcsolástól

Első oldal

Max. 7 másodperc

Méret (Sz×H×M)

375×393×250 mm

Súly

Kb. 12 kg

Tápellátás

220/240 V, 50/60 Hz

Fogyasztás

Nyomatás: 544 W

Készenlét: 7,2 W

Energiatakarékos (ECOpower): 4,3 W

Zajszint (ISO 7779 / ISO 9296)

Nyomatás (teljes sebességen): 55 dB(A)

Nyomatás (felezett sebességen): 49 dB(A)

Készenlét: 30 dB(A)

Tanúsítványok

GS, TÜV, CE

A készülék az ISO 9001 minőségi, és az ISO 14001 környezeti előírásoknak megfelelően készült.

Papírkezelés

Minden megadott kapacitás adat max. 0,11 mm vastagságú papírra értendő. Használja a KYOCERA által javasolt papírt normál üzemi feltételek mellett.

Bemeneti kapacitás

50 lapos kézi adagoló tálcá: 60–220 g/m²;

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal,

egyéni (70×148 – 215,9×356 mm)

250 lapos univerzális papírkazette, 60–120 g/m²;

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal,

egyéni (105×148 mm – 215,9×297 mm)

Max. bemeneti kapacitás opciókkal: 800 lap A4

Duplex egység

A4, A5, B5, Letter, Legal, 60–105 g/m²

Kimeneti kapacitás

250 lap

Vezérlés

CPU

PowerPC 405F5/360 MHz

Memória

32 MB RAM + ECoMemory + 512 MB 1 SDRAM DIMM

foglalatban

Standard csatlakozók

USB 2.0 (Hi-Speed), UIO foglalat

Vezérlőnyelv

PREScribe IIe

Emulációk

PCL6/PCL5e P/L-el, KPDL 3 (PostScript 3

kompatibilis) automatikus emuláció felismerés (AES),

Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630

Operációs rendszer

összes jelenlegi Windows operációs rendszer, Mac OS X 10.2

vagy újabb, UNIX, LINUX

Karakterkészletek/Vonalkódok

80 körvonalas (minden emulációban),

1 bitmap karakterkészlet, 45 egydimenziós, 1 kétdimenziós

vonalkód (PDF-417)

Opciók

PF-100 papírkazetta (max. 2 db)

max. 250 lap; 60–120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal,

egyéni (148×210 – 215,9×297 mm)

CB-130 gépasztal

asztal tárolóhely

Memória bővítés

1 SDRAM DIMM foglalat (64, 128, 256, 512 MB)

CompactFlash* kártya

1 foglalat (max. 4 GB) űrlapok, karakterkészletek, logók nyomtatásához, makrók tárolásához

Opcionális csatlakozók

PS159: vezeték nélküli LAN (802.11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet:

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

PS129 optikai: 100BaseSX (SC)

PS1129 gigabites optikai: 1000BaseSX (SC)

Kellékek, karbantartás

Starter toner

2.300 oldal (ISO/IEC 19752)

TK-170 toner

Microfine toner, 7.200 oldal (ISO/IEC 19752)

MK-170 kit

Karbantartó kit (100.000 oldal)

Modell variációk

FS-1320DN – hálózatos modell (IB-23 hálózati kártyával)

Warranty

2 év vagy 100.000 oldal (amelyik előbb bekövetkezik), amennyiben a készülék a gyártói előírásoknak megfelelően lett használva és tisztítva.



Az Ön KYOCERA partnere:



Az illusztráció opciókat tartalmaz.

KYOCERA MITA Europe B.V. - www.kyoceramita-europe.com

KYOCERA MITA Corporation - www.kyoceramita.com

* A KYOCERA nem vállal felelősséget az adatlapon szereplő információkban előforduló hibáért.

A közölt adatok értesítés nélkül megváltozhatnak. Minden egyéb márka vagy terméknev a megfelelő tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye. A KYOCERA a KYOCERA MITA Europe B.V. bejegyzett védjegye.

