

FS-3900DN

► print ► copy ► scan ► fax

A4 FEKETE-FEHÉR MUNKACSOPORTOS
NYOMTATÓ

A HÁLÓZAT MINDEN TAGJÁNAK TERET AD A GONDOLKODÁSRA


Készen áll helyt állni bármilyen irodai környezetben, ez az új generációs A4-es munkacsoportos lézernyomtató, gyorsaságával és opcionális lapkezelési bővíthetőségével. Helytakarékos beépített duplex egységével és alapkiépítésben hálózati kártyával segíti az Ön munkáját. Költséghatékony ECOSYS technológiájával a hálózat minden tagjának nagyobb teret ad a gondolkodásra.

- 35 lap per perc 1,200 dpi felbontásban
- 64 MB memória alapkiépítésben 576 MB-ig bővíthető
- PDF direkt nyomtatás USB Flash Memória eszközről
- Környezetbarát, ózonmentes technológia
- Hosszú élettartamú részegységek



A hatékonyság növelésére 3 extra 500 lapos papíradagolóval bővíthető, melyek használatával időt spórolhat.

KM-NET szoftvert tartalmaz, a Kyocera érthető nyomtató rendszer figyelőjét, ügyfelek és adminisztrátorok számára.



ECOSYS®

KYOCERA

FS-3900DN

A4 FEKETE-FEHÉR MUNKACSOPORTOS NYOMTATÓ



Az ECOSYS eszközök a közvetlen és közvetett költségek minimalizálására szolgálnak, köztük a karbantartás, adminisztráció, fogyóeszköz költségei. A kazettamentes rendszer csak a tonertartály cseréjét igényli. A Kyocera hosszú élettartamú alkatrészei nem csak pénztálcáját, de a környezetet is kíméli.

Rendszer:

Az FS-2000D USB és párhuzamos portjával, valamint opcionális hálózati kártyájával tökéletes eszköz, minden nyomtatási feladatra. A Kyocera hogy a legkisebb PCL/PostScript személyi nyomtatótól a legnagyobb A3-as multifunkciós készülékig ugyanazal a driver lemezzel működjön.

PRESCRIBE IIe:

A Kyocera saját vezérlőnyelve, a PRESCRIBE IIe, képes komplex grafikákat, logókat is kezelni, függetlenül a számítógéptől, a nyomtatónál mentve.

KM-NET for Client/KM-NET Viewer:

A KM-NET VIEWER egy előrehaladott hálózati manager szoftver, mely kompatibilis minden Kyocera nyomtatóval és multifunkcionális termékkel, valamint más gyártmányú nyomtatókkal, melyek SNMP szabványt használnak. A nyomtató beállításai láthatóak és ellenőrizhetők Személyi számítógépről.

ÁLTALÁNOS

Technológia: Kyocera ECOSYS, Lézer
Motor sebesség: 35 A4-es lap per perc
25 A4-es lap per perc duplex nyomtatás
Felbontás: 1,200 dpi
Első nyomtatás: 10.5 másodperc
Bemelegedési idő: 15 másodperc bekapcsolástól
Terhelhetőség: Max. havi 200,000 oldal, átlagos havi 25,000 oldal
Áramforrás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Energia fogyasztás: Nyomtatás: 475 W, Készenlét: 10 W, Energiatakarékos (ECOpower): 4.9 W
Zajszint (ISO 7779): Nyomtatás: 52 dB(A), Készenlét: 30 dB(A), Energiatakarékos: mérhetetlenül alacsony
Méret (Sz x H x M): 382 x 394 x 320 mm
Súly: kb 16.7 kg
Tanúsítványok: TÜV/GS, CE, PTS

Ezek a nyomtatók az ISO 9001-es előírásoknak, és az ISO 14001-es környezetvédelmi irányvonalaknak megfelelően készülnek.

PAPIRKEZELÉS

Minden, az alábbiakban említett kapacitás adat 80 g/m² súlyú papírral értendő, amelynek a vastagsága nem haladja meg a 0,11 mm-t. Kérjük, hogy a Kyocera Mita által javasolt papírt használja, normál üzemeltetési körülmények között.

Bemeneti kapacitás: Univerzális lapadagoló 500 lap, 60-120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Egyéni (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)
Többcélu kézi lapadagoló 100 lap, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Egyéni (70 x 148 mm - 216 x 356 mm)
Max. bemeneti kapacitás opcionális PF-315 lapadagolóval 2,500 lap
Beépített duplex A4, A5, B5, Letter, Legal, 60-120 g/m²
Kimeneti kapacitás: 500 lap szöveggel lefelé, opcionális PT-310 kimeneti tálcával az egyenes papírhoz, 250 lap

VEZÉRLÉS

Processzor: PowerPC 750 / 400 MHz
Memória: 64 MB + ECOMemory, max. 576 MB
Emuláció: PCL6/PCL5e pl. P.J.L., KPD.L 3 (PostScript 3 kompatibilitás), PDF direkt nyomtatás, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630
Vezérlő nyelv: PRESCRIBE IIe
Karakterkészlet: 80 körvonalas karakterkészlet minden emulációban, 1 képpontos karakterkészlet, 45 egydimenziós vonalkód, PDF-417 kétdimenziós vonalkód
Letölthető karakterkészlet: Kyocera, PCL + TrueType forma
Type 1 + 3 forma
Nyomtatási funkciók: Beépített Duplex egység, Accounting, PDF direkt nyomtatás, eMPS, halk, ózonmentes, USB Host

CSATOLÓ

Csatoló: Fast Ethernet 10/100 Base TX, Nagy sebességű párhuzamos csatlakozó (IEEE 1284), USB 2.0, KUIO-LV opcionális bővíthető, USB Host USB Flash Memória eszköz részére
Multiple Interface Connection (MIC): Lehetővé teszi több PC csatlakoztatását a nyomtatóra, hálózati csatlakozó használata nélkül. Minden egyes (nem hálózati) csatlakozó rendelkezik egy saját virtuális nyomtatóval, ezáltal a dokumentumok nem keverednek össze.

OPCIÓK

Lapkezelés
PF-310 Lapadagoló (max. 3 egység): 500 lap, 60-120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Egyéni (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)
CB-310 Nyomtató asztal: Gépasztal kellékanyagok és további papír tárolására
PT-310 Kimeneti tálcával: 250 lap szöveggel felfelé
PF-315 Nagyteljesítményű lapadagoló: 2,000 lap (PB-315 szükséges), nem kombinálható PF-310 vagy EF-310-vel
PB-315 Nyomtató alj: PF-315 lapadagolóhoz szükséges
EF-310 Boríték adagoló: max. 70 normál boríték vagy max 100 air mail boríték A6 méretig

Memória
Nyomtató memória: 1 DDR SDRAM DIMM foglalat (64, 128, 256 vagy 512 MB)
Tárolási memória: 1 foglalat CompactFlash® memória kártyához 1 (2 GB-ig) űrlapok, karakterkészlet, logók, makrók tárolására vagy Microdrive™ (4 GB-ig) űrlapok, karakterkészlet, logók, makrók tárolására valamint eMPS dokumentum kezelésre, mint gyors másolás, proof és hold, titkosított nyomtatás és feladat tárolás.
1 USB Host Csatlakozás (USB 1.1) USB Flash Memória eszköz számára, PDF direkt nyomtatáshoz

Opcionális csatlakozók
IB-21E Hálózati kártya: 10Base-T/100Base-TX
SB-50 Hálózati kártya: 10Base-FL, optikai hálózathoz
SB-60 Hálózati kártya: TokenRing STP/UTP
SB-70 Hálózati kártya: IEEE 802.11b vezeték nélküli hálózati kártya
SB-110FX Hálózati kártya: 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, optikai csatlakozó
SB-140 Hálózati kártya: 10Base-2/10-Base-T/100Base-TX
SB-80 Párhuzamos csatlakozó: Második párhuzamos port IEEE 1284
IB-11 Soros csatlakozó: RS-232C soros csatlakozó (Maximális adatátviteli sebesség: 115.2 kbps)

FOGYÓESZKÖZ

TK-310 Toner kit: Mikroszemcsés toner 12,000 oldalhoz 5%-os átlagos lefedettség mellett (ISO/IEC 19752)
TK-320 Toner kit: Mikroszemcsés toner 15,000 oldalhoz 5%-os átlagos lefedettség mellett (ISO/IEC 19752)

Kezdő toner kapacitása 7,500 oldal 5%-os lefedettség mellett (ISO/IEC 19752)

GARANCIA

A készülékre 2 év garancia alapértelmezésben. A dobra és a developerre a Kyocera Mita 3 évig, vagy 300,000 oldalig vállal garanciát (amelyik előbb bekövetkezik), amennyiben a készülék az előírásoknak megfelelően lett használva és tisztítva.



Válassza ki a kiegészítőket, amire szüksége lehet:



A termék kép kiegészítőket tartalmaz

Az Ön Kyocera viszonteladója: