

CSÖKKENTETT

KÖRNYEZETI TERHELÉS, NÖVELT SZÍNES NYOMTATÁSI

HATÉKONYSÁG


Az FS-C5250DN a professzionális színes nyomtatási megoldásokat igénylő munkacsoportokat is meggyőzi. A kivételesen megbízható, hosszú élettartamú alkatrészekből felépített kompakt nyomtató helytakarékos és csökkenti az üzemidő kiesést. Magas minőségű színes készülék csökkentett fogyasztással, még halkabb üzemeléssel, gyors nyomtatási sebességgel. A KYOCERA kiváló színes nyomtatója kíméli a környezetet és a pénztárcáját is.

- 26 oldal/perc A4 színes és fekete-fehér
- 9.600 dpi nyomtatási minőség multibit technológiával
- Beépített duplex egység
- 250 lapos univerzális papírkazetta A6 formátum támogatással
- 5 papírforrás a rugalmas média kezeléshez
- Hálózati csatlakozás, beépített biztonsági funkciók
- Halk nyomtatás, alvó módban hangtalan
- Kategóriájában kivételesen alacsony nyomtatási költség

Az 5 papírforrással rugalmasan igényeihez alakíthatja a készüléket, több méretet, médiatípust használhat dokumentumaihoz.



A 100 felhasználói kóddal meghatározhatja a hozzáféréseket, korlátozásokat, csökkentheti költségeit.



FS-C5250DN

A4 SZÍNES LÉZERNYOMTATÓ

ECOSYS Hosszú élettartamú alkatrészeivel az ECOSYS készülékek tartósak, csökken-
tik a költségeket, a karbantartási igényt és a kellékigényt.
A kazettamentes rendszerek köszönhetően csak a
tonert kell cserélni rendszeres időközönként. A moduláris
kialakítás lehetővé teszi, hogy az igényeinek megfelelő
kiépítésű készüléket használja.
Az integrált rendszer szoftver hosszútávú kompatibilitást
biztosít. A KYOCERA hosszú élettartamú komponensei
költséget takarítanak meg és kímélik a környezetet.

PRESCRIBE IIc

A KYOCERA saját vezérlőnyelvre, a PRESCRIBE IIc képes még komplexebb grafikákat logokat és űrlapokat kezelni a számítógéptől füg-
getlenül, a nyomtatóba feltöltve. Következésképpen nincs szükség többé a nyomtató fájlba integrálásra, csak akkor hozzáférhetőek, mikor
szükség van rájuk, így csökkentik a hálózati terhelést.

A KM NetViewer

A KM NetViewer teljes felügyeletet és hálózati adminisztrációt biztosít minden KYOCERA ECOSYS nyomtató és digitális multifunkciós
eszköz felett bármilyen Windows® PC-ről. Támogatja az SNMP protokollt.

Status Monitor és Command Center

A Status Monitor megmutatja a nyomtató aktuális állapotát, a Command Center pedig olyan beállításokhoz biztosít hozzáférést, melyeket a
driver nem tartalmaz (pl. hálózati beállítások, alvó üzemmód beállítása, kezelőpanel zárolása).

USB Host Interface USB flash memóriához

A PDF fájlok közvetlenül nyomtathatók USB Flash memóriáról (pl. pendrive) az USB host adapteren keresztül. A dokumentumok a nyomtató
kezelőpaneljén kiválaszthatók. Nincs szükség számítógépre.

Alkalmazás alapú profilok

A KX nyomtató driver közvetlen kapcsolatot tud létrehozni a megadott alkalmazások és az előre definiált vagy testreszabott nyomtatási
profilok között (pl. minden MS Outlook-ból nyomtatott dokumentum fekete-fehér, duplex módban nyomtatódik, csökkentve ezáltal a toner
és papírfogyasztást).

Általános jellemzők

Élettartam: 600.000 oldal vagy 5 év
Havi terhelés: max. 65.000; ajánlott: 10.000**
Karbantartási ciklus: 200.000 oldal
Technológia: KYOCERA ECOSYS, színes lézer
Sebesség: 26 oldal/perc A4 színes és fekete-fehér
Felbontás: 600×600 dpi
Multibit technológiával 9.600×600 dpi
Felfűtési idő: max. 29 másodperc bekapcsolástól
Első oldal: max. 9 másodperc fekete-fehér üzemmódban,
max. 10,5 másodperc színes üzemmódban
Méret (SZ×H×M): 390×523×397 mm
Súly: kb. 30,2 kg
Tápellátás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Fogyasztás:
Nyomtatás: 428 W
Készenlét: 58 W
Alvó: 7 W
Zajszint (ISO 7779/ISO 9296):
Nyomtatás: 50 dB(A)
Készenlét: 30 dB(A)
Alvó: nem mérhető
Tanúsítványok: GS, TÜV, CE
A készülék az ISO 9001 minőségi, és az ISO 14001 környezeti
előírásoknak megfelelően készül.

Papírkezelés

Minden megadott kapacitás adat max. 0,11 mm vastagságú
papírra értendő. Használja a KYOCERA által javasolt papírt
normál üzemeltetési körülmények mellett.

Bemeneti kapacitás:

50 lapos kézi adagoló tálcá; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6,
Letter, Legal, egyéni (70×138 mm – 216×356 mm)
500 lapos univerzális papírkazetta; 60–163 g/m²; A4, A5, A6,
B5, B6, Letter, Legal, egyéni (105×148 – 216×356 mm)
Max. papírkapacitás opciókkal: 2.050 lap

Duplex:

60–163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, egyéni (140×210 mm –
216×356 mm)

Kimeneti kapacitás: 250 lap, érzékelővel

Vezérlés

CPU: PowerPC 464/667 MHz

Memória:

Beépített 256 MB RAM (max. 1.280 MB-ra bővíthető)

Standard csatlók: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 db USB Host Interface
USB flash memóriához, FastEthernet (10/100BaseTX),
foglat az opcionális belső nyomtató szervernek,
foglat az opcionális CompactFlash* kártyához

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE IIc

Emulációk: PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript* 3 kompati-
bilis), XPS közvetlen nyomtatás, PDF közvetlen nyomtatás,
automatikus emuláció érzékeléssel

Operációs rendszerek: összes jelenlegi Windows operációs
rendszer, Mac OS X 10.2 vagy újabb, UNIX, LINUX

Karakterkészletek/vonalkódok: 93 méretezhető PCL/
PostScript*, 8 Windows Vista*, 1 bitmap karakterkészlet, 45
egydimenziós vonalkód (pl. EAN8, EAN13, EAN128) automa-
tikus checksum generálással, 1 kétdimenziós vonalkód (PDF-
417) PRESCRIBE alatt. PCL és egyéb vonalkódok támogatása
opcionális.

Felhasználói kódok: 100 kód

Opciók

PF-520 papírkazetta (max. 3 db): 500 lap; 60–163 g/m²; A4,
A5, B5, Letter, Legal, egyéni (148×210 mm – 216×356 mm)

PF-530 papírkazetta - beépített fűtéssel (max. 3 db):
500 lap; 60–220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, egyéni
(148×210 mm – 216×356 mm)

CB-520 gépasztal: fa asztal tárolóval. kb. 38,5×50×58 cm
(SZ×M×H)

Memória bővítés: MDDR2-256: 256 MB; MDDR2-512: 512 MB,
MDDR2-1024: 1.024 MB

CompactFlash* kártya: CF-4: 4 GB (űrlapok nyomtatásához,
karakterkészletek, logók, makrók tárolására)

USB flash memória: PDF, XPS, TIFF, JPEG fájlok közve-
tlen nyomtatása USB Host Interface-en

HD-5a: merevlemez

UG-33: ThinPrint támogatás

Opcionális csatlók:

PS159: vezeték nélküli hálózat (802.11b/g)

PS1109 (Gigabit): 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
(RJ-45)

PS129 (optikai): 100BaseSX (SC)

PS1129 (optikai, Gigabit): 1000BaseSX (SC)

Kellékek

Starter toner:

fekete: 3.500 oldal (folyamatos átlag ISO/IEC 19798 szerint)
cián, bíbor, sárga: 2.500 oldal (folyamatos átlag ISO/IEC 19798
szerint)

TK-590K: fekete toner, 7.000 oldal (folyamatos átlag ISO/IEC
19798 szerint)

TK-590C, TK-590M, TK-590Y: cián, bíbor, sárga toner, 5.000
oldal (folyamatos átlag ISO/IEC 19798 szerint)

MK-590: maintenance kit, 200.000 oldal

Garancia

1 év vagy 200.000 oldal (amelyik hamarabb bekövetkezik),
amennyiben a nyomtató a gyártói előírásoknak megfelelően
lett használva és tisztítva.



Az illusztráció opciókat tartalmaz.

Az Ön KYOCERA partnere:

KYOCERA MITA Europe B.V. - www.kyoceramita-europe.com

KYOCERA MITA Corporation - www.kyoceramita.com

* A KYOCERA nem vállal felelősséget az adatlapon szereplő információkban előforduló hibáért.

A közölt adatok értesítés nélkül megváltozhatnak. Minden egyéb márka vagy terméknév a megfelelő tulajdonosok védjegye vagy beje-
gyezett védjegye.

** 36 havi használatot feltételezve.

