

## NAGY SZÍNES TELJESÍTMÉNY EGY KOMPAKT KÉSZÜLÉKBEN

Gyorsaság és megbízhatóság színes és fekete-fehér üzemmódban is: verhetetlen kombináció. Ezzel a multifunkciós készülékkel - gyors nyomtatási sebességének és rövid első másolati idejének köszönhetően - pillanatok alatt megbírkózik irodai feladataival. A lenyűgöző beolvasási sebességnek köszönhetően még a nagy munkák is gyorsan elvégezhetőek. A KYOCERA hosszú élettartamú alkatrészeinek kivételes megbízhatósága teszi gazdaságossá és ideális választássá ezt a készüléket irodája számára.

- 26 oldal/perc A4 színes és fekete-fehér
- 35 kép/perc beolvasás 50 lapos dokumentum adagolóból
- 9.600 dpi nyomtatási minőség MultiBit technológiával
- első másolat 10/12 másodperc (fekete-fehér/színes)
- duplex nyomtatás, másolás, szkennelés és fax\* funkciók
- Active Directory támogatás
- magas biztonság (SSL, IPsec és Privát nyomtatás funkció)
- kompakt kivitel, könnyed kezelhetőség, halk nyomtatás
- kategóriájában kivételesen alacsony lapköltség

\*Csak az FS-C2126MFP típus esetén

Magas biztonság:  
a Privát nyomtatás  
funkció a nyomtatási  
munka megkezdése  
előtt azonosítást kér.



A készülék teteje  
felől a tonerek  
könnyedén  
cserélhetők.



# FS-C2026MFP/FS-C2126MFP

## A4 SZÍNES MULTIFUNKCIÓS NYOMTATÓ

**ECOSYS** Hosszú élettartamú alkatrészeivel az ECOSYS készülékek tartósak, csökkentik a költségeket, a karbantartási igényt és a kellékgigényt. A kazettamentes rendszernek köszönhetően csak a tonert kell cserélni rendszeres időközönként. A moduláris kialakítás lehetővé teszi, hogy az igényeinek megfelelő kiépítésű készüléket használja. Az integrált rendszerszoftver hosszútávú kompatibilitást biztosít. A KYOCERA hosszú élettartamú komponensei költséget takarítanak meg és kímélik a környezetet.

### PRESCRIBE IIc

A KYOCERA saját lapleíró és vezérlőnyelve, a PRESCRIBE IIc képes még komplexebb grafikákat logokat és űrlapokat kezelni a számítógéptől függetlenül, a nyomtatáshoz feltöltve. Következésképpen nincs szükség többé a nyomtató fájlja integrálásra, csak akkor hozzáférhető, mikor szükség van rájuk, így csökkentik a hálózati terhelést.

### KM NetViewer

A KM NetViewer teljes felügyeletet és hálózati adminisztrációt biztosít minden KYOCERA ECOSYS nyomtató és digitális multifunkciós eszköz felett bármilyen Windows® PC-ről. Támogatja az SNMP protokollt.

### Status Monitor és Command Center

A Status Monitor megmutatja a nyomtató aktuális állapotát, a Command Center pedig olyan beállításokhoz biztosít hozzáférést, melyeket a driver nem tartalmaz (pl. hálózati beállítások, alvó üzemmód beállítása, kezelőpanel zárolása).

### USB Host adapter

A PDF fájlok közvetlenül nyomtathatók USB Flash memóriáról (pl. pendrive) az USB host adapteren keresztül. A dokumentumok PDF, XPS, TIFF vagy JPEG formátumban tárolhatók és a nyomtató kezelőpaneljén kiválaszthatók. Nincs szükség számítógépre.

### Általános jellemzők

**Élettartam:** 600.000 oldal  
**Max. havi terhelés:** 65.000 oldal  
**Javasolt havi terhelés:** 10.000 oldal\*\*  
**Karbantartási ciklus:** 200.000 oldal  
**Technológia:** KYOCERA ECOSYS, színes lézer  
**Sebesség:** 26 oldal/perc A4 színes és fekete-fehér  
**Felbontás:** 600×600 dpi multibit 9.600×600 dpi (nyomtatás), 600×600 dpi, 256 szíreábrnyalat színenként (szkenelés/másolás)  
**Felfűtési idő:** kb. 29 másodperc  
**Első nyomtatás:** kb. 9/10,5 másodperc fekete-fehér/színes  
**Első másolat:** kb. 10/12 másodperc fekete-fehér/színes  
**CPU:** PowerPC 464 / 667 MHz  
**Memória:** beépített 768 MB, max. 1.792 MB  
**Méret (szél.×mély.×mag.):** 514×550×580 mm  
**Súly:** kb. 36,5 kg  
**Tápellátás:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz  
**Fogyasztás:**  
Nyomtatás: FS-C2026MFP 466 W / FS-C2126MFP 477 W  
Másolás: FS-C2026MFP 470 W / FS-C2126MFP 479 W  
Készlet: FS-C2026MFP 79 W / FS-C2126MFP 79 W  
Alvó: FS-C2026MFP 16 W / FS-C2126MFP 17 W  
**Zajszint (ISO 7779/ISO 9296):**  
Másolás/nyomtatás: 50 dB(A)  
Készlet: 30 dB(A)  
**Tanúsítványok:** TÜV/GS, CE  
A készülék az ISO 9001 minőségi, és az ISO 14001 környezeti előírásoknak megfelelően készül.  
**Felhasználói kódok:** 20

### Papírkezelés

Minden megadott kapacitás adat max. 0,11 mm vastagságú papírra értendő. Használja a KYOCERA által javasolt papírt normál üzemieltetési körülmények mellett.

#### Bemeneti kapacitás:

50 lapos kézi adagoló tálcá, 60–220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, letter, legal, folio, boríték, egyéni (70×38 - 216×356 mm), 250 lapos univerzális papírkazetta, 60–163 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, letter, legal, folio, egyéni (105×148 - 216×356 mm), Max. bemeneti kapacitás opciókkal: 1.300 lap

**Duplex egység:** 60–163 g/m<sup>2</sup>

#### Dokumentum adagoló:

50 lap, Simplex beolvasás: 50–120 g/m<sup>2</sup>, Duplex beolvasás: 50–110 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, letter, legal, egyéni (140×210 - 216×356 mm)

**Kimeneti kapacitás:** max. 150 lap

### Nyomtatási jellemzők

**Vezérlőnyelv:** PRESCRIBE IIc

**Emulációk:** PCL 6 (5c/XL), KPD L 3 (PostScript 3 kompatibilis), PDF közvetlen nyomtatás, XPS közvetlen nyomtatás

**Az Ön KYOCERA partnere:**

**Csatoló:** USB 2.0 (nagysebességű), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10/100Base-TX, foglalat a nyomtatószervernek, foglalat a CompactFlash® kártyának  
**Operációs rendszer:** összes jelenlegi Windows operációs rendszer, MAC OS X v10.2 vagy újabb, Unix, Linux  
**Karakterkészletek/vonalkódok:**  
93 körvonalas (PCL 6, KPD L3) + 8 (Windows Vista), 1 bitmap karakterkészlet, 45 egyszíves, 1 kétdimenziós vonalkód (PDF417)

**Nyomtatási funkciók:** titkosított PDF közvetlen nyomtatás, IPP nyomtatás, e-mail nyomtatás, WSD nyomtatás, biztonsági nyomtatás SSL, IPsec, SNMPv3 és Privát nyomtatás felülteken keresztül (memóriabővítést igényel)

### Másolási jellemzők

**Legnagyobb formátum:** A4/legal  
**Folyamatos másolás:** 1–999  
**Zoom tartomány:** 25–400% 1%-os léptékel  
**Beállított nagyítási arányok:** 7 kicsinyítés / 5 nagyítás  
**Fényerő állítás:** Auto, kézi: 7 lépésben  
**Képváltás:** szöveg, fotó, mix, Map, Printed photo mode  
**Funkciók:** egyszer olvas-többször nyomtat, elektronikus szortírozás, 2 az 1-ben, 4 az 1-ben, igazolvány másolás, feladat fenn-tartás, elsőbbségi nyomtatás, programok, automatikus duplex másolás, szétválasztás, folyamatos beolvasás, automatikus papírkazetta váltás, másolási fényerő állítás

### Szkenelési jellemzők

**Üzemmódok:** szkenelés email-be, FTP-re, SMB-re, USB-re, hálózati TWIN, WSD  
**Csatoló:** Fast Ethernet 10/100Base-TX, USB Host 2.0  
**Beolvasási sebesség:** 35 kép/perc (300 dpi, A4, fekete/fehér), 25 kép/perc (600 dpi, A4 fekete/fehér, 300 dpi, A4, színes)  
**Beolvasási felbontás:** 600, 400, 300, 200 dpi (256 szíreábrnyalat színenként)  
**Legnagyobb formátum:** A4, legal  
**Eredeti felismerés:** szöveg, fotó, szöveg+fotó, OCR  
**Fájl formátumok:** TIFF, PDF, JPEG, XPS  
**Tömörítési eljárás:** MMR/JPEG

**Funkciók:** integrált címjegyzék, Active Directory támogatás, titkosított adatátvitel, többszörös küldés (e-mail, fax, SMB/FTP mappa, nyomtatás) egyidőben

### Fax jellemzők (csak FS-C2126MFP)

**Kompatibilitás:** ITU-T Super G3  
**Modem sebesség:** max. 33,6 kbps  
**Átviteli sebesség:** kevesebb mint 3 másodperc  
**Beolvasási sebesség:** 2,5 másodperc  
**Gyorsgombos tárcsázás:** 22 szám  
**Címjegyzék:** 100 bejegyzés  
**Csatoló:** Fast Ethernet 10/100Base-TX

### Beolvasási felbontás:

Normál: 8 képpont/mm×3,85 sor/mm  
Finom: 8 képpont/mm×7,7 sor/mm  
Superfinom: 8 képpont/mm×15,4 sor/mm  
Ultrafinom: 16 képpont/mm×15,4 sor/mm  
Féltónus: 256 szíreábrnyalat  
**Legnagyobb formátum:** A4, legal  
**Tömörítési eljárás:** JBIG, MMR, MR, MH  
**Memóriában tárolható dokumentumok:** 256 oldal

### Funkciók:

hálózati fax, duplex adás és fogadás, titkosított adás és fogadás, polling, broadcast

### Opciók

#### Papírkezelés

##### PF-520 papírkazetta:

max. 500 lap; 60–163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, letter, legal, egyéni (148×210 mm – 216×356 mm)

##### PF-530 papírkazetta (beépített fűtéssel):

max. 500 lap; 60–220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, letter, legal, egyéni (148×210 mm – 216×356 mm)

**Memória bővítés:** MDDR2-256: 256 MB; MDDR2-512: 512 MB, MDDR2-1024: 1.024 MB

**CompactFlash® kártya:** CF-4 (4 GB) űrlapok nyomtatásához, karakterkészletek, logok, makrók tárolásához

#### Egyéb

**USB Flash memória:** PDF, XPS, TIFF, JPEG fájlok közvetlen nyomtatása és szkenelése USB Host interfészen  
**UG-33:** ThinPrint támogatás

#### Opcionális csatoló

**PS159:** vezeték nélküli LAN, 802.11b/g

**PS1109:** gigabites ethernet, 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

**PS129:** optikai, 100BaseSX (SC)

**PS1129:** gigabites optikai, 1000BaseSX (SC)

**CB-520:** görgős fa gépasztal tárolóhely

### Kellékek, karbantartás

#### Starter toner:

fekete: 3.500 oldal,  
cián, bíbor, sárga: 2.500 oldal (ISO/IEC 19798 szerint)

#### TK-590K:

fekete microfine toner (7.000 A4 oldal ISO/IEC 19798 szerint)

#### TK-590C, TK-590M, TK-590Y:

cián, bíbor, sárga microfine toner (5.000 A4 oldal ISO/IEC 19798 szerint)

#### MK-590:

maintenance kit (200.000 oldal)

### Garancia

2 év vagy 200.000 oldal (amelyik előbb bekövetkezik), amennyiben a készülék a gyártói előírásoknak megfelelően lett használva, tisztítva és karbantartva.



Az illusztráció opciókat tartalmaz.

KYOCERA MITA Europe B.V. [www.kyoceramita-europe.com](http://www.kyoceramita-europe.com)  
KYOCERA MITA Corporation [www.kyoceramita.com](http://www.kyoceramita.com)  
GLOBAL-UNION Irodátechnika Kft. [www.kyocera.hu](http://www.kyocera.hu), [www.globalunion.hu](http://www.globalunion.hu)

\* A KYOCERA nem vállal felelősséget az adatlapon szereplő információkban előforduló hibákért.

\*\* 36 havi használatot feltételezve

